



Accessories and components for air conditioning, refrigeration, ventilation and heating

27

INSPIRED BY YOUR NEEDS

VECAMCO.COM



Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questo catalogo può essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma senza la previa autorizzazione scritta da parte di Vecamco.

Todos los derechos reservados. Está prohibida la reproducción u la transmisión de este catalogo por medios cualesquiera sin haber obtenido previamente la autorización por parte de Vecamco.

All rights reserved. No part of this catalogue may be reproduced or transmitted in any form without the prior written permission of Vecamco.

Tutte le specifiche dei prodotto, i colori e qualsiasi altra informazione inclusa sono soggette a modifiche senza nessun obbligo di preavviso.

Le immagini inserite nel catalogo potrebbero non corrispondere ai prodotti reali.

Le dimensioni indicate in questo catalogo sono da considerarsi puramente indicative e pertanto Vecamco non può essere ritenuta responsabile per eventuali errori od omissioni. Prima di ogni applicazione dei prodotti, verificare la loro idoneità tecnica contattando il team di vendita Vecamco.

Las especificaciones, los colores y cualquier otra información aquí incluida están sujetos a cambios sin previo aviso.

Las imágenes que se muestran pueden no representar los productos reales. Las dimensiones mostradas en este catálogo deben considerarse indicativas y por lo tanto Vecamco US Corp no se hace responsable de ningún error u omisión. Antes de cada aplicación de los productos, compruebe su idoneidad técnica poniéndose en contacto con el equipo de ventas de Vecamco US Corp.

Specifications, colours and any other information herewith included are subject to change without prior notice.

Shown images may not respect the real products.

The dimensions shown in this catalog are to be considered as indicative and therefore Vecamco US Corp cannot be held liable for any errors or omissions. Before each application of the products please check their technical suitability by contacting the Sales Team of Vecamco.



VECAMCO S.R.L.



VECAMCO SL



VECAMCO US CORP.

Vecamco S.r.l. è una realtà italiana che si occupa da oltre 30 anni della lavorazione delle materie plastiche e dei metalli ed è specializzata nella produzione e commercializzazione di accessori per il condizionamento, riscaldamento, componenti per la ventilazione e trattamento dell'aria.

Diventata in breve tempo tra le più importanti realtà a livello nazionale ed internazionale del settore, **Vecamco S.r.l.** si presenta nel mercato di riferimento con un'ampia gamma prodotti contraddistinti dall'alta qualità e sempre crescente livello di innovazione. Queste caratteristiche sono il frutto di una costante ricerca volta ad incontrare e soddisfare le esigenze dei clienti con l'intento di sviluppare e realizzare soluzioni efficienti, innovative e moderne.

VECAMCO è:

- Qualità
- Innovazione
- Eccellente rapporto qualità prezzo
- Esperienza
- Consegne rapide
- Servizio clienti
- Gamma prodotti completa
- Know-how tecnico
- Flessibilità
- Prossimità territoriale
- Team R&D preposto alla continua innovazione

Vecamco S.r.l. es una empresa italiana que se dedica al procesamiento de plásticos y metales por más de 30 años y es especializada en la producción y comercialización de accesorios para aire acondicionado, calefacción, componentes para ventilación y tratamiento de aire.

En poco tiempo se convirtió en una de las empresas nacionales e internacionales más importantes del sector, **Vecamco S.r.l.** se presenta en el mercado de referencia con una amplia gama de productos caracterizados por una alta calidad y un nivel de innovación cada vez mayor. Estas características son el resultado de una investigación constante dirigida a satisfacer las necesidades del cliente con el objetivo de desarrollar y crear soluciones eficientes, innovadoras y modernas.

VECAMCO trabaja para tener:

- Calidad
- Innovación
- Buena relación calidad-precio
- Experiencia
- Entregas diarias
- Atención al cliente
- Amplia gama de productos
- Conocimiento técnico
- Flexibilidad
- Proximidad territorial
- Equipo R&D enfocado y comprometido para una innovación continua

Vecamco S.r.l. is an Italian company that has been dealing with the processing of plastics and metals for over 30 years and is specialized in the production and marketing of accessories for air conditioning, heating, components for ventilation and air treatment. **Vecamco S.r.l.** has become in short time one of the most important national and international leading company in the sector and presents itself on the market with a wide range of products characterized by high quality and ever-increasing level of innovation. These characteristics are the result of constant research focused on meeting and satisfying customer requests with the aim of developing and creating efficient, innovative and modern solutions.

VECAMCO means:

- Quality
- Innovation
- Excellent price-quality ratio
- Experience
- On time delivery
- Customer care
- Comprehensive product range
- Technical Know-how
- Flexibility
- Territorial proximity
- A focused R&D team committed to continuous innovation



**Accessori e componenti per condizionamento,
refrigerazione, ventilazione e riscaldamento**

Accesorios y componentes para el aire acondicionado,
refrigeración, ventilación y calefacción

Accessories and Components for Air Conditioning,
Refrigeration, Ventilation and Heating



CLIMA*plus*
components for air-conditioning

**Accessori e componenti per condizionamento,
refrigerazione, ventilazione e riscaldamento**

Accesorios y componentes para el aire acondicionado, refrigeración,
ventilación y calefacción

Accessories and Components for Air Conditioning, Refrigeration,
Ventilation and Heating



Drop **Chemical**

**Linea di prodotti chimici per la sanificazione
e manutenzione degli impianti**

Línea de productos químicos para la desinfección
y mantenimiento de instalaciones

Chemical products for sanitation and units maintenance



COVENT
air ventilation

Componenti per la ventilazione permanente

Componentes para la ventilación permanente

Components for permanent ventilation



**MECHANICAL
COVENT**
components for forced ventilation

**Accessori e componenti per la Ventilazione Meccanica Controllata
e il trattamento dell'aria**

Accesorios y componentes para la Ventilación Mecánica Controlada
y tratamiento de aire

Accessories and components for Mechanical Controlled Ventilation
and air treatment

3	Sistemi di canalizzazione Sistemas de canalización Trunking system
20	Sistemi di predisposizione Sistemas de preinstalación Pre installation system
52	Sistema scarico condensa Sistemas de desagüe Condensate drain system
60	Supporti per unità esterne Soportes unidades externas Supports for external condensing units
82	Protezioni per unità esterne Protección unidades externas Protection system
88	Staffe in poliammide Soportes de poliamida Polyamide brackets
96	Staffe a parete e a tetto Soportes de pared y techo Wall brackets and roof brackets
130	Antivibranti Antivibrantes Vibration Dampers
134	Accessori per unità esterne Accesorios para unidades externas Accessories for external condensing units
138	Pompe scarico condensa Albatrex® Bombas Albatrex® Albatrex® Pumps
152	Accessori per caldaie Accesorios para calderas Accessories for boilers
160	Pompe Albatrex® per caldaie a condensazione Bombas Albatrex® para la calderas a condensación Albatrex® Pumps for condensate boilers
164	Pompe scarico condensa a diaframma Bombas descarga condensado de diafragma Diaphragm Pumps
168	Accessori Accesorios Accessories
169	Kit di curvatura Kit de curva Bending kit
170	Tubo in rame Tubo de cobre Copper pipes
172	Raccorderia in ottone Empalmes de latón Brass fittings
174	Tubi flessibili Tubos flexibles Flexible ducts
176	Bocchette di mandata regolabili Rejillas de impulsión Adjustable grilles
178	Griglie di ripresa Rejillas de extracción Return grilles
180	Griglie telescopiche Rejillas telescópicas Telescopic grilles
181	Valvole di ventilazione Válvulas de ventilación Ventilation valves
182	Accessori Accesorios Accessories

DropChemical

188	Drop Detergente schiumogeno 400 ml Drop Detergente espumoso 400 ml Drop foam cleaner 400 ml
188	Drop Detergente liquido 400 ml-750 ml Drop Detergente líquido 400 ml-750 ml Drop liquid cleaner 400 ml-750 ml
190	Detergente universale 2 lt-5 lt 2 lt-5 lt Limpiador Universal Universal cleaner 2 lt-5 lt
190	Fluido di lavaggio Lave fluido Flushing fluid
191	Lubrificante multifunzione all-in-one 400 ml Lubricante multifunción todo-en-uno Multifunction oil all-in-one
191	Olio universale per cartelle 400 ml Aceite universal para abocardados 400 ml Universal oil for flare 400 ml
192	Sbloccante protettivo 400 ml Desbloqueo de protección 400 ml Unlocking protective 400 ml
192	Passacavi 400 ml Pasacables 400 ml Cable-seal 400 ml
193	Olio per pompe vuoto Aceite para bombas de vacío Vacuum pump oil
193	Zinco chiaro 400 ml Zinc claro 400 ml Clear Zinc 400 ml
194	Protettivo skin 400 ml Protectora skin 400 ml Protective skin 400 ml
194	Rilevatore di fughe 400 ml Detector de fugas 400 ml Leak detector 400 ml
195	Aria Compressa 400 ml Aire Comprimido 400 ml Compressed air 400 ml
195	Igienizzante monouso 200 ml Desinfectante 200 ml desechable Single use cleaner 200 ml
196	Igienizzante profumato Desinfectante perfumado Air Freshener
197	Fresh Home

Griglie Circolari Universali Rejillas redondas universales Round universal	201
Griglie circolari ad incasso Rejillas redondas empotradas Recessed round grilles	203
Griglie quadrate universali Rejillas cuadradas universales Square universal grilles	206
Griglie quadrate ad incasso Rejillas cuadradas empotradas Recessed square grilles	207
Griglie da appoggio Rejillas de apoyo Free standing grilles	208
Griglie Modulari Rejillas modular Modular grilles	209
Griglie componibili Rejillas componibles Modular grilles	210
Coppia di griglie Par de rejillas Round grilles	211
Griglie a flusso regolabile Rejillas de flujo regulables Grilles with adjustable air-flow	213
Aeratori per finestra Aireadores para ventana Window ventilator	216
Griglie per porte e mobili Rejillas para muebles Doors and furniture grilles	217
Griglie "Style" Rejillas "Style" "Style" grilles	220
Griglie in metallo da incasso Rejillas de metal empotradas Universal metal grilles	221
Griglie universali in metallo Rejillas universales de metal Universal metal grilles	222
Griglia da appoggio in metallo Rejillas de apoyo de metal Free standing metal grilles	226
Griglie "Pop Line" Rejillas "Pop Line" "Pop Line" grilles	228
Griglie apribili e chiudibili Rejillas con abertura y cierre Surface-mounted grilles	231
Griglie per caminetto Rejillas para chimenea Fireplace grilles	232
Silencer Silencer Silencer	233
Espositori Expositores Ground display	234

Barriere d'aria Cortina de aire Air curtain	239
Ventilazione con recupero di calore Termocambiador Heat exchanger	243
Ventilazione permanente Ventilación permanente Permanent Ventilation	248
Aspiratori elettrici Decorativi Extractores eléctricos decorativos Extractor fans	250
Aspiratori elettrici Extractores eléctricos Extractor fans	252
Aspiratori sotto-cappa/sopra-cappa Extractores para campana Hood extractor fans	257
Sistemi canalizzati per VMC Sistemas canalizadores para VMC VMC trunking system	258



**Accessori e componenti per condizionamento,
refrigerazione, ventilazione e riscaldamento**

Accesorios y componentes para el aire acondicionado,
refrigeración, ventilación y calefacción

Accessories and Components for Air Conditioning, Refrigeration,
Ventilation and Heating



3



Canaline
Canaleta
Line set covers

9



Accessori per canaline
Accesorios por canalas
Line set covers accessories

20



Cassette di predisposizione
Cajas de preinstalación
Pre-installation boxes

38



Sifoni meccanici a secco ispezionabili
Sifón mecánico a seco inspeccionable
Dry mechanical inspectionable traps

52




Sistemi scarico condensa
Sistemas de desagüe
Condensate drain systems

58



Raccordi adattatori e anti insetto
Conexiones de adaptador y anti insecto
Adapter connections and anti-insect

60



Basi a pavimento
Bases para suelo
Ground blocks

64



Supporto base
Soporte base
Ground riser

66



Major Feet
Major Feet
Major Feet

68



Supporti a pavimento
Soportes para suelo
Ground risers

70



A.G.S. - Adjustable Ground System
A.G.S. - Adjustable Ground System
A.G.S. - Adjustable Ground System

76



Magister cube S41
Magister cube S41
Magister cube S41

88



Staffe in Poliammide
Soportes de poliamida
Polyamide Bracket

96



Staffe in metallo
Soportes de metal
Metal Brackets

130



Antivibranti
Antivibrantes
Vibration Dampers

134



Accessori per unità esterne
Acesorios para unidades externas
Accessories for condensing units

138



Pompe scarico condensa
Bombas descarga condensado
Condensate Pumps

152



Accessori per caldaie
Accesorios para calderas
Accessories for boilers

169



Tubi Rame + Raccorderia in ottone
Tubos de cobre + Empalmes de latón
Coppertubes + Brass Fittings

174



Tubo flessibile + Griglie di ripresa
Tubos Flexibles + Rejillas de extracción
Flexible duct + Return grilles

CANALINE PER IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE

CANAleta PARA SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO
LINE SET COVERS FOR AIR CONDITIONING SYSTEMS

Caratteristiche tecniche della canalina:

I punti forti della gamma di prodotti "Clima Plus" sono le 2 tipologie di canalina: esteticamente compatte, ideali complementi per qualsiasi installazione. Disponibili in 7 misure, sono state accuratamente selezionate, per offrire i seguenti indiscutibili vantaggi: copertura totale con il minimo ingombro, alloggiamento perfetto dei tubi di scarico condensa, velocità di montaggio, nessuno spreco di spazio poichè la compattezza non pregiudica in alcun modo la perfetta capacità di contenimento.

Materiale: PVC rigido stabilizzato contro i raggi UV, antiurto, autoestinguente.

Temperatura d'esercizio:

-20° / +60°C.

Colore: RAL 9010

Características técnicas de la canaleta:

Los puntos fuertes de la gama "Clima Plus" son las 2 tipologías de canaleta: estéticamente compacta, complemento ideal para todas las instalaciones. Disponibles en 7 medidas han sido cuidadosamente seleccionadas para ofrecer las siguientes indudables ventajas: cobertura total y compacta, montaje rápido, perfecto alojamiento de tubos de descarga condensados sin pérdida de espacio porque su compactibilidad no perjudica su capacidad de contención.

Materiale: PVC rígido estabilizado contra los rayos UV, auto extingible, antichoque.

Temperaturas de trabajo:

-20° / +60° C.

Color: RAL 9010

SU TUTTA LA LINEA SONO DISPONIBILI I SEGUENTI COLORI

EN TODA LA LÍNEA DE PRODUCTOS ESTÁN DISPONIBLES LOS COLORES SIGUIENTES
THE WHOLE LINE OF PRODUCTS IS AVAILABLE IN THE FOLLOWING COLORS

Cod.	Col.	
08	☐	RAL 9010 Bianco Blanco White
60	☐	RAL 8017 Marrone Marrón Brown
95	☐	RAL 9005 Nero Negro Black



Technical features:

Our range includes two different versions of line set covers with extremely compact design to fit any installation requirement. Available in 5 sizes, they offer multiple advantages including full piping enclosure capacity with minimum space requirement along with quick and easy mounting thanks to its compact design.


Material: rigid, self-extinguishing, shockproof, UV ray stabilized PVC

Operating temperatures: from -4°F to 140°F (-20° C to + 60° C)


Color: RAL 9010



Listino prezzi e quantità su richiesta per RAL 8017
Lista de precios y cantidades bajo pedido en RAL 8017
Price list and quantities on demand to RAL 8017



Dimensioni Dimensiones Dimensions	Spazio interno per le tubazioni Area interna para la tubería Internal area for piping
65x50 mm	25 cm ²
70x55 mm	30 cm ²
80x60 mm	40 cm ²
90x65 mm	47 cm ²
125x75 mm	80 cm ²



- Coperchio apribile completamente
Tapa que se abre completamente
Fully openable lid
- Ampio spazio e facilità di inserimento delle tubazioni
Amplio espacio y fácil inserción de las tuberías
Wide space and easy insertion of the pipes
- Robusta base di ancoraggio
Base de anclaje resistente
Resistant anchorage base

Caratteristiche tecniche PVC Características técnicas del PVC PVC Technical information	Unità di misura Unidad de Medida Unit of measure	Valore Valor Value	Parametro di riferimento Parámetro de referencia Benchmark
Peso specifico Peso Especifico Specific Weight	g/cm ³	1,56	ISO 1183
Vicat Vicat Vicat (5 kg)	°C	83,5	ISO 306
Durezza Dureza Hardness	Shore D	81,5	ISO 868
Carico di rottura Cargo de rotura Tensile strength	N/mm ²	36	ISO 527
Carico di snervamento Cargo de enervamiento Yield Point	N/mm ²	37	ISO 527
Allungamento a rottura Cargo a tracción Elongation Break	%	120	ISO 527
Modulo elastico Módulo elástico Flexural Modulus	N/mm ²	3500	ISO 178
Izo D (23°C) Izo D (23°C) Impact Strength (23°C)	J/m	55	ISO 180
Infiammabilità Inflamabilidad Inflammability	Classe	V-0	UL 94

CANALINA CLIMA PLUS


Canaleta clima plus
 Clima Plus Line Set Cover

cod	AxB				€
9801-001-08	65x50	24 m	1008 m	42 boxes	4,99
9804-001-08	70x55	24 m	864 m	36 boxes	5,41
9805-001-08	80x60	16 m	576 m	36 boxes	6,65
9802-001-08	90x65	16 m	576 m	36 boxes	6,98
9803-001-08	125x75	12 m	432 m	36 boxes	12,21

Prezzo al metro - Barra da 2 metri
 Precio por metro - barras de 2 metros
 Price per meter - 2 meters bar


PACKAGING

BOX	Scatola Cartone Caja de cartón Cardboard box	2000x200 H165 mm
PALLET	36 boxes	1200x2040 H 1200 mm
	42 boxes	1200x2040 H 1400 mm



Canalina con PELLICOLA DI PROTEZIONE

Canaleta con PELÍCULA DE PROTECCIÓN
 Line set covers with PROTECTIVE FILM




65x50	9801-002-08
70x55	9804-002-08
80x60	9805-002-08
90x65	9802-002-08
125x75	9803-002-08

Listino prezzi su richiesta | Lista precios bajo pedido | Price list upon request

Canalina colore MARRONE

Canaleta color MARRÓN
 Line set cover-BROWN



65x50	9801-001-60
70x55	9804-001-60
80x60	9805-001-60
90x65	9802-001-60
125x75	9803-001-60

Listino prezzi su richiesta | Lista precios bajo pedido | Price list upon request

Canalina colore NERO


Canaleta color NEGRO
 Line set cover-BLACK





65x50	9801-001-95
70x55	9804-001-95
80x60	9805-001-95
90x65	9802-001-95
125x75	9803-001-95

Listino prezzi su richiesta | Lista precios bajo pedido | Price list upon request





Dimensioni Dimensiones Dimensions	Spazio interno per le tubazioni Area interna para la tubería Internal area for piping
65x50 mm	25 cm ²
70x55 mm	30 cm ²
80x60 mm	40 cm ²
90x65 mm	47 cm ²
125x75 mm	80 cm ²



- Coperchio apribile completamente
Tapa que se abre completamente
Fully openable lid
- Ampio spazio e facilità di inserimento delle tubazioni
Amplio espacio y fácil inserción de las tuberías
Wide space and easy insertion of the pipes
- Robusta base di ancoraggio
Base de anclaje resistente
Resistant anchorage base

Caratteristiche tecniche PVC Características técnicas del PVC PVC Technical information	Unità di misura Unidad de Medida Unit of measure	Valore Valor Value	Parametro di riferimento Parámetro de referencia Benchmark
Peso specifico Peso Especifico Specific Weight	g/cm ³	1,56	ISO 1183
Vicat Vicat Vicat (5 kg)	°C	83,5	ISO 306
Durezza Dureza Hardness	Shore D	81,5	ISO 868
Carico di rottura Cargo de rotura Tensile strength	N/mm ²	36	ISO 527
Carico di snervamento Cargo de enervamiento Yield Point	N/mm ²	37	ISO 527
Allungamento a rottura Cargo a tracción Elongation Break	%	120	ISO 527
Modulo elastico Módulo elástico Flexural Modulus	N/mm ²	3500	ISO 178
Izo D (23°C) Izo D (23°C) Impact Strength (23°C)	J/m	55	ISO 180
Infiammabilità Inflamabilidad Inflammability	Classe	V-0	UL 94

CANALINA EURO PLUS


Canaleta Euro plus
Euro Plus Line Set Cover

cod	AxB				€
9811-001-08	65x50	24 m	1008 m	42 boxes	4,99
9814-001-08	70x55	24 m	864 m	36 boxes	5,41
9815-001-08	80x60	16 m	576 m	36 boxes	6,65
9812-001-08	90x65	16 m	576 m	36 boxes	6,98
9813-001-08	125x75	8 m	288 m	36 boxes	12,21

Prezzo al metro - Barra da 2 metri
Precio por metro - barras de 2 metros
Price per meter - 2 meters bar

PACKAGING

BOX	Scatola Cartone Caja de cartón Cardboard box	2000x200 H165 mm
PALLET	36 boxes	1200x2040 H 1200 mm
	42 boxes	1200x2040 H 1400 mm



Canalina con PELLICOLA DI PROTEZIONE

Canaleta con PELÍCULA DE PROTECCIÓN
Trunking with PROTECTIVE FILM




65x50	9811-002-08
70x55	9814-002-08
80x60	9815-002-08
90x65	9812-002-08
125x75	9813-002-08

Listino prezzi su richiesta | Lista precios bajo pedido | Price list upon request

Canalina colore MARRONE

Canaleta color MARRÓN
Line set cover-BROWN




65x50	9811-001-60
70x55	9814-001-60
80x60	9815-001-60
90x65	9812-001-60
125x75	9813-001-60

Listino prezzi su richiesta | Lista precios bajo pedido | Price list upon request

Canalina colore NERO

Canaleta color NEGRO
Line set cover-BLACK



65x50	9811-001-95
70x55	9814-001-95
80x60	9815-001-95
90x65	9812-001-95
125x75	9813-001-95

Listino prezzi su richiesta | Lista precios bajo pedido | Price list upon request


CANALINA SCARICO CONDENZA

Canaleta para descarga de condensados
Drain hose cover

Canalina specifica per l'alloggiamento dei tubi scarico condensa e passaggio del cavo elettrico.

Para alojar el cable eléctrico y el tubo de desagüe.

A perfect housing for electrical cables and condensate drain hoses.



 cod	 AxB				
9809-001-08	25x25	64 m	-	36 pz	3,17
9810-001-08	35x30	64 m	2688 m	30 pz	3,27

Prezzo al metro - Barra da 2 metri
Precio por metro - barras de 2 metros
Price per meter - 2 meters bar

CANALINE PER IL CABLAGGIO DI MATERIALE ELETTRICO


Canaleta para cablear material eléctrico

Trunking for a perfect housing of electrical cables

Costituite da un fondo e da un coperchio con bloccaggio ad incastro. Disponibili anche con biadesivo applicato sul fondo, per agevolare il fissaggio su parete.



Consiste en un fondo y una tapa con cierre de bloqueo. También disponible con adhesivo de doble cara aplicado en la parte inferior para facilitar la fijación a la pared.

Composed of a bottom and a lid with locking latch. Also available with double-side adhesive applied on the bottom to facilitate wall fixing.



Biadesivo

Adhesivo de doble cara | Double-side tape




cod	 AxB		€
9823-001-08	10x10	140 m	2,49
9824-001-08	15x17	126 m	2,67
9825-001-08	30x17	100 m	2,90
* 9823-005-08	10x10	140 m	3,59
* 9824-005-08	15x17	126 m	4,07
* 9825-005-08	30x17	90 m	5,10

* Biadesivo applicato sul fondo
Adhesivo de doble cara aplicado al fondo
Double-sided adhesive applied to the bottom

Prezzo al metro - Barra da 2 metri
Precio por metro - barras de 2 metros
Price per meter - delivered in 2 m length

SUPPORTO DI BLOCCAGGIO CLIMA PLUS

Soporte de bloqueo Clima Plus
 Clima Plus tightening clamp





	cod			€
1	9801-101-00	65x50	25 Pz	0,41
2	9804-101-00	70x55	25 Pz	0,41
1	9805-101-00	80x60	25 Pz	0,41
2	9802-101-00	90x65	25 Pz	0,44
2	9803-101-00	125x75	25 Pz	0,65



Il sistema QUICK-FIT trattiene tubi e cavi in posizione corretta.
 El sistema QUICK-FIT retiene tubos y cables en la posición correcta.
 The QUICK-FIT system holds pipes and cables in the correct position.

SUPPORTO DI BLOCCAGGIO EURO PLUS

Soporte de bloqueo Euro Plus
 Euro Plus tightening clamp




	cod			€
	9811-101-00	65x50	25 Pz	0,41
	9814-101-00	70x55	25 Pz	0,41
	9815-101-00	80x60	25 Pz	0,41
	9812-101-00	90x65	25 Pz	0,44
	9803-101-00	125x75	25 Pz	0,65

Il sistema QUICK-FIT trattiene tubi e cavi in posizione corretta.
 L'altezza di fissaggio è regolabile.
 El sistema QUICK-FIT retiene tubos y cables en la posición correcta.
 La altura de fijación es regulable.
 The QUICK-FIT system holds pipes and cables in the correct position.
 Adjustable fixing height.

RACCORDO DI GIUNZIONE

Empalme de conjunción
Connector



cod




35x30



20 Pz



2,13



Raccordo di congiunzione tra canalina principale e canalina per tubo di scarico condensa.

Empalme de unión entre la canaleta principal y la canaleta para tubo de desagüe.



Connects the main ducting with the drain hose cover.

Cod. **Col.**

08	☐	RAL 9010 Bianco Blanco White
60	☒	RAL 8017 Marrone Marrón Brown
95	☐	RAL 9005 Nero Negro Black

GIUNTO COPERCHIO

Tapa junta canaleta
Coupler



cod



25x25



25 Pz



1,45

9810-102-08 35x30 25 Pz 1,53

9801-102-08 65x50 25 Pz 1,84

9804-102-08 70x55 25 Pz 1,94

9805-102-08 80x60 25 Pz 2,16

9802-102-08 90x65 25 Pz 2,25

9803-102-08 125x75 25 Pz 2,74

Per congiungere due canaline.

Cubre la unión de dos tramos de canaleta.


For the connection of two ducts.

Cod. **Col.**

08	☐	RAL 9010 Bianco Blanco White
60	☒	RAL 8017 Marrone Marrón Brown
95	☐	RAL 9005 Nero Negro Black

GIUNTO COPERCHIO CON GUARNIZIONE

Tapa junta canaletta con junta de goma
Sealed Inlet



cod			€
9801-103-08	65x50	20 Pz	3,23
9804-103-08	70x55	20 Pz	3,30
9805-103-08	80x60	20 Pz	3,60
9802-103-08	90x65	20 Pz	3,86

Giunto coperchio completo di guarnizione in PVC morbido, utile per coprire le imperfezioni che si possono verificare nel congiungimento tra canalina e parete dello split.


Tapa junta canaletta completa de junta de PVC blando, útil para cubrir las imperfecciones que se pueden verificar en la unión entre canaletta y pared del split.

Inlet featuring a soft PVC seal to cover possible coupling imperfections between the duct and the split unit.

Cod.	Col.	
08	☐	RAL 9010 Bianco Blanco White
60	☒	RAL 8017 Marrone Marrón Brown
95	☐	RAL 9005 Nero Negro Black

PASSAGGIO A MURO

Pasa - muros
Wall Flange



cod			€
9801-111-08	65x50	10 Pz	3,14
9804-111-08	70x55	10 Pz	3,40
9805-111-08	80x60	10 Pz	3,58
9802-111-08	90x65	10 Pz	3,65
9803-111-08	125x75	10 Pz	4,10

Per coprire i fori passanti a muro.



Para cubrir los agujeros pasantes de la pared.

To cover wall holes.

Cod.	Col.	
08	☐	RAL 9010 Bianco Blanco White
60	☒	RAL 8017 Marrone Marrón Brown
95	☐	RAL 9005 Nero Negro Black

ANGOLO INTERNO

Ángulo interno
Inside Elbow




cod			€
9809-112-08	25x25	20 Pz	2,25
9810-112-08	35x30	20 Pz	2,35
9801-112-08	65x50	10 Pz	3,65
9804-112-08	70x55	10 Pz	3,82
9805-112-08	80x60	10 Pz	3,92
9802-112-08	90x65	10 Pz	4,52
9803-112-08	125x75	10 Pz	6,08

Per raccordare la canalina ad angolo retto verso l'interno.
Para empalmar en ángulo recto dos canaletas hacia adentro.
For the connection of two ducts at right angle internally.

Cod.	Col.	
08		RAL 9010 Bianco Blanco White
60		RAL 8017 Marrone Marrón Brown
95		RAL 9005 Nero Negro Black

ANGOLO ESTERNO

Ángulo externo
Outside Elbow




cod			€
9809-113-08	25x25	20 Pz	2,25
9810-113-08	35x30	20 Pz	2,35
9801-113-08	65x50	10 Pz	3,65
9804-113-08	70x55	10 Pz	3,82
9805-113-08	80x60	10 Pz	3,92
9802-113-08	90x65	10 Pz	4,52
9803-113-08	125x75	10 Pz	6,08

Per raccordare la canalina ad angolo retto verso l'esterno.
Para empalmar en ángulo recto dos canaletas hacia fuera.
For the connection of two ducts at right angle externally.

Cod.	Col.	
08		RAL 9010 Bianco Blanco White
60		RAL 8017 Marrone Marrón Brown
95		RAL 9005 Nero Negro Black

TAPPO TERMINALE

Tapón final
End cover



125x75



cod			€
9809-114-08	25x25	20 Pz	2,47
9810-114-08	35x30	20 Pz	2,59
9801-114-08	65x50	10 Pz	3,29
9804-114-08	70x55	10 Pz	3,58
9805-114-08	80x60	10 Pz	3,74
9802-114-08	90x65	10 Pz	4,52
9803-114-08	125x75	10 Pz	5,90

Per completare la canalina nel tratto di inserimento a muro.
Para completar el tramo final de la canaleta a la pared.
To cover the duct in the wall insertion.

Cod.	Col.	
08		RAL 9010 Bianco Blanco White
60		RAL 8017 Marrone Marrón Brown
95		RAL 9005 Nero Negro Black

CURVA PIANA

Curva plana
Flat Bend




cod			€
9809-115-08	25x25	20 Pz	2,07
9810-115-08	35x30	20 Pz	2,19
9801-115-08	65x50	10 Pz	3,82
9804-115-08	70x55	10 Pz	4,45
9805-115-08	80x60	10 Pz	4,85
9802-115-08	90x65	10 Pz	5,15
9803-115-08	125x75	10 Pz	7,68

Per congiungere ad angolo retto due canaline posizionate una orizzontalmente, una verticalmente.
Para empalmar en ángulo recto dos canaletas, una horizontal y una vertical.
For the connection of two ducts at right angle, when one is positioned horizontally and the other vertically.

Cod.	Col.	
08		RAL 9010 Bianco Blanco White
60		RAL 8017 Marrone Marrón Brown
95		RAL 9005 Nero Negro Black

CURVA A MURO

Curva pasa-muros
Wall Inlet



cod			€
9801-116-08	65x50	10 Pz	4,45
9804-116-08	70x55	10 Pz	4,79
9805-116-08	80x60	10 Pz	5,15
9802-116-08	90x65	10 Pz	5,31
9803-116-08	125x75	10 Pz	7,64

Per completare il tratto terminale di canalina, coprendo il foro a muro.

Para completar el tramo final de la canaleta cubriendo los agujeros en la pared.

To cover the wall hole and the end part of the duct.


Cod.	Col.	
08		RAL 9010 Bianco Blanco White
60		RAL 8017 Marrone Marrón Brown
95		RAL 9005 Nero Negro Black

CURVA REGOLABILE

Curva Regulable
Adjustable Bend



45°-135°



L'ampiezza della curva può essere regolata, partendo da 45° e arrivando fino a 135°.

La amplitud de la curva puede ser regulada desde los 45° hasta los 135°.


Adjustable from 45° to 135°.

cod			€
9801-117-08	65x50	6 Pz	9,23
9804-117-08	70x55	6 Pz	9,37
9805-117-08	80x60	6 Pz	9,51
9802-117-08	90x65	6 Pz	9,85

Cod.	Col.	
08		RAL 9010 Bianco Blanco White
60		RAL 8017 Marrone Marrón Brown
95		RAL 9005 Nero Negro Black

RIDUZIONE DERIVAZIONE

Reducción derivación
Reducer





Cod.	Col.
08	☐
60	☐
95	☐

Per raccordare canaline di dimensioni diverse.
Para empalmar canaletas de dimensiones diferentes.
To connect ducts of different sizes.



cod			€
9801-202-08	80 - 65	10 Pz	3,99
9804-202-08	80 - 70	10 Pz	4,10
9802-201-08	90 - 65	10 Pz	4,17
9804-201-08	90 - 70	10 Pz	4,32
9805-201-08	125 - 80	10 Pz	4,52
9803-201-08	125 - 90	10 Pz	4,85

Necessita di Giunto coperchio. | Necesita Tapa junta canaleta.
A coupler is required in combination with the reducer.



CURVA A "T"

Derivación en "T"
"T" Joint




cod			€
9805-200-08	80x60	8 Pz	7,29
9802-200-08	90x65	8 Pz	7,64
9803-200-08	125x75	8 Pz	10,35

In abbinamento ad una riduzione derivazione, consente di ramificare tubi e cavi in installazioni multiple.
Junto a una reducción-derivación, permite la ramificación de tubos y cables en instalaciones múltiples.
In combination with a reducer allows to distribute hoses and cables in multiple installations.

Cod.	Col.	
08	☐	RAL 9010 Bianco Blanco White
60	☐	RAL 8017 Marrone Marrón Brown
95	☐	RAL 9005 Nero Negro Black

GIUNTO FLESSIBILE

Junta flexible
Flexible joint



cod



€

9801-203-08	65x50	6 Pz	27,09
9804-203-08	70x55	6 Pz	27,41
9805-203-08	80x60	6 Pz	27,73
9802-203-08	90x65	6 Pz	27,99

Protegge tubi e cavi dai raggi UV, adatto alla serie di canalina Clima Plus e Euro Plus in tutte le sue dimensioni. Lunghezza 200mm / max 700mm.


Protege tubos y cables contra los rayos UV se adapta a la serie de canaletas Clima Plus y Euro Plus en todas sus medidas. Longitud desde 200mm hasta 700mm.

Protects hoses and cables against UV rays, suitable for Clima Plus and Euro Plus line set covers in all sizes.

Extensible from 200mm to max. 700mm

MANICOTTO FLESSIBILE

Manga flexible
Flexible sleeve




cod



€


9801-118-08	65x50	6 Pz	29,05
9804-118-08	70x55	6 Pz	29,38
9805-118-08	80x60	6 Pz	29,71
9802-118-08	90x65	6 Pz	29,99



Grazie alla sua flessibilità, permette di aggirare eventuali ostacoli (grondaie, travi, etc.) e di risolvere tutte le situazioni più complicate di installazione. Lunghezza min 200 mm/max 700 mm.

Gracias a su flexibilidad, permite evitar eventuales obstáculos (goteras, vigas, etc) y resolver todas las situaciones más complicadas de instalación. Longitud min 200mm/max 700 mm.

Thanks to its flexibility, it allows to overcome any obstacle such as gutters and beams, making the installation easier. Extensible from 200mm to max. 700mm.



KIT ANTISTRAPPO COMPLETO DI PLACCA TERMINALE ESTETICA

Kit anti-rasgón suministrado con placa terminal estética

Anti-tear kit supplied with aesthetic terminal plate

N°1 tubo in pvc
N°1 tubo de pvc | N°1 pvc tube

cod



€


9899-095-01

12 Pz

10,82

N°2 placche terminali estetiche
N°2 placas terminales estéticas
N°2 aesthetic terminal plates


Kit Antistrappo, utilizzato per agevolare il passaggio delle tubazioni in rame dell'impianto di condizionamento attraverso il muro, evitando che



l'isolante possa rompersi o strapparsi.

El Kit Anti-rasgón se utiliza para facilitar la transición de los tubos de cobre del sistema de acondicionamiento a través de la pared, evitando que el aislamiento se rompa o se desgarre.

The Anti-tear Kit is used to facilitate the transition of the copper pipes of the air conditioning system through the wall, preventing the insulation from breaking or tearing.



VICTOR CUTTER

Strumento dal design innovativo, appositamente studiato per facilitare l'installazione dell'impianto di condizionamento. Victor consente di tagliare agevolmente e contemporaneamente sia il coperchio, sia la base della canalina, senza imperfezioni e senza formazione di polveri statiche.

Con un diseño innovador, está especialmente diseñado para facilitar la instalación del aire acondicionado. Con Victor podrá cortar fácilmente y al mismo tiempo la tapa y la base de la canaleta evitando imperfecciones, grietas o la formación de polvo.

A new, specially developed tool - with an innovative design - which makes any air conditioning installation faster and easier. Victor guarantees a perfect cut of both duct lid and base: no more imperfections, no more static dust.



cod



€

9899-990

1 Pz

98,00

Consegnato in blister
Entregado en blister
Blister packed

FOLDER PER CUTTER "VICTOR"

Folder para cutter "Victor"

"Victor" cutter folder

cod



€

9899-992

1 Pz

57,46

ClimaPlus



35x30



65x50



70x55



80x60



90x65

EuroPlus



65x50



70x55



80x60



90x65



Misure canalina compatibili
Medidas canaleta compatibles
Suitable duct sizes



ESPOSITORE

Expositor
Display



Riduzione derivazione
Reducción derivación
Reducer



Curva a "T"
Derivación en "T"
"T" joint



Supporto di bloccaggio
Soporte de bloqueo
Tightening clamp



Canalina
Canaleta
Duct



Curva piana
Curva plana
Flat bend



Tappo terminale
Tapón terminal
End cover



Curva a muro
Curva pasa-muros
Wall Inlet



cod



EXPO10

770x500

52,01



ESPOSITORE DA BANCO

Expositor
Display

Dimensioni e grafica personalizzabili a richiesta del cliente

Dimensiones y gráficos personalizables a petición del cliente.

Dimensions and graphics customizable on customer request

ROLL UP



Roll up 85x220 cm

Grafica personalizzabile a richiesta del cliente
Borsa per il trasporto inclusa

Enrollar 85 x 220 cm

Gráficos personalizables a petición del cliente.
Bolsa de transporte incluida

Roll up banner size 85 x 220 cm

Customizable graphics on customer request
Transport bag included



GAMMA DI CASSETTE PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI IMPIANTI



Cassette pensate e realizzate per nuove costruzioni dove si prevede, già dalla progettazione, l'installazione dell'impianto di condizionamento (split).

PRINCIPALI VANTAGGI

- Ideale per installazioni sottotraccia
- Rapidità d'installazione
- Risparmio di tempo e costi
- Estetica delle pareti intatta

Este producto está pensado y realizado para nuevas construcciones donde se prevee, ya desde el proyecto, la instalación del aire acondicionado (split).

VENTAJAS

- Ideal para instalaciones no visibles
- Instalación rápida
- Ahorro en el coste y el tiempo
- Estética intacta de las paredes

Gama de cajas de preinstalación

Range of pre-installation boxes




Produced for application in all new constructions, when the installation of an air-conditioning split is already planned.

ADVANTAGES

- Ideal for under wall installations
- Quick installation
- Cost and time saving
- No damages on the walls

Esempio di installazione | Ejemplo de instalación | Installation example



DRY SAFE BOX

CASSETTA DI PREDISPOSIZIONE CON SIFONE A SECCO AD ATTACCO DIRETTO

Caja de preinstalación con sifón a seco y conexión directa

Pre-installation box with dry trap and direct connection



Connettore per collegamento allo split Ø 16 mm interno
Conector para conexión a split Ø 16 mm interno
Connector for split connection Ø 16 mm (internal diameter)

Tubo ad attacco diretto
Tubo con conexión directa
Pipe with direct connection



SCARICO REVERSIBILE
DESCARGA REVERSIBLE
REVERSIBLE OUTLET

Innovativo sistema in linea - collegamento diretto dello scarico condensa al sifone a secco

Sistema innovador en línea - conexión directa del drenaje de condensado al sifón a seco

Innovative online system - direct connection of the condensate drain to the dry trap

Il sifone a secco previene il ritorno di cattivi odori provenienti dagli scarichi anche quando il condizionatore non è in funzione.

El sifón seco evita el retorno de malos olores procedentes de las tuberías de descarga incluso cuando el acondicionador de aire no está funcionando.


The dry trap prevents the return of unpleasant odors from draining hoses even when the air conditioner is not operating

- Reversibilità DX/SX
- Sifone ispezionabile di dimensioni ridotte
- Con l'assenza totale del convogliatore non sarà più presente acqua libera nella parte bassa della cassetta
- Assicura maggiore isolamento dei cavi elettrici
- Elimina i ponti termici causa di macchie di umidità sulla parete
- Elimina eventuali ristagni di condensa causa di muffe e batteri
- Evita tracimazioni dal convogliatore in caso di qualsiasi intasamento nella condotta di scarico
- Elimina il rischio che, piccoli detriti, entrino nelle condotte di scarico, in fase di installazione


- Reversibilidad drcha/izqda
- Sifón inspeccionable de pequeño tamaño
- Con la ausencia total del transportador, ya no habrá agua libre en la parte inferior de la caja
- Asegura un mayor aislamiento de los cables eléctricos
- Elimina los puentes térmicos, causa de manchas de humedad en la pared
- Elimina cualquier estancamiento de condensación causa de moho y bacterias
- Evita el desbordamiento del transportador en caso de bloqueo en el tubo de escape
- Elimina el riesgo de que pequeñas partículas entren en las tuberías de drenaje durante la instalación

- Left / right reversibility
- Small size inspectable trap
- With the total absence of the conveyor there will no longer be free water in the lower part of the box
- It ensures greater insulation of electrical cables
- It eliminates thermal bridges, cause of moisture spots on the wall
- It eliminates any condensation stagnation that can cause mold and bacteria
- It avoids overflow from the conveyor in case of blockage in the exhaust pipe
- It eliminates the risk of small debris entering the drain pipes during installation

1 IN USO - COLLEGAMENTO DIRETTO EN FUNCIÓN - CONEXIÓN DIRECTA IN USE - DIRECT CONNECTION



2 A RIPOSO - FLUSSO NORMALE APAGADO - FLUJO NORMAL AT REST - NORMAL FLOW



DRY SAFE BOX L 430

- Uscita di scarico reversibile
- Raccordo per attacco tubo Ø 16/18 e Ø 18/20 mm
- Dima in cartone da utilizzare come protezione in fase di installazione
- Consegnato in imballo singolo
- Completo di O-ring
- Completo di kit viti per il fissaggio del coperchio

- Salida de descarga reversible
- Conexión para tubería Ø 16/18 y Ø 18/20 mm
- Plantilla de cartón para protección durante la instalación
- Entregado singularmente
- Completo con junta tórica
- Completo con kit de tornillos para fijar la tapa

- Reversible discharge outlet
- Connection for pipe Ø 16/18 and Ø 18/20 mm
- Cardboard template used as protection during installation
- Delivered in single packaging
- Complete with O-ring
- Complete with screws kit to fix the cover




9899-270-01	430x160x65	16	384 Pz	24 Boxes	27,90
9899-271-01	430x160x50	20	480 Pz	24 Boxes	27,90

Patent Pending

PACKAGING

BOX	Scatola Cartone Caja de cartón Cardboard box	L x P x H 280x610x500 mm
PALLET	-	850x1200x2120 mm



DRY SAFE BOX L 525

- Uscita di scarico reversibile
- Raccordo per attacco tubo Ø 16/18 e Ø 18/20 mm
- Dima in cartone da utilizzare come protezione in fase di installazione
- Consegnato in imballo singolo
- Completo di O-ring
- Completo di coperchio con perni di fissaggio

- Salida de descarga reversible
- Conexión para tubería Ø 16/18 y Ø 18/20 mm
- Plantilla de cartón para protección durante la instalación
- Entregado singularmente
- Completo con junta tórica
- Completo de tapa con pernos

- Reversible discharge outlet
- Connection for pipe Ø 16/18 and Ø 18/20 mm
- Cardboard template used as protection during installation
- Delivered in single packaging
- Complete with O-ring
- Complete with cover with fixing pins




9899-272-01	525x160x68	24	288 Pz	12 Boxes	31,50
9899-273-01	525x160x50	24	288 Pz	12 Boxes	31,50

Patent Pending


PACKAGING

BOX	Scatola Cartone Caja de cartón Cardboard box	L x P x H 410x580x560 mm
PALLET	-	850x1200x1800 mm



COMBI E MINI COMBI

Combi y Mini Combi
Combi and Mini Combi



SCARICO REVERSIBILE
DESCARGA REVERSIBLE
REVERSIBLE OUTLET

- Marco reversibile;
- Empalme para tubo Ø 16/18 y 18/20;
- 6 entradas para líneas frigoríficas;
- 2 plantillas de protección de cartón para fase de montaje;
- Se suministra en embalaje unitario.





COMBI E MINI-COMBI

- Cornice reversibile;
- Raccordo per tubi Ø16/18 e 18/20;
- 6 entrate per linee frigorifere;
- 2 dime in cartone per protezione in fase di montaggio;
- Consegnate in imballo singolo.

- Reversible cover;
- Connector for drain hoses Ø 16/18 and 18/20 mm;
- Six inlets for the entry of refrigeration lines;
- Two cardboard protections during installation;
- Individually packed.

INSTALLAZIONE

Instalación / Installation



USCITA SCARICO ORIZZONTALE

Descarga condensado horizontal
Horizontal outlet

Combi Plus completa di perni per il fissaggio del coperchio e o-ring. Mini-Combi Plus dotata di viti per il fissaggio del coperchio e o-ring.

Combi Plus y Mini-Combi Plus va completa con tornillos para fijación de la tapa y juntas.


Combi Plus and Mini Combi Plus supplied with screws to fix the lid and gaskets.



						
MINI	9899-251-01	430x103x68	24 Pz	384 Pz	16 Boxes	12,32
COMBI	9899-201-01	525x105x68	24 Pz	288 Pz	12 Boxes	13,96

PACKAGING

BOX	Scatola Cartone Caja de cartón Cardboard box	9899-251-01	420x600x480 mm
		9899-201-01	420x580x560 mm
PALLET	-	9899-251-01	850x1200x2040 mm
		9899-201-01	850x1200x1800 mm



USCITA SCARICO VERTICALE

Descarga condensado vertical
Vertical outlet

Combi Plus completa di perni per il fissaggio del coperchio, o-ring e angolo 90° per l'attacco verticale. Mini-Combi Plus completa di viti per il fissaggio del coperchio, o-ring e angolo 90° per l'attacco verticale.

Mini-Combi Plus va completa con tornillos para la fijación de la tapa, juntas y ángulo 90° para el ataque vertical.


Mini Combi Plus supplied with screws to fix the lid, gaskets and 90° elbow connector for vertical outlet.



						
MINI	9899-252-01	430x103x68	24 Pz	384 Pz	16 Boxes	12,82
COMBI	9899-202-01	525x105x68	24 Pz	288 Pz	12 Boxes	14,43

PACKAGING

BOX	Scatola Cartone Caja de cartón Cardboard box	9899-252-01	420x600x480 mm
		9899-202-01	420x580x560 mm
PALLET	-	9899-252-01	850x1200x2040 mm
		9899-202-01	850x1200x1800 mm



USCITA SCARICO ORIZZONTALE CON PLACCHETTE DI FISSAGGIO


Descarga condensado horizontal con placas de fijación

Horizontal outlet with fixing plates

Combi Plus completa di perni per il fissaggio del coperchio, o-ring e placchette di fissaggio. Mini-Combi Plus completa di viti per il fissaggio del coperchio, o-ring e placchette di fissaggio.

Combi Plus y Mini-Combi Plus va completa con tornillos para fijación de la tapa, juntas y placas de fijación. Se suministran en embalaje unitario.

Combi Plus and Mini Combi Plus supplied with screws to fix the lid, gaskets and fixing plates. Individually packed.



MINI	9899-255-01	430x103x68	24 Pz	384 Pz	16 Boxes	14,22
COMBI	9899-205-01	525x105x68	24 Pz	288 Pz	12 Boxes	15,76

PACKAGING

BOX	Scatola Cartone Caja de cartón Cardboard box	9899-255-01	420x600x480 mm
		9899-205-01	420x580x560 mm
PALLET	-	9899-255-01	850x1200x2040 mm
		9899-205-01	850x1200x1800 mm


PLACCHETTE DI FISSAGGIO PER COMBI E MINI COMBI

Placas de fijación para Combi y Mini Combi

Fixing plates for Combi and Mini Combi

Garantiscono un maggiore sostegno alla cornice cassetta e permettono il fissaggio della dima del condizionatore.

Garantizan un mayor refuerzo del marco de la caja y permite la fijación de la tapa del aire acondicionado. They give extra strength to the housing and can also be used as fixing supports for the air conditioner template.



MINI	9899-296-01	48 Pz	1,28
COMBI	9899-297-01	48 Pz	1,28

RACCORDO A GOMITO 90° PER USCITA SCARICO CONDENZA VERTICALE

Empalme a codo 90° para salida descarga vertical

90° drain elbow connector for vertical outlet

Per scarico verticale, adattabile a tutte le cassette, per tubi Ø 16-18 mm e 18-20 mm

Para descarga vertical, se ajusta a todas las cajas, para tubos Ø 16-18 mm y 18-20 mm.

For a vertical outlet, suitable for all boxes and for hoses Ø 16-18 mm and 18-20 mm.



9899-063-01		48 Pz	1,58

FREE BOX



- Uscita scarico reversibile;
- Base di raccolta inclinata;
- Raccordo per attacco tubo Ø 16/18 e 18/20 mm;
- Dima in cartone per protezione in fase di installazione;
- Consegna in imballo singolo;
- Completa di O-Ring e viti.

- Salida de condensado reversible;
- Salida ligeramente inclinada;
- Empalme para tubo Ø16/18 y 18/20 mm;
- Plantilla de protección de cartón para la fase de montaje;
- Se suministra en embalaje unitario;
- Completa de tornillos y juntos.

- Rough-in box with reversible outlet;
- Sloping base;
- Connector for drain hose Ø 16/18mm and Ø 18/20 mm
- Protection cardboard template to facilitate the installation;
- Individually packed;
- Supplied with fixing screws and gaskets.



USCITA SCARICO ORIZZONTALE REVERSIBILE DX - SX

Salida descarga horizontal reversible
 Reversible horizontal outlet (right-left)

cod					€
9899-015-01	430x108x50	25 Pz	600 Pz	24 Boxes	8,35
9899-016-01	430x108x65	20 Pz	480 Pz	24 Boxes	8,35

PACKAGING

BOX	Scatola Cartone Caja de cartón Cardboard box	L x P x H 280x620x480 mm
PALLET	-	850x1200x2040 mm





USCITA SCARICO VERTICALE REVERSIBILE DX - SX

Salida descarga vertical reversible
 Reversible vertical outlet (right-left)

cod					€
9899-018-01	430x108x50	20 Pz	480 Pz	24 Boxes	8,35
9899-019-01	430x108x65	18 Pz	432 Pz	24 Boxes	8,35

PACKAGING

BOX	Scatola Cartone Caja de cartón Cardboard box	L x P x H 280x620x480 mm
PALLET	-	850x1200x2040 mm



DUAL PLUS



- Base di raccolta condensa con 2 uscite;
- Raccordo per attacco tubo Ø 18/20;
- Dima in cartone per protezione in fase di installazione;
- Consegnate in imballo singolo.

- Doble salida de condensado;
- Empalme para tubo Ø 18/20;
- Plantilla de protección de cartón para la fase de montaje;
- Se suministra en embalaje unitario.

- Double outlet;
- Connector for drain hoses Ø 18/20;
- Two cardboard protection on during the installation;
- Individually packed.



9899-028-01	430x108x50	20 Pz	480 Pz	24 Boxes	8,35
9899-029-01	430x108x65	18 Pz	432 Pz	24 Boxes	8,35

PACKAGING

BOX	Scatola Cartone Caja de cartón Cardboard box	L x P x H 280x620x480 mm
PALLET	-	850x1200x2040 mm


50



65



430



108

CENTRAL PLUS



360°

- Base di raccolta condensa centrale;
- Raccordo per attacco tubo Ø 16/18 e 18/20;
- Dima in cartone per protezione in fase di installazione;
- Consegnate in imballo singolo.

- Salida central de condensado;
- Empalme para tubo Ø 16/18 y 18/20;
- Plantilla de protección de cartón para la fase de montaje;
- Se suministra en embalaje unitario.

- Central outlet;
- Connector for drain hoses Ø 16/18 and 18/20;
- Two cardboard protection during installation;
- Individually packed.



9899-026-01	430x108x50	20 Pz	480 Pz	24 Boxes	8,35
9899-027-01	430x108x65	18 Pz	432 Pz	24 Boxes	8,35

PACKAGING

BOX	Scatola Cartone Caja de cartón Cardboard box	L x P x H 280x620x480 mm
PALLET	-	850x1200x2040 mm


50



65



430



108

SCATOLA DA INCASSO SEMPLICE

Cajas para empotrar
Recessed housing

I tubi in rame e il tubo di scarico condensato (Ø consigliato: 16 mm) vengono alloggiati all'interno della scatola e devono essere innestati direttamente sullo split. Fissaggio coperchio con viti. Consegnate in imballo singolo.

Los tubos de cobre y de descarga condensado (Ø aconsejado 16 mm) se aloja en el interior de la caja y deben empalmarse directamente al split. Se suministran en embalaje unitario.

Copper pipes and condensate drain hose (suggested Ø: 16mm) are housed inside the box and have to be inserted straight into the split. Individually packed.

cod					€
9899-009-01	430x108x50	25 Pz	600 Pz	24 Boxes	8,01
9899-002-01	430x108x65	25 Pz	600 Pz	24 Boxes	8,01
9899-204-01	525x105x50	30 Pz	360 Pz	12 Boxes	11,26
9899-203-01	525x105x68	24 Pz	288 Pz	12 Boxes	11,26

PACKAGING

BOX	Scatola Cartone Caja de cartón Cardboard box	9899-009-01	280x620x480 mm
		9899-002-01	360x540x460 mm
		9899-204-01	420x580x560 mm
		9899-203-01	
PALLET	-	9899-009-01	850x1200x2040 mm
		9899-002-01	
		9899-204-01	850x1200x1800 mm
		9899-203-01	


EASY FIT SCATOLA DA APPOGGIO

Caja "EASY FIT" de apoyo
EASY FIT surface mounted



Le sue grandi dimensioni consentono di coprire i tubi in rame e di scarico condensa lasciati a vista nelle predisposizioni per unità esterne. Può essere installata in appoggio. Consegnate in imballo singolo.

Cajas de grandes dimensiones que permiten cubrir el tubo de cobre y de descarga condensado dejados a la vista en las preinstalaciones para unidades externas del split. Se puede instalar en apoyo. Se suministran en embalaje unitario.


Thanks to its big size, copper pipes and condensate drain hoses - which are sometimes left exposed for subsequent outdoor installations - can be covered and protected. This housing can be surface-mounted. Individually packed.



cod				€
9899-225-01	710x165x80	24 Pz	144 Pz	32,38



HYDRONIC BOX




La cassetta di predisposizione **HYDRONIC BOX** è stata progettata e realizzata per essere installata negli impianti di condizionamento e nello specifico si adatta perfettamente ai sistemi idronici. **È in grado di alloggiare perfettamente le tubazioni coibentate anche da Ø52 mm.** È disponibile in un'ampia gamma di modelli.

La caja de predisposición **HYDRONIC BOX** ha sido diseñada y hecha para ser instalada en sistemas de aire acondicionado y en particular se adapta perfectamente a los sistemas hidráulicos. **Puede alojar perfectamente las tuberías aisladas hasta el Ø 52 mm.** Está disponible en una amplia gama de modelos.

The **HYDRONIC BOX** predisposition box has been designed and made to be installed in air conditioning systems and in particular it adapts perfectly to hydronic systems. **It can perfectly house the insulated pipes up to the Ø 52 mm.** It is available in a wide range of models.

Tubo isolati anche da Ø52 mm

Tubo aislado hasta Ø 52 mm
Insulated pipe up to Ø 52 mm




Spazio utile interno
Espacio útil interno
Internal useful space

125 mm


Tubo Ø20 mm per passaggio cavi elettrici

Tubo Ø20 mm para cables eléctricos
Hose Ø20 mm for electrical cables



Spazio utile interno 90 mm

Espacio útil interno 90 mm
Internal useful space 90 mm



HYDRONIC BOX

CASSETTE TRADIZIONALI
CAJA TRADICIONAL | TRADITIONAL BOX

1 CASSETTA SEMPLICE / Cajas para empotrar / Recessed housing

I tubi coibentati in rame e/o multistrato (fino al Ø 52 mm) con il tubo scarico condensa (Ø consigliato 16 mm) vengono alloggiati all'interno della scatola e devono essere innestati direttamente sullo split. Fissaggio coperchio con viti. Consegnate in imballo singolo.

Los tubos de cobre y de descarga condensado (Ø aconsejado 16 mm) se alojan en el interior de la caja y deben empalmarse directamente al split. Se suministran en embalaje unitario.

Copper pipes and condensate drain hose (suggested Ø 16 mm) are housed inside the box and have to be inserted straight into the split. Individually packed.



9899-281-01

430x144x65

12 Pz

288 Pz

24 Boxes


18,90




PACKAGING

BOX	Scatola Cartone Caja de cartón Cardboard box	L x P x H 270x620x500 mm
PALLET	-	800x1200x2120 mm

65 mm




430 mm




144 mm

Spazio utile interno
Espacio útil interno
Internal useful space

- INSTALLAZIONE ORIZZONTALE (Split)
- INSTALACIÓN HORIZONTAL (Split)
- HORIZONTAL INSTALLATION (Split)



- INSTALLAZIONE VERTICALE (Fan coil)
- INSTALACIÓN VERTICAL (Fan coil)
- VERTICAL INSTALLATION (Fan coil)




USCITA SCARICO ORIZZONTALE E VERTICALE REVERSIBILE DX - SX

Descarga condensados horizontal y vertical

Horizontal and vertical outlet

- Uscita scarico reversibile;
- Base di raccolta inclinata;
- Raccordo per attacco tubo Ø 16/18 e 18/20 mm;
- Dima in cartone per protezione in fase di installazione;
- Consegnate in imballo singolo;
- Completa di O-Ring e viti.
- Salida de condensado reversible;
- Salida ligeramente inclinada;
- Empalme para tubo Ø16/18 y 18/20 mm;
- Plantilla de protección de cartón para la fase de montaje;
- Se suministra en embalaje unitario;
- Completa de tornillos y juntos.
- Reversible outlet;
- Sloping base;
- Connector for drain hose Ø 16/18 and 18/20 mm;
- Protection cardboard to use during the installation;
- Individually packed;
- Supplied with fixing screws and gaskets.

2



9899-282-01

430x166x65

12 Pz


288 Pz

24 Boxes

20,20


PACKAGING

BOX	Scatola Cartone Caja de cartón Cardboard box	L x P x H 270x620x500 mm
PALLET	-	800x1200x2120 mm



Spazio utile interno
Espacio útil interno
Internal useful space

3



9899-283-01

430x166x65

12 Pz


288 Pz

24 Boxes

20,20

PACKAGING

BOX	Scatola Cartone Caja de cartón Cardboard box	L x P x H 270x620x500 mm
PALLET	-	800x1200x2120 mm



Spazio utile interno
Espacio útil interno
Internal useful space

4 USCITA SCARICO DUAL PLUS / Salida descarga dual plus / Dual plus outlet


- Base di raccolta condensa con 2 uscite;
- Raccordo per attacco tubo Ø 18/20;
- Dima in cartone per protezione in fase di installazione;
- Consegne in imballo singolo.
- Doble salida de condensado;
- Empalme para tubo Ø 18/20;
- Plantilla de protección de cartón para la fase de montaje;
- Se suministra en embalaje unitario.
- Double outlet;
- Connector for drain hoses Ø 18/20;
- Two cardboard protection on during the installation;
- Individually packed.




9899-284-01	430x166x65	12 Pz	288 Pz	24 Boxes	20,20
-------------	------------	-------	--------	----------	-------

PACKAGING

BOX	Scatola Cartone Caja de cartón Cardboard box	L x P x H 270x620x500 mm
PALLET	-	800x1200x2120 mm



Spazio utile interno
Espacio útil interno
Internal useful space



5 USCITA SCARICO CENTRAL PLUS / Salida descarga central plus / Central plus outlet


- Base di raccolta condensa centrale;
- Raccordo per attacco tubo Ø 16/18 e 18/20;
- Dima in cartone per protezione in fase di installazione;
- Consegne in imballo singolo.
- Salida central de condensado;
- Empalme para tubo Ø 16/18 y 18/20;
- Plantilla de protección de cartón para la fase de montaje;
- Se suministra en embalaje unitario.
- Central outlet;
- Connector for drain hoses Ø 16/18 and 18/20;
- Two cardboard protection during installation;
- Individually packed.




9899-285-01	430x157x65	12 Pz	288 Pz	24 Boxes	20,20
-------------	------------	-------	--------	----------	-------

PACKAGING

BOX	Scatola Cartone Caja de cartón Cardboard box	L x P x H 270x620x500 mm
PALLET	-	800x1200x2120 mm




Spazio utile interno
Espacio útil interno
Internal useful space



6 CASSETTA DI PREDISPOSIZIONE CON SIFONE A SECCO AD ATTACCO DIRETTO

Caja de preinstalación con sifón a seco y conexión directa
Pre-installation box with dry trap and direct connection



Innovativo sistema in linea - collegamento diretto dello scarico condensa al sifone a secco

Sistema innovador en línea - conexión directa del drenaje de condensado al sifón a seco

Innovative online system - direct connection of the condensate drain to the dry trap


Il sifone a secco previene il ritorno di cattivi odori provenienti dagli scarichi anche quando il condizionatore non è in funzione

El sifón seco evita el retorno de malos olores procedentes de las tuberías de descarga incluso cuando el acondicionador de aire no está funcionando

The dry trap prevents the return of unpleasant odors from draining hoses even when the air conditioner is not operating


1 IN USO - COLLEGAMENTO DIRETTO
EN FUNCIÓN - CONEXIÓN DIRECTA
IN USE - DIRECT CONNECTION

condensa
condensado
condensate



2 A RIPOSO - FLUSSO NORMALE
APAGADO - FLUJO NORMAL
AT REST - NORMALE FLOW

cattivi odori
malos olores
bad smells



- Uscita di scarico reversibile
- Raccordo per attacco tubo Ø 16/18 e Ø 18/20 mm
- Dima in cartone da utilizzare come protezione in fase di installazione
- Consegnato in imballo singolo
- Completo di O-ring
- Completo di kit viti per il fissaggio del coperchio

- Salida de descarga reversible
- Conexión para tubería Ø 16/18 y Ø 18/20 mm
- Plantilla de cartón para protección durante la instalación
- Entregado singularmente
- Completo con junta tórica
- Completo con kit de tornillos para fijar la tapa

- Reversible discharge outlet
- Connection for pipe Ø 16/18 and Ø 18/20 mm
- Cardboard template used as protection during installation
- Delivered in single packaging
- Complete with O-ring
- Complete with screws kit to fix the cover



9899-286-01



430x190x65



10 Pz



240 Pz



24 Boxes




34,90


PACKAGING

BOX	Scatola Cartone Caja de cartón Cardboard box	L x P x H 270x620x500 mm
PALLET	-	800x1200x2120 mm

65 mm



190 mm



Spazio utile interno
Espacio útil interno
Internal useful space

PLACCHETTE DI FISSAGGIO PER HYDRONIC BOX

Placas de fijación para Hydronic Box

Fixing plates for Hydronic Box

Garantiscono un maggiore sostegno alla cornice cassetta e permettono il fissaggio della dima del condizionatore.
 Garantizan un mayor refuerzo del marco de la caja y permite la fijación de la tapa del aire acondicionado.
 They give extra strength to the housing and can also be used as fixing supports for the air conditioner template.

cod




€

9899-291-01

48 Pz

1,35



RIDUZIONE PER TUBI SCARICO CONDENZA

Reductor para tubos de desagüe

Reducer for draining hoses

Riduzione per tubi da Ø 20 mm a Ø 16/18 mm
 Reductor para tubos de Ø 20 mm a Ø 16/18 mm
 Reducer for hoses from Ø 20 mm to 16/18 mm

cod



€

9899-073-01

48 Pz

1,55



RACCORDO A GOMITO 90° PER USCITA SCARICO CONDENZA VERTICALE

Empalme a codo 90° para salida descarga vertical

90° drain elbow connector for vertical outlet

Per scarico verticale, adattabile a tutte le cassette, per tubi Ø16-18 mm e 18-20 mm
 Para descarga vertical, se ajusta a todas las cajas, para tubos Ø 16-18 mm y 18-20 mm.
 For a vertical outlet, suitable for all boxes (universal application) and for hoses Ø 16-18 mm and 18-20 mm.

cod



€

9899-063-01

48 Pz

1,58



ESPOSITORE DA TERRA

Expositor de suelo
Ground display stand



Esteticamente compatto, consente di ridurre lo spazio d'ingombro a magazzino e, al tempo stesso, rappresenta un ottimo supporto per la vendita delle cassette.


Sono possibili composizioni personalizzate.

Estéticamente compacto permite la reducción del espacio en el almacén y, al mismo tiempo, representa un óptimo medio para la venta de cajas de preinstalación.

Se pueden pedir composiciones personalizadas.

An aesthetically compact product, our display stand pre-installation boxes save space in your warehouse and, at the same time, it is a powerful sales support to boost sales of pre-installation boxes.

A personalized choice of models is also available on request.



**Mini
Combi**

cod

i



€

EXPO251

9899-251-01

60 Pz

796,58

EXPO255

9899-255-01

60 Pz

920,29



**Combi
Plus**

EXPO201

9899-201-01

45 Pz

676,58

EXPO205

9899-205-01

45 Pz

765,69



Dualplus

EXPO029

9899-029-01

60 Pz

673,86



Free Box

EXPO016

9899-016-01

60 Pz

673,86

ESPOSITORE DA TERRA

Expositor de suelo
Ground display stand



DRY SAFE BOX

cod	i		€
EXPO 270	9899-270-01	48 Pz	1.394,00
EXPO 271	9899-271-01	60 Pz	1.729,00



HYDRONIC BOX

cod	i		€
EXPO282	9899-282-01	50 Pz	1.055,00
EXPO284	9899-284-01	50 Pz	1.055,00

GAMMA DI SIFONI MECCANICI A SECCO ISPEZIONABILI

new

MINI

Patent Pending



MICRO

MINI

I sifoni meccanici a secco sono stati studiati per eliminare i cattivi odori provenienti dal tubo di scarico condensa, uno dei maggiori problemi nelle predisposizioni degli impianti di condizionamento. Molti sifoni vengono montati all'interno delle pareti e murati senza poter essere successivamente ispezionati.

La gamma di sifoni Vecamco sono progettati e realizzati con:

- **Possibilità d'ispezione**
- **Possibilità di verifica anomalie di montaggio**
- **Realizzati in termoplastica trasparente per una verifica visiva**

Los sifones mecánicos secos se han estudiado para eliminar los malos olores que provienen del tubo de desagüe de la condensación, uno de los principales problemas a la hora de realizar las instalaciones de aire acondicionado. Muchos sifones se montan dentro de las paredes y tapias sin que puedan ser inspeccionados luego.

La gama de sifones Vecamco se ha diseñado y realizado con:

- **Posibilidad de inspección**
- **Posibilidad de comprobación de anomalías de montaje**
- **Realizados con termoplástico transparente para una comprobación visual**

Gama de sifón mecánico a seco inspeccionable

Range of dry mechanical inspectionable traps



Mechanical dry traps are conceived to eliminate bad smells coming from the condensate discharge pipes which is one of the major issues in the installation of air conditioning systems. Most of the traps are located inside the walls hindering inspection and maintenance operations.

Vecamco traps feature:

- Possibility of inspection
- Possibility of anomaly detection
- Transparent thermoplastic material to facilitate visual inspection

Esempio di installazione | Ejemplo de instalación | Installation example



MICRO

SIFONE MECCANICO A SECCO ISPEZIONABILE

Sifón mecánico a seco inspeccionable

Dry mechanical inspectionable trap

Caratteristiche principali


- Colonna di chiusura idraulica da 30 mm
- Raccordo adattatore Ø 18 mm
- Componenti interni smontabili per ispezione e pulizia periodica
- Corpo del sifone realizzato con limitare dimensioni di ingombro
- Montaggio reversibile dx e sx, sia con scatola da incasso a muro che senza
- Uscita dello scarico da Ø 16/18 mm e Ø 18/20 mm per tubi corrugati ns. articoli 9899-050/051/052/053-01
- L'uscita acqua può essere verticale utilizzando il raccordo a gomito a 90° opzionale
- Il sifone funziona solo in senso verticale con il raccordo adattatore Ø 18 mm posizionato in alto.
- Completo di guarnizione tecnica O-ring
- Portata 30 l/h

Principales características

- Cierre hidráulico 30 mm
- Adaptador conector Ø 18 mm
- Componentes internos extraíbles para inspección y limpieza periódicas
- Cuerpo sifón hecho con dimensiones generales limitadas
- Montaje reversible a derecha e izquierda, con o sin caja empotrada en la pared
- Salida de desagüe Ø 16/18 mm y Ø 18/20 mm para tubos corrugados, nuestros artículos 9899-050/051/052/053-01
- La salida de agua puede ser vertical utilizando el conector a codo a 90° opcional
- El sifón sólo funciona verticalmente con el conector adaptador Ø 18 mm hacia arriba.
- Completo con junta tórica
- Capacidad 30 l/h


Main features

- 30 mm water seal
- Adapter connector Ø 18 mm
- Removable internal components for periodic inspection and cleaning
- Body trap made with reduced overall dimensions
- Right and left reversible assembly, both with or without wall recessed box
- Ø 16/18 mm and Ø 18/20 mm drain output for corrugated pipes (our items 9899-050/051/052/053-01)
- Possibility of vertical outlet by using the optional 90° elbow connector
- The trap only works vertically with the Ø 8 mm adapter positioned on top
- Complete with O-ring technical gasket
- Capacity 30 liters/h






SCARICO REVERSIBILE
DESCARGA REVERSIBLE
REVERSIBLE OUTLET

IN USO
EN FUNCIÓN
IN USE



A RIPOSO
APAGADO
AT REST

cattivi odori
malos olores
bad smells



KIT SIFONE MECCANICO A SECCO ISPEZIONABILE "MICRO"


Kit sifón mecánico a seco inspeccionable "MICRO"

Dry mechanical inspectionable "MICRO" trap kit

- Sifone a secco Micro
- Installazione DX o SX
- Completo di staffa di supporto con bolla
- O-ring di tenuta
- Scatola con coperchio e viti
- Raccordo adattatore Ø 18 mm

- Sifón seco Micro
- Instalación derecha o izquierda
- Dotado de estribo de soporte con burbuja
- Junta tórica de estanqueidad
- Caja con tapa y tornillos
- Empalme adaptador Ø 18 mm

- Micro dry trap
- RIGHT or LEFT installation
- Equipped with a bracket and ball level
- Seal O-ring
- Box with lid and screws
- Ø 18 mm adapter joint



Patent Pending



cod



€

9899-244-01

10 Pz

360 Pz

18,90

SIFONE MECCANICO A SECCO ISPEZIONABILE "MICRO"

Sifón mecánico a seco inspeccionable "MICRO"

Dry mechanical inspectionable "MICRO" trap

cod



€

9899-245-00

10 Pz


11,85

Patent Pending



Esempio di installazione

Ejemplo de instalación | Installation example





SIFONE MECCANICO A SECCO ISPEZIONABILE

Sifón mecánico a seco inspeccionable
Dry mechanical inspectionable trap

Caratteristiche principali

- Colonna di chiusura idraulica da 50 mm
- Raccordo adattatore Ø 18 mm
- Componenti interni smontabili per ispezione e pulizia periodica
- Corpo del sifone realizzato con uscita a 90° per limitare le dimensioni di ingombro
- Montaggio reversibile dx e sx, sia con scatola da incasso a muro che senza
- Uscita dello scarico da Ø 16/18 mm e Ø 18/20 mm per tubi corrugati ns. articoli 9899-050/051/052/053-01
- L'uscita acqua può essere verticale utilizzando il raccordo a gomito a 90° opzionale
- Il sifone funziona solo in senso verticale con il raccordo adattatore diam. 18 mm posizionato in alto.
- Portata 50 l/h

Principales características

- Cierre hidráulico de 50 mm
- Adaptador conector Ø 18 mm
- Componentes internos extraíbles para inspección y limpieza periódicas
- Cuerpo sifón fabricado con salida a 90° para limitar las dimensiones totales
- Uso reversible derecho e izquierdo, con o sin caja empotrada en la pared
- Salida de desagüe Ø 16/18 mm y Ø 18/20 mm para tubos corrugados, nuestros artículos 9899-050/051/052/053-01
- La salida de agua puede ser vertical utilizando el conector de codo de 90° opcional
- El sifón sólo funciona verticalmente con el conector adaptador Ø 18 mm hacia arriba.
- Capacidad 50 l/h


Main features

- 50 mm water seal
- Adapter connector Ø 18 mm
- Removable internal components for periodic inspection and cleaning
- Body trap manufactured with output at 90° to reduce the overall dimensions
- Right and left reversible use, both with or without wall recessed box
- Ø 16/18 mm and Ø 18/20 mm drain output for corrugated pipes (our items 9899-050/051/052/053-01)
- The water outlet can be vertical using the optional 90° elbow connector
- The trap only works vertically with the Ø 18 mm adapter positioned on top
- Capacity 50 l/h








SCARICO REVERSIBILE
DESCARGA REVERSIBLE
REVERSIBLE OUTLET

IN USO
EN FUNCIÓN
IN USE



A RIPOSO
APAGADO
AT REST



KIT SIFONE MECCANICO A SECCO ISPEZIONABILE "MINI 2"

Kit sifón mecánico a seco inspeccionable "MINI 2"

Dry mechanical inspectionable "MINI 2" trap kit

- Sifone a secco Mini 2
- Installazione DX o SX
- Completo di staffa di supporto
- O-ring di tenuta
- Scatola con coperchio e viti
- Raccordo adattatore Ø 18 mm

- Sifón a seco Micro
- Instalación drcha/izqda
- Completo de soporte con nivel
- Junta O-ring
- Caja con tapa y tornillos
- Adaptador conector Ø 18 mm

- Dry Micro trap
- Installation L/R
- Supplied with brackets and level
- Gaskets O-ring
- Box with cover and screws
- Adapter connector Ø 18 mm



cod



9899-238-01A

10 Pz

360 Pz

19,50

SIFONE MECCANICO A SECCO ISPEZIONABILE "MINI 2"

Sifón mecánico a seco inspeccionable "MINI 2"

Dry mechanical inspectionable "MINI2" trap

cod





9899-239-00A

10 Pz

13,20



Esempio di installazione
Ejemplo de instalación
Installation example



MINI

SIFONE MECCANICO A SECCO ISPEZIONABILE

Sifón mecánico a seco inspeccionable

Dry mechanical inspectionable trap

Caratteristiche principali

- Colonna di chiusura idraulica da 50 mm
- Raccordo superiore di entrata acqua in gomma
- Componenti interni smontabili per ispezione e pulizia periodica
- Corpo del sifone realizzato con uscita a 90° per limitare le dimensioni di ingombro
- Montaggio reversibile dx e sx, sia con scatola da incasso a muro che senza
- Uscita dello scarico da Ø 16/18 mm e Ø 18/20 mm per tubi corrugati ns. articoli 9899-050/051/052/053-01
- L'uscita acqua può essere verticale utilizzando il raccordo a gomito a 90° opzionale
- Il sifone funziona solo in senso verticale con il raccordo in gomma posizionato in alto.
- Portata 60 l/h

Principales características

- Cierre hidráulico 50 mm
- Entrada de agua superior en goma
- Componentes internos extraíbles para inspección y limpieza periódicas
- Cuerpo sifón fabricado con salida a 90° para limitar las dimensiones totales
- Montaje reversible a derecha e izquierda con o sin caja empotrada en la pared
- Salida de desagüe de Ø 16/18 mm y Ø 18/20 mm para tubos corrugados, nuestros artículos 9899-050/051/052/053-01
- La salida de agua puede ser vertical utilizando el conector de codo opcional de 90°
- El sifón sólo funciona verticalmente con el accesorio de goma colocado hacia arriba.
- Capacidad 60 l/h


Main features

- 50 mm water seal
- Upper water inlet in rubber
- Removable internal components for periodic inspection and cleaning
- Trap body manufactured with output at 90° to reduce the overall dimensions
- Right and left reversible assembly, both with or without wall recessed box
- Drain Output from Ø 16/18 mm and Ø 18/20 mm for corrugated pipes our articles 9899-050/051/052/053-01
- The water outlet can be vertical using the optional 90° elbow connector
- The trap only works vertically with the fitting rubber positioned upwards.
- Capacity 60 l/h








SCARICO REVERSIBILE
DESCARGA REVERSIBLE
REVERSIBLE OUTLET

IN USO
EN FUNCIÓN
IN USE



A RIPOSO
APAGADO
AT REST



KIT SIFONE MECCANICO A SECCO ISPEZIONABILE "MINI"

Kit sifón mecánico a seco inspeccionable "MINI"

Dry mechanical inspectionable "MINI" trap kit

- Sifone a secco Mini
- Installazione DX o SX
- Raccordo universale
- O-ring di tenuta
- Scatola con coperchio e viti

- Sifón seco Mini
- Instalación derecha o izquierda
- Empalme universal
- Junta de estanqueidad
- Caja con tapa y tornillos

- Mini dry trap
- RIGHT or LEFT installation
- Universal connector
- Seal O-ring
- Box with lid and screws



9899-242-01



10 Pz



360 Pz



21,73

SIFONE MECCANICO A SECCO ISPEZIONABILE "MINI"

Sifón mecánico a seco inspeccionable "MINI"

Dry mechanical inspectionable "MINI" trap



9899-243-00



10 Pz



14,99




Esempio di installazione

Ejemplo de instalación | Installation example



per tubo flessibile Ø20
para tubo flexible Ø20
for flexible pipe Ø20



solo per tubo flessibile Ø16
sólo para tubo flexible Ø16
only for flexible pipe Ø16

taglia il raccordo per inserire il tubo Ø20
corte el empalme para insertar el tubo Ø20
cut the joint to insert Ø20 pipe



per tubo flessibile Ø20
para tubo flexible Ø20
for flexible pipe Ø20

DOUBLE

SIFONE MECCANICO A SECCO ISPEZIONABILE

Sifón mecánico a seco inspeccionable
Dry mechanical inspectionable trap

Caratteristiche principali



- Colonna di chiusura idraulica da 70 mm
- Raccordo superiore di entrata acqua in gomma
- Componenti interni smontabili per ispezione e pulizia periodica
- Corpo del sifone realizzato con due entrate e due uscite orizzontali e verticali, che consentono l'installazione sia da dx che da sx, indipendentemente dal posizionamento
- Uscita dello scarico da Ø18/20 mm per tubi corrugati ns. articoli 9899-050/052-01
- Il sifone funziona solo in senso verticale con il raccordo superiore di entrata acqua posizionato in alto
- Portata 100 l/h

Principales características:


- Columna de cierre hidráulica de 70 mm
- Empalme superior de entrada agua de goma
- Componentes internos desmontables para inspección y limpieza periódica
- Cuerpo del sifón con dos entradas y dos salidas horizontales y verticales que permiten la instalación tanto por la derecha como por la izquierda, independientemente de la colocación
- Salida del desagüe de Ø 18/20 mm
- para tubos corrugados artículos 9899-050/052-01
- El sifón funciona solo en sentido vertical con el empalme superior de entrada del agua colocado arriba
- Caudal 100 l/h

Main features

- 70 mm hydraulic closing column
- Top rubber water inlet
- Removable internal components for periodic inspections and cleanings
- Trap body equipped with two horizontal inputs and outlets, allowing for an installation both from the right or from the left, regardless of the position
- Ø18/20 mm drain output for corrugated pipes, our items 9899-050/052-01
- The trap only works vertically with the top rubber water inlet positioned on top
- 100 l/h capacity




IN USO
EN FUNCIÓN
IN USE





condensa
condensado
condensate

A RIPOSO
APAGADO
AT REST



cattivi odori
malos olores
bad smells

cattivi odori
malos olores
bad smells




KIT SIFONE MECCANICO A SECCO ISPEZIONABILE "DOUBLE"

Kit sifón mecánico a seco inspeccionable "DOUBLE"

Dry mechanical inspectionable "DOUBLE" trap kit

- Sifone con tappo ispezionabile e sfera
- Guarnizione tecnica
- O-ring di tenuta
- Scatola con coperchio e viti
- Sifón con tapón inspeccionable y bola
- Junta técnica
- Junta tórica de estanqueidad
- Caja con tapa y tornillos
- Inspectionable trap with cap and ball
- Gasket
- Seal O-ring
- Box with cover and screws



9899-240-01



10 Pz



360 Pz



31,67

SIFONE MECCANICO A SECCO ISPEZIONABILE "DOUBLE"

Sifón mecánico a seco inspeccionable "DOUBLE"

Dry mechanical inspectionable "DOUBLE" trap



9899-241-00



10 Pz




19,40

Esempio di installazione

Ejemplo de instalación

Installation example




FUNNEL

new

SIFONE MECCANICO A SECCO ISPEZIONABILE CON CONVOGLIATORE AD IMBUTO

Sifón mecánico seco inspeccionable con transportador de embudo
Dry mechanical inspectionable trap with conveyor funnel



Main features

- 50 mm water seal
- Top conveyor funnel
- Removable internal components for periodic inspection and cleaning
- Body trap manufactured with output at 90° to reduce the overall dimensions
- Reversible mounting right and left
- Three possible drain outlets
- The trap only works vertically with the conveyor funnel positioned on top
- Capacity 50 l/h


Caratteristiche principali

- Colonna di chiusura idraulica da 50 mm
- Convoigliatore ad imbuto superiore
- Componenti interni smontabili per ispezione e pulizia periodica
- Corpo del sifone realizzato con uscita a 90° per limitare le dimensioni di ingombro
- Montaggio reversibile dx e sx
- Tre possibilità di uscita dello scarico
- Il sifone funziona solo in senso verticale con il convoigliatore ad imbuto posizionato in alto.
- Portata 50 l/h

Principales características


- Cierre hidráulico de 50 mm
- Transportador de embudo superior
- Componentes internos extraíbles para inspección y limpieza periódicas
- Cuerpo sifón fabricado con salida a 90° para limitar las dimensiones totales
- Montaje reversible a derecha e izquierda
- Tres posibilidades de salida del desagüe
- El sifón sólo funciona verticalmente con el transportador de embudo colocado hacia arriba.
- Capacidad 50 l/h

SCARICO DISCONTINUO DESCARGA DISCONTINUA DISCONTINUOUS DISCHARGE




Il tubo di scarico non tocca il sifone
La manguera de drenaje no toca el sifón
The drain hose does not touch the trap

IN USO
EN FUNCIÓN
IN USE



A RIPOSO
APAGADO
AT REST

cattivi odori
malos olores
bad smells





SIFONE MECCANICO A SECCO ISPEZIONABILE CON CONVOGLIATORE AD IMBUTO

Sifón mecánico a seco inspeccionable con transportador de embudo

Dry mechanical inspectionable trap with conveyor funnel



9899-237-00A

10 Pz

14,20



SIFONE MECCANICO A SECCO ISPEZIONABILE CON CONVOGLIATORE AD IMBUTO

Sifón mecánico a seco inspeccionable con transportador de embudo


Dry mechanical inspectionable trap with conveyor funnel



9899-237-00B

10 Pz

14,20



SIFONE MECCANICO A SECCO ISPEZIONABILE CON CONVOGLIATORE AD IMBUTO

Sifón mecánico a seco inspeccionable con transportador de embudo


Dry mechanical inspectionable trap with conveyor funnel



9899-237-00C

10 Pz

14,20



RACCORDI ADATTATORI PER SIFONE "MICRO + MINI 2"

Conexiones de adaptador para sifones "MICRO+MINI 2" / Adapter connections for "MICRO+MINI 2" traps


Raccordi speciali per tubo rigido, corrugato e spiralato. La gamma permette di soddisfare qualsiasi esigenza di installazione e di raccordare tutta la gamma dei sifoni meccanici a secco Vecamco.

Accesorios especiales para tubería rígida, flexible y anillada. La gama permite satisfacer cualquier necesidad de instalación y conectar toda la gama de sifones mecánicos a seco de Vecamco.

Special fittings for rigid, flexible and coiled pipe. The range allows to satisfy any installation need and to connect the entire range of Vecamco dry mechanical traps.



cod	Ø		€
9899-153-01	Ø 16	10 Pz	3,90
9899-154-01	Ø 18	10 Pz	3,90
9899-155-01	Ø 20	10 Pz	3,90
9899-159-01	Ø 22	10 Pz	3,90
9899-156-01	Ø 25	10 Pz	3,95
9899-157-01	Ø 32	10 Pz	3,95
9899-158-01	Ø 40	10 Pz	3,95



SCATOLA MULTIFUNZIONE ISPEZIONABILE PER SIFONI

Caja multifuncional inspeccionable / Multifunction inspectionable trap box

Scatola con coperchio da incasso per l'alloggiamento del sifone a secco fornita con viti.

Caja de empotrar con tapa para el alojamiento del sifón a seco, se incluyen los tornillos para la fijación.

Recessed box with lid for the housing of the trap, supplied with fixing screws.

SIFONE DOUBLE
Sifón "DOUBLE"
"DOUBLE" trap



SIFONE MICRO+MINI+MINI 2
Sifón "MICRO+MINI+MINI 2"
"MICRO+MINI+MINI 2" trap



9899-249-01



10 Pz



12,56



9899-247-01



10 Pz



10,56

ATTACCO Ø 23/25/32 MM PER SIFONE DOUBLE

Conexión Ø 23/25/32

Ø 23/25/32 connector for double trap



9899-248-00



10 Pz



8,58

Attacco per il collegamento ai tubi scarico condensa o condotti adibiti allo scarico.

Para conexión a las tuberías descarga condensados o tuberías adaptables a la descarga.

To join condensate discharge hoses or pipes.



UTENSILE PER SIFONE DOUBLE

Herramienta

Tool for "DOUBLE" trap outlet opening



9899-246



5 Pz



11,25

Utensile per una facile apertura delle entrate-uscite.

Herramienta para una fácil apertura de las diferentes entradas y salidas.

A very useful tool to facilitate opening of inlets/outlets in the "DOUBLE" traps



RIDUZIONE PER TUBI DA Ø 20 MM A Ø 16/18 MM

Reductor para tubos de Ø 20 mm a Ø 16/18 mm

Reducer for hoses from Ø 20 mm to Ø 16/18 mm



9899-073-01



48 Pz



1,55



TUBO FLESSIBILE BIESTRUSO

Tubo flexible doble extrusión

Flexible coextruded hose

Prodotto in PP (polipropilene) biestruso a doppio strato di diversa densità, garantisce una elevatissima resistenza e massima sicurezza contro il rischio di microfori e conseguenti perdite. Dotato di giunzione ad ogni metro, semplifica l'installazione ed elimina qualsiasi spreco. Completo di o-ring di tenuta, ideale per l'installazione sotto traccia.

Producido de doble extrusión, de PP (polipropileno), asegura una elevadísima resistencia y máxima seguridad contra los riesgos de micro agujeros y consiguientes pérdidas. Equipado con juntas en cada metro lineal, simplifica la instalación y elimina completamente cualquier fuga. Se suministra con juntas, ideales para la instalaciones empotradas.

Made of coextruded double layer polypropylene (PP) in two different densities, this flexible hose guarantees a highly remarkable shock resistance and maximum safety against the risk of microholes and consequent leakages. Cut marks every 3.28ft avoid unnecessary waste and simplify the installation. Supplied with O-ring gaskets and particularly suitable for under wall installations.



PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO PARA SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO FOR AIR CONDITIONING SYSTEMS

cod	Ø			€
9899-053-01	Ø 16/18	50 m	3000 m	1,26
9899-052-01	Ø 18/20	50 m	3000 m	1,41


Prezzo al metro | Precio por metro | Price per meter



PER CALDAIE A CONDENSAZIONE PARA SISTEMAS DE CALDERAS A CONDENSACIÓN FOR CONDENSING BOILERS

cod	Ø			€
9899-053-30	Ø 16/18	50 m	3000 m	1,33
9899-052-30	Ø 18/20	50 m	3000 m	1,47

Prezzo al metro | Precio por metro | Price per meter



TUBO FLESSIBILE

Tubo flexible
Flexible hose

Specificamente indicato per impianti sotto traccia, particolarmente resistente allo schiacciamento. Completo di o-ring di tenuta.

Especificamente indicado para instalaciones empotradas, particularmente resistente a la compresión. Se suministra con de juntas de estanqueidad.


Specially suitable for installations under wall, extremely resistant to flattening. Supplied with O-ring gaskets.



**PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO
 PARA SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO
 FOR AIR CONDITIONING SYSTEMS**

cod	Ø			€
9899-051-01	Ø 16/18	50 m	3000 m	0,97
9899-050-01	Ø 18/20	50 m	3000 m	1,06

Prezzo al metro | Precio por metro | Price per meter



RACCORDI A TRE VIE PER TUBO FLESSIBILE


Empalme a tres vías para tubo flexible
Three-way connectors for flexible hose

Per impianti multi-split, conducono lo scarico di due macchine ad un'unica tubazione. Utilizzabili solo con il tubo flessibile. Completi di guarnizioni di tenuta.

Para instalaciones multi – split, unifica el desagüe de dos máquinas a un tubo único. Utilizar con tubo flexible. Completo de juntas de estanqueidad.

For multi-split installations, they connect the condensate outflow of two condensing units to one single pipeline. Suitable for flexible hoses only, supplied with gaskets.

	cod	Ø		€
	9899-062-01	Ø 16/18	25 Pz	1,94
	9899-060-01	Ø 18/20	25 Pz	2,04
	9899-066-01	Ø 16/18	25 Pz	2,16
	9899-064-01	Ø 18/20	25 Pz	2,23
	9899-067-01	Ø 16/18	25 Pz	2,71
	9899-065-01	Ø 18/20	25 Pz	2,98




TUBO SCARICO CONDENZA RIGIDO

Tubo rigido de desagüe
Rigid Condensate Drain Pipe

Prodotto in PVC bianco (Ral 9010) stabilizzato contro i raggi UV, antiurto, autoestinguente. Ideale per l'impiego a vista, può essere utilizzato anche sotto traccia. La tenuta fra il tubo e gli accessori è garantita da una guarnizione premontata sugli accessori stessi.

Fabricado de PVC blanco (Ral 9010) estabilizado contra los rayos UV, anti-choque, auto extingüible. Ideal para la utilización a vista, se puede utilizar también para instalaciones empotradas. Tubos y accesorios deben fijarse entre ellos por medio de las juntas incluidas.

Made of white (Ral 9010), shock-proof, fire-proof PVC stabilized against UV rays. Suitable for installation along as well as under wall. Hose and joints can easily be fitted by pre-mounted gaskets on the joints.



cod	Ø		€
9899-040-08	Ø 20	150 m	2,06
9899-110-08	Ø 25	100 m	2,99
9899-120-08	Ø 32	60 m	3,60

Prezzo al metro barra da 2 metri
 Precio por metro – barras de 2 metros
 Price per meter delivered in 2 m length


RACCORDI RIGIDI IN PVC

Conector de PVC para tubo rígido
PVC connectors for rigid drain pipe

Raccordi per tubo rigido per una migliore aderenza con il tubo rigido.
 Junta de estanqueidad para un mejor agarre con el tubo rígido.
 Sealing gasket to improve the grip on the rigid drain pipe.

Guarnizione di tenuta in TPE morbido con zigrinatura interna
 Junta de estanqueidad de TPE blanda con roscas interna
 Sealing gasket made of soft TPE with internal checkering

Raccordo con guarnizione in PVC
 Conector de PVC para tubo rígido
 PVC connector for rigid drain pipe



Tubo rigido
 Tubo rígido
 Rigid drain pipe

Tubo rigido
 Tubo rígido
 Rigid drain pipe

cod	Ø		€
9899-041-08	Ø 20	30 Pz	2,25
9899-111-08	Ø 25	30 Pz	2,40
9899-121-08	Ø 32	30 Pz	2,59

cod	Ø		€
9899-042-08	Ø 20	30 Pz	2,33
9899-112-08	Ø 25	30 Pz	2,77
9899-122-08	Ø 32	30 Pz	2,82

cod	Ø		€
9899-043-08	Ø 20	30 Pz	2,33
9899-113-08	Ø 25	30 Pz	2,77
9899-123-08	Ø 32	30 Pz	2,82



MANICOTTO FF
Manguito FF
FF sleeve



CURVA 90°
Curva 90°
90° bend



CURVA 45°
Curva 45°
45° bend

RACCORDO A "T"

Derivación en "T"

T-joint

cod	Ø		€
9899-044-08	Ø 20	30 Pz	3,14
9899-114-08	Ø 25	30 Pz	3,40
9899-124-08	Ø 32	30 Pz	3,60



RIDUZIONE TUBO RIGIDO Ø25/20MM

Manguito de conexión Ø25/20

Ø25/20 mm pipe reducer

cod	Ø		€
9899-117-08	Ø 25-20	30 Pz	3,05
9899-127-08	Ø 32-25	30 Pz	3,39



MANICOTTO DI GIUNZIONE

Manguito de conexión


Connecting sleeve

Manicotto di giunzione da tubo flessibile a rigido.

Manguito de conexión de tubo flexible a tubo rígido.

Connecting sleeve from flexible hose to rigid drain pipe.

cod	Ø		€
9899-046-08	Ø 20/20	30 Pz	2,43
9899-116-08	Ø 20/25	30 Pz	2,80



COLLARE PER FISSAGGIO TUBO

Abrazadera fijación tubo

Hose fixing clip

cod	Ø		€
9899-045-08	Ø 20	30 Pz	0,69
9899-115-08	Ø 25	30 Pz	0,83
9899-125-08	Ø 32	30 Pz	0,88



SBAVATUBO

Escariador

Burr remover

Per un perfetto innesto del tubo rigido con i relativi raccordi è consigliato utilizzare lo sbavatubo.

Para un perfecto acoplamiento del tubo rígido con los relacionados accesorios se recomienda utilizar el Escariador.

The use of a burr remover is recommended for a perfect fitting of the rigid pipe with the related connectors.

cod	€
9002-925	17,71



COLLA PER PVC

Pegamento para PVC

PVC glue

cod		€
9899-047-08	5 Pz	12,95



TUBO SPIRALATO

Tubo anillado
Coiled hose

Prodotto in PVC bianco (Ral 9010) con superficie interna liscia ed esterna spiralata. Consigliato per applicazioni fuori muro o in canalina.
 Producido de PVC blanco (Ral 9010) Con la superficie interior lisa, y la exterior anillada. Aconsejado para instalaciones externas y en canaleta.
 Made of white PVC (Ral 9010) with a smooth surface inside and a coiled surface outside. Suitable for external use or inside ducts.



Prezzo al metro | Precio por metro | Price per meter

cod	Ø			€
9899-059-01	Ø 14	30 m	5400 m	0,93
9899-057-01	Ø 16	30 m	4590 m	1,03
9899-056-01	Ø 18	30 m	4050 m	1,10
9899-055-01	Ø 20	30 m	4050 m	1,16
9899-058-01	Ø 25	30 m	2340 m	1,88
9899-068-01	Ø 32	30 m	1560 m	2,52

ACCESSORI PER TUBO SPIRALATO E RACCORDI A 3 VIE

Accesorios tubo anillado y empalmes a tres vías | Accessories for coiled hoses and three-way connectors

Per impianti multi-split, conducono lo scarico di due macchine ad un'unica tubazione. Utilizzabile solo con il tubo spiralato.

Para instalaciones multi-split, conducen la descarga de dos máquinas a una única tubería. Se utiliza solo con el tubo anillado.

For multi-split installations, they connect the condensate outflow of two different units to one single pipeline. Suitable for coiled hoses only.



	cod	Ø		€
	9899-171-01	Ø 16	25 Pz	2,17
	9899-181-01	Ø 18	25 Pz	2,36
	9899-191-01	Ø 20	25 Pz	2,70
	9899-172-01	Ø 16	25 Pz	3,03
	9899-182-01	Ø 18	25 Pz	3,18
	9899-192-01	Ø 20	25 Pz	3,37
	9899-174-01	Ø 16	25 Pz	3,58
	9899-184-01	Ø 18	25 Pz	4,04
	9899-194-01	Ø 20	25 Pz	4,31
	9899-177-01	Ø 16	25 Pz	3,50
	9899-187-01	Ø 18	25 Pz	3,58
	9899-197-01	Ø 20	25 Pz	4,31

GIUNTI E RACCORDI PER TUBO SPIRALATO


Empalmes para tubo anillado | Connectors for coiled hoses

Per impianti multi-split, conducono lo scarico di due macchine ad un'unica tubazione. Utilizzabile solo con il tubo spiralato.

Para instalaciones multi-split, conducen la descarga de dos máquinas a una única tubería. Se utiliza sólo con el tubo anillado.

For multi-split installations, they convey the condensate outflow of two different units to one single pipeline. Suitable for coiled hoses only.

cod	Ø		€
	AxB		
9899-142-01	Ø 16/16	25 Pz	1,60
9899-162-01	Ø 20/20	25 Pz	1,67
9899-141-01	Ø 16/16	25 Pz	1,45
9899-140-01	Ø 20/16	25 Pz	1,49
9899-161-01	Ø 20/20	25 Pz	1,50



VTUBO

VTubo / VPipe

Tubo con molteplici funzioni: scarichi idraulici; impianti idraulici igienico-sanitari; circuiti di depurazione delle piscine; drenaggio, scarico e per l'installazione di impianti di condizionamento. Il tubo, in PVC, ha le seguenti caratteristiche principali: superficie interna liscia; resistenza alla propagazione della fiamma: V0 (UL 94); temperatura di applicazione: da -5 °C a 60 °C.

Tubo con múltiples funciones: Desagues hidráulicos, saneamiento, fontanería, circuitos de purificación, el drenaje y la descarga e instalación de sistemas de aire acondicionado. El tubo, de PVC, tiene las siguientes características principales: la superficie interior lisa, resistencia a la propagación de la llama: V0 (UL 94); temperatura de aplicación: -5 °C a 60 °C.

This hose has several applications:

Draining, sanitary water piping, swimming pool purification circuits, hydro-massage baths, waste pipes, condensation in air conditioning installations. It is made of PVC with smooth internal surface, resistant against fire. Application temperatures from -5° to +60°C.

cod	Ø			€
9899-070- 	Ø13X16	25 mt	4500	1,31
9899-071- 	Ø16x20	25 mt	4200	1,81
9899-072- 	Ø20x25	25 mt	2700	2,84

Cod.	Col.	Prezzo al metro Precio por metro Price per meter
01		Bianco Blanco White
06		Grigio Gris Grey




RACCORDI PER TUBO SPIRALATO SERIE VTUBO

Empalmes para tubo anillado versión VTubo

Connectors for coiled hose VTubo type

cod	Ø		€
9899-134-06	Ø 16/20	50 Pz	2,56
9899-135-06	Ø 20/20	50 Pz	2,73
9899-136-06	Ø 20/25	50 Pz	2,99



TANICA RACCOGLI CONDENSA

Depósito de recogida de condensados

Condensate collection tank

Tanica da 5 litri per raccolta condensa nel caso di indisponibilità di scarichi nelle prossimità, fornita con supporto in metallo verniciato che permette il fissaggio alla parete.

Bidón de 5 litros para la recogida de condensados en caso de indisponibilidad de desagües cercanos a la instalación, suministrado con soporte de metal pintado que permite el montaje a pared.

5 Lt tank developed to collect the condensate from the air conditioning units where it is not possible to use other draining systems. Supplied with metal support which allows the fitting on the wall.



cod		€
9898-520	1 Pz	31,71

RACCORDI ADATTATORI

Conexiones de adaptador / Adapter connections

Giunzioni studiate per raccordare tubo rigido e tubo flessibile di scarico condensa. Sono adatti per raccordare i tubi di uscita dell'acqua di condensa dell'evaporatore interno al tubo rigido o flessibile di misura diversa.


Permettono una facile installazione collegandoli a tubi di Ø 14-16-18-20.

Adaptadores para conectar tubería rígida y flexible. Son adecuados para la unión de los tubos de salida del agua del condensado del evaporador a un tubo de una medida diferente.


Permiten una fácil conexión a tuberías Ø 14-16-18-20.

Joints designed to connect rigid pipe to flexible drain hose. They are suitable for joining the outlet pipes of the evaporator to the pipe or hose of a different size.

They allow easy connection to pipes Ø 14-16-18-20.



cod	Ø		€
9899-143-01	Ø 16	10 Pz	3,60
9899-144-01	Ø 18	10 Pz	3,60
9899-145-01	Ø 20	10 Pz	3,60
9899-149-01	Ø 22	10 Pz	3,60
9899-146-01	Ø 25	10 Pz	3,70
9899-147-01	Ø 32	10 Pz	3,70
9899-148-01	Ø 40	10 Pz	3,70




TERMINALE ANTI INSETTO DA ESTERNO

Terminal anti insecto para exterior / Outdoor anti-insect end connector


Il terminale impedisce che gli insetti possano entrare all'interno del tubo di scarico della condensa ostruendone il passaggio.

El terminal evita que los insectos entren en la tubería de descarga de condensado y bloqueen su paso.

This end connector prevents insects from entering the condensate drain pipe.



cod	Ø		€
9899-213-01	Ø 16	10 Pz	4,70
9899-214-01	Ø 18	10 Pz	4,70
9899-215-01	Ø 20	10 Pz	4,70
9899-219-01	Ø 22	10 Pz	4,70
9899-216-01	Ø 25	10 Pz	4,85
9899-217-01	Ø 32	10 Pz	4,85
9899-218-01	Ø 40	10 Pz	4,85







Esempio di installazione
 Ejemplo de instalación
 Installation example





Base a pavimento antivibrante realizzata in mescola SBR vulcanizzata, con profilo in alluminio per ancoraggio dell'unità esterna. Completa di viti, dadi e rondelle M10x40 e livelle per il posizionamento.

Base de suelo anti-vibración hecha de compuesto SBR vulcanizado, con perfil de aluminio para anclar la unidad externa. Suministrada con tornillos, tuercas y arandelas M10x40 y niveles de posicionamiento.

Anti-vibration ground mounting block made of vulcanized SBR with aluminum profile to anchor the outdoor unit. Complete with screws, nuts, M10x40 washers and positioning levels.



Scatola da 2 pezzi
Casa de 2 unidades
Two-piece box



cod	LxPxH	PER KIT			€
9898-051-95	250x160x90	300 Kg	2 Pz	144 Pz 72 Boxes	17,60
9898-053-95	450x160x90	550 Kg	2 Pz	120 Pz 60 Boxes	28,40
9898-054-95	600x160x90	700 Kg	2 Pz	144 Pz 72 Boxes	35,60
9898-055-95	1000x160x90	1200 Kg	2 Pz	72 Pz 36 Boxes	53,20

Prezzo per singolo pezzo | Precio por pieza | Price per piece

cod	LxPxH	PER KIT			€
9898-052-95	400x130x60	360 Kg	2 Pz	120 Pz 60 Boxes	18,20
9898-050-95	500x130x60	450 Kg	2 Pz	120 Pz 60 Boxes	22,40

Prezzo per singolo pezzo | Precio por pieza | Price per piece



Ready Smart Clean

BASI A PAVIMENTO IN PVC BIESTRUSO

Bases para suelo de PVC de doble extrusión
Coextruded PVC ground blocks

new





9898-058-08	L 350	380 Kg	Kit da 2 pz	128 Pz	64 Boxes	8,60
9898-059-08	L 450	380 Kg	Kit da 2 pz	128 Pz	64 Boxes	10,05
9898-060-08	L 1000	380 Kg	Kit da 4 pz	100 Pz	25 Boxes	20,04

Prezzo per singolo pezzo | Precio por pieza | Price per piece

PACKAGING

BOX	Scatola Cartone Caja de cartón Cardboard box	9898-058-08	L x P x H 200x490x120 mm
		9898-059-08	
		9898-060-08	210x1030x210 mm
PALLET	-	9898-058-08	800x1200x1080 mm
		9898-059-08	
		9898-060-08	1100x1100x1200 mm

Antivibrante
Amortiguador
Antivibration Damper

Resistenti ai raggi UV, con base d'appoggio in PVC morbido. Permettono una sicura adattabilità a pavimento, assorbendo le vibrazioni dell'unità esterna. Fornite con viti e bulloni per il fissaggio della macchina.

Resistente a los rayos UV con base de apoyo de PVC blando. Permiten una segura adaptabilidad al pavimento, absorbiendo las vibraciones de la unidad externa. Se suministran con tornillos y pernos para fijar la maquina.

UV ray resistant with soft PVC base for secure ground stability and vibration dampening. Supplied with screws and bolts for anchoring of the condenser.



STOP A:


- Polvere
- Insetti
- Piccoli animali
- Sporcizia

NADA MÁS

- Polvo
- Insectos
- Animales pequeños
- Suciedad

NO MORE:

- Dust
- Insects
- Small animals
- Dirt



- Non più polvere, insetti e sporcizia all'interno delle basi.
- Fornite con un kit di viti e dadi in poliamide molto resistenti e non intaccabili da: ruggine, raggi UV e salsedine.
- Pronte per l'installazione, agevolano il lavoro perchè complete di tappi già montati non removibili.
- Sono finalmente possibili installazioni dal design lineare.

- No más polvo, insectos y suciedad dentro de las bases.
- Suministrado con un kit de tornillos y tuercas de poliamida muy resistente e impermeable a: herrumbre, rayos UV y niebla salina.
- Listo para la instalación, facilita el trabajo porque completa de tapas premontadas non removibles.
- Finalmente posibles instalaciones de design lineal

- No more dust, insects and dirt inside the ground blocks.
- Supplied with robust rust, salinity and UV ray resistant polyamide screws and nuts.
- With preassembled non removable caps, these ready for use ground blocks facilitate and speed up the installation.
- Help to improve installation's aesthetics



G10-465C

24 kit

3,30

Kit composto da | Kit compuesto por | Kit consisting of:

- n.4 viti M8x30 mm | n.4 dadi M8 | n.4 rondelle
- 4 tornillos M8x30 mm | 4 tuercas M8 | 4 arandelas
- 4 M8x30 mm screws | 4 M8 nuts | 4 washers


BASI A PAVIMENTO

Bases para suelo / Ground blocks

Base a pavimento in materiale plastico antiurto e resistente ai raggi UV, dotata di viti e bulloni per il fissaggio all'unità esterna e di fasce adesive per un buon adattamento al pavimento.


Bases para suelo de plástico antichoque y resistente a los rayos UV, se suministran con tornillos y pernos para la fijación de la unidad externa y cintas adhesivas para una buena adaptación al suelo.

Shock proof and UV ray resistant condenser ground block supplied with screws and bolts to fix the unit. Adhesive base bands facilitate the installation on any ground surface.



BASI A PAVIMENTO IN PVC

Bases para suelo de PVC
PVC ground blocks



Cod.	Col.	
08		RAL 9010
95		RAL 9011




9898-033-01	L 420	320 Kg	24 Pz	672 Pz	28 Boxes	6,46
-------------	-------	--------	-------	--------	----------	------

Prezzo per singolo pezzo | Precio por pieza | Price per piece

PACKAGING

BOX	Scatola Cartone Caja de cartón Cardboard box	L x P x H 250x430x450 mm
PALLET	-	800x1200x1920 mm



Resistenti ai raggi UV, dotate di viti e bulloni per il fissaggio all'unità esterna e di fasce adesive per un buon adattamento al pavimento.

Resistentes a los rayos UV, se suministran con tornillos y pernos para la fijación de la unidad externa, con cintas adhesivas para una buena adaptación al suelo.

UV-ray resistant, supplied with screws and bolts to fix the unit. Adhesive base bands facilitate the installation on any ground surface.



9898-032-	L 350	380 Kg	24 Pz	576 Pz	24 Boxes	6,37
9898-031-	L 450	380 Kg	24 Pz	576 Pz	24 Boxes	7,50
9898-030-	L 1000	380 Kg	4 Pz	100 Pz	25 Boxes	17,10

Prezzo per singolo pezzo | Precio por pieza | Price per piece

PACKAGING


BOX	Scatola Cartone Caja de cartón Cardboard box	9898-032-	L x P x H 270x620x500 mm
		9898-031-	
		9898-030-	
PALLET	-	9898-032-	850x1200x2120 mm
		9898-031-	
		9898-030-	

TAPPO DI CHIUSURA PER BASI IN PVC

Tapón terminal para bases de PVC / End cap for PVC ground blocks



9898-029-	90x80	24 Pz	1,73
-----------	-------	-------	------



Cod.	Col.	
08		RAL 9010
95		RAL 9011

BASI A PAVIMENTO IN PVC BIESTRUSO

Bases para suelo de PVC de doble extrusión / Coextruded PVC condenser ground blocks

Resistenti ai raggi UV, con base d'appoggio in PVC morbido. Permettono una sicura adattabilità a pavimento, assorbendo le vibrazioni dell'unità esterna. Fornite con viti e bulloni per il fissaggio della macchina.

Resistente a los rayos UV con base de apoyo de PVC blando. Permiten una segura adaptabilidad al pavimento, absorbiendo las vibraciones de la unidad externa. Se suministran con tornillos y pernos para fijar la máquina.



Resistant to UV rays. Main surface made of soft PVC to dampen condenser's vibrations. Easy to install on any ground surface. Supplied with screws and bolts to fix the unit.

cod		 PER KIT				
9898-037- ☒	L 350	380 Kg	24 Pz	384 Pz	16 Boxes	7,87
9898-036- ☒	L 450	380 Kg	24 Pz	384 Pz	16 Boxes	9,20
9898-035- ☒	L 1000	380 Kg	4 Pz	100 Pz	25 Boxes	19,64

Prezzo per singolo pezzo | Precio por pieza | Price per piece

PACKAGING

BOX	Scatola Cartone Caja de cartón Cardboard box	9898-037- ☒	L x P x H 420x600x500 mm
		9898-036- ☒	
		9898-035- ☒	
PALLET	-	9898-037- ☒	850x1200x2120 mm
		9898-036- ☒	850x1200x2120 mm
		9898-035- ☒	1100x1100x1200 mm




Cod.	Col.	
08	☐	RAL 9010
95	☒	RAL 9011

TAPPO DI CHIUSURA PER BASI IN PVC BIESTRUSO

Tapón terminal de bases de PVC de doble extrusión
End cap for coextruded PVC ground blocks

cod			€
9898-039- ☒	100x100	24 Pz	2,04

Cod.	Col.	
08	☐	RAL 9010
95	☒	RAL 9011



BASE A PAVIMENTO

Base para suelo / Floor support for condensing units


Realizzata per posizionare l'unità esterna, al riparo da ghiaccio e neve. Prodotta in materiale plastico anti-urto e resistente ai raggi UV, fornita con viti di fissaggio e bulloni.

Creada para posicionar la unidad externa al abrigo de nieve y hielo. Resistente a los rayos UV, se suministran con tornillos y pernos.

Thanks to this innovative block, your condensing unit can now be protected from snow and ice. Made of shock-proof plastic, resistant to UV rays, and supplied with fixing screws and bolts.

cod	 Ax B x C	 PER KIT		€
9898-040-01	300x100x520 mm	450 Kg	4 Pz	68,38

Prezzo per singolo pezzo | Precio por pieza | Price per piece



SUPPORTO BASE Ø 100 MM

Soporte base Ø 100 mm / 100 mm Ø Ground riser

Supporti costruiti in materiale termoplastico rinforzato con fibra di vetro, regolabili in altezza da un minimo di 100 mm fino ad un massimo di 130 mm. Completo di guarnizione o-ring in NBR per evitare lo scivolamento. Opzionale: Chiave per regolarne l'altezza e Base per aumentare la superficie d'appoggio e permettere l'ancoraggio a pavimento.

Soportes construido de material termoplástico reforzado con fibra de vidrio, regulable en altura desde un mínimo de 100 mm hasta un máximo de 130 mm. Completo con junta tórica de NBR para evitar el deslizamiento. Opcional: llave para regular la altura y base para aumentar la superficie de apoyo.

Condenser risers made of glass fiber reinforced thermoplastic material with adjustable height from min. 100 mm up to max. 130 mm. Supplied with NBR anti-slippering seal. Optional key for height adjusting and base to increase standing surface and stability on the ground.



cod	KG			€
	PER KIT			
9898-045-□	325 Kg	1 Kit	200 Kits	200 Boxes
9898-042-□	325 Kg	1 Kit	200 Kits	200 Boxes
9898-041-□	325 Kg	1 Kit	200 Kits	200 Boxes


Prezzo per kit (kit da 4 pz) | Precio por kit (kit 4 pz) | Price per kit (including 4 pcs)

PACKAGING

BOX	Scatola Cartone Caja de cartón Cardboard box	L x P x H 210x210x100 mm
PALLET	-	850x1200x920 mm

BASE APPOGGIO

Disco stabilizador / Supporting base



Prezzo per kit (kit da 4 pz)
Precio por kit (kit 4 pz) | Price per kit (including 4 pcs)

Perno di fissaggio a pressione in
NYLON ruvido
Perno de fijación a presión de nylon
Press-on pin made of rough nylon

Distanziale antivibrante
Distancial antivibración
Antivibration spacer

Ralla
Bola
Spherical joint

Perno centrale di regolazione
Perno central de regulación
Adjusting central pin

Campana inferiore
Campana inferior
Lower bell

Guarnizione O-Ring in NBR antiscivolo
Guarnición NBR anti-deslizante
Anti-slip NBR O-ring



SUPPORTO BASE 110X110 MM

Base de suelo de 110x110 mm
110x110mm Ground riser

Supporti costruiti in materiale termoplastico rinforzato con fibra di vetro, regolabili in altezza da un minimo di 90 mm fino ad un massimo di 120 mm. Completo di guarnizione o-ring in NBR per evitare lo scivolamento. Optional: Chiave per regolarne l'altezza.

Soporte construido de material termoplástico reforzado con fibra de vidrio, regulable en altura desde un mínimo de 90 mm hasta un máximo de 120 mm. Completo con junta tórica de NBR para evitar el deslizamiento. Opcional: llave para regular la altura.

Condenser risers made of glass fiber reinforced thermoplastic material with adjustable height from min. 90 mm up to max. 120 mm. Supplied with NBR anti-slipping seal. Optional key for height adjusting and base to increase standing surface and stability on the ground.



cod	KG			€
PER KIT				
9898-048-☐	325 Kg	1 Kit	200 Kit	200 Boxes
9898-049-☐	325 Kg	1 Kit	200 Kit	200 Boxes
9898-044-☐	325 Kg	1 Kit	200 Kit	200 Boxes

Cod.	Col.	
08	☐	RAL 9010
95	■	RAL 9011

Prezzo per kit (kit da 4 pz) | Precio por kit (kit 4 pz) | Price per kit (including 4 pcs)

PACKAGING

BOX	Scatola Cartone Caja de cartón Cardboard box	L x P x H 210x210x100 mm
PALLET	-	850x1200x920 mm

CHIAVE PER SUPPORTI A PAVIMENTO

Llave para regular altura | Spanner for ground risers

cod		€
9899-993	5 Pz	12,24




MAJOR FEET

Supporto base diametro 300 mm costruito in materiale termoplastico rinforzato con fibra di vetro, regolabili in altezza da un minimo di 185 mm fino ad un massimo di 205 mm. La ralla posta sulla superficie di aggancio, permette al momento dell'installazione di sopperire o livellare eventuali inclinazioni della superficie di appoggio. Garantito contro la vibrazione grazie alla presenza di elementi in gomma su ogni punto di giunzione.


Apoyo con diámetro de base de 300 mm de material termoplástico reforzado con fibra de vidrio, regulable en altura desde un mínimo de 185 mm hasta un máximo de 205 mm. La junta esférica colocada en la superficie del acoplamiento, permite que en el momento de la instalación se pueda compensar cualquier inclinación de la superficie de apoyo. Seguro contra la vibración debido a la presencia de elementos de goma en cada punto de unión.

Base support with diameter 300 mm made of thermoplastic material reinforced with glass fiber, height adjustable from a minimum of 185 mm up to a maximum of 205 mm. The swivel allows compensation to any inclination of the ground. Guaranteed against the vibration due to the presence of rubber elements on each junction point.




Cod. 9898-075-95

Versione regolabile
Versión regulable
Adjustable version



Cod. 9898-076-95

Versione regolabile adattabile con ralla + perno
Versión adaptable y regulable con perno y bola
Adjustable version with spherical joint



Cod. 9898-077-95

Versione regolabile adattabile con ralla + vite
Versión ajustable y regulable con tornillo y bola
Adjustable version with spherical joint and screw



1500 Kg
per 4 support
(2 Kit)



cod

KG



€

PER 2 KIT

9898-075-95

1500 Kg

1 Kit

74,37

9898-076-95

1500 Kg

1 Kit

76,94

9898-077-95

1500 Kg

1 Kit

79,67

Prezzo per kit (kit da 2 pz) | Precio por kit (kit 2 pz)
Price per kit (including 2 pcs)

SUPPORTI A PAVIMENTO

Soportes para suelo
Ground risers



SUPPORTO A PAVIMENTO IN PVC MORBIDO

Base para suelo de PVC
Floor support in PVC

new

cod

KG
PER KIT

5 Kit

€


9898-032

200 Kg

5 Kit

12,95

Prezzo per kit (kit da 4 pz)
Precio por kit (kit 4 pz)
Price per kit (including 4 pcs)



Consigliati per motocondensanti a pavimento
Recomendado para unidades condensadoras de pie
Recommended for floor-standing condensing units

SUPPORTO A PAVIMENTO IN GOMMA

Base para suelo de goma
Floor support in rubber

new

cod

KG
PER KIT

5 Kit

€


9898-033

325 Kg

5 Kit

17,33

Prezzo per kit (kit da 4 pz)
Precio por kit (kit 4 pz)
Price per kit (including 4 pcs)



Consigliati per motocondensanti a pavimento
Recomendado para unidades condensadoras de pie
Recommended for floor-standing condensing units

CUBE BRACKETS

Supporti a pavimento / Soportes para suelo / Ground risers



Staffa telescopica a pavimento



- Soluzione alternativa alle tradizionali staffe a parete.
- Rapidissima da montare.
- Bracci ad incastro a sole 8 viti per il modello da 250/400 mm e 16 per il modello da 800 mm. Viti in acciaio inox per la versione epoxi e viti galvanizzate per la versione zincata a caldo.
- Telescopica, adatta per l'installazione di macchine con interasse da 450 a 880 mm.
- Non trasmette vibrazioni e rumori, perchè non viene avvitata alla parete portante dell'abitazione. Inoltre viene fornita con gommini antivibranti in pvc morbido.
- Adatta a tutti i tipi di terreno. Con l'optional picchetti può essere installata anche su terreni erbosi.
- Disponibile in 10 modelli: altezza 250, 400 e 800 mm - profondità da 450 a 520 mm verniciati epoxi o galvanizzati.
- Modello 800, altezza regolabile da 700 a 800 mm

Soporte telescópico para suelo

- Solución alternativa a los soportes a pared tradicionales.
- Muy rápido de montar.
- Brazos a encastre, sólo 8 tornillos para el modelo 250/400 y 16 para el modelo de 800 mm. Tornillos de acero inoxidable para la versión epoxi y tornillos galvanizados para la versión zincada.
- Telescópico, adecuado para la instalación de máquinas con una distancia de 450 a 880 mm.
- No transmite vibraciones y ruidos, ya que no se atornilla a la pared de soporte de la habitación. También viene equipado con amortiguadores antivibración de PVC blando.
- Adecuado para todo tipo de terreno. Con las clavijas opcionales se pueden instalar incluso en hierba.
- Disponible en 10 modelos: altura 250, 400 y 800 mm - profundidad de 450 a 520 mm- pintados epoxi o galvanizados.
- Modelo 800, altura regulable de 700 a 800 mm


New telescopic ground support

- New telescopic ground riser
- The alternative solution to traditional wall brackets.
- Very quick to mount
- Interlocking arms with only 8 stainless steel screws for the 250mm and 400mm models and with 16 screws for the model 800 mm. Stainless steel screws for the epoxi version and zinc plated screws for the hot galvanized version.
- Telescopic, suitable for outdoor units with centre distance ranging from 450 mm to 880 mm.
- No noise and vibration transmission since this riser is not screwed to the building's bearing wall. Soft PVC vibration dampers are included.
- Suitable for every ground. With optional soil anchor pegs it can be installed even on a lawn.
- Available in 10 different models. Height: 250-400 and 800 mm - Depth: and 450 and 520 mm epoxy painted or galvanized.
- The 800mm version features adjustable height from 700 to 800 mm.




cod	AxB			€
9794-403-06	250x450	230 Kg	108 Pz	73,17
9794-404-06	250x520	230 Kg	104 Pz	75,22
9794-401-06	400x450	230 Kg	84 Pz	78,54
9794-405-06	400x520	230 Kg	104 Pz	84,21
9794-402-06	800x450	230 Kg	104 Pz	113,67

Verniciato | Pintado | Painted



cod	AxB			€
9794-403-99	250x450	230 Kg	108 Pz	85,15
9794-404-99	250x520	230 Kg	104 Pz	88,03
9794-401-99	400x450	230 Kg	84 Pz	90,94
9794-405-99	400x520	230 Kg	104 Pz	106,65
9794-402-99	800x450	230 Kg	104 Pz	136,41

Galvanizzato | Galvanizado | Galvanized



PICCHETTO

 Piquete
 Anchor peg

cod	€
9794-400-99	44,67

 Prezzo per kit (kit da 4 pz)
 Precio por kit (kit 4 pz)
 Price per kit (including 4 pcs)

 vedere pag. 136
 ver pág. 136
 see page 136

 vedere pag. 132
 ver pág. 132
 see page 132

ACCESSORI PER CUBE BRACKETS CONSIGLIATI

 Accesorios para Cube Brackets aconsejados
 Recommended Cube Bracket Accessories

A.G.S.

ADJUSTABLE GROUND SYSTEM



A.G.S. è un sistema per il supporto di unità esterne


- Permette di installare la vaschetta raccogli condensa con soli 110 mm di altezza dal pavimento
- È realizzato in materiale termoplastico ad alta resistenza
- Le basi di appoggio sono sovrapponibili e permettono molteplici applicazioni in altezza
- La barra di congiunzione permette lunghezze e profondità variabili
- Le basi sono complete di guarnizione costampata antivibrante per l'appoggio a pavimento
- Staffe in acciaio inox per il bloccaggio delle basi al pavimento
- Disponibile anche come supporto base a pavimento senza vaschetta

A.G.S. es un sistema para soportar unidades externas

- Permite la instalación de la bandeja de recogida condensados a solo 110 mm desde el piso
- Hecho de material termoplástico de alta resistencia
- Los soportes son apilables y permiten múltiples aplicaciones en altura
- Las barras de unión permiten longitud y profundidad variables
- Las bases están completas con forro goma TPE antivibrante para descansar en el suelo
- Soportes en acero inox para el anclaje de las bases al suelo
- También disponible en la versión sin bandeja de recogida de condensado

A.G.S. is a system for supporting condensing units

- It allows you to install the condensation drain pan as low as 110mm from the ground
- It is made of high resistance thermoplastic material.
- The ground supports are stackable and allow multiple applications in height.
- The connection bar allows for variations in length and depth
- The ground supports include vibration dampening TPE rubber gasket for secure ground installation
- Stainless steel brackets for anchoring of the supports to the ground
- Also available as ground support without condensate drain pan




 **Patent Pending**



VECAMCO DESIGN
Italian Style



Guarnizione costampata antivibrante
Forro goma TPE antivibrante
Vibration dampening TPE rubber gasket



Altezza modulare variabile
Altura modular variable
Variable modular height



Optional ganci di ancoraggio a pavimento
Opcional ganchos de anclaje al suelo
Optional ground anchoring hooks

VANTAGGI:


- COMPLETO DI VASCHETTA RACCOGLI CONDENSA POSIZIONATE A SOLI 110 MM DI ALTEZZA DA TERRA
- RAPIDO DA INSTALLARE
- POSSIBILITÀ DI ANCORAGGIO A TERRA
- REGOLABILE IN ALTEZZA, LUNGHEZZA E PROFONDITÀ
- ELIMINA LE VIBRAZIONI TRASMESSE DALLE UNITÀ ESTERNE AL PIANO D'APPOGGIO
- POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZARE IL SISTEMA GRAZIE AI SUOI COMPONENTI MODULARI

BENEFICIOS:

- Completo con bandejas de recogida de condensación situadas a solo 110 mm del suelo
- Rápido de instalar
- Posibilidad de anclaje al suelo
- Ajustable en altura, longitud y profundidad
- Elimina las vibraciones transmitidas por las unidades externas a la superficie de soporte
- Posibilidad de personalizar el sistema gracias a sus componentes modulares

ADVANTAGES:

- Supplied with condensate drain pans that can be positioned as low as 110 mm from the ground
- Easy and fast installation
- Possibility of anchoring to the ground
- Adjustable in height, length and depth
- It reduces the vibrations transmitted by the condensing units to the installation surface
- Possibility to customize the system due to its modular components



KIT A.G.S. DA 790x548 h 158 mm COMPLETO DI VASCHETTA SEMPLICE RACCOGLI CONDENSA

A.G.S. 790x548 h 158 mm se suministra con bandeja simple para recoger condensado
 790x548 h 158 mm A.G.S. Kit supplied with standard condensate drain pan

Componenti di sistema:

- Kit 4 supporti a pavimento h 158 mm completi di gomma antivibrante
- Nr. 2 barre da 548 mm
- Vaschetta raccogli condensa da 790x390 h 30 mm con piletta a 90° Ø 20 mm
- Kit viti in Nylon

Componentes de sistema:

- Kit 4 soportes para suelo h 158 mm completo de goma anti-vibración
- 2 barras de 548 mm
- Bandeja 790x390 h 30 mm para recoger condensado con codo desagüe máquina a 90°, Ø 20 mm
- Kit tornillos en nylon

System components:


- 4 pcs 158 mm high ground supports, supplied with anti-vibration rubber
- 2 pcs 548 mm bars
- 790x390 h 30 mm Condensate drain pan with 90° condensate waste, Ø 20 mm
- Nylon screw kit



9898-064-08

790x548x158 mm

106,00



KIT A.G.S. DA 945x584 h 158 mm COMPLETO DI VASCHETTA SEMPLICE RACCOGLI CONDENSA

A.G.S. 945x584 h 158 mm se suministra con bandeja simple para recoger condensado
 945x584 h 158 mm A.G.S. Kit supplied with standard condensate drain pan

Componenti di sistema:

- Kit 4 supporti a pavimento h 158 mm completi di gomma antivibrante
- Nr. 2 barre da 584 mm
- Vaschetta raccogli condensa da 945x425 h 40 mm con piletta a 90° Ø 20 mm
- Kit viti in Nylon

Componentes de sistema:

- Kit 4 soportes para suelo h 158 mm completo de goma anti-vibración
- 2 barras de 584 mm
- Bandeja 945x425 h 40 mm para recoger condensado con codo desagüe máquina a 90°, Ø 20 mm
- Kit tornillos en nylon

System components:


- 4 pcs 158 mm high ground supports, supplied with anti-vibration rubber
- 2 pcs 584 mm bars
- 945x425 h 40 mm Condensate drain pan with 90° condensate waste, Ø 20 mm
- Nylon screw kit



9898-065-08

945x584x158 mm

112,00



KIT A.G.S. DA 790x548 h 158 mm COMPLETO DI VASCHETTA RISCALDATA RACCOGLI CONDENSA

A.G.S. 790x548 h 158 mm se suministra con bandeja calentada de recojida condensados
 790x548 h 158 mm A.G.S. Kit supplied with heated condensate drain pan

Componenti di sistema:

- Kit 4 supporti a pavimento h 158 mm completi di gomma antivibrante
- Nr. 2 barre da 548 mm
- Vaschetta riscaldata raccogli condensa da 790x390 h 40 mm con piletta a 90° Ø 20 mm
- Kit viti in Nylon

Componentes de sistema:

- Kit 4 soportes para suelo h 158 mm completo de goma anti-vibración
- 2 barras de 548 mm
- Bandeja calefactable 790x390 h 40 mm para recoger condensado con codo desagüe máquina a 90°, Ø 20 mm
- Kit tornillos en nylon

System components:



- 4 pcs 158 mm high ground supports, supplied with anti-vibration rubber
- 2 pcs 548 mm bars
- 790x390 h 40 mm Heated condensate drain pan with 90° condensate waste, Ø 20 mm
- Nylon screw kit



9898-066-08

790x548x158 mm

291,00



KIT A.G.S. DA 945x584 h 158 mm COMPLETO DI VASCHETTA RISCALDATA RACCOGLI CONDENSA

A.G.S. 945x584 h 158 mm se suministra con bandeja calentada para recoger condensado
 945x584 h 158 mm A.G.S. Kit supplied with heated condensate drain pan

Componenti di sistema:

- Kit 4 supporti a pavimento h 158 mm completi di gomma antivibrante
- Nr. 2 barre da 584 mm
- Vaschetta riscaldata raccogli condensa da 945x425 h 45 mm con piletta a 90° Ø 20 mm
- Kit viti in Nylon

Componentes de sistema:

- Kit 4 soportes para suelo h 158 mm completo de goma anti-vibración
- 2 barras de 584 mm
- Bandeja calefactable 945x425 h 45 mm para recoger condensado con codo desagüe máquina a 90°, Ø 20 mm
- Kit tornillos en nylon

System components:


- 4 pcs 158 mm high ground supports, supplied with anti-vibration rubber
- 2 pcs 584 mm bars
- 945x425 h 45 mm Heated condensate drain pan with 90° condensate waste, Ø 20 mm
- Nylon screw kit



9898-067-08

945x584x158 mm

298,00



KIT A.G.S. 2 - SEMPLICE SENZA BARRA (VASCHETTA NON INCLUSA)

KIT A.G.S. 2 - Simple sin barra (bandeja no incluido)

A.G.S. 2 - Standard kit without bar (condensate drain pan not included)

Componenti di sistema:

- Kit 4 supporti a pavimento h 158 mm completi di gomma antivibrante
- Kit viti in Nylon

Componentes de sistema:

- Kit 4 soportes para suelo h 158 mm completo con goma anti-vibración
- Kit tornillos en nylon

System components:

- 4 pcs 158 mm high ground supports, supplied with anti-vibration rubber
- Nylon screw kit





cod

9898-070-08

€


38,40



ACCESSORI | ACCESORIOS | ACCESSORIES

PROLUNGA H 130 mm

Prolongación h 130 mm | 130 mm extension kit



cod

9898-071-08


€

21,50

- Kit 4 supporti a pavimento h 130 mm completi di raccordi
- Kit 4 soportes para suelo h 130 mm con conexiones
- 4 pcs 130 mm high ground supports, supplied with connections

PROLUNGA H 65 mm

Prolongación h 65 mm | 65 mm extension kit



cod

9898-072-08

€


17,60

- Kit 4 supporti a pavimento h 65 mm completi di raccordi
- Kit 4 soportes para suelo h 65 mm con conexiones
- 4 pcs 65 mm high ground supports, supplied with connections

KIT STAFFE IN ACCIAIO INOX PER ANCORAGGIO A PAVIMENTO (Foro Ø10 mm)

Kit soportes de anclaje al suelo de acero inoxidable, (Orificio Ø10 mm)

Stainless steel ground anchor bracket kit, (Ø10 mm hole)



cod

9898-073-99

€

12,00

- Kit composto da 8 staffe
- Kit de 8 soportes
- 8 pc bracket kit

KIT VITI IN NYLON

Kit tornillos en nylon

Nylon screw kit



cod

G10-465C


€

3,30

- Kit viti m8x30 nylon per basi dado normale
- Kit tornillos M8x30 en nylon, para bases con tuercas normales
- M8x30 nylon screw kit

SISTEMI PERSONALIZZABILI

Sistemas personalizables
Customizable systems



Esempio di montaggio
Ejemplo de montaje
Mounting example



IMPORTANTE : A richiesta si possono produrre vaschette con misure diverse usando la stessa struttura

TENER EN CUENTA: a pedido se pueden producir bandejas con diferentes tallas utilizando la misma estructura

PLEASE NOTE: Different drain pan sizes available upon request allowing the use of the same structure



MAGISTER CUBE S41

MAGISTER CUBE è un sistema per il supporto di unità esterne di medie e grandi dimensioni posizionate a tetto o a terra.

Realizzato da un telaio di profilati in metallo zincato a caldo con una sezione quadrata standard di 41x41 mm.

È disponibile nelle versioni standard da 1 mt, 2 mt, 3 mt.

Tramite l'apposita piastra di congiunzione è possibile comporre e modulare il sistema fino a lunghezze oltre i 3 mt standard.

È dotato di piedi di supporto regolabili completi di gomma antivibrante per l'appoggio a terra.

MAGISTER CUBE es un sistema para el soporte de unidades externas medianas y grandes ubicadas en el techo o en el suelo.

Hecho de un marco de perfiles de metal galvanizado en caliente con una sección cuadrada estándar de 41x41 mm.

Está disponible en versiones estándar de 1 metros, 2 metros, 3 metros.

A través de la placa de conexión especial es posible componer y modular el sistema hasta longitudes de más de 3 metros estándar.

Está equipado con patas de soporte ajustables con goma antivibratoria para el apoyo al suelo.


MAGISTER CUBE is a system for the support of medium and large outdoor units positioned on the roof or on the ground.

Made of a frame of hot-dip galvanized metal profiles with a standard square section of 41x41 mm.

Available in standard versions of 1 meters, 2 meters, 3 meters.

The special connection plate allows to reach lengths over 3 meters.


Delivered with adjustable feet featuring anti-vibration rubber.




Supporto regolabile
Soporte ajustable
Adjustable support



Regolazione tramite asole di fissaggio
Regulación mediante ojete de fijación
Regulation through fixing eyelet



Tappi di chiusura
Tapas de cierre
Closing caps



Regolazione assi XY
Regulación de los ejes XY
XY axis regulation

VANTAGGI:

- ☐ RAPIDO DA INSTALLARE
- ☐ ADATTABILE A TUTTE LE MACCHINE IN COMMERCIO
- ☐ RIDUCE LE VIBRAZIONI TRASMESSE DALLE UNITÀ ESTERNE AL PIANO DI APPOGGIO
- ☐ REGOLABILE IN ALTEZZA
- ☐ POSSIBILITÀ DI COMPORRE ED ESTENDERE IL SISTEMA CON LUNGHEZZE SENZA NESSUN LIMITE A MEZZO DELL'APPOSITA PIASTRA DI CONGIUNZIONE
- ☐ NON NECESSITA DI FISSAGGIO A TERRA O A TETTO ELIMINANDO IL RISCHIO DI INFILTRAZIONI
- ☐ I PIEDI POSSONO ESSERE RIMOSSI IN MANIERA INDIPENDENTE PER EFFETTUARE INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE

VENTAJAS:

- Rápido para instalar
- Adaptable a todas las unidades en el mercado
- Reduce las vibraciones transmitidas por las unidades externas al soporte
- Ajustable en altura
- Posibilidad de componer y extender el sistema sin límites de longitud mediante placas de conjunción especiales
- Ninguna necesidad de fijación a tierra o techo, eliminando el riesgo de infiltración
- Los pies se pueden remover independientemente para hacer cualquier intervención de reestructuración y mantenimiento

ADVANTAGES:

- Quick to install
- Adaptable to all units on the market
- Reduces vibrations transmitted by external units to the support
- Adjustable in height
- Possibility to compose and extend the system with no limit lengths by means of the special conjunction plates
- No need of ground or roof fixing, eliminating the risk of infiltrations
- Independently removable feet for ease of maintenance or service

MODULO DA 1 M

Módulo 1 m

1 m module

Componenti di sistema:

- n.2 barre da 1 mt, sezione 41x41 mm
- n.2 traverse da 1,2 mt, sezione 41x41 mm
- n.4 piedi con tappeti antivibranti 300x300 mm
- n.1 kit completo di viteria di fissaggio e tappi di chiusura
- n.1 kit da 4 pezzi di morsetti di serraggio

Componentes del sistema:

- 2 barras de 1 metro, sección 41x41 mm
- 2 barras transversales de 1,2 metros, sección 41x41 mm
- 4 pies con goma antivibración 300x300 mm
- 1 kit completo con tornillos de fijación y tapas de cierre
- 1 kit de 4 piezas de abrazaderas

System components:




- 2 bars in 1 mt length with 41x41 mm section
- 2 cross bars in 1,2 mt length with 41x41 mm section
- 4 feet with anti-vibration rubber 300x300 mm
- 1 kit complete with fixing screws and closing caps
- 1 kit of 4 pieces of clamps



9794-861-99

1000x1200 mm H570 mm

362,56



MODULO DA 2 M

Módulo 2 m

2 m module

Componenti di sistema:

- n.2 barre da 2 mt, sezione 41x41 mm
- n.4 traverse da 1,2 mt, sezione 41x41 mm
- n.6 piedi con tappeti antivibranti 300x300 mm
- n.1 kit completo di viteria di fissaggio e tappi di chiusura
- n.2 kit da 4 pezzi di morsetti di serraggio

Componentes del sistema:

- 2 barras de 2 metros, sección 41x41 mm
- 4 barras transversales de 1,2 metros, sección 41x41 mm
- 6 pies con goma antivibración 300x300 mm
- 1 kit completo con tornillos de fijación y tapas de cierre
- 2 juegos de 4 piezas de abrazaderas

System components:




- 2 bars in 2 mt length with 41x41 mm section
- 4 cross bars in 1,2 mt length with 41x41 mm section
- 6 feet with anti-vibration rubber 300x300 mm
- 1 kit complete with fixing screws and closing caps
- 2 kit of 4 pieces of clamps



9794-862-99

2000x1200 mm H570 mm

568,56



MODULO DA 3 M

Módulo 3 m

3 m module

Componenti di sistema:



- n.2 barre da 3 mt, sezione 41x41 mm
- n.6 traverse da 1,2 mt, sezione 41x41 mm
- n.8 piedi con tappeti antivibranti 300x300 mm
- n.1 kit completo di viteria di fissaggio e tappi di chiusura
- n.3 kit da 4 pezzi di morsetti di serraggio

Componentes del sistema:

- 2 barras de 3 metros, sección 41x41 mm
- 6 barras transversales de 1.2 metros, sección 41x41 mm
- 8 pies con goma antivibración 300x300 mm
- 1 kit completo con tornillos de fijación y tapas de cierre
- 3 kit de 4 piezas de abrazaderas

System components:

- 2 bars in 1 m length with 41x41 mm section
- 6 cross bars in 1,2 m length with 41x41 mm section
- 8 feet with anti-vibration rubber 300x300 mm
- 1 kit complete with fixing screws and closing caps
- 3 kit of 4 pieces of clamps



cod




€

9794-863-99 3000x1200 mm H570 mm

845,63

ACCESSORI | ACCESORIOS | ACCESSORIES



cod


€

9794-871-99

115,36

Kit con | Kit con | Kit including:

- n.2 piedi completi di gomma antivibrante
- n.2 pies con goma antivibración
- n.2 feet with antivibration rubber



cod


€

9794-872-99

63,86

Kit con | Kit con | Kit including:

- n.2 profili da 1,2 mt, completi di viteria di fissaggio e tappi di chiusura
- n. 2 barras de 1,2 m suministradas con tornillos de fijación y tapas de cierre
- n.2 bars of 1,2 m supplied with fixing screws and end caps



cod


€

9794-873-99

63,86

Kit con | Kit con | Kit including:

- n.2 profili da 1 mt, completi di viteria di fissaggio e tappi di chiusura
- n.2 barras de 1 m suministradas con tornillos de fijación y tapas de cierre
- n.2 bars of 1 m supplied with fixing screws and end caps



cod

€

9794-874-99

31,93

Kit con | Kit con | Kit including:

- n.4 morsetti di serraggio per il fissaggio dell'unità esterna
- n.4 abrazaderas para fijar la unidad externa
- n. 4 clamps to fix the external unit

SISTEMI SU MISURA

Sistemas a medida
Tailored systems



La piastra di congiunzione è studiata per fornire una soluzione a qualsiasi necessità dimensionale e permette di costruire strutture di lunghezza illimitata.

La placa de conexión está diseñada para proporcionar una solución a cualquier necesidad dimensional y permite construir estructuras de longitud ilimitada.

The connecting plate is designed to provide a solution to any dimensional need and allows to build structures of unlimited length.

Kit con | Kit con | Kit con:

- n.2 piastre di congiunzione complete di viteria di fissaggio
- n.2 placas de unión con tornillos de fijación
- n.2 junction plates with fixing screws


cod

9794-875-99


€

32,96

Strutture di lunghezza illimitata
Estructuras ilimitadas de longitud
Unlimited length structures



Strutture di lunghezza illimitata
Estructuras ilimitadas de longitud
Unlimited length structures



Esempio di montaggio
Ejemplo de montaje
Mounting example

SISTEMI DI SUPPORTO PER CANALI E CONDOTTE





Sistemas de apoyo para canales y conductos
Stand range for ducts and pipes

Soluzione rapida studiata per il supporto di tubazioni, condutture e canali o qualsiasi combinazioni di essi che servono per la funzionalità dell'impianto. Il sistema è composto da nr. 2 profili verticali e da una mensola di congiunzione, nr. 2 piedi di supporto completi di gomma antivibrante per l'appoggio a terra ed il Kit di fissaggio.

Solución rápida diseñada para el soporte de tuberías, conductos y canales o cualquier combinación de ellos que sirva para la funcionalidad del sistema. El sistema se compone de 2 perfiles verticales y un estante de conexión, 2 pies de soporte completo con goma antivibraciones para el apoyo al suelo y kit de fijación.

Quick solution designed to support pipes, ducts and channels or any combination of them needed to system functionality. The system consists of : 2 vertical profiles, 1 connecting bar, 2 supporting feet complete with anti-vibration rubber for ground support and fixing hardware kit.

cod		€
9794-864-99	500 x H600 mm	118,45
9794-865-99	750 x H600 mm	126,69
9794-866-99	1000 x H600 mm	129,78




CUBE GUARD

Gabbie di protezione per unità esterne

Protecciones para unidades externas

Security cage for external condensing units



Per prevenire atti vandalici e proteggere da eventuali danni, anche atmosferici, le moto condensanti o VRF e mimetizzare le stesse.

Caratteristiche:

- Struttura in acciaio verniciato con polveri epossidiche (RAL 9002)
- Velocità di assemblaggio grazie all'incastro tra i pannelli a "baionetta"
- Solo 4 viti di fissaggio
- Il telaio posteriore permette il montaggio anche con la moto condensante/VRF già installata
- Placchetta personalizzabile
- Pre-rotture per facilitare il passaggio dei tubi.

Para prevenir actos vandálicos y proteger contra cualquier daño, también atmosférico, los motores de acondicionamiento o VRF y también camuflarlos.

Características:

- Estructura de acero barnizado con polvos epoxídicos (RAL 9002)
- Rapidez en el montaje gracias al encaje "a bayoneta" de los paneles
- Solamente 4 tornillos de fijación
- El bastidor posterior permite el montaje también si el motor de acondicionamiento o VRF ya está instalado
- Placa personalizable
- Pre-rupturas para facilitar el pasaje de los tubos


Protects your condensing unit from vandalism and external damages.

Features:

- Epoxy powder painted (RAL 9002) steel structure
- Bayonet mount quick and easy panel assembly
- Only 4 fixing screws
- The back frame allows mounting of the cage even with already installed condensing unit/VRF system.
- Customizable name plate
- Pre marked holes for refrigeration pipes

CUBE GUARD

mod	cod	AxBxC	€
XSmall	9794-602-06	900 x 660 x 450	429,37
Small	9794-600-06	1150 x 750 x 490	441,97
Medium	9794-620-06	1150 x 1150 x 650	616,86
Large	9794-640-06	1150 x 1550 x 650	792,13
XLarge	9794-660-06	1150 x 2000 x 850	858,62



Cube Guard con porta

Cube Guard con abertura


Cube Guard with access panel

Versione con pannello lato destro munito di sportello estraibile per facilitare la manutenzione, completo di serratura e coppia chiavi.

Versión con panel al lado derecho dotado de portezuela extraíble para facilitar las tareas de mantenimiento, completo de cerradura y dos llaves.

Cage version featuring removable right side panel's door for easy maintenance. Supplied with lock and two standard keys.

mod	cod	AxBxC	€
XSmall	9794-603-06	900 x 660 x 450	492,85
Small	9794-601-06	1150 x 750 x 490	505,68
Medium	9794-621-06	1150 x 1150 x 650	680,44
Large	9794-641-06	1150 x 1550 x 650	852,15
XLarge	9794-661-06	1150 x 2000 x 850	922,10



Pannello Isola

Panel posterior

Back panel


Pannello da fissare tramite viti al telaio posteriore. Permette di proteggere tutte le moto condensanti non posizionate a parete.

Panel a instalar al bastidor posterior con tornillos. Permite proteger todos los motores de acondicionamiento no instalados a la pared.

Back panel to be screwed to the back frame.

Protects condensing units that are not installed next to a wall.


mod	cod	AxB	€
XSmall	9794-680-06	900 x 660	129,73
Small	9794-681-06	1150 x 750	132,27
Medium	9794-682-06	1150 x 1150	174,25
Large	9794-683-06	1150 x 1550	232,11
XLarge	9794-684-06	1150 x 2000	241,65



CUBE VASCHETTA

Para Cube Bandeja

Condensate drain pan for CUBE cage



mod

cod



AxB




XSmall	9794-695-06	900 x 420	114,47
Small	9794-699-06	1120 x 460	120,83
Medium/Large	9794-698-06	1120 x 620	125,59
XLarge	9794-694-06	1120 x 820	131,27

TELO PROTETTIVO

Funda de protección

Protective cover for condensing units



cod



AxBxC




9899-089	700x550x250	22,54
9899-088	810x560x290	23,77
9899-087	840x640x340	26,24
9899-086	945x610x310	28,09
9899-085	970x750x370	29,02
9899-084	860x840x325	28,40

COPERTURA IN LAMIERA INCLINATA

Cobertura de chapa inclinada

Metal sheet inclined condenser canopy



cod



9898-101-06	1000x470x123	2 Pz	28 Pz	100,94
-------------	--------------	------	-------	--------

COPERTURA

Cobertura / Weather protection shield

Copertura in ABS+PMMA, leggera e resistente, facile e veloce da montare, dotata di staffe per un maggior sostegno. Unendo funzionalità ed estetica, la copertura favorisce la protezione dell'unità esterna dalle intemperie quali ghiaccio, freddo, sole e caldo che nel tempo potrebbero viceversa comprometterne il buon funzionamento.

Construida de ABS+PMMA, ligera y resistente, fácil y rápida de montar, incluye soportes para un aguante mayor. La cobertura protege la máquina exterior de los agentes atmosféricos como hielo y frío, sol y calor que a larga duración podrían comprometer el correcto funcionamiento de la misma, juntando a su funcionalidad un agradable acabado estético.

Made of ABS+PMMA, light and resistant, easy and quick to install. Supplied with supporting brackets for additional security. Protects condensing units against atmospheric agents such as ice, sunlight, cold and warm temperatures which might damage the unit. A very functional accessory with a touch of style.



9898-100-06



1000x500x180



2 Pz



28 Pz



125,32

DEFLETTORE






Deflector

Air conditioner baffle shield

Studiato per l'applicazione negli ambienti in cui il flusso d'aria proveniente dal condizionatore arriva in modo diretto, causando fastidi e disagi agli utenti. Realizzato in materiale trasparente e provvisto di viti di fissaggio.

Encuentra su aplicación cuando el flujo de aire de la máquina es directo a persona o puntos del local donde crean molestias. Realizado de material transparente con los tornillos para la fijación incluidos.

Avoids discomfort caused by direct airflow coming from the internal split unit. Made of transparent plexiglass, it is available in two sizes. Fixing screws included.



9898-110



900x280x50



5 Pz



95,17

9898-111

1100x330x50

5 Pz

109,02


GAMMA DI STAFFE IN POLIAMMIDE

POLYD-V7

STAFFA FISSA IN POLIAMMIDE


Soporte fijo de poliamida

Fix polyamide bracket



90 Kg
9794-512-08

110 Kg
9794-511-08



Vecamco presenta la propria gamma di staffe in poliammide.

La scelta del materiale deriva dalle sue particolari caratteristiche che consentono alla staffa di distinguersi per:

- Resistenza
- Leggerezza
- Facilità d'utilizzo
- Un'ottima resistenza agli agenti atmosferici

Le nostre staffe sono certificate secondo gli standard **TUV SUD-GS**, questo ne garantisce la qualità nella scelta dei materiali di produzione, un attento studio di progettazione ed una maggiore sicurezza da parte dell'utilizzatore finale.



Gama de soportes de poliamida / Polyamide Bracket Range

POLYD-V8

STAFFA PIEGHEVOLE E PREMONTATA IN POLIAMMIDE


Soporte pliable y premontado de poliamida

Foldable and pre-assembled polyamide bracket

new



70 Kg 9794-514-08
80 Kg 9794-513-08



COMPATTE
COMPACTAS
COMPACT



PIEGHEVOLI
PLIABLES
FOLDABLE



PREMONTATE
PREMONTADOS
PRE-ASSEMBLED



Patented



EASY TO
INSTALL



ANTIVIBRATION




KIT OF 2 PCS

Vecamco presenta su gama de soportes de poliamida. La elección del material deriva de sus características particulares que permiten que el soporte se destaque por:

- Resistencia
 - Ligereza
 - Facilidad de uso
 - Excelente resistencia a los agentes atmosféricos
- Nuestros soportes están certificados de acuerdo con los estándares **TUV SUD-GS**, esto garantiza la calidad en la elección de los materiales de producción, un estudio de diseño cuidadoso y una mayor seguridad por parte del usuario final.

Vecamco presents its range of polyamide brackets. The choice of material comes from its particular characteristics that allow the bracket to stand out for:

- Resistance
 - Lightness
 - Easy to use
 - Excellent resistance to atmospheric agents
- Our brackets are certified according to the **TUV SUD-GS** standards, which guarantee high material quality, an accurate design and greater safety for the end user



- Elevate proprietà meccaniche.
- Ottima resistenza all'invecchiamento.
- Portata che rimane inalterata, perché con gli sbalzi di temperatura e con la presenza di umidità la poliammide, anziché deteriorarsi, si rigenera, aumentando pertanto la sua resa.
- Ottima resistenza agli agenti atmosferici, quali raggi UV e salsedine.
- Può essere utilizzata in ambienti con temperature comprese tra -20°C e +50°C.
- Eliminazione del rischio di arrugginimento.
- Montaggio semplice e rapido.
- Non sono previsti gommini antivibranti in quanto il materiale stesso funge già da ammortizzatore.

- Elevadas propiedades mecánicas
- Óptima resistencia al envejecimiento
- La capacidad permanece inalterada en el tiempo porque con los cambios de temperatura y con la humedad la poliamida al contrario de deteriorarse se regenera, aumentando por tanto sus prestaciones.
- Óptima resistencia a los agentes atmosféricos, como rayos UV y salitre.
- Se elimina el problema de la oxidación.
- Puede ser utilizada tranquilamente en ambientes con temperaturas que varían entre -20°C hasta +50°C.
- Montaje simple y rápido
- No se prevén los habituales antivibrantes dado que el mismo material absorbe las vibraciones.

- High mechanical properties;
- High aging resistance;
- Maximum load capacity remains unaltered. In fact, when these brackets are exposed to sudden changes in temperature or high humidity levels, polyamide does not deteriorate. On the contrary, its efficiency increases;
- High UV-ray and salt resistance;
- No more rust problems;
- Easy and quick installation;
- Not provided with antivibration dampers as the material is antivibrating itself.

Esempio di calcolo

Ejemplo de cálculo
Calculation example



Carico di prova
Carga de prueba
Load test

Metodo di calcolo
Método de cálculo
Method of calculation

Portata certificata
Capacidad certificada
Certified load capacity

450 Kg

450 Kg : 3

150 Kg



Carico di prova
Carga de prueba
Load test



Portata certificata
Capacidad certificada
Certified load capacity

9794-511-08

450x450

330 Kg

110 Kg

9794-512-08


520x450

270 Kg

90 Kg

STAFFA FISSA IN POLIAMMIDE


SopORTE fijo de poliamida
Fix polyamide bracket



cod	AxB	Portata certificata Capacidad certificada Certified load capacity	Carico di prova Carga de prueba Load test	BOX	PALLET	€
9794-511-08	450x450	110 Kg	330 Kg	1,90 Kg	140 Kg	31,12
9794-512-08	520x450	90 Kg	270 Kg	2,10 Kg	160 Kg	34,29

PACKAGING

	Scatola Cartone Caja de cartón Cardboard box	L x P x H	Unit
9794-511-08		530x460x150 mm	1
9794-512-08		800x1200x1200 mm	70 Boxes




CARATTERISTICHE | Características | Features

COLORE Color Color	RAL 9010
MATERIALE Material Material	Poliammide Poliamida Polyamide
FINITURA Acabado Finish	-
GIUNZIONE Unión Junction	-

SCHEMA FORATURE

Esquema de punción | Drilling scheme



POLYD-V8



COMPATTE
COMPACTAS
COMPACT



PIEGHEVOLI
PLIABLES
FOLDABLE



PREMONTATE
PREMONTADOS
PRE-ASSEMBLED



FACILI DA IMMAGAZZINARE
FÁCIL DE ALMACENAR
EASY TO STORE

La gamma delle staffe in poliammide si allarga con la nuova staffa POLYD V8.

- Interamente realizzata con tecnopolimeri che ne garantiscono un'alta resistenza e una grande capacità di carico
- Costruita completamente da elementi in poliammide
- Non necessita di utensili per l'assemblaggio
- Premontata e pronta all'installazione
- Minimo spazio di ingombro e di stoccaggio
- Può essere utilizzata in ambienti con temperature variabili da -20°C a +50°C
- Resistente alla corrosione, alla ruggine e agli agenti atmosferici
- Dotata di sistema di sicurezza che evita chiusure accidentali della staffa durante le fasi di installazione
- Compatibile con tutti gli accessori per staffe in polyamide Vecamco

La gama de soportes de poliamida se expande con el nuevo soporte POLYD V8.

- Está compuesto enteramente por tecnopolímeros que garantizan alta resistencia y gran capacidad de carga
- Hecho enteramente de elementos de poliamida
- No hay necesidades de herramientas para el montaje
- Premontado y listo para su instalación
- Tamaño y espacio de almacenamiento mínimo
- Puede ser utilizado en zonas con temperaturas de -20°C a +50°C
- Resistente a la corrosión, oxidación y las condiciones meteorológicas
- Equipado con sistema de seguridad que evita el cierre accidental del soporte durante los pasos de instalación
- Compatible con todos los accesorios para soportes de poliamida Vecamco

The range of polyamide brackets is expanding with the new bracket POLYD V8.

- Entirely made of technopolymers that guarantee high resistance and great load capacity
- Entirely made of polyamide elements
- No need of tools for assembly
- Pre-assembled and ready for installation
- Minimum size and storage space
- Can be used in areas with temperatures ranging from -20°C to +50°C
- Resistant against corrosion, rust and weather conditions
- Equipped with safety system, which prevents accidental closures of the bracket during the installation steps
- Compatible with all Vecamco accessories for polyamide brackets

Esempio di calcolo

Ejemplo de cálculo
Calculation example



Carico di prova
Carga de prueba
Load test

450 Kg



Metodo di calcolo
Método de cálculo
Method of calculation

450 Kg : 3



Carico di prova
Carga de prueba
Load test

Portata certificata
Capacidad certificada
Certified load capacity

150 Kg



Portata certificata
Capacidad certificada
Certified load capacity

9794-513-08	450x450	240 Kg	80 Kg
9794-514-08	520x450	210 Kg	70 Kg

STAFFA PIEGHEVOLE E PREMONTATA IN POLIAMMIDE

Soporte plicable y premontado de poliamida


Polyamide foldable and pre-assembled bracket



cod	AxB	Portata certificata Capacidad certificada Certified load capacity	Carico di prova Carga de prueba Load test	BOX	PALLET	€
9794-513-08	450x450	80 Kg	240 Kg	2,40 Kg	240 Kg	39,00
9794-514-08	520x450	70 Kg	210 Kg	2,70 Kg	270 Kg	44,00

PACKAGING

	Scatola Cartone Caja de cartón Cardboard box	L x P x H 590x210x85 mm	1 Unit
9794-513-08			
9794-514-08		800x1200x1200 mm	96 Boxes




CARATTERISTICHE | Características | Features

COLORE Color Color	RAL 9010
MATERIALE Material Material	Poliammide Poliamida Polyamide
FINITURA Acabado Finish	- -
GIUNZIONE Unión Junction	Perno di rotazione + perno di sicurezza in nylon Pasador de rotación + pasador de seguridad de nylon Rotation pin + nylon safety pin

SCHEMA FORATURE

Esquema de punción | Drilling scheme



MONTAGGIO STAFFE

Montaje de soportes



Bracket mounting



Esempio di applicazione elemento ferma macchina COD. 9898-008-95 (pag. 95)

Ejemplo de instalación sistema de fijación 9898-008-95 (pag. 95)

Installation of Condenser Fixing System - Item 9898-008-95 (refer to page 95 for more details)



BARRA IN ALLUMINIO

Barra de aluminio
Aluminum bar



cod

9794-510



1000x30x10 mm



1 Pz



62,69

La barra è stata studiata per poter essere applicata tra le staffe e consentirne il posizionamento fino ad una distanza massima di 1000mm. Al termine dell'operazione può essere rimossa e riutilizzata per successive installazioni. Rende più semplice e veloce l'installazione.

La barra ha sido estudiada para poderla encastrar dentro de los soportes, permitiendo posicionarlos hasta una distancia máxima de 1000 mm. Una vez terminada la instalación puede ser sacada facilmente de modo de poderla reutilizar para sucesivas instalaciones. Acelera el proceso de instalación de los soportes.

Specially conceived and developed to be placed between the two supporting arms and to allow their positioning at a maximum distance of 1000mm. After fixation, this bar can be removed and re-used for future installations.

FERMA MACCHINA

Sistema de fijación
Fixing system

Perno in nylon e fibra di vetro che fissa la macchina alle staffe e sostituisce la normale viteria. Veloce da montare, non arrugginisce, dotato di gommino antivibrante in poliuretano, utilizzabile per tutte le staffe in plastica.

Perno en nylon y fibra de vidrio que fija la máquina a los soportes substituyendo así los tornillos tradicionales. De rápida instalación, no se oxida, incluye una goma antivibrante de poliuretano, se puede utilizar en todos los soportes de plástico.

This nylon and glass fibre pin is used to secure condensing units to the brackets. It replaces normal screws. Quick to fit, it does not rust. Supplied with polyurethane vibration damping washer. Can be used with all plastic brackets.

Patented



cod

9898-008-95



20 Kits



8,09

Prezzo per kit (kit da 4 pz)
Precio por kit (kit 4 pz)
Price per kit (including 4 pcs)

KIT VITI IN ACCIAIO INOX 8X80

Kit tornillos 8x80 de acero inox
Set of 8x80 stainless steel screws



cod

G10-464



20 Kits



8,73

Prezzo per kit (kit da 4 pz)
Precio por kit (kit 4 pz)
Price per kit (including 4 pcs)

KIT VITI IN METALLO ZINCATO 8X80

Kit tornillos 8x80 de metal zincado
Set of 8x80 zinc-coated screws



cod

G10-463



20 Kits




7,30

Prezzo per kit (kit da 4 pz)
Precio por kit (kit 4 pz)
Price per kit (including 4 pcs)

STAFFE UNIVERSALI PER UNITÀ ESTERNE STANDARD

SOPORTES UNIVERSALES PARA UNIDADES EXTERNAS ESTÁNDAR

UNIVERSAL BRACKETS FOR STANDARD OUTDOOR UNITS



USO STANDARD (MISURE $H \leq 830$ mm | $L \leq 900$ mm | $P \leq 330$ mm)

Uso estándar (Dimensiones $H \leq 830$ mm | $L \leq 900$ mm | $P \leq 330$ mm)

Standard use (Dimensions $H \leq 830$ mm | $L \leq 900$ mm | $P \leq 330$ mm)

Gamma di staffe universali a parete in acciaio, verniciate con polveri epossidiche in poliestere per esterni altamente resistente agli agenti atmosferici, colore: RAL 9002

Completa di gommini antivibranti in PVC morbido, viti per il fissaggio dell'unità esterna, viti e tasselli per il fissaggio a muro con o senza barra di scorrimento (escluse le staffe saldate e industriali).

Gama de soportes universales a pared de acero pintado con polvos epoxídicos en poliéster para condiciones externas altamente resistentes a los agentes atmosféricos, color RAL 9002.

Completos con gomas de amortiguación de PVC blando, tornillos para la fijación de la máquina exterior y kit tornillos para la fijación del soporte a la pared con o sin barra. (No incluidos en los soportes soldados e industrial).


Range of universal wall steel brackets painted with polyester epoxidic powders for outdoor use and highly weather resistant. Color: RAL 9002. Supplied with soft PVC antivibration dampers, screws for the fixation of the condensing unit, screws and plugs for the fixation to the wall with or without cross bar (not included for welded and industrial use brackets).

UNIKA

Staffe con livella e piedino regolabile
Soportes con nivel y pie regulable
Brackets with level and back plate spacer



Sezione barra
Sección barra
Bar section

**cod**

AxBxC



Portata certificata
Capacidad certificada
Certified load capacity



Carico di prova
Carga de prueba
Load test



BOX

PALLET



9794-023

450x400x800

70 Kg



210 Kg

1,2 mm

3,00 Kg

346 Kg

22,35

Non premontata | No premontada | Not pre-assembled

PACKAGING

Scatola Cartone
Caja de cartón
Cardboard box

L x P x H

85x820x75 mm


1 Unit



9794-023

850x1200x720 mm


112 Boxes

**CARATTERISTICHE** | Características | Features

COLORE Color Color	RAL 9002
MATERIALE Material Material	Acciaio Elettrozincato Acero electrozincado Electrogalvanized steel
FINITURA Acabado Finish	Vernice alle polveri epossidiche per esterni Pintura en polvo epoxi para exterior Epoxy powder paint for exterior
GIUNZIONE Unión Junction	Viti ad alta resistenza M8x70 Tornillos de alta resistencia M8x70 High strength screws M8x70

SCHEMA FORATURE

Esquema de punción | Drilling scheme




VB10

Staffe premontate con livella e piedino regolabile
Soportes premontados con nivel y pie regulable
Pre-assembled brackets with level and adjustable back plate spacer



Sezione barra
Sección barra
Bar section




cod	AxBxC	Portata certificata Capacidad certificada Certified load capacity	Carico di prova Carga de prueba Load test		BOX	PALLET	€
9794-091	450x400x800	90 Kg	270 Kg	1,5 mm	3,40 Kg	391 Kg	34,82
9794-021	450x400x800	70 Kg	210 Kg	1,2 mm	3,00 Kg	346 Kg	24,64

Premontata | Premontada | Pre-assembled

PACKAGING

	Scatola Cartone Caja de cartón Cardboard box	L x P x H	Unit
9794-091		85x820x75 mm	1
9794-021		850x1200x720 mm	112 Boxes




CARATTERISTICHE | Características | Features

COLORE Color Color	RAL 9002
MATERIALE Material Material	Acciaio Elettrozincato Acero electrozincado Electrogalvanized steel
FINITURA Acabado Finish	Vernice alle polveri epossidiche per esterni Pintura en polvo epoxi para exterior Epoxy powder paint for outdoor use
GIUNZIONE Unión Junction	Viti ad alta resistenza M8x70 Tornillos de alta resistencia M8x70 High strength M8x70 screws

SCHEMA FORATURE

Esquema de punción | Drilling scheme




VB11

Staffe premontate
Soportes premontados
Pre-assembled brackets



Sezione barra
Sección barra
Bar section




cod	AxBxC	Portata certificata Capacidad certificada Certified load capacity	Carico di prova Carga de prueba Load test		BOX	PALLET	€
9794-081	450x400x800	90 Kg	270 Kg	1,5 mm	3,40 Kg	391 Kg	30,83
9794-082	450x400x800	150 Kg	450 Kg	2,0 mm	4,00 Kg	458 Kg	34,11

Premontata | Premontada | Pre-assembled

PACKAGING

	Scatola Cartone Caja de cartón Cardboard box	L x P x H	1 Unit
9794-081		85x820x75 mm	
9794-082		850x1200x720 mm	112 Boxes




CARATTERISTICHE | Características | Features

COLORE Color Color	RAL 9002
MATERIALE Material Material	Acciaio Elettrozincato Acero electrozincado Electrogalvanized steel
FINITURA Acabado Finish	Vernice alle polveri epossidiche per esterni Pintura en polvo epoxi para exterior Epoxy powder paint for outdoor use
GIUNZIONE Unión Junction	Viti ad alta resistenza M8x70 Tornillos de alta resistencia M8x70 High strength M8x70 screws

SCHEMA FORATURE

Esquema de punción | Drilling scheme



VB12

Staffe premontate con livella e piedino regolabile
Soportes premontados con nivel y pie regulable
Pre-assembled brackets with level and adjustable back plate spacer



Sezione barra
Sección barra
Bar section




cod	AxBxC	Portata certificata Capacidad certificada Certified load capacity	Carico di prova Carga de prueba Load test		BOX	PALLET	€
9794-181	450x400x800	110 Kg	330 Kg	1,5 mm	4,20 Kg	480 Kg	33,24
9794-182	520x400x800	110 Kg	330 Kg	1,5 mm	4,50 Kg	514 Kg	35,58

Premontata | Premontada | Pre-assembled

PACKAGING

	Scatola Cartone Caja de cartón Cardboard box	L x P x H	1 Unit
9794-181		85x950x75 mm	
9794-182		850x1200x870 mm	112 Boxes




CARATTERISTICHE | Características | Features

COLORE Color Color	RAL 9002
MATERIALE Material Material	Acciaio Elettrozincato Acero electrozincado Electrogalvanized steel
FINITURA Acabado Finish	Vernice alle polveri epossidiche per esterni Pintura en polvo epoxi para exterior Epoxy powder paint for outdoor use
GIUNZIONE Unión Junction	Viti ad alta resistenza M8x70 Tornillos de alta resistencia M8x70 High strength M8x70 screws

SCHEMA FORATURE

Esquema de punción | Drilling scheme




VB13

Staffe con livella e piedino regolabile
Soportes con nivel y pie regulable
Brackets with level and adjustable back plate spacer




Sezione barra
Sección barra
Bar section



cod	AxBxC	Portata certificata Capacidad certificada Certified load capacity	Carico di prova Carga de prueba Load test	1,2 mm	BOX	PALLET	€
9794-022	450x400x800	70 Kg	210 Kg	1,2 mm	1,40 Kg	167 Kg	23,98

PACKAGING

	Scatola Cartone Caja de cartón Cardboard box	L x P x H 85x820x75 mm	1 Unit
	9794-022	850x1200x720 mm	112 Boxes




CARATTERISTICHE | Características | Features

COLORE Color Color	RAL 9002
MATERIALE Material Material	Acciaio Elettrozincato Acero electrozincado Electrogalvanized steel
FINITURA Acabado Finish	Vernice alle polveri epossidiche per esterni Pintura en polvo epoxi para exterior Epoxy powder paint for outdoor use
GIUNZIONE Unión Junction	Viti ad alta resistenza M8x70 Tornillos de alta resistencia M8x70 High strength M8x70 screws

SCHEMA FORATURE

Esquema de punción | Drilling scheme




VB14

Staffe premontate con livella magnetica e piedino regolabile
Soportes premontados con nivel magnético y pie regulable
Pre-assembled brackets with magnetic level and adjustable back plate spacer



Sezione barra
Sección barra
Bar section



cod	AxBxC	Portata certificata Capacidad certificada Certified load capacity	Carico di prova Carga de prueba Load test		BOX	PALLET	€
9794-189	450x400x800	150 Kg	450 Kg	2,0 mm	4,40 Kg	503 Kg	36,89
9794-190	520x400x800	120 Kg	360 Kg	2,0 mm	5,00 Kg	570 Kg	38,57
9794-192	600x400x800	100 Kg	300 Kg	2,0 mm	5,20 Kg	592 Kg	40,84


Premontata | Premontada | Pre-assembled

PACKAGING

	Scatola Cartone Caja de cartón Cardboard box	L x P x H	1 Unit
9794-189		85x820x75 mm	
9794-190		850x1200x720 mm	112 Boxes
9794-192			

SCHEMA FORATURE

Esquema de punción | Drilling scheme



CARATTERISTICHE | Características | Features


COLORE Color Color	RAL 9002
MATERIALE Material Material	Acciaio Elettrozincato Acero electrozincado Electrogalvanized steel
FINITURA Acabado Finish	Vernice alle polveri epossidiche per esterni Pintura en polvo epoxi para exterior Epoxy powder paint for outdoor use
GIUNZIONE Unión Junction	Viti ad alta resistenza M8x70 Tornillos de alta resistencia M8x70 High strength M8x70 screws

VB15

Staffe regolabili
 Soportes regulables
 Adjustable brackets



Sezione barra
 Sección barra
 Bar section




cod	AxBxC	KG	Portata certificata Capacidad certificada Certified load capacity	Carico di prova Carga de prueba Load test		BOX	PALLET	€
9794-071	450x400x800	150 Kg		450 Kg	2,0 mm	4,00 Kg	458 Kg	35,73
9794-140	520x400x800	150 Kg		450 Kg	2,0 mm	4,40 Kg	503 Kg	39,06
9794-141	560x400x800	120 Kg		360 Kg	2,0 mm	4,60 Kg	525 Kg	41,00
9794-142	600x400x800	100 Kg		300 Kg	2,0 mm	4,80 Kg	548 Kg	45,12

PACKAGING

	Scatola Cartone Caja de cartón Cardboard box	L x P x H	1 Unit
9794-071		85x820x75 mm	
9794-140			
9794-141		850x1200x720 mm	112 Boxes
9794-142			

SCHEMA FORATURE

Esquema de punción | Drilling scheme



CARATTERISTICHE | Características | Features


COLORE Color Color	RAL 9002
MATERIALE Material Material	Acciaio Elettrozincato Acero electrozincado Electrogalvanized steel
FINITURA Acabado Finish	Vernice alle polveri epossidiche per esterni Pintura en polvo epoxi para exterior Epoxy powder paint for outdoor use
GIUNZIONE Unión Junction	Viti ad alta resistenza M8x70 Tornillos de alta resistencia M8x70 High strength M8x70 screws

VB16

Staffe con livella e piedino regolabile
Soportes con nivel y pie regulable
Brackets with level and back plate spacer



Sezione barra
Sección barra
Bar section



cod	AxBxC	Portata certificata Capacidad certificada Certified load capacity	Carico di prova Carga de prueba Load test	1,5 mm	BOX	PALLET	€
9794-051	450x400x800	110 Kg	330 Kg	1,5 mm	3,60 Kg	413 Kg	30,25

PACKAGING


	Scatola Cartone Caja de cartón Cardboard box	L x P x H	1 Unit
	9794-051	850x1200x720 mm	112 Boxes

CARATTERISTICHE | Características | Features

COLORE Color Color	RAL 9002
MATERIALE Material Material	Acciaio Elettrozincato Acero electrozincado Electrogalvanized steel
FINITURA Acabado Finish	Vernice alle polveri epossidiche per esterni Pintura en polvo epoxi para exterior Epoxy powder paint for outdoor use
GIUNZIONE Unión Junction	Viti ad alta resistenza M8x70 Tornillos de alta resistencia M8x70 High strength M8x70 screws

SCHEMA FORATURE

Esquema de punción | Drilling scheme




VB17

Staffe regolabili
 Soportes regulables
 Adjustable brackets




Sezione barra
 Sección barra
 Bar section



cod	AxBxC	KG			BOX	PALLET	€
9794-053X	380x400x800	110 Kg		1,5 mm	3,20 Kg	368 Kg	22,99
9794-051X	450x400x800	110 Kg		1,5 mm	3,60 Kg	413 Kg	23,93

PACKAGING

	Scatola Cartone Caja de cartón Cardboard box	L x P x H 85x820x75 mm	1 Unit
	9794-053X	850x1200x720 mm	112 Boxes
	9794-051X		




CARATTERISTICHE | Características | Features

COLORE Color Color	RAL 9002
MATERIALE Material Material	Acciaio Elettrozincato Acero electrozincado Electrogalvanized steel
FINITURA Acabado Finish	Vernice alle polveri epossidiche per esterni Pintura en polvo epoxi para exterior Epoxy powder paint for outdoor use
GIUNZIONE Unión Junction	Viti ad alta resistenza M8x70 Tornillos de alta resistencia M8x70 High strength M8x70 screws


SCHEMA FORATURE

Esquema de punción | Drilling scheme



VBZ19

Staffe premontate galvanizzate a caldo con livella e piedino regolabile
Soportes premontados galvanizados en caliente con nivel y pie regulable
Hot-galvanized pre-assembled brackets with level and adjustable back plate space




cod	AxBxC	Portata certificata Capacidad certificada Certified load capacity	Carico di prova Carga de prueba Load test	1,5 mm	BOX	PALLET	€
9794-091-99	450x400x800	90 Kg	270 Kg	1,5 mm	3,80 Kg	436 Kg	51,07

Premontata | Premontada | Pre-assembled

PACKAGING

	Scatola Cartone Caja de cartón Cardboard box	L x P x H	1 Unit
		85x820x75 mm	
	9794-091-99	850x1200x720 mm	112 Boxes




CARATTERISTICHE | Características | Features

COLORE Color Color	-
MATERIALE Material Material	Acciaio Elettrozincato Acero electrozincado Electrogalvanized steel
FINITURA Acabado Finish	Galvanizzate a caldo Galvanizados en caliente Hot-galvanized
GIUNZIONE Unión Junction	Viti ad alta resistenza M8x70 Tornillos de alta resistencia M8x70 High strength M8x70 screws

SCHEMA FORATURE

Esquema de punción | Drilling scheme





VBZ20

Staffe regolabili e galvanizzate a caldo
Soportes regulables galvanizados en caliente
Hot-galvanized adjustable brackets




Sezione barra
Sección barra
Bar section



cod	AxBxC	Portata certificata Capacidad certificada Certified load capacity	Carico di prova Carga de prueba Load test		BOX	PALLET	€
9794-202-99	600x400x800	100 Kg	300 Kg	2,0 mm	5,40 Kg	615 Kg	59,17

PACKAGING

	Scatola Cartone Caja de cartón Cardboard box	L x P x H	Unit
		85x820x75 mm	1
	9794-091-99	850x1200x720 mm	112 Boxes




CARATTERISTICHE | Características | Features

COLORE Color Color	-
MATERIALE Material Material	Acciaio Elettrozincato Acero electrozincado Electrogalvanized steel
FINITURA Acabado Finish	Galvanizzate a caldo Galvanizados en caliente Hot-galvanized
GIUNZIONE Unión Junction	Viti ad alta resistenza M8x70 Tornillos de alta resistencia M8x70 High strength M8x70 screws


SCHEMA FORATURE

Esquema de punción | Drilling scheme



VS43

Coppia Staffe semplici premontate
 Pareja de soportes premontados
 Standard pre-assembled brackets




cod	AxB	KG			BOX	PALLET	€
9794-086	450x400	90 Kg		1,5 mm	3,00 Kg	310 Kg	26,95
9794-055	450x400	70 Kg		1,2 mm	2,50 Kg	260 Kg	21,11
9794-055X*	450x400	70 Kg		1,2 mm	2,50 Kg	260 Kg	20,06

Premontata | Premontada | Pre-assembled

* Non premontata | No premontada | Not pre-assembled

PACKAGING

	Scatola Cartone Caja de cartón Cardboard box	L x P x H 80x540x90 mm	1 Unit
	9794-189	800x1200x570 mm	100 Boxes
	9794-190		
	9794-192		




CARATTERISTICHE | Características | Features

COLORE Color Color	RAL 9002
MATERIALE Material Material	Acciaio Elettrozincato Acero electrozincado Electrogalvanized steel
FINITURA Acabado Finish	Vernice alle polveri epossidiche per esterni Pintura en polvo epoxi para exterior Epoxy powder paint for outdoor use
GIUNZIONE Unión Junction	Viti ad alta resistenza M8x70 Tornillos de alta resistencia M8x70 High strength M8x70 screws

SCHEMA FORATURE

Esquema de punción | Drilling scheme



VS40


Coppia Staffe semplici
 Pareja de soportes
 Standard brackets



cod	AxB	KG			BOX	PALLET	€
9794-057X	380x400	90 Kg		1,5 mm	2,20 Kg	230 Kg	21,10
9794-056X	450x400	90 Kg		1,5 mm	2,60 Kg	270 Kg	21,98

PACKAGING

	Scatola Cartone Caja de cartón Cardboard box	L x P x H	
	9794-057X	80x540x90 mm	1 Unit
	9794-056X	800x1200x570 mm	100 Boxes




CARATTERISTICHE | Características | Features

COLORE Color Color	RAL 9002
MATERIALE Material Material	Acciaio Elettrozincato Acero electrozincado Electrogalvanized steel
FINITURA Acabado Finish	Vernice alle polveri epossidiche per esterni Pintura en polvo epoxi para exterior Epoxy powder paint for outdoor use
GIUNZIONE Unión Junction	Viti ad alta resistenza M8x70 Tornillos de alta resistencia M8x70 High strength M8x70 screws

SCHEMA FORATURE

Esquema de punción | Drilling scheme



VS42

Coppia Staffe semplici
 Pareja de soportes
 Standard brackets




cod	AxB	KG			BOX	PALLET	€
9794-076	450x400	120 Kg		2,0 mm	3,60 Kg	370 Kg	31,74
9794-145	520x400	120 Kg		2,0 mm	4,00 Kg	458 Kg	36,02
9794-146	560x400	100 Kg		2,0 mm	4,20 Kg	480 Kg	39,92
9794-147	600x400	90 Kg		2,0 mm	4,40 Kg	503 Kg	43,51

PACKAGING

	9794-076	80x540x90 mm	1 Unit
	9794-145		
	9794-146	85x820x75 mm	
	9794-147		
	9794-076	800x1200x570 mm	100 Boxes
	9794-145		
	9794-146	850x1200x720 mm	
	9794-147		

SCHEMA FORATURE

Esquema de punción | Drilling scheme



CARATTERISTICHE | Características | Features

COLORE Color Color	RAL 9002
MATERIALE Material Material	Acciaio Elettrozincato Acero electrozincado Electrogalvanized steel
FINITURA Acabado Finish	Vernice alle polveri epossidiche per esterni Pintura en polvo epoxi para exterior Epoxy powder paint outdoor use
GIUNZIONE Unión Junction	Viti ad alta resistenza M8x70 Tornillos de alta resistencia M8x70 High strength M8x70 screws

VSX44


Coppia Staffe semplici in acciaio inox
Pareja de soportes de acero inox
Standard stainless steel brackets



cod	AxB	KG			BOX	PALLET	€
9794-059	380x400	110 Kg		1,5 mm	2,60 Kg	270 Kg	79,12
9794-058	450x400	110 Kg		1,5 mm	3,00 Kg	310 Kg	84,31

PACKAGING

	Scatola Cartone Caja de cartón Cardboard box	L x P x H 80x540x90 mm	1 Unit
	9794-059	800x1200x570 mm	100 Boxes
	9794-058		




CARATTERISTICHE | Características | Features

COLORE Color Color	-
MATERIALE Material Material	Acciaio Inox - AISI 304 Acero Inoxidable - AISI 304 Stainless Steel - AISI 304
FINITURA Acabado Finish	-
GIUNZIONE Unión Junction	Viti ad alta resistenza M8x70 Inox Tornillos de alta resistencia M8x70 Inox High strength inox M8x70 screws

SCHEMA FORATURE

Esquema de punción | Drilling scheme



VIX45


Coppia Staffe Industriali in acciaio inox provviste di sole viti per il fissaggio del braccio orizzontale al braccio verticale.
Pareja de soportes industriales de acero inox se suministran con tornillos sólo para la fijación del brazo horizontal al brazo vertical.
Heavy-duty, stainless steel brackets supplied only with screws to fix together horizontal and vertical arms.



cod	AxB	Portata certificata Capacidad certificada Certified load capacity	Carico di prova Carga de prueba Load test		BOX	PALLET	€
9794-131	520x400	200 Kg	600 Kg	2,0 mm	4,60 Kg	470 Kg	100,32

PACKAGING

	Scatola Cartone Caja de cartón Cardboard box	L x P x H 80x540x90 mm	1 Unit
	9794-131	800x1200x570 mm	100 Boxes




CARATTERISTICHE | Características | Features

COLORE Color Color	-
MATERIALE Material Material	Acciaio Inox - AISI 304 Acero Inoxidable - AISI 304 Stainless Steel - AISI 304
FINITURA Acabado Finish	- - -
GIUNZIONE Unión Junction	Viti ad alta resistenza M8x90 Inox Tornillos de alta resistencia M8x90 Inox High strength stainless steel M8x90 screws

SCHEMA FORATURE

Esquema de punción | Drilling scheme



VI46

Coppia Staffe Industriali provviste di sole viti per il fissaggio del braccio orizzontale al braccio verticale.

Pareja de soportes industriales suministradas con tornillos sólo para la fijación del brazo horizontal al brazo vertical.


Heavy-duty brackets supplied with screws only to fix together horizontal and vertical arms.



9794-130	520x400	200 Kg	600 Kg	2,0 mm	4,60 Kg	470 Kg	44,20

PACKAGING

	Scatola Cartone Caja de cartón Cardboard box	L x P x H 80x540x90 mm	1 Unit
	9794-130	800x1200x570 mm	100 Boxes




CARATTERISTICHE | Características | Features

COLORE Color Color	RAL 9002
MATERIALE Material Material	Acciaio Elettrozincato Acero electrozincado Electrogalvanized steel
FINITURA Acabado Finish	Vernice alle polveri epossidiche per esterni Pintura en polvo epoxi para exterior Epoxy powder paint for outdoor use
GIUNZIONE Unión Junction	Viti ad alta resistenza M8x90 Tornillos de alta resistencia M8x90 High strength M8x90 screws

SCHEMA FORATURE

Esquema de punción | Drilling scheme




MAGISTER BRACKETS

STAFFE PER UNITÀ ESTERNE DI GRANDI DIMENSIONI

SOPORTES PARA UNIDADES EXTERNAS DE GRANDES DIMENSIONES

BRACKETS FOR EXTERNAL UNITS OF LARGE DIMENSIONS



USO INDUSTRIALE (MISURE $H \leq 1300$ mm | $L \leq 900$ mm | $P \leq 330$ mm)

Uso industrial (Dimensiones $H \leq 1300$ mm | $L \leq 900$ mm | $P \leq 330$ mm)

Industrial use (Dimensions $H \leq 1300$ mm | $L \leq 900$ mm | $P \leq 330$ mm)

Gamma di staffe a parete in acciaio, verniciate con polveri epossidiche in poliestere per esterni altamente resistente agli agenti atmosferici, colore: RAL 9002

Complete di gommini antivibranti in PVC morbido, viti per il fissaggio dell'unità esterna, viti e tasselli per il fissaggio a muro con o senza barra di scorrimento (escluse le staffe saldate).

Gama de soportes a pared de acero pintado con polvos epoxídicos en poliéster para condiciones externas altamente resistentes a los agentes atmosféricos, color RAL 9002.

Completa con gomas de amortiguación de PVC blando, tornillos para la fijación de la máquina exterior y kit tornillos para la fijación del soporte a la pared con o sin barra. (No incluidos en los soportes soldados).


Range of wall steel brackets painted with epoxidic powders made in polyester for outdoor environment and highly resistant to the climate factors, color: RAL 9002. Supplied with antivibrating dampers made in soft PVC, screws for the fixation of the external unit, screws and plugs for the fixation on the wall, with or without slipping bar. (Not included in welded brackets).

VB15D

Staffe premontate
Soportes premontados
Pre-assembled brackets



Sezione barra
Sección barra
Bar section



**MAGISTER
BRACKETS**

cod	AxBxC	Portata certificata Capacidad certificada Certified load capacity	Carico di prova Carga de prueba Load test		BOX	PALLET	€
9794-140D	520x400x800	110 Kg	330 Kg	2,0 mm	4,40 Kg	503 Kg	41,10
9794-141D	560x400x800	110 Kg	330 Kg	2,0 mm	4,60 Kg	525 Kg	43,20

PACKAGING

	Scatola Cartone Caja de cartón Cardboard box	L x P x H	Unit
9794-140D	85x820x75 mm	1	Unit
9794-141D	850x1200x720 mm	112	Boxes




CARATTERISTICHE | Características | Features

COLORE Color Color	RAL 9002
MATERIALE Material Material	Acciaio Elettrozincato Acero electrozincado Electrogalvanized steel
FINITURA Acabado Finish	Vernice alle polveri epossidiche per esterni Pintura en polvo epoxi para exterior Epoxy powder paint for outdoor use
GIUNZIONE Unión Junction	Viti ad alta resistenza M8x70 Tornillos de alta resistencia M8x70 High strength M8x70 screws

SCHEMA FORATURE

Esquema de punción | Drilling scheme



VI46D

Coppia Staffe Industriali provviste di sole viti per il fissaggio del braccio orizzontale al braccio verticale.
Pareja de soportes industriales suministradas con tornillos sólo para la fijación del brazo horizontal al brazo vertical.
Heavy-duty wall brackets supplied only with screws to connect the horizontal and vertical arms together.



cod	AxB	Portata certificata Capacidad certificada Certified load capacity	Carico di prova Carga de prueba Load test		BOX	PALLET	€
9794-130D	520x400	110 Kg	330 Kg	2,0 mm	4,60 Kg	470 Kg	44,20

PACKAGING


	Scatola Cartone Caja de cartón Cardboard box	L x P x H 80x540x90 mm	1 Unit
	9794-130D	800x1200x570 mm	100 Boxes

CARATTERISTICHE | Características | Features

COLORE Color Color	RAL 9002
MATERIALE Material Material	Acciaio Elettrozincato Acero electrozincado Electrogalvanized steel
FINITURA Acabado Finish	Vernice alle polveri epossidiche per esterni Pintura en polvo epoxi para exterior Epoxy powder paint for outdoor use
GIUNZIONE Unión Junction	Viti ad alta resistenza M8x90 Tornillos de alta resistencia M8x90 High strength M8x90 screws

SCHEMA FORATURE

Esquema de punción | Drilling scheme



VIX45D

Coppia Staffe Industriali in acciaio inox provviste di sole viti per il fissaggio del braccio orizzontale al braccio verticale.
Pareja de soportes industriales de acero inox se suministran con tornillos sólo para la fijación del brazo horizontal al brazo vertical.
Heavy-duty stainless steel wall brackets supplied only with screws to connect the horizontal and vertical arms together.



cod	AxB	Portata certificata Capacidad certificada Certified load capacity	Carico di prova Carga de prueba Load test		BOX	PALLET	€
9794-131D	520x400	110 Kg	330 Kg	2,0 mm	4,60 Kg	470 Kg	100,32

PACKAGING

	Scatola Cartone Caja de cartón Cardboard box	L x P x H 80x540x90 mm	1 Unit
	9794-131D	800x1200x570 mm	100 Boxes




CARATTERISTICHE | Características | Features

COLORE Color Color	-
MATERIALE Material Material	Acciaio Inox - AISI 304 Acero Inoxidable - AISI 304 Stainless Steel - AISI 304
FINITURA Acabado Finish	-
GIUNZIONE Unión Junction	Viti ad alta resistenza M8x90 Inox Tornillos de alta resistencia M8x90 Inox High strength M8x90 screws

SCHEMA FORATURE

Esquema de punción | Drilling scheme




VW47D

Coppia di staffe saldate
Pareja de soportes soldados
Standard welded brackets



MAGISTER BRACKETS



9794-176D	500x450	110 Kg	330 Kg	2,0 mm	2,80 Kg	816 Kg	19,23

Prezzo per coppia | Precio por pareja | Price per pair

PACKAGING

	9794-176D	L x P x H	288 Cp
		800x1200x1500 mm	




CARATTERISTICHE | Características | Features

COLORE Color Color	RAL 9002
MATERIALE Material Material	Acciaio Decapato Acero Decapado Pickled steel
FINITURA Acabado Finish	Vernice alle polveri epossidiche per esterni Pintura en polvo epoxi para exterior Epoxy powder paint for outdoor use
GIUNZIONE Unión Junction	Saldatura MIG Soldadura MIG MIG Welding

SCHEMA FORATURE

Esquema de punción | Drilling scheme



VW47D

Coppia di staffe saldate
Pareja de soportes soldados
Standard welded brackets



		 Portata certificata Capacidad certificada Certified load capacity	 Carico di prova Carga de prueba Load test		 CP	 PALLET	
9794-175D	520x400	110 Kg	330 Kg	2,0 mm	4,40 Kg	450 Kg	46,50

Prezzo per coppia | Precio por pareja | Price per pair

PACKAGING

	9794-175D	L x P x H 800x1200x1200 mm	100 Cp
---	-----------	-------------------------------	--------




CARATTERISTICHE | Características | Features

COLORE Color Color	RAL 9002
MATERIALE Material Material	Acciaio Decapato Acero Decapado Pickled steel
FINITURA Acabado Finish	Vernice alle polveri epossidiche per esterni Pintura en polvo epoxi para exterior Epoxy powder paint for outdoor use
GIUNZIONE Unión Junction	Saldatura MIG Soldadura MIG MIG Welding

SCHEMA FORATURE

Esquema de punción | Drilling scheme




VW47D

Coppia di staffe saldate
Pareja de soportes soldados
Standard welded brackets



MAGISTER BRACKETS



9794-174D	650x370	110 Kg	330 Kg	3,0 mm	5,20 Kg	530 Kg	67,14	

Prezzo per coppia | Precio por pareja | Price per pair

PACKAGING

	9794-174D	L x P x H	100 Cp
		800x1200x1200 mm	




CARATTERISTICHE | Características | Features

COLORE Color Color	RAL 9002
MATERIALE Material Material	Acciaio Decapato Acero Decapado Pickled steel
FINITURA Acabado Finish	Vernice alle polveri epossidiche per esterni Pintura en polvo epoxi para exterior Epoxy powder paint for outdoor use
GIUNZIONE Unión Junction	Saldatura MIG Soldadura MIG MIG Welding

SCHEMA FORATURE

Esquema de punción | Drilling scheme



Esempio di calcolo

Ejemplo de cálculo

Calculation example



Carico di prova
Carga de prueba
Load test

Metodo di calcolo
Método de cálculo
Method of calculation

Portata certificata
Capacidad certificada
Certified load capacity

450 Kg

450 Kg : 3

150 Kg

cod				Pag.
		Carico di prova Carga de prueba Load test	Portata certificata Capacidad certificada Certified capacity	
9794-023	450x400x800	210 Kg	70 Kg	97
9794-091	450x400x800	270 Kg	90 Kg	98
9794-021	450x400x800	210 Kg	70 Kg	98
9794-081	450x400x800	270 Kg	90 Kg	99
9794-082	450x400x800	450 Kg	150 Kg	99
9794-181	450x400x800	330 Kg	110 Kg	100
9794-182	520x400x800	330 Kg	110 Kg	100
9794-022	450x400x800	210 Kg	70 Kg	101
9794-189	450x400x800	450 Kg	150 Kg	102
9794-190	520x400x800	360 Kg	120 Kg	102
9794-192	600x400x800	300 Kg	100 Kg	102
9794-071	450x400x800	450 Kg	150 Kg	103
9794-140	520x400x800	450 Kg	150 Kg	103
9794-141	560x400x800	360 Kg	120 Kg	103
9794-142	600x400x800	300 Kg	100 Kg	103
9794-051	450x400x800	330 Kg	110 Kg	104
9794-091-99	450x400x800	270 Kg	90 Kg	106
9794-202-99	600x400x800	300 Kg	100 Kg	107
9794-130	520x400	600 Kg	200 Kg	112
9794-131	520x400	600 Kg	200 Kg	113
9794-140D	520x400x800	330 Kg	110 Kg	115
9794-141D	560x400x800	330 Kg	110 Kg	115
9794-130D	520x400	330 Kg	110 Kg	116
9794-131D	520x400	330 Kg	110 Kg	117
9794-176D	500x450	330 Kg	110 Kg	118
9794-175D	520x400	330 Kg	110 Kg	119
9794-174D	650x370	330 Kg	110 Kg	120

CERTIFICAZIONI TUV-GS

Certificaciones TUV-GS

Certificações TUV-GS



GAMMA DI STAFFE SALDATE

Gama de soportes soldados / Welded Bracket Range

VW47



cod	AxB	Portata certificata Capacidad certificada Certified load capacity	Carico di prova Carga de prueba Load test		CP	PALLET	€
9794-160	400x400	140 Kg	420 Kg	2,0 mm	2,35 Kg	743 Kg	16,66
9794-167	400x500	140 Kg	420 Kg	2,0 mm	2,65 Kg	773 Kg	17,63
9794-161	450x450	140 Kg	420 Kg	2,0 mm	2,55 Kg	744 Kg	17,87
9794-168	450x500	140 Kg	420 Kg	2,0 mm	2,80 Kg	816 Kg	18,19
9794-162	500x450	140 Kg	420 Kg	2,0 mm	2,75 Kg	802 Kg	19,23
9794-169	500x500	140 Kg	420 Kg	2,0 mm	2,95 Kg	718 Kg	19,95
9794-163	600x500	100 Kg	300 Kg	2,0 mm	3,15 Kg	766 Kg	23,88
9794-175	520x400	200 Kg	600 Kg	2,0 mm	4,40 Kg	644 Kg	44,20
9794-165	750x500	100 Kg	300 Kg	2,0 mm	4,20 Kg	514 Kg	32,76
9794-174	650x370	210 Kg	630 Kg	3,0 mm	5,20 Kg	634 Kg	67,14

Prezzo per coppia | Precio por pareja | Price per pair

Su richiesta, disponibili saldate rovesce.

Soportes soldados reversos disponibles bajo pedido.

Reverse welded brackets available upon request.

PACKAGING


	9794-165 9794-174	L x P x H 800x1200x1500 mm	120 Cp
	9794-175	800x1200x1500 mm	144 Cp
	9794-163	800x1200x1500 mm	240 Cp
	9794-169		288 Cp
	9794-161		
	9794-162		
	9794-167		
	9794-168		
	9794-160	800x1200x1500 mm	312 Cp

CARATTERISTICHE | Características | Features

COLORE Color Color	RAL 9002
MATERIALE Material Material	Acciaio Decapato Aciero Decapado Pickled steel
FINITURA Acabado Finish	Vernice alle polveri epossidiche per esterni Pintura en polvo epoxi para exterior Epoxy powder paint for outdoor use
GIUNZIONE Unión Junction	Saldatura MIG Soldadura MIG MIG Welding

SCHEMA FORATURE

Esquema de punción | Drilling scheme



Esempio di calcolo | Ejemplo de cálculo | Calculation example



Carico di prova
Carga de prueba
Load test

Metodo di calcolo
Método de cálculo
Method of calculation

Portata certificata
Capacidad certificada
Certified load capacity

420 Kg

420 Kg : 3

140 Kg

cod



Carico di prova
Carga de prueba
Load test



Portata certificata
Capacidad certificada
Certified capacity

		Carico di prova Carga de prueba Load test	Portata certificata Capacidad certificada Certified capacity
9794-160	400x400	420 Kg	140 Kg
9794-167	400x500	420 Kg	140 Kg
9794-161	450x450	420 Kg	140 Kg
9794-168	450x500	420 Kg	140 Kg
9794-162	500x450	420 Kg	140 Kg
9794-169	500x500	420 Kg	140 Kg
9794-163	600x500	300 Kg	100 Kg
9794-175	520x500	600 Kg	200 Kg
9794-165	750x500	300 Kg	100 Kg
9794-174	650x370	630 Kg	210 Kg

VWZ47 STAFFE SALDATE GALVANIZZATE A MURO

VWZ47 Soportes soldados a pared galvanizados / VWZ47 Galvanized welded wall brackets

Coppia di staffe con due piastrine di sostegno laterali


Par de soportes con dos placas de soporte laterales

Brackets with two plates for support



cod	AxB	KG			KG CP	€
9794-240-99	400x150	90 Kg		2,0 mm	1,80 Kg	29,15
9794-241-99	450x150	90 Kg		2,0 mm	2,00 Kg	30,52
9794-242-99	500x150	90 Kg		2,0 mm	2,20 Kg	31,83
9794-243-99	600x150	90 Kg		2,0 mm	2,40 Kg	34,24

Prezzo per coppia | Precio por pareja | Price per pair




CARATTERISTICHE | Características | Features

COLORE Color Color	RAL 9002
MATERIALE Material Material	Acciaio Decapato Acero Decapado Pickled steel
FINITURA Acabado Finish	Galvanizzate a caldo Galvanizados en caliente Hot-galvanized
GIUNZIONE Unión Junction	-

SCHEMA FORATURE

Esquema de punción | Drilling scheme



VW47 STAFFE SALDATE VERNICIATE A MURO

VW47 Soportes soldados a pared pintados / VW47 Painted welded wall brackets

Coppia di staffe con due piastrine di sostegno laterali


Par de soportes con dos placas de soporte laterales

Brackets with two plates for support



cod	AxB	KG			KG CP	€
9794-240	400x150	90 Kg		2,0 mm	1,80 Kg	22,76
9794-241	450x150	90 Kg		2,0 mm	2,00 Kg	23,60
9794-242	500x150	90 Kg		2,0 mm	2,20 Kg	24,44
9794-243	600x150	90 Kg		2,0 mm	2,40 Kg	25,80

Prezzo per coppia | Precio por pareja | Price per pair




CARATTERISTICHE | Características | Features

COLORE Color Color	RAL 9002
MATERIALE Material Material	Acciaio Decapato Acero Decapado Pickled steel
FINITURA Acabado Finish	Vernice alle polveri epossidiche per esterni Pintura en polvo epoxi para exterior Epoxy powder paint for outdoor use
GIUNZIONE Unión Junction	-

SCHEMA FORATURE

Esquema de punición | Drilling scheme



POP-LINE

by Vecamco

Coppia di Staffe Saldate
 Pareja de soportes soldados
 Standard Welded brackets



cod	AxB	KG			CP	PALLET	€
9794-160X	400x400	110 Kg		1,5 mm	1,80 Kg	-	14,32
9794-161X	450x450	110 Kg		1,5 mm	2,00 Kg	-	15,55
9794-162X	500x450	110 Kg		1,5 mm	2,20 Kg	-	16,79

Prezzo per coppia | Precio por pareja | Price per pair

PACKAGING


		LxPxH
	9794-160X	780x1100x1200 mm
	9794-161X	820x1100x2200 mm
	9794-162X	880x1100x2200 mm

CARATTERISTICHE | Características | Features

COLORE Color Color	RAL 9002
MATERIALE Material Material	Acciaio Decapato Acero Decapado Pickled steel
FINITURA Acabado Finish	Vernice alle polveri epossidiche per esterni Pintura en polvo epoxi para exterior Epoxy powder paint for outdoor use
GIUNZIONE Unión Junction	Saldatura MIG Soldadura MIG MIG Welding

SCHEMA FORATURE

Esquema de punción | Drilling scheme



POP-LINE

by Vecamco

Coppia di Staffe Saldate
Pareja de soportes soldados
Standard Welded brackets



cod	AxB	KG			CP	PALLET	€
9794-160H	400x400	110 Kg		1,5 mm	1,80 Kg	-	14,32
9794-161H	450x450	110 Kg		1,5 mm	2,00 Kg	-	15,55
9794-162H	500x450	110 Kg		1,5 mm	2,20 Kg	-	16,79

Prezzo per coppia | Precio por pareja | Price per pair

PACKAGING

L x P x H


	9794-160H	780x1100x1200 mm
	9794-161H	820x1100x2200 mm
	9794-162H	880x1100x2200 mm

CARATTERISTICHE | Características | Features

COLORE Color Color	RAL 9002
MATERIALE Material Material	Acciaio Decapato Acero Decapado Pickled steel
FINITURA Acabado Finish	Vernice alle polveri epossidiche per esterni Pintura en polvo epoxi para exterior Epoxy powder paint for outdoor use
GIUNZIONE Unión Junction	Saldatura MIG Soldadura MIG MIG Welding

SCHEMA FORATURE

Esquema de punción | Drilling scheme



VT81

Staffe a tetto con inclinazione da 12° a 60°

Soportes para techo regulables desde 12° hasta 60°


12° to 60° adjustable roof bracket



cod	AxB		KG			BOX	PALLET	€
9794-004	1000x480	12° - 28°	140 Kg		2,0 mm	5,40 Kg	334 Kg	77,90
9794-009	1000x480	28° - 60°	140 Kg		2,0 mm	5,60 Kg	346 Kg	79,90

PACKAGING

	Scatola Cartone Caja de cartón Cardboard box	L x P x H	1 Unit
	9794-004	82x1020x75 mm	1 Unit
	9794-009	850x1200x570 mm	60 Boxes




CARATTERISTICHE | Características | Features

COLORE Color Color	RAL 9002
MATERIALE Material Material	Acciaio Elettrozincato Acero electrozincado Electrogalvanized steel
FINITURA Acabado Finish	Vernice alle polveri epossidiche per esterni Pintura en polvo epoxi para exterior Epoxy powder paint for outdoor use
GIUNZIONE Unión Junction	Viti ad alta resistenza M8x70 Tornillos de alta resistencia M8x70 High strength M8x70 screws

SCHEMA FORATURE

Esquema de punción | Drilling scheme



VST80

Coppia di Staffe sospese telescopiche regolabili da un'altezza minima di 650 mm ad un'altezza di 950 mm

Pareja de soportes telescópicos colgantes regulables en altura de un mínimo de 650 mm a un máximo de 950 mm

Suspended telescopic brackets with mounting height adjustable between 650 mm (minimum) and 950 mm (maximum)



9794-016



520x650x950



70 Kg



2,0 mm



BOX

8,00 Kg


PALLET



78,91

PACKAGING

	Scatola Cartone Caja de cartón Cardboard box	L x P x H 650x460x85 mm	1 Unit
--	--	-----------------------------------	--------




CARATTERISTICHE | Características | Features

COLORE Color Color	RAL 9002
MATERIALE Material Material	Acciaio Elettrozincato Acero electrozincado Electrogalvanized steel
FINITURA Acabado Finish	Vernice alle polveri epossidiche per esterni Pintura en polvo epoxi para exterior Epoxy powder paint for outdoor use
GIUNZIONE Unión Junction	Viti ad alta resistenza M8x70 Tornillos de alta resistencia M8x70 High strength M8x70 screws

SCHEMA FORATURE

Esquema de punción | Drilling scheme



Antivibranti Antivibrantes Vibration Dampers

COLOURS

Antivibranti telescopici con molla interna in acciaio armonico, rivestiti in elastomero termoplastico.

Resistono all'invecchiamento atmosferico, ai raggi UV e alle temperature da -45°C a +110°C.

Le superfici sono dotate di rilievi deformabili per ridurre la trasmissione dei rumori e per migliorare lo stazionamento a terra.

Il Kit è composto da:

- n. 4 antivibranti di 2 colorazioni per differenziarne le diverse portate di carico;
- viteria per il montaggio su staffa o a terra.

Antivibrantes telescópicos con muelles internas en acero armónico cubiertos en elastómero termoplástico

Resistente contra el envejecimiento atmosférico, rayos UV y a las temperaturas de 45°C a +110°C.

Las superficies tienen relieves deformables para reducir la transmisión de ruidos y para mejorar el estacionamiento al suelo.

El kit está compuesto de:

- n. 4 antivibrantes en 2 coloraciones para diferenciar las diferentes capacidades de carga;
- tornillos para la instalación sobre soporte o al suelo.

Telescopic vibration dampers with harmonic steel inner spring and thermoplastic elastomer coating.



Weather aging and UV ray resistant.

Temperature range: from -45°C to +110°C.


Deformable surface relief patterns to reduce noise transmission and improve ground adherence

Kit consisting of:

- 4 vibration dampers in two different colors corresponding to different load capacities
- Hardware for mounting on a bracket or onto the ground



Esempio di montaggio
Ejemplo de montaje
Mounting example




PER MACCHINE FINO A 55 KG | PARA MÁQUINAS HASTA 55 KG | FOR CONDENSERS UP TO 55 KG

Gli antivibranti di colore AZZURRO devono essere posizionati sul lato opposto della griglia

Los antivibrantes AZULES deben colocarse al lado opuesto de la rejilla

LIGHT BLUE dampers to be mounted on the side opposite to the condenser guard grille



cod

9898-034



1 Kit



52,10

Prezzo per kit (kit da 4 pz)

Precio por kit (kit 4 pz) | Price per kit (including 4 pcs)

PER MACCHINE FINO A 80 KG | PARA MÁQUINAS HASTA 80 KG | FOR CONDENSERS UP TO 80 KG

Gli antivibranti di colore GIALLO devono essere posizionati sul lato opposto della griglia

Los antivibrantes AMARILLOS deben colocarse al lado opuesto de la rejilla

YELLOW dampers to be mounted on the side opposite to the condenser guard grille



cod

9898-035



1 Kit



52,10

Prezzo per kit (kit da 4 pz)


Precio por kit (kit 4 pz) | Price per kit (including 4 pcs)

PER MACCHINE FINO A 120 KG | PARA MÁQUINAS HASTA 120 KG | FOR CONDENSERS UP TO 120 KG

Gli antivibranti di colore ROSSO devono essere posizionati sul lato opposto della griglia

Los antivibrantes ROJOS deben colocarse al lado opuesto de la rejilla

RED dampers to be mounted on the side opposite to the condenser guard grille



cod

9898-036



1 Kit



52,10

Prezzo per kit (kit da 4 pz)

Precio por kit (kit 4 pz) | Price per kit (including 4 pcs)

Antivibranti Antivibrantes Vibration Dampers

COLOURS

Antivibranti prodotti con placche in acciaio e rivestite da elastomero termoplastico.

Resistono all'invecchiamento atmosferico, ai raggi UV e alle temperature da -45°C a +110°C (Kit verde, giallo e nero) e da -55°C a +135°C (Kit rosso).

Le superfici sono dotate di rilievi deformabili per ridurre la trasmissione dei rumori e per migliorare lo stazionamento a terra.

Il Kit è composto da:

- Nr. 4 antivibranti forniti nella combinazione vite-dado;
- Viteria per il montaggio su staffa o a terra.

Antivibrantes producidos con placa en acero y cubiertos de elastómero termoplástico.

Resistente contra el envejecimiento atmosférico, rayos UV y a las temperaturas de 45°C a +110°C (kit verde, amarillo y negro) y de -55°C a +135°C (kit rojo).

Las superficies tienen relieves deformables para reducir la transmisión de ruidos y para mejorar el estacionamiento al suelo.

El kit está compuesto de:



- n.4 antivibrantes en la combinación tornillo-tuerca;
- Tornillos para la instalación sobre soporte o al suelo.

Vibration dampers featuring internal steel thermoplastic elastomer coated plates. Weather aging and UV ray resistant. Temperature range: from -45°C to +110°C (green, yellow and black kit) and from -55°C to +135°C (red kit).

Deformable surface relief patterns to reduce noise transmission and improve ground adherence.

Kit consisting of:

- 4 vibration dampers with built in screw and separate nuts included in the bag
- Hardware for mounting on a bracket or onto the ground



VERDE - PER MACCHINE FINO A 100 KG
VIERDE - PARA MÁQUINAS HASTA 100 KG
GREEN - FOR CONDENSERS UP TO 100 KG



cod

shore



9898-037

35

1 Kit

31,90

GIALLO - PER MACCHINE FINO A 200 KG
AMARILLO - PARA MÁQUINAS HASTA 200 KG
YELLOW - FOR CONDENSERS UP TO 200 KG



cod

shore



9898-038

45

1 Kit

31,90

Prezzo per kit (kit da 4 pz) | Precio por kit (kit 4 pz) | Price per kit (including 4 pcs) Prezzo per kit (kit da 4 pz) | Precio por kit (kit 4 pz) | Price per kit (including 4 pcs)

ROSSO - PER MACCHINE FINO A 350 KG
ROJO - PARA MÁQUINAS HASTA 350 KG
RED - FOR CONDENSERS UP TO 350 KG



cod

shore



9898-039

60

1 Kit

31,90

NERO - PER MACCHINE FINO A 450 KG
NEGRO - PARA MÁQUINAS HASTA 450 KG
BLACK - FOR CONDENSERS UP TO 450 KG



cod

shore



9898-040

70

1 Kit

31,90

Prezzo per kit (kit da 4 pz) | Precio por kit (kit 4 pz) | Price per kit (including 4 pcs) Prezzo per kit (kit da 4 pz) | Precio por kit (kit 4 pz) | Price per kit (including 4 pcs)

KIT PIASTRE DI ANCORAGGIO A TERRA IN ACCIAIO

Kit placas de anclaje al suelo / Ground anchor steel plate kit

Complete di gomma per migliorare lo stazionamento a terra.

Con goma para mejorar el estacionamiento al suelo.

Rubber bottom surface to improve ground adherence.

cod




9898-041

75x40

1 Kit

24,30

Prezzo per kit (kit da 4 pz) | Precio por kit (kit 4 pz) | Price per kit (including 4 pcs)



Esempio di montaggio
Ejemplo de montaje
Mounting example



ANTIVIBRANTI

Antivibrantes / Vibration Dampers


Realizzati in gomma naturale vulcanizzata con inserti metallici filettati, permettono di isolare ed in molti casi eliminare del tutto le vibrazioni prodotte dalle macchine. Forniti in buste da 4 antivibranti, completi di dadi e rondelle.

Hechos de goma natural vulcanizada con inserciones metálicas roscadas, permiten aislar y en muchos casos eliminar totalmente las vibraciones producidas por las máquinas. Se suministran en paquetes de 4 antivibrantes, completos con tuercas y arandelas.

Made of vulcanized natural rubber with threaded metal inserts, they allow to reduce and often totally eliminate the unit vibrations. Pack of 4 pieces including nuts and washers.


9899-023

9899-024




cod		PER KIT	shore		€
9898-023	35x25	50 Kg	55	25 co	8,58
9898-024	35x25	50 Kg	55	25 co	8,43

Prezzo per kit (kit da 4 pz) | Precio por kit (kit 4 pz) | Price per kit (including 4 pcs)




cod		PER KIT	shore		€
9898-019	40x25	80 Kg	55	25 co	9,22

Prezzo per kit (kit da 4 pz) | Precio por kit (kit 4 pz) | Price per kit (including 4 pcs)



cod		PER KIT	shore		€
9898-028	30x20	50 Kg	65	25 co	11,45
9898-027	40x40	100 Kg	65	25 co	15,74



Prezzo per kit (kit da 4 pz) | Precio por kit (kit 4 pz) | Price per kit (including 4 pcs)



cod		PER KIT	shore		€
9898-025	48x20	80 Kg	65	25 co	10,02
9898-022	56x20	150 Kg	65	25 co	10,97
9898-018	56x20	250 Kg	65	25 co	12,40

Prezzo per kit (kit da 4 pz) | Precio por kit (kit 4 pz) | Price per kit (including 4 pcs)

Esempio di montaggio
Ejemplo de montaje
Mounting example



cod



KG
PER KIT

shore



€

9898-026

40x40


80 Kg

65

25 co

12,56

Prezzo per kit (kit da 4 pz) | Precio por kit (kit 4 pz) | Price per kit (including 4 pcs)



cod



KG
PER KIT

shore



€

9898-030

50x50

80 Kg

65

1 co

20,22

9898-031

100x100


150 Kg

65

1 co

49,27

Prezzo per kit (kit da 4 pz) | Precio por kit (kit 4 pz) | Price per kit (including 4 pcs)



cod

KG
PER KIT



€


9898-032

200 Kg

5 Kit

12,95

Prezzo per kit (kit da 4 pz)
Precio por kit (kit 4 pz)
Price per kit (including 4 pcs)



cod

KG
PER KIT



€

9898-033

325 Kg

5 Kit

17,33

Prezzo per kit (kit da 4 pz)
Precio por kit (kit 4 pz)
Price per kit (including 4 pcs)

ACCESSORI PER STAFFE CONSIGLIATI

Accesorios para soportes aconsejados
Recommended accessories for brackets



• pag. 130



• pag. 131



• pag. 132



• pag. 134



• pag. 136



FERMA MACCHINA

Sistema de fijación
Fixing system

Perno in materiale termoplastico rinforzato con fibra di vetro che fissa la macchina alle staffe e sostituisce la normale viteria. Veloce da montare, non arrugginisce, dotato di gommino antivibrante in poliuretano, utilizzabile per tutte le staffe in plastica e metallo.

Perno construido de material termoplástico reforzado con fibra de vidrio que fija la máquina a los soportes substituyendo así los tornillos tradicionales. De rápida instalación, no se oxida, incluye una goma antivibrante de poliuretano, se puede utilizar en todos los soportes de plástico y metal.

This glass fibre pin is used to secure condensing units to the brackets. It replaces normal screws. Quick to fit, it does not rust. Supplied with polyurethane vibration damping washer. Can be used with all plastic and metal brackets.



cod	i		€
1 9898-009-95	Kit per staffe in metallo Kit para soportes de metal Kit for metal brackets	20 kits	8,09
2 9898-008-95	Kit per staffe in Polyamide Kit para soportes de Poliamida Kit for polyamide brackets	20 kits	8,09
3 9898-006-95	Kit per staffe in metallo Kit para soportes de metal Kit for metal brackets	20 kits	8,09

Prezzo per Kit (da 4 pz.) | Precio por kit (de 4 piezas) | Price per kit (4 pieces)



PROTEZIONI PER RUBINETTI GAS FREON DELLE UNITÀ ESTERNE

Protecciones para grifos de gas freón en las unidades externas

Plastic covers for freon taps

Realizzati in gomma naturale vulcanizzata, evitano il formarsi di condensa nei rubinetti durante l'uso del condizionatore. Adattabili ad ogni dimensione.

Realizadas de goma natural vulcanizada, evitan que se forme condensado en los grifos durante la utilización de la máquina. Ajustables a todas las dimensiones.

Made of vulcanized natural rubber, they prevent water condensation while the air conditioner is in use. One size fits all.



9898-010-95

24 cp

13,67

Prezzo per coppia | Precio por pareja | Price per pair

PILETTA SCARICO CON ATTACCO Ø19 / Ø32

Codo desagüe máquinas Ø19/32

Condensate waste with Ø19 / 32 connect

Adattabile alle principali unità esterne del mercato, mediante chiusura elastica a pressione. Fornita di guarnizione e 2 tappi.

Adaptable a las principales condensadoras en el mercado, mediante cierre elástico a presión con junta y 2 tapones.

Thanks to its elastic, press-on stopper, this condensate waste is compatible with most leading mini split condensing units. Supplied with gasket and 2 plugs.



1	9899-109	Ø 19	10 Pz	5,26
2	9899-108	Ø 32	10 Pz	5,39
3	9899-110	Ø 29	10 Pz	3,69


PILETTE SCARICO CONDENZA

Codo desagüe máquinas

Condensate waste




	cod	est.	int.		
3	18578.01	Ø 20	Ø 12	10 Pz	9,63
1	18563.01	Ø 20	Ø 16	10 Pz	10,05
1	18562.01	Ø 25	Ø 20	10 Pz	11,70
4	18579.01	Ø 20	Ø 12	10 Pz	9,63
2	18561.01	Ø 20	Ø 16	10 Pz	10,05
2	18560.01	Ø 25	Ø 20	10 Pz	11,70



VASCHETTA RISCALDATA RACCOGLI CONDENSA PER UNITÀ ESTERNE

Bandeja de recojida condensados calentada para unidades externas
Heated condensate drain pan for condensing units



Adatta alle basse temperature, l'acqua non ghiaccia e scorre facilmente attraverso lo scarico. Il cavo elettrico può essere collegato ad un termostato o ad un interruttore.

Adecuado para bajas temperaturas, el agua no se congela y fluye fácilmente a través de los gases de escape. El cable de alimentación puede estar conectado a un termostato o a un conmutador.

Suitable for low temperatures, water does not freeze and easily flows through the outlet. Electrical cable can be connected to a thermostat or a switch.



Dati tecnici Datos técnicos Technical data		
MOD.	9899-401-01	9899-400-01
Tensione max Voltaje máx. Max. voltage	230V-AC	230V-AC
Assorbimento resistenza Absorción resistencia Heating element's power consumption	100W	160W
Cavo di alimentazione con guaina e cavo di terra Cable de alimentación con funda y cable a tierra Power cable with sheath and ground cable		
Temperatura esercizio Temperatura de operación Operating temperature	40/45°	40/45°




Patented



9899-401-01	790x390x40	5 Pz	259,56
9899-400-01	945x425x45	4 Pz	282,64

VASCHETTA SEMPLICE RACCOGLI CONDENSA PER UNITÀ ESTERNE

Bandeja simple para recoger condensado para la unidad externa
Standard condensate drain pan for outside condensing units



Adattabile a tutti i tipi di staffe in commercio
 Adaptable a todos los soportes en comercio
 Suitable for any type of wall brackets

PLASTICA | PLÁSTICO | PLASTIC



9899-098-01	790x390x30	5 Pz	65,50
9899-099-01	945x425x40	5 Pz	73,36


METALLO VERNICIATO | METAL PINTADO PAINTED METAL



9794-013-06	790x390x30	5 Pz	75,00
9794-014-06	945x425x40	5 Pz	78,00

RESISTENZA

Resistencia
Resistance



Cavo riscaldante per lo scarico della condensa e le bacinelle di raccolta della condensa.

Caratteristiche:

- Forte, morbida e flessibile.
- Altezza: 1-2-3 mt di cavo di riscaldamento + 1 mt cavo freddo.
- Facile da installare.
- Giunto integrato tra i conduttori caldi e freddi.

Informazioni tecniche:

- Effetto 15W/metro. Totale 15-30-45W.
- Tensione: 230 Volt
- Lunghezza totale: 2-3-4 metri
- Cavo 6 mm di diametro.

Cable de calentamiento para la descarga de condensado y las bandejas de recogida.

Características:

- Fuerte, blanda y flexible.
- Altura: 1-2-3 metros de cable calefactor + 1 mt de cable frío.
- Fácil de instalar.
- Junta integrada entre el conductor caliente y frío.

Información técnica:

- Efecto 15 W/metro. Total de 15-30-45W.
- Voltaje: 230 Volt
- Longitud total: 2-3-4 metros
- Cable 6 mm de diámetro.

1

Rivestito in gomma
Revestimiento de goma
Rubber finishing



2

Rivestito in maglia d'acciaio
Revestimiento de acero
Steel finishing

Heating cable suitable for the draining trays and for the draining hoses.

Characteristics:

- Strong, soft and flexible
- Height: 1-2-3 mt heated cable + 1 mt electrical cable
- Easy to fit

Technical information:

- Power 15W/mt. Total 15-30-45 W
- Voltage: 230 Volt
- Total lenght : 2-3-4 mt
- Cable 6 mm diameter

cod



€

9899-421

1 mt

25,09

1

9899-422

2 mt

31,37

9899-423

3 mt

38,41

cod



€

9899-431

1 mt

32,59

2

9899-432

2 mt

39,92

9899-433

3 mt

48,16

TERMOSTATO UNIVERSALE CON SONDA ESTERNA

Termostato universal con sensor externo

Universal thermostat with external sensor

Consigliato il suo utilizzo assieme alla vaschetta riscaldata che con tale strumento entra in funzione o meno al raggiungimento di una temperatura impostata.

Temperatura di esercizio -35 ° / +35 °C.

Lunghezza sonda 1200 mm. Carica 15 Amp. Tensione 230 Volt. Grado di protezione IP 44.

Se recomienda su uso con la bandeja calentada que, con este termostato, se pone en funcionamiento o no, a la temperatura deseada.


Temperatura de funcionamiento -35 ° / +35 °C.

Longitud de la sonda 1200 mm. Carga de 15 Amp. Voltaje de 230 Volt. Grado de protección IP 44.

Its use is recommended with the heated tray that starts or not at the set temperature.

Operating temperature -35 ° / +35 °C.

Probe length 1200 mm. Charge 15 Amp. Voltage of 230 Volts. Degree of protection IP 44.



cod

€

9899-411

30,14

POMPE SCARICO CONDENSA

Bombas descarga condensado / Condensate Pumps



ALBATREX[®] condensate pump by Vecamco



**TECHNOLOGY BY
ALBATREX**



**EASY TO
INSTALL**



**LOW NOISE
LEVEL**



**ACIDIC
CONDENSATE**

Pompe di scarico condensa silenziose e compatte, ideali per climatizzatori con ridotto spazio interno. Le dimensioni, la facilità di installazione e la bassa rumorosità le rendono adatte all'installazione in tutti gli ambienti.

Bombas de drenaje silenciosas y compactas, ideal para equipos de aire acondicionado con espacio interno limitado. Los reducidos tamaños, la facilidad de instalación y el bajo nivel de ruido lo hacen adecuado para instalaciones en todos los ambientes.

Silent and compact condensate draining pumps, perfect for installation on air conditioning units with limited space inside. The small size, the easy installation and the low noise level make it suitable for installations in all places.

AL-225

new



cod



AL-225


121,33

20 DBA
15 L/H

6x9 mm standard

Fornita con:

- Cavo di alimentazione e allarme da 2 m
- Serbatoio completo di tubo di ventilazione
- Tubo di raccordo serbatoio-split
- Biadesivi di fissaggio
- Per il tubo di mandata e per il collegamento serbatoio-pompa usare tubo 6x9 mm standard cod. 9899-049-00 (non fornito di serie)



Se suministra con:

- Cable de alimentación y de alarma de 2 m
- El tanque con tubo de ventilación
- Tubo de conexión bomba-máquina
- Adhesivo de doble cara para el montaje bomba-tanque
- Para el tubo de impulsión y para la conexión del tanque-bomba se puede utilizar el tubo estándar de 6x9 mm cod. 9899-049-00 (no incluido de serie)


The pump is supplied with:

- 2 m power and alarm cable
- Tank with ventilation pipe
- Tank-split connection pipe
- Double-sided tape to fix the pump-tank
- For the flow pipe and for the tank-pump connection use the standard 6x9 mm hose cod. 9899-049-00 (not supplied as standard equipment)

Esempio di installazione | Ejemplo de instalación | Installation example

- 1 Installazione esclusivamente orizzontale
Instalación sólo horizontal
Horizontal installation only
- 2 Pompa installata all'interno dello split o nella cassetta di predisposizione
Bomba instalada dentro de lo split o en la caja de predisposición
Pump installed inside the split or in the predisposition box
- 3 Pompa installata in orizzontale nel condotto
Bomba instalada en el conducto horizontal
Pump installed in the duct horizontally
- 4 Pompa installata in verticale nel condotto
Bomba instalada en el conducto vertical
Pump installed in the duct vertically
- 5 Pompa installata sul controsoffitto
Bomba instalada sobre el falso techo
Pump installed on the false ceiling
- 6

Dati tecnici Datos técnicos Technical performance:	
Grado di protezione Nivel de protección Degree of protection	IPX4
Alimentazione Alimentación Requires	230V 50/60 Hz
Portata massima Capacidad máx. Max flow rate	15 l/h
Altezza di aspirazione massima Altura máxima de aspiración Self priming	2 m
Altezza di mandata massima Altura máxima de impulsión Discharge head	12 m
Indice di rumorosità Índice ruido Noise index	20 dBA
Allarme Alarma Alarm	Si Sí Yes
Colore Color Color	RAL 7001
Dimensioni Tamaños Sizes:	
Blocco pompa Bloque Bomba Pump Block	mm 112x27,5x29 h
Blocco rilevazione Bloque de rel. Sensor unit	mm 80x40x35 h



AL-318





TECHNOLOGY BY
ALBATREX



EASY TO
INSTALL



21 DBA



Cavo da 2 m
Cable de 2 m
2 m Cable

cod



AL-318

131,57

Fornita con:


- Cavo di alimentazione e allarme da 2 m
- Serbatoio completo di tubo di ventilazione
- Tubo di raccordo serbatoio-split
- Biadesivi di fissaggio
- Per il tubo di mandata e per il collegamento serbatoio-pompa usare tubo 6x9 mm standard cod. 9899-049-00 (non fornito di serie)

Se suministra con:

- Cable de alimentación y de alarma de 2 m
- El tanque con tubo de ventilación
- Tubo de conexión bomba-máquina
- Adhesivo de doble cara para el montaje bomba-tanque
- Para el tubo de impulsión y para la conexión del tanque-bomba se puede utilizar el tubo estándar de 6x9 mm cod. 9899-049-00 (no incluido de serie)


The pump is supplied with:

- 2 m power and alarm cable
- Tank with ventilation pipe
- Tank-split connection pipe
- Double-sided tape to fix the pump-tank
- For the flow pipe and for the tank-pump connection use the standard 6x9 mm hose cod. 9899-049-00 (not supplied as standard equipment)



Esempio di installazione | Ejemplo de instalación | Installation example

- 1** Installazione esclusivamente orizzontale
Instalación sólo horizontal
Horizontal installation only
- 2** Pompa installata all'interno dello split o nella cassetta di predisposizione
Bomba instalada dentro de lo split o en la caja de predisposición
Pump installed inside the split or in the predisposition box
- 3** Pompa installata in orizzontale nel condotto
Bomba instalada en el conducto horizontal
Pump installed in the duct horizontally
- 4** Pompa installata in verticale nel condotto
Bomba instalada en el conducto vertical
Pump installed in the duct vertically
- 5** Pompa installata sul controsoffitto
Bomba instalada sobre el falso techo
Pump installed on the false ceiling
- 6** Pompa installata sul controsoffitto
Bomba instalada sobre el falso techo
Pump installed on the false ceiling



Dati tecnici Datos técnicos Technical performance:	
Grado di protezione Nivel de protección Degree of protection	IP20
Alimentazione Alimentación Requires	230V 50/60 Hz
Portata massima Capacidad máx Max flow rate	8 l/h
Altezza di aspirazione massima Altura máxima de aspiración Self priming	2 m
Altezza di mandata massima Altura máxima de impulsión Discharge head	20 m
Indice di rumorosità Índice ruido Noise index	21 dBA
Allarme Alarma Alarm	Si Si Yes
Colore Color Color	RAL 7001
Dimensioni Tamaños Sizes:	
Blocco pompa Bloque Bomba Pump Block	mm 91x36x53 h
Blocco rilevazione Bloque de rel. Sensor unit	mm 80x40x35 h

AL-325



cod



AL-325

145,64

Fornita con:


- Cavo di alimentazione e allarme da 2 m
- Serbatoio completo di tubo di ventilazione
- Tubo di raccordo serbatoio-split
- Biadesivi di fissaggio
- Per il tubo di mandata e per il collegamento serbatoio-pompa usare tubo 6x9 mm standard cod. 9899-049-00 (non fornito di serie)

Se suministra con:


- Cable de alimentación y de alarma de 2 m
- El tanque con tubo de ventilación
- Tubo de conexión bomba-máquina
- Adhesivo de doble cara para el montaje bomba-tanque
- Para el tubo de impulsión y para la conexión del tanque-bomba se puede utilizar el tubo estándar de 6x9 mm cod. 9899-049-00 (no incluido de serie)

The pump is supplied with:

- 2 m power and alarm cable
- Tank with ventilation pipe
- Tank-split connection pipe
- Double-sided tape to fix the pump-tank
- For the flow pipe and for the tank-pump connection use the standard 6x9 mm hose cod. 9899-049-00 (not supplied as standard equipment)



Esempio di installazione | Ejemplo de instalación | Installation example



Dati tecnici Datos técnicos Technical performance:	
Grado di protezione Nivel de protección Degree of protection	IP20
Alimentazione Alimentación Requires	230V 50/60 Hz
Portata massima Capacidad máx Max flow rate	15 l/h
Altezza di aspirazione massima Altura máxima de aspiración Self priming	2 m
Altezza di mandata massima Altura máxima de impulsión Discharge head	20 m
Indice di rumorosità Índice ruido Noise index	21 dBA
Allarme Alarma Alarm	Si Si Yes
Colore Color Color	RAL 7001
Dimensioni Tamaños Sizes:	
Blocco pompa Bloque Bomba Pump Block	mm 91x36x53 h
Blocco rilevazione Bloque de rel. Sensor unit	mm 80x40x35 h

AL-422



**20 DBA
12 L/H**




TECHNOLOGY BY
ALBATREX



EASY TO
INSTALL



20 DBA



6x9 mm standard

cod



AL-422

137,24

Fornita con:


- Predisposizione cablaggio elettrico per alimentazione e allarme
- Serbatoio completo di tubo di ventilazione
- Tubo di raccordo serbatoio-split
- Biadesivi di fissaggio
- Per il tubo di mandata e per il collegamento serbatoio-pompa usare tubo 6x9 mm standard cod. 9899-049-00 (non fornito di serie)

Se suministra con:

- Predisposición para cable de alimentación y de alarma
- El tanque con tubo de ventilación
- Tubo de conexión bomba-máquina
- Adhesivo de doble cara para el montaje bomba-tanque
- Para el tubo de impulsión y para la conexión del tanque-bomba se puede utilizar el tubo estándar de 6x9 mm cod. 9899-049-00 (no incluido de serie)


The pump is supplied with:

- Predisposition for power and alarm cable
- Tank with ventilation pipe
- Tank-split connection pipe
- Double-sided tape to fix the pump-tank
- For the flow pipe and for the tank-pump connection use the standard 6x9 mm hose cod. 9899-049-00 (not supplied as standard equipment)





Dati tecnici Datos técnicos Technical performance:	
Grado di protezione Nivel de protección Degree of protection	IP20
Alimentazione Alimentación Requires	230V 50/60 Hz
Portata massima Capacidad máx Max flow rate	12 l/h
Altezza di aspirazione massima Altura máxima de aspiración Self priming	2 m
Altezza di mandata massima Altura máxima de impulsión Discharge head	20 m
Indice di rumorosità Índice ruido Noise index	20 dBA
Allarme Alarma Alarm	Si Si Yes
Colore Color Color	RAL 7001
Dimensioni Tamaños Sizes:	
Blocco pompa Bloque Bomba Pump Block	mm 75x47x55 h
Blocco rilevazione Bloque de rel. Sensor unit	mm 80x40x35 h

Esempio di installazione | Ejemplo de instalación | Installation example



AL-523

13 L/H



6x9 mm standard

cod



AL-523

99,00

Fornita con:


- Cavo di alimentazione da 1,5 m
- Serbatoio completo di tubo di ventilazione
- Tubo di raccordo serbatoio-split
- Biadesivi di fissaggio
- Per il tubo di ventilazione e per il collegamento serbatoio-pompa usare tubo 6x9 mm standard cod. 9899-049-00 (non fornito di serie)

Se suministra con:

- Cable de alimentación de 1,5 m
- El tanque con tubo de ventilación
- Tubo de conexión bomba-máquina
- Adhesivo de doble cara para el montaje bomba-tanque
- Para el tubo de ventilación y para la conexión del tanque-bomba se puede utilizar el tubo estándar de 6x9 mm cod. 9899-049-00 (no incluido de serie)


The pump is supplied with:

- 1,5 m power cable
- Tank with ventilation pipe
- Tank-split connection pipe
- Double-sided tape to fix the pump-tank
- For the ventilation pipe and for the tank-pump connection use the standard 6x9 mm hose cod. 9899-049-00 (not supplied as standard equipment)



Dati tecnici Datos técnicos Technical performance:	
Grado di protezione Nivel de protección Degree of protection	IP64
Alimentazione Alimentación Requires	230V 50/60 Hz
Portata massima Capacidad máx Max flow rate	13 l/h
Altezza di aspirazione massima Altura máxima de aspiración Self priming	1,5 m
Altezza di mandata massima Altura máxima de impulsión Discharge head	10 m
Indice di rumorosità Índice ruido Noise index	-
Allarme Alarma Alarm	No No Not
Colore Color Color	RAL 7001
Dimensioni Tamaños Sizes:	
Blocco pompa Bloque Bomba Pump Block	mm 130x28x28 h
Blocco rilevazione Bloque de rel. Sensor unit	mm 80x30x35 h

Esempio di installazione | Ejemplo de instalación | Installation example



TECHNOLOGY BY
ALBATREX



EASY TO
INSTALL



LOW NOISE LEVEL

Connettore elettrico
Connexión Eléctrica
Electrical Connection

new


AL-5365



TECHNOLOGY BY
ALBATREX



EASY TO
INSTALL



**SERBATOIO
DA 1 L**


Pompa dal design compatto ma studiata per evacuare grosse quantità di condensa. Facile da installare e grazie alle dimensioni contenute si adatta perfettamente a tutti gli spazi.

Costruita con materiale che ne permette l'uso sia nel campo dei banchi frigo che nel campo dei condizionatori. Fornita con cablaggio elettrico per alimentazione e allarme.

Bomba con un diseño compacto, pero adecuada para evacuar grandes cantidades de condensado. Fácil de instalar y gracias a sus pequeños tamaños, se ajusta perfectamente a todos los ambientes. Construida con material que permite el uso tanto en el campo de equipos de frío industrial como en el campo del aire acondicionado. Se suministra con cable de alimentación y de alarma.

This condensate draining pump was created with a compact design but able to drain huge quantities of condensate. It is easy to install and suitable for installations in all spaces, thanks to its small dimensions. Made of materials that allow the application both on refrigerator cases and on air conditioning units. The pump is supplied with for power and alarm cable.

Dati tecnici Datos técnicos Technical performance:	
Grado di protezione Nivel de protección Degree of protection	IP20
Alimentazione Alimentación Requires	230V 50 Hz
Portata massima Capacidad máx Max flow rate	250 l/h
Altezza di aspirazione massima Altura máxima de aspiración Self priming	---
Altezza di mandata massima Altura máxima de impulsión Discharge head	3 m
Indice di rumorosità Índice ruido Noise index	44 dBA
Allarme Alarma Alarm	Si Si Yes
Colore Color Color	RAL 7001
Dimensioni Tamaños Sizes:	
Blocco pompa Bloque Bomba Pump Block	mm 280x125x130 h




cod

€

AL-5365

168,21

AL-5375

TECHNOLOGY BY
ALBATREXEASY TO
INSTALLSERBATOIO
DA 2 L


Pompa dal design compatto ma studiata per evacuare grosse quantità di condensa. Facile da installare e grazie alle dimensioni contenute si adatta perfettamente a tutti gli spazi.

Costruita con materiale che ne permette l'uso sia nel campo dei banchi frigo che nel campo dei condizionatori. Fornita con cablaggio elettrico per alimentazione e allarme.

Bomba con un diseño compacto, pero adecuada para evacuar grandes cantidades de condensado. Fácil de instalar y gracias a sus pequeños tamaños, se ajusta perfectamente a todos los ambientes. Construida con material que permite el uso tanto en el campo de equipos de frío industrial como en el campo del aire acondicionado. Se suministra con cable de alimentación y de alarma.

This condensate draining pump was created with a compact design but able to drain huge quantities of condensate. It is easy to install and suitable for installations in all spaces, thanks to its small dimensions. Made of materials that allow the application both on refrigerator cases and on air conditioning units. The pump is supplied with for power and alarm cable.

Dati tecnici Datos técnicos Technical performance:	
Grado di protezione Nivel de protección Degree of protection	IP20
Alimentazione Alimentación Requires	230V 50 Hz
Portata massima Capacidad máx Max flow rate	260 l/h
Altezza di aspirazione massima Altura máxima de aspiración Self priming	---
Altezza di mandata massima Altura máxima de impulsión Discharge head	3 m
Indice di rumorosità Índice ruido Noise index	44 dBA
Allarme Alarma Alarm	Si Si Yes
Colore Color Color	RAL 7001
Dimensioni Tamaños Sizes:	
Blocco pompa Bloque Bomba Pump Block	mm 280x125x200 h



cod

€

AL-5375

170,63

AL-925

KIT DI INSTALLAZIONE AD ANGOLO

Kit de instalación angular / Ducting elbow kit

Fornito con:

- Cavo di alimentazione e allarme da 2 m
- Serbatoio completo di tubo di ventilazione
- Tubo di raccordo serbatoio-split
- Biadesivi di fissaggio
- Canalina 80x60 mm L=750 mm;
- Base ad angolo 165x165xH60mm
- Passaggio a muro 80x60 mm
- Per il tubo di mandata e per il collegamento serbatoio-pompa usare tubo 6x9 mm standard cod. 9899-049-00 (non fornito di serie)

Se suministra con:

- Cable de alimentación y de alarma de 2 m
- El tanque con tubo de ventilación
- Tubo de conexión bomba-máquina
- Adhesivo de doble cara para el montaje bomba-tanque
- Canaleta de 80x60 mm L = 750 mm
- Base de esquina 165x165xH60mm
- Pasa-muros 80x60 mm
- Para el tubo de impulsión y para la conexión del tanque-bomba se puede utilizar el tubo estándar de 6x9 mm cod. 9899-049-00 (no incluido de serie)

Supplied with:

- 2 m power and alarm cable
- Tank with ventilation pipe
- Tank-split connection pipe
- Double-sided tape to fix the pump-tank
- Duct 80x60 mm L = 750 mm



- Corner 165x165xH60 mm
- Wall duct 80x60 mm
- For the flow pipe and for the tank-pump connection use the standard 6x9 mm hose cod. 9899-049-00 (not supplied as standard equipment)



MONTAGGIO SERBATOIO REVERSIBILE DX e/o SX
MONTAJE DE TANQUE REVERSIBLE DERECHO y/o IZQUIERDO
RIGHT and / or LEFT REVERSIBLE TANK ASSEMBLY



Dati tecnici Datos técnicos Technical performance:	
Grado di protezione Nivel de protección Degree of protection	IPX4
Alimentazione Alimentación Requires	230V 50/60 Hz
Portata massima Capacidad máx Max flow rate	15 l/h
Altezza di aspirazione massima Altura máxima de aspiración Self priming	2 m
Altezza di mandata massima Altura máxima de impulsión Discharge head	12 m
Indice di rumorosità Índice ruido Noise index	20 dBA
Allarme Alarma Alarm	Si Si Yes
Colore Color Color	RAL 7001
Dimensioni Tamaños Sizes:	
Blocco pompa Bloque Bomba Pump Block	mm 112x27,5x29 h
Blocco rilevazione Bloque de rel. Sensor unit	mm 80x40x35 h



new

cod

€

AL-925

174,50

ACCESSORI

Accesorios
 Accessories

TUBO PVC TRASPARENTE

Tubo trasparente
 Clear PVC hose



cod	Ø		€
9899-049-00	Ø 6x9 int	25 m	0,95
9899-076-00	Ø 10x14 int	25 m	1,22

Prezzo al metro
 Precio al metro
 Price per meter

BLOCCO DI RILEVAZIONE

Unidad de detección
 Detection unit




cod		€
AL-002	1 Pz	51,80

Prezzo al pezzo
 Precio por pieza
 Price per piece

RACCORDI RIGIDI DIRITTI E A GOMITO

Empalmes rígidos rectos y a codo
 Rigid connectors (straight/elbow)




cod	Ø		€
1 + 2 9899-388	Ø 6 - 1/4"	5+5 Pz	44,07
1 9899-390	Ø 6 - 1/4"	10 Pz	36,46
1 9899-378	Ø 10 - 3/8"	5 Pz	17,02
3 9899-389	Ø 6 - 1/4"	5 Pz	26,16

Prezzo per confezione
 Precio por paquete
 Price per pack

ANTIVIBRANTI ADESIVI

Adhesivos antivibrantes
 Adhesive antivibration dampers



cod		€
AL-004	20 Pz	0,50

Prezzo al pezzo
 Precio por pieza
 Price per piece

POMPE SCARICO CONDENSA

Bombas descarga condensado / Condensate Pumps



ALBATREX® POP-LINE
Condensate pump



TECHNOLOGY BY
ALBATREX



EASY TO
INSTALL




LOW NOISE
LEVEL

AL-1125



Serbatoio
Tanque
Tank

19 DBA
15 L/H



Fornita con:

- Cavo di alimentazione e allarme
- Serbatoio completo di tubo di ventilazione
- Tubo di raccordo serbatoio-split
- Tubo 6x9 mm collegamento serbatoio-pompa
- Biadesivi di fissaggio
- Per il tubo di mandata usare tubo 6x9 mm standard cod. 9899-049-00 (non fornito di serie)


Se suministra con:

- Cable de alimentación y de alarma
- El tanque con tubo de ventilación
- Tubo de conexión bomba-máquina
- Tubo 6x9 mm para la conexión del tanque-bomba
- Adhesivo de doble cara para el montaje bomba-tanque
- Para el tubo de impulsión se puede utilizar el tubo estándar de 6x9 mm cod. 9899-049-00 (no incluido de serie)

The pump is supplied with:

- Power and alarm cable
- Tank with ventilation pipe
- Tank-split connection pipe
- 6x9 mm Tank-pump connection pipe
- Double-sided tape to fix the pump-tank
- For the flow pipe use the standard 6x9 mm hose cod. 9899-049-00 (not supplied as standard equipment)

Dati tecnici Datos técnicos Technical performance:	
Grado di protezione Nivel de protección Degree of protection	IPX4
Alimentazione Alimentación Requires	230V 50/60 Hz
Portata massima Capacidad máx Max flow rate	15 l/h
Altezza di aspirazione massima Altura máxima de aspiración Self priming	2 m
Altezza di mandata massima Altura máxima de impulsión Discharge head	12 m
Indice di rumorosità Índice ruido Noise index	19 dBA
Dimensioni Tamaños Sizes:	
Blocco pompa Bloque Bomba Pump Block	mm 112x27,5x29 h
Blocco rilevazione Bloque de rel. Sensor unit	mm 80x40x35 h



cod


€

AL-1125

104,00

AL-1248

**32 DBA
38 L/H**



Installazione sotto lo Split
Instalación bajo la unidad interna
Installation under the split

Pompa scarico condensa estetica per installazione sotto lo split interno, completa di cavo di alimentazione e serbatoio interno dotato di troppopieno da 300 ml.

Bomba de descarga de condensado estética para la instalación bajo la unidad interna, completa con cable de alimentación y tanque interno con 300 ml de desbordamiento.

Drain pump for aesthetic installation under the split, complete with power cable and internal tank with 300 ml overflow.




AL-1248

72,00

AL-1250

**19 DBA
40 L/H**



Installazione sotto lo Split
Instalación bajo la unidad interna
Installation under the split



Serbatoio integrato dotato di troppopieno da 230 ml
Tanque integrado con 230 ml de desbordamiento
Integrated tank with 230 ml overflow

Pompa scarico condensa estetica e silenziosa per installazione sotto lo split interno. Completa di cavo allarme e alimentazione serbatoio integrato dotato di troppopieno da 230 ml.

Bomba de descarga estética y silenciosa para la instalación bajo la unidad interna. Suministrada con cable de alarma y fuente de alimentación del tanque integrado con 230 ml de desbordamiento.


Drain pump for aesthetic and silent installation under the split. Complete with alarm cable and power supply for integrated tank with 230 ml overflow.



AL-1250

99,00

Dati tecnici Datos técnicos Technical performance:	AL-1248	AL-1250
Grado di protezione Nivel de protección Degree of protection	-	IPX5
Alimentazione Alimentación Requires	220 - 240 V 50/60 Hz	100 - 240 V 50/60 Hz
Portata massima Capacidad máx Max flow rate	38 l/h	40 l/h
Altezza di aspirazione massima Altura máxima de aspiración Self priming	4 m	1 m
Altezza di mandata massima Altura máxima de impulsión Discharge head	-	20 m
Indice di rumorosità Índice ruido Noise index	32 dBA	19 dBA
Dimensioni Tamaños Sizes:		
Blocco pompa Bloque Bomba Pump Block	mm 160x80x160 h	mm 164x70x102 h



AL-13270




**SERBATOIO
DA 2 L**

AL-13260



**SERBATOIO
DA 1 L**



Pompa studiata per evacuare grosse quantità di condensa. Facile da installare e grazie alle sue dimensioni si adatta perfettamente a tutti gli spazi. Costruita con materiale che ne permette l'uso sia nel campo dei banchi frigo che nel campo dei condizionatori.

Bomba adecuada para evacuar grandes cantidades de condensado. Fácil de instalar, se ajusta perfectamente a todos los ambientes. Construida con material que permite el uso tanto en el campo de equipos de frío industrial como en el campo del aire acondicionado.

This condensate draining pump is able to drain huge quantities of condensate. It is easy to install and suitable for installations in all spaces, thanks to its small dimensions. Made of materials that allow the application both on refrigerator cases and on air conditioning units.


cod



AL-13270

131,00

Dati tecnici Datos técnicos Technical performance:	AL-13270	AL-13260
Grado di protezione Nivel de protección Degree of protection	IP20	IP20
Alimentazione Alimentación Requires	230V 50 Hz	230V 50 Hz
Portata massima Capacidad máx Max flow rate	260 l/h	250 l/h
Altezza di aspirazione massima Altura máxima de aspiración Self priming	---	---
Altezza di mandata massima Altura máxima de impulsión Discharge head	3 m	3 m
Indice di rumorosità Índice ruido Noise index	44 dBA	44 dBA
Dimensioni Tamaños Sizes:		
Blocco pompa Bloque Bomba Pump Block	mm 280x125x200 h	mm 280x125x130 h



Pompa dal design compatto ma studiata per evacuare grosse quantità di condensa. Facile da installare e grazie alle dimensioni contenute si adatta perfettamente a tutti gli spazi. Costruita con materiale che ne permette l'uso sia nel campo dei banchi frigo che nel campo dei condizionatori.

Bomba con un diseño compacto, pero adecuada para evacuar grandes cantidades de condensado. Fácil de instalar y gracias a sus pequeños tamaños, se ajusta perfectamente a todos los ambientes. Construida con material que permite el uso tanto en el campo de equipos de frío industrial como en el campo del aire acondicionado.


This condensate draining pump was created with a compact design but able to drain huge quantities of condensate. It is easy to install and suitable for installations in all spaces, thanks to its small dimensions. Made of materials that allow the application both on refrigerator cases and on air conditioning units.

cod



AL-13260

126,00



Cod. AL-13270

Cod. AL-13260

AKUA7[®]

Neutralizzatore di condensa Neutralizador de condensado / Condensate neutralizer

NEUTRALIZZA LA CONDENZA DELLE CALDAIE FINO A 35 KW

NEUTRALIZA EL CONDENSADO DE CALDERAS HASTA 35 KW

IT NEUTRALIZES BOILERS CONDENSATE UP TO 35 KW

VANTAGGI

- FACILE DA INSTALLARE
- ADATTO PER INSTALLAZIONI IN PICCOLI SPAZI
- PER CALDAIE CONDOMINIALI DI GRANDE POTENZA E CALDAIE CASALINGHE UNIFAMILIARI
- DOPPIO ATTACCO OPZIONALE PER IL COLLEGAMENTO ALLA CALDAIA

BENEFICIOS

- Fácil de instalar
- Conveniente para la instalación en ambientes pequeños
- Para las calderas de condominios de alta potencia y calderas de casas unifamiliares
- Doble conexión opcional para la conexión a la caldera

ADVANTAGES

- Easy to install
- Suitable for installation in small spaces
- For condominium boilers of high power and single-family home boilers
- Optional double connection for connection to the boiler



cod



1

AL-006

39,60

2

AL-005

38,90

Installare in locali protetti dal gelo, vapori solventi, oli combustibili, detersivi, sostanze chimiche di ogni genere, raggi UV e fonti di calore.

Instalar en zonas protegidas contra la congelación, vapores de solventes, aceites combustibles, detergentes, productos químicos de todo tipo, rayos UV y fuentes de calor.

Install in rooms protected from freezing, solvent vapors, combustible oils, detergents, all kinds of chemicals, UV rays and heat sources.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Utilizzo su caldaie fino a 35 kW di potenza
- Portata massima del fluido 3 l/h
- Colonna minima necessaria 18 cm
- Durata media del neutralizzante 8/12 mesi
- Utilizzare neutralizzante specifico per condensa acida
- Temperatura di esercizio Min/Max +4°C/+35°C

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Uso en calderas de potencia hasta 35 kW
- Caudal máximo del fluido 3 l/h
- Cierre hidráulico mínimo requerido de 18 cm
- Duración media de la neutralización de 8/12 meses
- Usar neutralizador específico para neutralizar la condensación ácida
- Temperadura de ejercicio Min/Máx +4°C/+35°C

TECHNICAL FEATURES

- Use on boilers up to 35 kW power
- Maximum flow rate of the fluid 3 l/h
- Minimum water seal required 18 cm
- Average length of neutralizing 8/12 months
- Use specific neutralizing for acidic condensation
- Max/Min operating temperature +4°C/+35°C

RICARICA

Recarga | Refill



AL-006A



12,80

TUBO FLESSIBILE BIESTRUSO

Tubo flexible de doble extrusión | Flexible coextruded hose

PER CALDAIE A CONDENSAZIONE
PARA SISTEMAS DE CALDERAS A CONDENSACIÓN
FOR CONDENSING BOILERS SYSTEM


cod	Ø			€
9899-053-30	Ø 16/18	50 m	3000 m	1,33
9899-052-30	Ø 18/20	50 m	3000 m	1,47

Prezzo al metro | Precio por metro | Price per meter



Schema di montaggio
Esquema de montaje
Assembly scheme

SCARICO DISCONTINUO
DESCARGA DISCONTINUA
DISCONTINUOUS DISCHARGE



DOSATORI DI POLIFOSFATI

Dosificadores de polifosfato / Polyphosphate dosers

DOSATORI DI POLIFOSFATI PER ACQUA POTABILE (USO ALIMENTARE D.M.174)

Dosificadores de polifosfato para agua potable (uso de alimentos d.M.174)

Polyphosphate dosers for drinking water (food use d.M.174)

Sistemi di dosaggio proporzionale di polifosfato dotati di un particolare dispositivo di aspirazione basato sull'effetto Venturi, e progettati per l'uso con acqua potabile.

Sistemas de dosificación proporcional de polifosfato equipados con un particular dispositivo de succión basado en el efecto Venturi, y diseñados para usar con agua potable.

Proportional polyphosphate dosing systems equipped with a particular suction device based on the Venturi effect, and designed for use with drinking water.



cod

€

1	AL-008A2	1/2" FF	51,00
2	AL-008B2	1/2" DG	51,00

F-F: attacco Femmina - Femmina
DG: attacco con Dado Girevole

F-F: ataque hembra-hembra
DG: ataque con tuerca giratoria

F-F: female-female connection
DG: connection with rotating nut

CONDIZIONI DI ESERCIZIO CONDICIONES DE EJERCICIO EXERCISE CONDITIONS

Pressione massima di esercizio Presión máxima de trabajo Maximum working pressure	8 bar (116 psi)
Massima temperatura di esercizio Temperatura de funcionamiento máxima Maximum operating temperature	45°C (113°F)
Minima temperatura di esercizio Temperatura de funcionamiento mínima Minimum operating temperature	4°C (39,2°F)
Max durezza totale Dureza total máxima Max total hardness	35°F (350 ppm CaCO₃)

INCLUSI NELLA CONFEZIONE



INCLUIDOS EN EL EMBALAJE | INCLUDED IN THE PACKAGING



Chiave | Llave | Key



Ricariche | Rearga | Refill



ESEMPIO DI MONTAGGIO


Ejemplo de montaje
Mounting example




Caldaia
Caldera
Boiler




Scaldabagno
Calentador de agua
Water heater



Lavatrice
Lavadora
Washing machine



Lavastoviglie
Lavavajillas
Dishwasher



Esempio di montaggio
Ejemplo de montaje
Mounting example

Avvertenza - L'acqua trattata può essere riscaldata fino a 75°C - 80°C, oltre questa temperatura il polifosfato perde gradualmente efficacia.

Advertencia - El agua tratada puede calentarse hasta 75°C - 80°C, más allá de esta temperatura, el polifosfato pierde gradualmente su eficacia.

Warning - The treated water can be heated up to 75°C - 80°C, beyond this temperature the polyphosphate gradually loses its effectiveness.



RICARICHE DI POLIFOSFATI

Recargas de polifosfato
Polyphosphate refills

n.6 Ricariche da 80 gr.

n.6 Recargas de 80 gr.

n.6 Refills of 80 gr.

cod

AL-008C1



6 Pz



11,80

Prezzo per confezione da 6 pezzi
Precio por paquete de 6 piezas
Price per pack of 6 pieces

FILTRO DEFANGATORE MAGNETICO

Desfangador magnético / Magnetic dirt separator

Il filtro defangatore magnetico è la soluzione ottimale per risolvere problemi impiantistici dovuti a inquinamento da particelle che si formano per effetto della corrosione e delle incrostazioni durante il normale funzionamento di un impianto termico.

Il defangatore va installato sul circuito di ritorno prima dell'ingresso in caldaia.

El filtro desfangador magnético es la solución óptima para resolver problemas de plantas debido a la contaminación de partículas que se forman como resultado de la corrosión y las incrustaciones durante el funcionamiento normal de un sistema de calefacción.

El desfragmentador debe instalarse en el circuito de retorno antes del ingreso a la caldera.

The magnetic dirt separator filter is the optimal solution to solve plant problems due to pollution from particles formed as a result of corrosion and incrustations during the normal operation of a heating system.

The dirt separator must be installed on the return circuit before entering into the boiler.



cod

€

AL-007A



69,00




COMPACT

TECHNOLOGY BY
VECAMCO®EASY TO
CLEANMAGNETIC
SYSTEM

Dati tecnici	AL-007A
Datos técnicos Technical data:	
Fluidi compatibili Fluidos compatibles Compatible fluids	Acqua, acqua + glicole Agua, Agua + glicol Water, Water+glycol
Pressione max esercizio Presión máxima de trabajo Max working pressure	3 bar a 90°C 3 bar at 90°C
Temperatura di lavoro Temperatura de trabajo Working temperature	4÷90°C
Grado di filtrazione Grado de filtración Filtration degree	600 µm
Conessioni Conexiones Connections	Poliammide PA66 rinforzato da 3/4" Poliamida PA66 reforzado a 3/4" Polyamide PA66 reinforced at 3/4"
Corpo Cuerpo Body	Poliammide PA66 rinforzato Poliamida PA66 reforzado Polyamide PA66 reinforced
Tappo Tapa Plug	Poliammide - Ottone Poliamida - Latón Polyamide - Brass
Cartuccia filtrante Cartucha Filtrante Filter cartridge	Acciaio inox AISI 304 L Acero inoxidable AISI 304 L Stainless steel AISI 304 L
Valvola a sfera Válvula Ball valve	Ottone CW 617 N Latón CW617 N Brass CW617 N
Raccordo girevole Connector giratorio Swivel connector	Ottone CW 617 N Latón CW617 N Brass CW617 N
O-ring O-ring O-ring	EPDM
Tappo scarico Tapón de drenaje Drain plug	Ottone CW 614 N - 1/2" Latón CW 614 N - 1/2" Brass CW 614 N - 1/2"
Magnete Imanes Magnet	NdFeB - 9000 Gauss
Portamagnete Soporte de imán Magnet holder	PA66





ATTENZIONE: Conducibilità elettrica, i magneti sono di metallo e conducono energia elettrica.

ATTENZIONE ai portatori di Pacemaker

ATTENZIONE: Campo magnetico intenso per il Trasporto aereo e per la Spedizione Postale

ATTENZIONE all'Effetto sulle persone, per sicurezza evitare il contatto prolungato con i magneti

ATTENZIONE alla Resistenza al calore, i magneti al neodimio hanno una temperatura massima di esercizio di 80 °C

ATENCIÓN: Conductividad eléctrica, los imanes están hechos de metal y conducen electricidad.

ATENCIÓN a los usuarios de Marcapasos

ATENCIÓN: Campo magnético intenso para el Transporte aéreo y la entrega Postal

ATENCIÓN al efecto en las personas, evitar el contacto prolongado con los imanes

ATENCIÓN A la Resistencia al calor, los imanes de neodimio tienen una temperatura máxima de funcionamiento de 80 °C

ATTENTION: Electrical conductivity, the magnets are made of metal and conduct electricity.

ATTENTION to Pacemaker wearers

ATTENTION: Intense magnetic field for air transport and postal dispatch


ATTENTION to the Effect on people, avoid prolonged contact with magnets

ATTENTION at the heat Resistance, the neodymium magnets have a maximum operating temperature of 80 °C



ESEMPIO DI MONTAGGIO

Ejemplo de montaje
Mounting example



AVVISI PER UN USO APPROPRIATO

AVISOS PARA EL USO APROPIADO

NOTICES FOR APPROPRIATE USE

I magneti impiegati nell'apparecchio possono rappresentare tuttavia una potenziale fonte di pericolo e vanno pertanto rispettate alcune avvertenze, sopra riportate.

Los imanes usados en el dispositivo pueden representar una fuente potencial de peligro y deben ser observadas algunas advertencias mencionadas anteriormente.

The magnets used in the device may represent a potential source of danger and must therefore be observed some warnings, shown above.

KIT BOILER CARE



Protegge la tua caldaia ed il circuito di riscaldamento da:

- ACIDITÀ
- CALCARE
- RESIDUI FERROSI

Protege tú caldera y tú circuito de calefacción de:

- ACIDEZ
- CALIZA
- RESIDUOS FERROSOS

Protect your boiler and your heating circuit from:

- ACIDITY
- LIMESTONE
- FERROUS RESIDUALS

cod

€

AL-0678

131,00

CIRCUITO SCARICO CONDENSA

CIRCUITO DE DESCARGA DE CONDENSADO
CONDENSATE DRAIN CIRCUIT

CIRCUITO SANITARIO

CIRCUITO SANITARIO
SANITARY CIRCUIT

CIRCUITO DI RISCALDAMENTO

CIRCUITO DE CALEFACCIÓN
HEATING CIRCUIT



NEUTRALIZZATORE DI CONDENSA ACIDA

NEUTRALIZADOR DE CONDENSADO
CONDENSATE NEUTRALIZER

DOSATORE DI POLIFOSFATI

DOSIFICATORE DE POLIFOSFATO
POLYPHOSPHATE DOSER

DEFANGATORE MAGNETICO

DEFANGADOR MAGNÉTICO
MAGNETIC DIRT SEPARATOR

AKUA7®

AL-006



AL-008B2



AL-007A



COPRICALDAIA

Cobertura de caldera / Boiler cover

Armadietto in kit per la protezione e l'alloggiamento della caldaia.
Realizzato in acciaio preverniciato con pellicola di protezione.

- Assemblaggio di tutto il telaio con inserimento anta alla fine
- Componenti anta premontati
- Anta sfilabile e reversibile
- Serratura a cilindro maschio
- Chiave di apertura femmina
- Perno cerniera ad inserimento rapido
- Sistema di montaggio elementi rapido
- Serratura a cilindro YALE applicabile su richiesta
- La coibentazione è già applicata su tutti i pannelli ed ha una reazione al fuoco certificata in classe I (UNI 9177)

Armario a configurar para la protección y el alojamiento de la caldera. Hecho de acero prepintado con película de protección.

- Montaje del marco completo con inserto de la puerta al final
- Componentes de la puerta premontados
- Puerta desmontable y reversible
- Cierre a cilindro macho
- Llave para la apertura femenina
- Pin de bisagra de inserción rápida
- Sistema de ensamble elementos rápido
- Cierre a cilindro YALE aplicable bajo pedido
- El aislamiento ya está aplicado a todos los paneles y tiene una reacción al

fuego certificado en clase I (UNI 9177)
Cabinet to be assembled for the protection and housing of the boiler. Made of pre-painted steel with protection film.

- Assembly of the whole frame with door insert at the end
- Pre-assembled door components
- Detachable and reversible door
- Male cylinder door lock
- Opening female key
- Quick insert hinge pin
- Quick element assembly system
- Cylinder lock YALE available on request
- Insulation is already applied to all panels and it is fire resistant certified in class (UNI 9177)

Copricaldaia in acciaio verniciato bianco con prefori

Cobertura de caldera de acero pintado blanco con pre-agujeros

White painted steel cover for boiler with pre-holes

cod	AxBxC	€
8703-001	850x500x320	99,00
8703-002	1000x540x430	115,00
8703-003	1070x600x430	120,00
8703-004	1200x600x430	127,00




Copricaldaia in acciaio verniciato bianco coibentato con prefori

Cobertura de caldera de acero pintado blanco aislado con pre-agujeros

White painted insulated steel cover for boiler with pre-holes

cod	AxBxC	€
8703-005	850x500x320	150,00
8703-006	1000x540x430	180,00
8703-007	1070x600x430	190,00
8703-008	1200x600x430	197,00



AL-6365

PER CALDAIE A CONDENSAZIONE

Para calderas a condensación

For condensing boilers




TECHNOLOGY BY
ALBATREX



EASY TO
INSTALL



ACIDIC
CONDENSATE



**SERBATOIO
DA 1 L**


Pompa dal design compatto ma studiata per evacuare grosse quantità di condensa. Facile da installare e grazie alle dimensioni contenute si adatta perfettamente a tutti gli spazi.

Costruita con materiale che ne permette l'uso sia nel campo dei banchi frigo che nel campo dei condizionatori. Fornita con cablaggio elettrico per alimentazione e allarme.

Bomba con un diseño compacto, pero adecuada para evacuar grandes cantidades de condensado. Fácil de instalar y gracias a sus pequeños tamaños, se ajusta perfectamente a todos los ambientes. Construida con material que permite el uso tanto en el campo de equipos de frío industrial como en el campo del aire acondicionado. Se suministra con cable de alimentación y de alarma.

This condensate draining pump was created with a compact design but able to drain huge quantities of condensate. It is easy to install and suitable for installations in all spaces, thanks to its small dimensions. Made of materials that allow the application both on refrigerator cases and on air conditioning units. The pump is supplied with power and alarm cable.

Dati tecnici Datos técnicos Technical performance:	
Grado di protezione Nivel de protección Degree of protection	IP20
Alimentazione Alimentación Requires	230V 50 Hz
Portata massima Capacidad máx Max flow rate	250 l/h
Altezza di aspirazione massima Altura máxima de aspiración Self priming	---
Altezza di mandata massima Altura máxima de impulsión Discharge head	3 m
Indice di rumorosità Índice ruido Noise index	44 dBA
Allarme Alarma Alarm	Si Si Yes
Colore Color Color	RAL 7001
Dimensioni Tamaños Sizes:	
Blocco pompa Bloque Bomba Pump Block	mm 280x125x130 h



cod

€

AL-6365


168,21

AL-6375

PER CALDAIE A CONDENSAZIONE

Para calderas a condensación

For condensing boilers



SERBATOIO
DA 2 L


Pompa dal design compatto ma studiata per evacuare grosse quantità di condensa. Facile da installare e grazie alle dimensioni contenute si adatta perfettamente a tutti gli spazi.

Costruita con materiale che ne permette l'uso sia nel campo dei banchi frigo che nel campo dei condizionatori. Fornita con cablaggio elettrico per alimentazione e allarme.

Bomba con un diseño compacto, pero adecuada para evacuar grandes cantidades de condensado. Fácil de instalar y gracias a sus pequeños tamaños, se ajusta perfectamente a todos los ambientes. Construida con material que permite el uso tanto en el campo de equipos de frío industrial como en el campo del aire acondicionado. Se suministra con cable de alimentación y de alarma.

This condensate draining pump was created with a compact design but able to drain huge quantities of condensate. It is easy to install and suitable for installations in all spaces, thanks to its small dimensions. Made of materials that allow the application both on refrigerator cases and on air conditioning units. The pump is supplied with power and alarm cable.

Dati tecnici Datos técnicos Technical performance:	
Grado di protezione Nivel de protección Degree of protection	IP20
Alimentazione Alimentación Requires	230V 50 Hz
Portata massima Capacidad máx Max flow rate	260 l/h
Altezza di aspirazione massima Altura máxima de aspiración Self priming	---
Altezza di mandata massima Altura máxima de impulsión Discharge head	3 m
Indice di rumorosità Índice ruido Noise index	44 dBA
Allarme Alarma Alarm	Si Si Yes
Colore Color Color	RAL 7001
Dimensioni Tamaños Sizes:	
Blocco pompa Bloque Bomba Pump Block	mm 280x125x200 h



cod

AL-6375

€

170,63

AL-7365

CON NEUTRALIZZATORE DI CONDENSA PER CALDAIE A CONDENSAZIONE

Con neutralizador de condensado para calderas a condensación

With condensate neutralizer for condensing boiler



TECHNOLOGY BY
ALBATREX




EASY TO
INSTALL



ACIDIC
CONDENSATE



**SERBATOIO
DA 1 L**



cod

€

AL-7365

197,00


Pompa dal design compatto ma studiata per evacuare grosse quantità di condensa. Facile da installare e grazie alle dimensioni contenute si adatta perfettamente a tutti gli spazi.

Costruita con materiale in grado di resistere alla condensa acida, completa di neutralizzatore di condensa AL-006. Fornita con cablaggio elettrico per alimentazione e allarme.


Bomba con un diseño compacto, pero adecuada para evacuar grandes cantidades de condensado. Fácil de instalar y gracias a sus pequeños tamaños, se ajusta perfectamente a todos los ambientes. **Construida con material que resiste la condensación de ácido, completo con neutralizador de condensado AL-006.** Se suministra con cable de alimentación y de alarma.

This condensate draining pump was created with a compact design but able to drain huge quantities of condensate. It is easy to install and suitable for installations in all spaces, thanks to its small dimensions. **Made of materials that resists at acid condensation, complete with AL-006 condensate neutralizer.** The pump is supplied with power and alarm cable.

Dati tecnici Datos técnicos Technical performance:	
Grado di protezione Nivel de protección Degree of protection	IP20
Alimentazione Alimentación Requires	230V 50 Hz
Portata massima Capacidad máx Max flow rate	250 l/h
Altezza di aspirazione massima Altura máxima de aspiración Self priming	---
Altezza di mandata massima Altura máxima de impulsión Discharge head	3 m
Indice di rumorosità Índice ruido Noise index	44 dBA
Allarme Alarma Alarm	Si Si Yes
Colore Color Color	RAL 7001
Dimensioni Tamaños Sizes:	
Blocco pompa Bloque Bomba Pump Block	mm 280x125x130 h



Schema di montaggio
Esquema de montaje
Assembly scheme



AL-7375

CON NEUTRALIZZATORE DI CONDENSA PER CALDAIE A CONDENSAZIONE

Con neutralizador de condensado para calderas a condensación

With condensate neutralizer for condensing boiler



TECHNOLOGY BY
ALBATREX



EASY TO
INSTALL



ACIDIC
CONDENSATE

SERBATOIO
DA 2 L

cod

€

AL-7375

199,00

Pompa dal design compatto ma studiata per evacuare grosse quantità di condensa. Facile da installare e grazie alle dimensioni contenute si adatta perfettamente a tutti gli spazi.


Costruita con materiale in grado di resistere alla condensa acida, completa di neutralizzatore di condensa AL-006. Fornita con cablaggio elettrico per alimentazione e allarme.

Bomba con un diseño compacto, pero adecuada para evacuar grandes cantidades de condensado. Fácil de instalar y gracias a sus pequeños tamaños, se ajusta perfectamente a todos los ambientes.


Construida con material que resiste la condensación de ácido, completo con neutralizador de condensado AL-006. Se suministra con cable de alimentación y de alarma.

This condensate draining pump was created with a compact design but able to drain huge quantities of condensate. It is easy to install and suitable for installations in all spaces, thanks to its small dimensions. **Made of materials that resists at acid condensation, complete with AL-006 condensate neutralizer.** The pump is supplied with power and alarm cable.

Dati tecnici Datos técnicos Technical performance:		
Grado di protezione Nivel de protección Degree of protection	IP20	
Alimentazione Alimentación Requires	230V 50 Hz	
Portata massima Capacidad máx Max flow rate	260 l/h	
Altezza di aspirazione massima Altura máxima de aspiración Self priming	---	
Altezza di mandata massima Altura máxima de impulsión Discharge head	3 m	
Indice di rumorosità Índice ruido Noise index	44 dBA	
Allarme Alarma Alarm	Si Si Yes	
Colore Color Color	RAL 7001	
Dimensioni Tamaños Sizes:		
Blocco pompa Bloque Bomba Pump Block	mm 280x125x130 h	



Schema di montaggio
Esquema de montaje
Assembly scheme



Pompe a diaframma rotatorio brevettato

Grazie all'avanzata tecnologia del diaframma rotatorio, la condensa è aspirata nella pompa e poi meccanicamente indirizzata allo sbocco sotto pressione, in un diaframma elastomerico rinforzato. Questo sistema resiste e funziona anche con liquidi con impurità solide e residui leggeri, continuando tranquillamente ad aspirare il liquido. **No filtri, no rumore** (sempre silenziosa quando attiva anche in assenza di acqua), **no manutenzione, no costi elevati, no perdite di tempo, 3 anni di garanzia.**

MiniBlue®
The small condensate pump that works and works and works

Las bombas de diafragma rotatorio patentada

Gracias a la avanzada tecnología de diafragma rotatorio, el condensado es aspirado en la bomba y luego se dirige a la salida mecánica bajo presión, en una membrana elastomérica reforzada. Este sistema resiste y trabaja también con líquidos con impurezas sólidas y residuos ligeros, continuando sin problemas a succionar el líquido. **Sin filtros, ni ruido** (siempre en silencio cuando está activa, incluso en ausencia de agua), **sin mantenimiento, sin costes altos, sin pérdida de tiempo, 3 años de garantía.**

Patented rotary diaphragm pumps

Thanks to the advanced technology of rotary diaphragm, the condensate is drawn into the pump by vacuum and mechanically driven within a reinforced elastomeric diaphragm to outlet under pressure. This system resists and also works with liquids with solid impurities and light residues, keeping on drawing the liquid. **No filters, no noise** (silent product when active even in the absence of water), **no maintenance, no high costs, no loss of time, 3 years warranty.**



BD-001



205,00

Portata massima

Capacidad máxima
Max flow rate

8 l/h

Altezza di mandata

Altura de impulsión
Discharge head

8 m

Aspirazione

Aspiración
Self priming

5 m | autoattivante

activación automática
self-activation

Alimentazione

Alimentación
Power supply

230V - 70 mA

OPZIONE 1
OPCIÓN 1
OPTION 1



cod. BD-0010

CR Spina (incluso)

Enchufe CR (included)





CR Plug (included)



Diaphragma rotatorio brevettato

Diaphragma rotatorio patentado

Patented rotary diaphragm



Montaggio | Montaje | Installation

- 1-All'interno dell'unità | Dentro de la unidad | Inside the unit
2-Sopra al controsoffitto | Por encima del techo | Above the ceiling
3-Installazione remota | Instalación remota | Remote installation

Completa di attacchi che si collegano direttamente al tubo 6x9 mm di drenaggio, kit di montaggio e cavo di alimentazione.

Opzione 1 - 230 V CR Spina - incluso in BD-001

La pompa è azionata in maniera continua quando l'impianto di condizionamento è acceso. Un timer assicura che ogni traccia di condensa sia rimossa dopo che il condizionatore si spegne.

Opzione 2 - Sensore Temperatura Caldo e Freddo - non incluso in BD-001

Un sensore caldo/freddo montato all'ingresso e all'uscita dell'aria segnala quando c'è bisogno di raffreddamento. Tiene attiva costantemente la pompa quando il condizionatore è acceso, sia che si produca o no condensa.

Suministrada con los accesorios que se conectan directamente al tubo de drenaje 6x9 mm, kit de montaje y cable de alimentación.

Opção 1 - 230 V CR Enchufe - incluído en el BD-001

La bomba funciona de manera continua cuando el sistema de aire acondicionado está encendido. Un temporizador asegura que cada rastro de condensado sea eliminado después de que el acondicionador de aire se apaga.

Opção 2 - Sensor de temperatura calor y frío - no incluído en el BD-001

Un sensor de calefacción / refrigeración instalado a la entrada y salida del aire indica cuando es necesaria la refrigeración. La bomba se mantiene constantemente activa cuando la unidad está encendida, que se produzca condensación o no.

With connectors that connect directly to 6x9 mm tube drainage, mounting kits and power cord.

Option 1 - 230 V CR plug - included in the BD-001

The pump works continuously when the air conditioning system is turned on. A timer ensures that each condensate track is removed after the air conditioner turns off.

Option 2 - Temperature sensor Hot and Cold - not included in the BD-001

A temperature sensor installed at the air entry and exit shows when cooling is needed. It constantly keeps active the pump when the air conditioner is on whether in presence of condensate or not.

MaxiBlue®

Fit smart, fit fast, made to last

OPZIONE 1
OPCIÓN 1
OPTION 1



cod. BD-0011
Sensore temperatura
Sensor de temperatura
Temperature sensor

BD-002

318,00 €

OPZIONE 2
OPCIÓN 2
OPTION 2



cod. BD-0012
Sensore serbatoio
Sonda del acumulador
Tank sensor

BD-002T

318,00 €

OPZIONE 3
OPCIÓN 3
OPTION 3



cod. BD-0013
DrainStik®

Diaphragma rotatorio brevettato
Diaphragma rotatorio patentado
Patented rotary diaphragm





Portata massima 14 l/h
Capacidad máxima
Max flow rate

Aspirazione 8 m | **autoattivante**
Aspiración activación automática
Self priming self-activation

Altezza di mandata 8 m
Altura de impulsión
Discharge head

Alimentazione 230V - 70 mA
Alimentación
Power supply



Montaggio | Montaje | Installation

- 1-All'interno dell'unità | Dentro de la unidad
Inside the unit
- 2-Sopra al controsoffitto | Por encima del techo
Above the ceiling
- 3-Installazione remota | Instalación remota
Remote installation

Opzione 1 - Sensore Temperatura Caldo e Freddo - incluso in BD-002

Un sensore caldo/freddo montato all'ingresso e all'uscita dell'aria segnala quando c'è bisogno di raffreddamento. Tiene attiva costantemente la pompa quando il condizionatore è acceso, sia che si produca o no condensa.

Opzione 2 - Sensore di Serbatoio (ad efficienza energetica) - incluso in BD-002T

Gocciolatoio collegato al serbatoio nel quale la presenza di condensa fa scattare l'interruttore a stato solido che disattiva la pompa. Si attiva solo durante la produzione di condensa. L'allarme spegne il condizionatore e lo accende quando il livello torna alla normalità.

Opzione 3 - DrainStik® (ad efficienza energetica) - non incluso

Questa sottile sonda può essere installata direttamente nel tubo di scarico di ogni tipo di impianto.

Opción 1 - Sensor de temperatura calor y frío - incluido en el BD-002

Un sensor de calefacción / refrigeración instalado a la entrada y salida del aire indica cuando es necesaria la refrigeración. La bomba se mantiene constantemente activa cuando la unidad está encendida, independientemente de que se produzca condensación o no.

Opción 2 - Sonda del tanque (eficiencia energética) - incluidos en el BD-002T

Goteo conectado al tanque en el que la presencia de condensación dispara el interruptor de estado sólido que apaga la bomba. Se activa solo durante la producción de condensado. La alarma apaga el aire acondicionado y lo enciende cuando el nivel vuelve a la normalidad.

Opción 3 - DrainStik® (eficiencia energética) - no incluido

Esta sonda delgada se puede instalar directamente en el tubo de escape de cualquier tipo de sistema.

Option 1 - Temperature sensor Hot and Cold - included in the BD-002

A temperature sensor installed at the air entry and exit shows when cooling is needed. It constantly keeps active the pump when the air conditioner is on whether in presence of condensate or not.

Option 2 - Tank sensor (energy efficiency) - included in the BD-002T

Drip connected to the tank in which the presence of condensation starts the solid state switch, which turns the pump off. It is active only during the production of condensate. The alarm switches the air conditioning off and turns it on when the level returns to the standard level.

Option 3 - DrainStik® (energy efficiency) - not included

This thin probe can be installed directly in the exhaust pipe of any type of system.

MicroBlue®


Pompa molto silenziosa che non necessita di ulteriori accessori per ridurre la rumorosità in fase di funzionamento, inoltre può essere installata in qualsiasi posizione e orientamento durante le fasi umido/secco. Si tratta di una pompa a doppia tensione che utilizza la tecnologia di rilevamento con termistore per eliminare il rischio di arresto improvviso con galleggiante. **No filtri, no rumore** (sempre silenziosa quando attiva anche in assenza di acqua), **no manutenzione, no costi elevati, no perdite di tempo, 3 anni di garanzia.**

Bomba muy silenciosa que no requiere accesorios adicionales para reducir el ruido durante el funcionamiento, se puede instalar en cualquier posición y orientación durante las etapas de húmedo / seco. Es una bomba de doble voltaje que utiliza la tecnología de detección de termistor para eliminar el riesgo de una parada repentina con flotador. **Sin filtros, ni ruido** (siempre en silencio cuando está activa, incluso en ausencia de agua), **sin mantenimiento, sin costes altos, sin pérdida de tiempo, 3 años de garantía.**

Very silent pump that does not require any additional silencing accessories when it is in action, it can also be installed in any position and orientation whilst operating both wet and dry continuously. It is a dual voltage pump which uses proven thermistor level sensing technology to remove the risk of stuck or sunken float switches. **No filters, no noise** (always silent when active even in the absence of water), **no maintenance, no high costs, no loss of time, 3 years warranty.**



GyRok™ Technology



Indicatore di flusso
Indicador de flujo
Flow Indicator



DIN Plug

cod

BD-003

€

235,00

Può essere montata con ogni orientamento, fino a 2 m di distanza dall'unità di condizionamento.
Se puede montar con cualquier orientación, hasta 2 m de la unidad de acondicionamiento.
Can be mounted in any orientation, up to 2 m away from the air conditioning unit.

Opzione 1 - Sensore di Serbatoio (ad efficienza energetica) - non incluso


Gocciolatoio collegato al serbatoio nel quale la presenza di condensa fa scattare l'interruttore a stato solido che disattiva la pompa. Si attiva solo durante la produzione di condensa. L'allarme spegne il condizionatore e lo accende quando il livello torna alla normalità.

Opción 1 - Sonda del tanque (eficiencia energética) - no incluido

Goteo conectado al tanque en el que la presencia de condensación dispara el interruptor de estado sólido que apaga la bomba. Se activa sólo durante la producción de condensado. La alarma apaga el aire acondicionado y lo enciende cuando el nivel vuelve a la normalidad.

Option 1 - Tank sensor (energy efficiency) - not included

Drip connected to the tank in which the presence of condensation starts the solid state switch, which turns the pump off. It is active only during the production of condensate. The alarm switches the air conditioning off and turns it on when the level returns to the standard level.



Portata massima 5 l/h

Capacidad máxima
Max flow rate

Aspirazione 5 m

Aspiración
Self priming

Altezza di mandata 2 m

Altura de impulsión
Discharge head




Alimentazione 230V - 70 mA

Alimentación
Power supply

OPZIONE 1
OPCIÓN 1
OPTION 1



cod. BD-0012
Sensore serbatoio
Sonda del acumulador
Tank sensor



Spina CR | Enchufe CR | CR Plug
BD-0010
18,90


Aziona in modo continuo la pompa quando l'impianto di aria condizionata è acceso.
 La bomba funciona de forma continua cuando el aire acondicionado está encendido.
 The pump operates continuously when the air conditioning is on.

Prezzo per pezzo | Precio por pieza | Price per piece

**Sensore di temperatura caldo/freddo
 Sensor de temperatura calor y frío
 Temperature sensor Hot and Cold**
BD-0011
110,25


Montato all'ingresso e all'uscita dell'aria segnala quando c'è bisogno di raffreddamento.
 Instalado a la entrada y salida del aire indica cuando es necesaria la refrigeración.
 Installed at the air entry and exit to show when cooling is needed.

Prezzo per pezzo | Precio por pieza | Price per piece

Sensori di serbatoio a efficienza energetica
BD-0012
110,25

**Sensores del tanque con eficiencia energética
 Tank sensor with energy efficiency**

Attiva la pompa solo quando viene prodotta la condensa.
 Activa la bomba sólo cuando se produce el condensado.
 It activates the pump only during the production of condensate.

Prezzo per pezzo | Precio por pieza | Price per piece

Drain Stick®
BD-0013
110,25


Sottile sonda applicata direttamente dentro al tubo scarico condensa in alternativa al galleggiante.
 Sonda delgada se puede instalar directamente en el tubo de escape de cualquier tipo de sistema, alternativamente al flotador.
 Thin probe can be installed directly in the exhaust pipe of any type of system, instead of the float.

Prezzo per pezzo | Precio por pieza | Price per piece

A Rigid

Adattatori | Adaptadores | Adapters
BD-0014A
21,00

Adattatore multicono, rigido e flessibile.
 Adaptador rígido y flexible.
 Flexible and rigid stepped adapter.

BD-0014B
21,00
B Flexible

Prezzo per pezzo | Precio por pieza | Price per piece

Multitank kit
BD-0015
136,50


Completo di sensore alto/basso che aziona la pompa solo in presenza di condensa.
 Alternativa all'uso dei galleggianti tradizionali, senza parti mobili, per impianti multi-split.
 Suministrado con sensor alto/bajo que acciona la bomba sólo en presencia de condensación. Una alternativa al uso de los flotadores tradicionales, sin partes móviles, para sistemas multi-split.
 Supplied with up/down sensor that turns the pump on only in the presence of condensation.
 An alternative to the traditional floats, no moving parts, for multi-split systems.

Prezzo per pezzo | Precio por pieza | Price per piece

MiniBlue®


MaxiBlue®

MicroBlue®



NASTRO ISOLANTE ANTICONDENSA

Cinta aislante anticondensación
 Condensation Prevention Tape



GOMMA
 GOMA
 RUBBER
 cod. 9898-500

POLIETILENE
 POLIETILENO
 POLYETHYLENE
 cod. 9898-501

Fornito in due versioni (gomma o polietilene). Reazione al fuoco Classe 1. Temperatura di utilizzo: -15°C / +80°C.

Se suministra en dos versiones (goma y polietileno). Para aislamiento térmico. Reacción al fuego Clase 1. Temperatura de funcionamiento -15°C / +80°C.

Supplied in two versions (rubber or polyethylene). Class1 fire rating. Operating temperature: From -15°C / +80°C.



9898-500

50 x 3 mm x 10 m

24 Pz

7,71

9898-501

50 x 3 mm x 10 m

24 Pz

6,48



ALLUMINIO
 ALUMINIO
 ALUMINUM
 cod. 9898-400

ALLUMINIO RETINATO
 ALUMINIO REFORZADO
 REINFORCED ALUMINUM TAPE
 cod. 9898-401

Nastro in alluminio autoadesivo con collante forte. Classe 1. Anticondensa. Temperatura di utilizzo -15°C / +80°C.

Cinta de aluminio autoadhesivo, con pegamento fuerte. Clase 1. Anti-condensación. Temperatura de funcionamiento -15°C / +80°C.

Self-adhesive, condensation prevention aluminum tape with strong glue. Class 1 fire rating. Operating temperature: From -15°C / +80°C.



9898-400

50 x 0,3 mm x 50 m

24 Pz

12,38

9898-401

50 x 0,3 mm x 50 m

24 Pz

15,56

BENDA VINILICA

Recubrimiento Vinílico
 Vinyl Band

Rotoli in pvc elastico non adesivo. Rapidità e semplicità di montaggio, ottima resistenza agli acidi.

Vengono impiegati per:

- Rivestimento esterno di protezione per tubi isolati;
- Protezione tubi interrati contro ossidazione e correnti vaganti;
- Protezione parti di manufatti da non trattare nei bagni galvanici (Es: cromatura, zincatura ecc.);
- Si sconsiglia l'impiego su tubi esposti alla luce diretta del sole.

Rollos de PVC elástico no adhesivo. Rapidez y simplicidad de montaje, perfecta resistencia a los ácidos.

Son utilizados para:

- Recubrimiento exterior para la protección de tubos aislados;
- Protección de tubos enterrados contra la oxidación y las corrientes dañinas del aire;
- Protección de partes de manufacturados a no tratar con baños de galvanización, (p. ej. partes cromadas, zincadas, etc.);
- Se desaconseja el utilizo para tubos expuestos a la luz solar directa.

Rolls of elastic non adhesive PVC. Quick and easy to apply, excellent resistance to acid.

They are used for:

- External finishing and protection of insulated pipes;
- Protection for in ground pipes against oxidation and stray air flow;
- Protection of parts that cannot be treated with galvanizing baths, (i.e. chromium plating, galvanization, etc.);
- Not recommended for use on pipes exposed to direct sunlight.



9898-550-01

60m - h. 10 cm

30 Pz

15,12

9898-551-01

25m - h. 10 cm


30 Pz

6,60

KIT DI CURVATURA

Kit de curva / Bending kit

- Facilita la piega dei tubi di rame
- Evita lo schiacciamento del tubo durante l'installazione
- Evita i problemi di resa dell'impianto dovuti allo schiacciamento dei tubi
- Facile rimozione
- Riutilizzabile per molteplici installazioni
- Confezionati in sacchetto apri - chiudi
- Fascette di chiusura riutilizzabili



Facile da inserire e da togliere
Fácil de poner y remover
Easy to insert and remove



Facilita la curvatura dei tubi di rame
Facilita la curva de los tubos de cobre
It facilitates the bending of copper tubes




Basta tubi schiacciati durante l'installazione
No más tubos aplastados durante la instalación
No more crashed pipes during installation



- Facilita el pliegue de tubos de cobre
- Evita el aplastamiento del tubo durante la instalación
- Evita problemas de rendimiento del sistema debido al aplastamiento de los tubos
- De fácil remoción
- Reutilizable para múltiples instalaciones
- Empaquetado en envoltura abres-ciertras
- Bandas reutilizables

- Facilitates bending of copper pipes
- Prevents the tube from crushing during installation
- Avoids system failure due to pipe crushing
- Easy removal
- Reusable for multiple installations
- Packed in open/close bag
- Reusable closure straps




● 1/4" ● 3/8" ● 1/2"
● 5/8" ○ 3/4"

cod	Ø Copper Tube		€
9899-851-00	1/4" + 3/8"	2 bobine da 4 m per diametro 2 bobinas de 4 m para diámetro 2 rolls of 4 m per diameter	33,00
9899-852-00	1/2" + 5/8"	2 bobine da 4 m per diametro 2 bobinas de 4 m para diámetro 2 rolls of 4 m per diameter	52,90
9899-850-00	1/4" + 3/8" + 1/2" + 5/8"	4 bobine da 4 m per diametro 4 bobinas de 4 m para diámetro 4 rolls of 4 m per diameter	71,00
9899-853-00	3/4"	1 bobine da 4 m per diametro 1 bobinas de 4 m para diámetro 1 rolls of 4 m per diameter	55,00

TUBO IN RAME ISOLATO E ACCOPPIATO

Tubo de cobre aislado y acoplado

Insulated and twin copper tube




cod	Ø		Spessore rame Espesor cobre Copper thickness	Spessore isolamento Espesor aislamiento Insulation thickness		
	inch	mm	mm	mm		
9899-821-500	1/4" 3/8"	6,35 - 9,52	0,80	6,5-7	25 m	400 m
9899-822-500	1/4" 1/2"	6,35 - 12,70	0,80	6,5-9	25 m	400 m

Prezzi al metro su richiesta | Precio al metro a pedido | Price per metre on request

TUBO IN RAME ISOLATO

Tubo de cobre aislado

Insulated copper tube



cod	Ø		Spessore rame Espesor cobre Copper thickness	Spessore isolamento Espesor aislamiento Insulation thickness	Pressione di scoppio Presión de rotura Bursting pressure	Pressione d'esercizio Presión trabajo Operating pressure		
	inch	mm	mm	mm	bar	bar		
9899-801-500	1/4"	6,35	0,80	6,5	558,02	139,51	50 m	1000 m
9899-831-500	1/4"	6,35	1	6,5	697,53	174,38	50 m	1000 m
9899-802-500	1/2"	12,70	0,80	8	279,01	69,75	50 m	750 m
9899-832-500	1/2"	12,70	1	9	348,76	87,19	50 m	750 m
9899-803-500	3/8"	9,52	0,80	7	372,21	93,05	50 m	1000 m
9899-833-500	3/8"	9,52	1	7	465,26	116,32	50 m	1000 m
9899-804-500	5/8"	15,88	1	10	278,92	69,73	25 m	450 m
9899-805-500	3/4"	19,05	1	10	232,51	58,13	25 m	400 m
9899-836-500	7/8"	22,23	1	10	199,25	49,81	25 m	250 m

Prezzi al metro su richiesta | Precio al metro a pedido | Price per metre on request

KIT D'INSTALLAZIONE CON TUBO IN RAME DA 3/8"X0,80 + 1/4"X0,80

Kit de instalación con tubería de cobre de 3/8"x0,80 + 1/4"x0,80

Installation kit with 3/8"x0,80 + 1/4"x0,80 copper pipe

Componenti | Componentes | Components:

Tubo in rame accoppiato (rotolo da 5 m) | El tubo de cobre acoplado (L=5m)

Twin copper tube (L=5 m) (pg. 170)

Rondelle | Arandelas | Washers

Kit ferma macchina | Kit unión máquina | Condensing unit catch kit (pg. 134)

Bocchettone 3/8" | Tuerca 3/8" | Nut 3/8" (pg. 172)

Bocchettone 1/4" | Tuerca 1/4" | Nut 1/4" (pg. 172)

Coppia di Staffe | Par de soportes | Pair of Brackets

9794-161 (pg. 122)

9794-055X (pg. 108)



	Tubo Tubo Pipe	Rondelle Arandelas Washers	Kit ferma macchina Kit de ancoraje máquina Anchoring machine kit	Bocchettone 3/8" Tuerca 3/8" Nut 3/8"	Bocchettone 1/4" Tuerca 1/4" Nut 1/4"	Coppia di Staffe Par de soportes Pair of Brackets
KIT794-161	■	■	■	■	■	9794-161
KIT794-055X	■	■		■	■	9794-055X

BOMBOLA RICARICABILE IN ACCIAIO AL CARBONIO

Bombona recargable de acero al carbono

Refillable carbon steel cylinders

Gas refrigeranti ecologici.

Gases refrigerantes ecológicos.

Environmentally friendly refrigerant gases.



cod			
9100-161	Gas R422D	(1 Lt / 850 gr)	12 Pz
9100-162	Gas R422D	(2,5 Lt / 2 kg)	6 Pz
9100-111	Gas R407C	(1 Lt / 850 gr)	12 Pz
9100-112	Gas R407C	(2,5 Lt / 2 kg)	6 Pz
9100-113	Gas R407C	(7 Lt / 5 kg)	2 Pz
9100-121	Gas R410A	(1 Lt / 800 gr)	12 Pz
9100-122	Gas R410A	(2,5 Lt / 2 kg)	6 Pz
9100-123	Gas R410A	(7 Lt / 5 kg)	2 Pz
9100-132	Gas R134A	(2,5 Lt / 2 kg)	6 Pz
9100-141	Gas R32	(1 Lt / 800 gr)	12 Pz
9100-144	Gas R32	(12,5 Lt / 9 KG)	1 Pz

Prezzi su richiesta | Precio bajo pedido | Prices on request

RUBINETTO A SFERA PER BOMBOLE GAS R32

Válvula de bola para cilindros de gas R32

Ball valve for gas cylinders

Rubinetto a sfera dritto 1/2" ACME SX F x 1/4" M

Válvula de bola recta 1/2" ACME SX F x 1/4" M

Straight ball valve 1/2" ACME L F x 1/4" M

cod

9002-401

€

40,17



cod



cod


Guarnizione in rame per raccordi

Guarnición de cobre

Copper flares

9020-051	1/4"	100 Pz	0,49
9020-052	3/8"	100 Pz	0,49
9020-053	1/2"	100 Pz	0,52
9020-054	5/8"	100 Pz	0,72
9020-055	3/4"	100 Pz	1,30

Bocchettone per tubi

Tuerca

Nut

9020-061	1/4"	10 Pz	1,23
9020-062	3/8"	10 Pz	2,00
9020-063	1/2"	10 Pz	2,77
9020-064	5/8"	10 Pz	3,51
9020-065	3/4"	10 Pz	7,79
9020-066	7/8"	10 Pz	12,25

Bocchettone ridotto per tubi

Tuerca reducida

Reducing nut

9020-161	3/8" - 1/4"	10 Pz	2,18
9020-162	1/2" - 3/8"	10 Pz	2,86
9020-163	5/8" - 1/2"	10 Pz	3,51

Bocchettone cieco

Tuerca ciega

Blind nut

9020-041	1/4"	10 Pz	1,40
9020-042	3/8"	10 Pz	2,21
9020-043	1/2"	10 Pz	3,17
9020-044	5/8"	10 Pz	3,83

Giunto M-M

Empalme M-M

Male-male union

9020-071	1/4" - 1/4"	10 Pz	2,28
9020-072	3/8" - 3/8"	10 Pz	3,57
9020-073	1/2" - 1/2"	10 Pz	4,91
9020-074	5/8" - 5/8"	10 Pz	7,49
9020-075	3/4" - 3/4"	10 Pz	10,25

Giunto ridotto M-M

Empalme reducido M-M

Male-male

9020-101	1/4" - 3/8"	10 Pz	3,57
9020-102	3/8" - 1/2"	10 Pz	4,91
9020-103	1/2" - 5/8"	10 Pz	7,49
9020-104	5/8" - 3/4"	10 Pz	10,22
9020-105	1/4" - 1/2"	10 Pz	4,22
9020-106	3/8" - 5/8"	10 Pz	6,77
9020-107	1/2" - 3/4"	10 Pz	9,40
9020-108	1/4" - 5/8"	10 Pz	6,34

Giunto a gomito M-M

Acodado M-M

Male-male elbow

9020-081	1/4" - 1/4"	10 Pz	4,24
9020-082	3/8" - 3/8"	10 Pz	6,81
9020-083	1/2" - 1/2"	10 Pz	7,46
9020-084	5/8" - 5/8"	10 Pz	13,37
9020-085	3/4" - 3/4"	10 Pz	14,75

Giunto a gomito M-F

Acodado M-F

Male-female elbow

9020-091	1/4" - 1/4"	10 Pz	5,70
9020-092	3/8" - 3/8"	10 Pz	6,46
9020-093	1/2" - 1/2"	10 Pz	8,98
9020-094	5/8" - 5/8"	10 Pz	12,65
9020-095	3/4" - 3/4"	10 Pz	23,84

Riduzione M-F

Reducción M-F


Male-female reducing union

9020-201	1/4" - 3/8"	10 Pz	4,47
9020-202	1/4" - 1/2"	10 Pz	5,20
9020-203	3/8" - 1/4"	10 Pz	4,47
9020-204	3/8" - 1/2"	10 Pz	6,90
9020-205	1/2" - 3/8"	10 Pz	5,02
9020-206	1/2" - 5/8"	10 Pz	7,36
9020-207	5/8" - 1/2"	10 Pz	6,90

RACCORDO AD INVERSIONE

Empalme a inversión

Inverting connector



cod

ØM

ØF



9020-301*	1/4"	1/4"	10 Pz	11,03
9020-302*	3/8"	3/8"	10 Pz	14,75
9020-303*	1/2"	1/2"	10 Pz	17,88
9020-304*	5/8"	5/8"	10 Pz	20,91
9020-311**	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	5 Kit	27,39
9020-312**	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"	5 Kit	29,70

*Prezzo per pezzo | Precio por pieza | Price per piece

**Prezzo per kit | Precio por kit | Price per kit

RACCORDO AUTOCARTELLANTE IN DUE PEZZI

Empalme para abocardar en dos piezas


Flare fittings – two pieces

Sostituisce le tradizionali cartelle realizzate a mano. Permette un risparmio economico e di tempo, senza compromettere la sicurezza della sigillatura. Composto da dado e boccia di compressione con bussola già inserita. Universale per tubi di rame spessore 0,80 e 1 mm. Garantito e testato a 240 bar di pressione, è utilizzabile con qualsiasi gas refrigerante.

Sustituye los tradicionales abocardados realizados a mano. Permite un ahorro económico y de tiempo, sin comprometer la seguridad en el sellado. Compuesto por una tuerca y un empalme de compresión con manguito incluido. Universal para tubos de cobre con espesor 0,80 y 1 mm. Garantizado y testado a 240 bar de presión y utilizable con cualquier gas refrigerante.

It replaces traditional, hand-made flare fittings. Money and time saving is granted while obtaining a safe sealing. The system is made of a nut, a compression bush and an already inserted sleeve. Universal application for copper tubes with 0,80 and 1 mm thickness. Tested and guaranteed at 240 Bar, it can be used with all refrigerant gases.

cod	Ø		€
9020-151	1/4"	10 Pz	6,81
9020-152	3/8"	10 Pz	7,63
9020-153	1/2"	10 Pz	10,54



Prezzo Kit (dado+ogiva) | Precio kit (tuerca + ojiva) | Price per kit (nut and ogive)

cod	Ø		€
9020-181	1/4"-1/4"	10 kit	14,71
9020-182	3/8"-3/8"	10 kit	19,30
9020-183	1/2"-1/2"	10 kit	30,36




Prezzo per Kit | Precio por kit | Price per kit

VALVOLE BI-DIREZIONALI

Válvulas Bidireccionales

Bi-directional valve

cod	Ø	Diametro Diámetro Diameter mm	Lunghezza Longitud Length mm	Altezza Altura Height mm	€
9006-400	1/4"	10	132	56,5	67,66
9006-402	3/8"	10	132	56,5	70,27
9006-403	1/2"	10	132	56,5	71,59
9006-404	5/8"	15	148	65	106,28
9006-405	3/4"	15	148	65	110,86
9006-406	7/8"	19	185	87	149,06
9006-407	1-1/8"	25	210	89	198,21
9006-408	1-3/8"	32	210	102	270,89
9006-409	1-5/8"	40	245	114	365,08




VALVOLE PER IMPIANTI SPLIT

Válvulas para sistemas split

Valves for split systems

cod	i	€
9002-420	1/4" SAE	37,98
9002-421	5/16" SAE	39,12



TUBI FLESSIBILI ISOLATI ANTIRUMORE IN ALLUMINIO - DOPPIA PARETE

Tubo termo fónico flexible de aluminio de doble pared

Insulated noise-reducing flexible aluminium ducts – Two ply

Realizzato con un condotto interno in alluminio/poliester microforato, un materassino isolante in fibra di vetro e/o in fibra di poliesteri di spessore 25 mm e densità 16 kg/m³ e una protezione esterna anch'essa in alluminio/poliester. Adatto a diverse tipologie di impianti civili ed industriali di ventilazione, condizionamento e riscaldamento.

Realizado con un conducto interno de aluminio/poliéster micro-agujereado, una capa aislante de espesor 25 mm y densidad 16 Kg/m³ de fibra de vidrio y/o fibra de poliéster y una protección externa de aluminio/poliéster. Se adapta a diferentes utilizos en instalaciones civiles e industriales de ventilación, aire acondicionado y calefacción.

With an inner ply of micro-perforated aluminium/polyester, an insulating glass fiber and/or polyester fiber mattress (thickness: 25 mm, density: 16 kg/m³) and an outer aluminium/polyester protective layer. Suitable for many ventilation, air-conditioning and heating applications.



Classe di reazione al fuoco Clase de reacción al fuego Reaction to fire perform	MI
Gama di diametri Gama diámetros Diameter range	82 - 315 mm
Temperatura esercizio interno Temperatura de explotación Int. Inner operating temperature	-30°C +140°C
Temperatura esercizio esterno Temperatura de explotac. Ext. Outer operating temperature	-30°C +140°C
Velocità max aria Velocidad máxima aire Max air speed	30 m/sec
Pressione max Presión máxima Max pressure	2500 Pa

cod	Ø		€
9899-600-600	82	10 m	4,33
9899-601-600	102	10 m	4,41
9899-602-600	127	10 m	5,34
9899-604-600	152	10 m	6,32
9899-605-600	160	10 m	7,15
9899-606-600	180	10 m	7,87
9899-607-600	204	10 m	7,93
9899-608-600	229	10 m	9,26
9899-609-600	254	10 m	10,59
9899-610-600	305	10 m	12,20
9899-611-600	315	10 m	13,53

Prezzo al metro | Precio por metro | Price per meter

TUBI FLESSIBILI IN PVC - DOPPIA PARETE

Tubo flexible de PVC de doble pared

PVC flexible ducts - Two ply

Condotto isolante per impianti di ventilazione, condizionamento e riscaldamento. Garantisce un adeguato isolamento termico ed acustico.

Tubo aislante para instalaciones de ventilación y climatización tanto en frío como en calor. Asegura un adecuado aislamiento acústico.

Insulated duct for air-conditioning, heating and ventilation systems requiring thermal and noise reducing insulation.



Classe di reazione al fuoco Clase de reacción al fuego Reaction to fire perform	MI
Gama di diametri Gama diámetros Diameter range	76 - 315 mm
Temperatura esercizio Temperatura de funcionamiento Operating temperature	-20°C/+75°C
Velocità max aria Velocidad máxima aire Max air speed	30 m/sec
Pressione max Presión máxima Max pressure	2000 Pa

cod	Ø		€
9899-600-00	82	10 m	7,36
9899-601-00	102	10 m	7,85
9899-602-00	127	10 m	9,17
9899-604-00	152	10 m	10,53
9899-605-00	160	10 m	10,76
9899-606-00	180	10 m	12,25
9899-607-00	204	10 m	14,25
9899-609-00	254	10 m	16,79
9899-610-00	305	10 m	19,33
9899-611-00	315	10 m	19,70

Prezzo al metro | Precio por metro | Price per meter

TUBI FLESSIBILI IN ALLUMINIO SEMPLICE

Tubo flexible de aluminio simple

Flexible aluminium duct – simple version

Leggero realizzato con vari strati di alluminio e poliestere microforato con spirale di acciaio. Adatto a diverse tipologie di impianti civili ed industriali di ventilazione, condizionamento e riscaldamento.

Ligero realizado de varias capas de aluminio y poliéster micro-agujerado con espiral de acero. Se adapta a diferentes utilizos en instalaciones civiles e industriales de ventilación, aire acondicionado y calefacción.

Made of various aluminium and micro-perforated polyester layers with steel helix. Suitable for many ventilation, air-conditioning and heating applications.

cod	Ø		€	Classe di reazione al fuoco Clase de reacción al fuego Reaction to fire perform	MI
9899-500-600	82	10 m	1,73	Gamma di diametri Gama diámetros Diameter range	82 - 315 mm
9899-501-600	102	10 m	1,82	Temperatura esercizio Temperatura de funcionamiento Operating temperature	-30°C/+140°C
9899-502-600	127	10 m	2,11	Velocità max aria Velocidad máxima aire Max air speed	30 m/sec
9899-504-600	152	10 m	2,71	Pressione max Presión máxima Max pressure	2500 Pa
9899-505-600	160	10 m	2,86		
9899-506-600	180	10 m	3,23		
9899-507-600	204	10 m	3,30		
9899-508-600	229	10 m	3,40		
9899-509-600	254	10 m	3,58		
9899-510-600	305	10 m	4,38		
9899-511-600	315	10 m	4,59		

Prezzo al metro | Precio por metro | Price per meter

TUBI FLESSIBILI IN PVC SEMPLICI

Tubo flexible de PVC simple

Flexible PVC ducts - simple version


Condotto per impianti di ventilazione, condizionamento e riscaldamento.

Tubo para instalaciones de ventilación y climatización tanto en frío como en calor.

Suitable for ventilation, air-conditioning and heating applications.

cod	Ø		€	Classe di reazione al fuoco Clase de reacción al fuego Reaction to fire perform	MI
9899-500-00	82	10 m	2,81	Gamma di diametri Gama diámetros Diameter range	82 - 315 mm
9899-501-00	102	10 m	3,03	Temperatura esercizio Temperatura de funcionamiento Operating temperature	-20°C/+90°C
9899-502-00	127	10 m	3,89	Velocità max aria Velocidad máxima aire Max air speed	30 m/sec
9899-504-00	152	10 m	4,36	Pressione max Presión máxima Max pressure	2000 Pa
9899-505-00	160	10 m	4,54		
9899-506-00	180	10 m	5,10		
9899-507-00	204	10 m	6,42		
9899-508-00	229	10 m	8,03		
9899-509-00	254	10 m	8,62		
9899-510-00	305	10 m	10,54		
9899-511-00	315	10 m	11,46		

Prezzo al metro | Precio por metro | Price per meter



BOCCHETTE DI MANDATA REGOLABILI

Rejillas de impulsión regulables
Adjustable grilles





Le bocchette di mandata regolabili assicurano una distribuzione dell'aria silenziosa e priva di turbolenza. Sono composte da doppio filare di alette frontali singolarmente orientabili passo 20 mm, al fine di ottenere varie direzioni del flusso dell'aria.


Rejillas de impulsión regulables aseguran una distribución del aire silenciosa y sin vibraciones. Están compuestas de una doble hilera de aletas frontales orientables singularmente paso 20 mm, al fin de permitir varias direcciones del flujo del aire.

Our adjustable supply vents guarantee silent air distribution without any turbulence. Thanks to their individually steerable front blades – pitch: 20mm – in double row, the airflow can be directed in different directions.

Materiale Material Material	Alluminio Aluminio Aluminium
Finitura Retoque Finish	Anodizzato al naturale Anodizado al natural Natural anodized
Verniciato su richiesta Pintado bajo petición Painted on request:	607 ☐ RAL9010 (maggiorazione 15% sul prezzo di listino) (con aumento del 15% sobre el precio de catálogo) (15% surcharge on current price list)
Accessori Accesorios Accessories	- Serranda di taratura ad alette con movimento contrapposto - Plenum di raccordo - Compuerta de regulación con aletas con movimiento contrapuesto - Plenum de conexión - Regulation blade damper with opposed movement - Connecting plenum
Metodi di fissaggio Métodos de fijación Fixing	Con clips Con clips By clips

Altre misure su richiesta
Otras medidas bajo petición
Further measures on request





	cod	€	cod	€	cod	Ø	€	cod	€
200x100	7001-013-641	24,21	7006-013	14,93	7007-013	98	38,41	7008-013	52,30
300x100	7001-014-641	27,10	7006-014	16,03	7007-014	98	40,82	7008-014	61,53
400x100	7001-015-641	35,84	7006-015	17,77	7007-015	*98	43,21	7008-015	68,94
500x100	7001-016-641	38,46	7006-016	20,81	7007-016	*98	49,23	7008-016	71,92
200x150	7001-035-641	27,31	7006-035	16,03	7007-035	148	40,20	7008-035	64,80
300x150	7001-036-641	32,93	7006-036	18,13	7007-036	148	46,22	7008-036	57,78
400x150	7001-037-641	46,29	7006-037	21,34	7007-037	148	52,82	7008-037	74,85
500x150	7001-038-641	53,26	7006-038	24,53	7007-038	*148	59,42	7008-038	83,55
300x200	7001-058-641	41,07	7006-058	23,48	7007-058	198	49,71	7008-058	73,50
400x200	7001-059-641	52,28	7006-059	25,61	7007-059	198	56,92	7008-059	80,86
500x200	7001-060-641	62,94	7006-060	29,88	7007-060	198	64,84	7008-060	67,21
400x300	7001-070-641	74,57	7006-070	34,61	7007-070	248	64,83	7008-070	84,22
500x300	7001-071-641	80,37	7006-071	37,36	7007-071	248	74,42	7008-071	89,61

* Plenum a 2 attacchi | Plenum 2 atakes | Plenum 2 attacks



Serranda di taratura a contrasto

con alette a movimento contrapposto da montare in abbinamento a griglie di mandata e ripresa.



Materiale: Alluminio.

Compuertas de regulación a contraste: con aletas con movimiento contrapuesto, a fijar abinadas a rejillas de impulsión y de extracción.

Materiale: Aluminio.

Regulation dampers with opposed blade movement: to be installed with outlet grilles and return grilles.

Materiale: Aluminium.



Plenum in lamiera zincata, in abbinamento a griglie di mandata, griglie di ripresa e diffusori.

Materiale: Lamiera zincata

Installazione: Con clips delle griglie.

Plenum en chapa galvanizada, abinado a rejillas de impulsión, rejillas de extracción y difusores.


Materiale: Chapa galvanizada.

Instalación: Con las Clips de las rejillas.

Plenum, made of zinc-coated sheet metal, suitable for outlet grilles to be instlled with return grilles and ceiling diffusers.

Materiale: zinc-coated sheet metal.

Fixing: with grille clips.



Plenum in lamiera zincata con isolamento sp. 3 mm

Materiale: lamiera zincata e polietilene ignifugo autoestinguente.

Installazione: Con clips delle griglie.

Plenum de acero galvanizado con aislamiento 3 mm

Materiale: acero galvanizado y polietileno ignifugo, autoextinguible.

Instalación: Con los clips de las rejillas.

Plenum in galvanized steel with 3 mm insulation.

Materiale: galvanized steel and polyethylene fire retardant, self-extinguishing.

Installation: with clips of the grids.

GRIGLIE DI RIPRESA AD ALETTE FISSE 45°

Rejillas de extracción con aletas fijadas 45°

Return grilles with fixed 45° bent blades




Le griglie ad alette fisse passo 25 mm inclinate a 45° trovano applicazione come prese d'aria all'interno ed all'esterno di edifici. Il particolare profilo anti-pioggia delle alette assicura la massima protezione.


Rejillas con aletas fijas paso 25mm, inclinadas de 45°, son utilizadas como rejillas de toma de aire al interior y al exterior de los edificios. El particular perfil antilluvia de las aletas asegura la máxima protección.

These grilles with fixed, 45° bent blades – pitch: 25mm – are ideal both as internal and as external air intakes. The blades special rainproof profile guarantees maximum protection.

Materiale Material Material	Alluminio Aluminio Aluminium
Finitura Retoque Finish	Anodizzato al naturale Anodizado al natural Natural anodized
Verniciato su richiesta Pintado bajo petición Painted on request:	607 ☐ RAL9010 (maggiorazione 15% sul prezzo di listino) (con aumento del 15% sobre el precio de catálogo) (15% surcharge on current price list)
Accessori Accesorios Accessories	• Serranda di taratura ad alette con movimento contrapposto • Plenum di raccordo • Compuerta de regulación con aletas con movimiento contrapuesto • Plenum de conexión • Regulation blade damper with opposed movement • Connecting plenum
Metodi di fissaggio Métodos de fijación Fixing	Con clips Con clips By clips



Altre misure su richiesta
Otras medidas bajo petición
Further measures on request





	cod	€	cod	€	cod	Ø	€	cod	€
200x100	7003-013-641	18,38	7006-013	14,93	7007-013	98	38,41	7008-013	52,30
300x100	7003-014-641	21,30	7006-014	16,03	7007-014	98	40,82	7008-014	61,53
400x100	7003-015-641	26,15	7006-015	17,77	7007-015	*98	43,21	7008-015	68,94
500x100	7003-016-641	30,99	7006-016	20,81	7007-016	*98	49,23	7008-016	71,92
200x150	7003-035-641	22,27	7006-035	16,03	7007-035	148	40,20	7008-035	64,80
300x150	7003-036-641	25,18	7006-036	18,13	7007-036	148	46,22	7008-036	57,78
400x150	7003-037-641	30,01	7006-037	21,34	7007-037	148	52,82	7008-037	74,85
500x150	7003-038-641	36,78	7006-038	24,53	7007-038	*148	59,42	7008-038	83,55
300x200	7003-058-641	30,01	7006-058	23,48	7007-058	198	49,71	7008-058	73,50
400x200	7003-059-641	32,93	7006-059	25,61	7007-059	198	56,92	7008-059	80,86
500x200	7003-060-641	41,65	7006-060	29,88	7007-060	198	64,84	7008-060	67,21
400x300	7003-070-641	44,56	7006-070	34,61	7007-070	248	64,83	7008-070	84,22
500x300	7003-071-641	55,18	7006-071	37,36	7007-071	248	74,42	7008-071	89,61

* Plenum a 2 attacchi | Plenum 2 atakes | Plenum 2 attacks



Serranda di taratura a contrasto

con alette a movimento contrapposto da montare in abbinamento a griglie di mandata e ripresa.



Materiale: Alluminio.

Compuertas de regulación a contraste: con aletas con movimiento contrapuesto, a fijar abinadas a rejillas de impulsión y de extracción.

Material: Aluminio.

Regulation dampers with opposed blade movement: to be installed with outlet grilles and return grilles.

Material: Aluminium.



Plenum in lamiera zincata, in abbinamento a griglie di mandata, griglie di ripresa e diffusori.

Materiale: Lamiera zincata

Installazione: Con clips delle griglie.

Plenum en chapa galvanizada, abinado a rejillas de impulsión, rejillas de extracción y difusores.


Material: Chapa galvanizada.

Instalación: Con las Clips de las rejillas.

Plenum, made of zinc-coated sheet metal, for outlet grilles to be instlled with return grilles and ceiling diffusers.

Material: zinc-coated sheet metal.

Fixing: with grille clips.



Plenum in lamiera zincata con isolamento sp. 3 mm

Materiale: lamiera zincata e polietilene ignifugo autoestinguente.

Installazione: Con clips delle griglie.

Plenum de acero galvanizado con aislamiento 3 mm

Material: acero galvanizado y polietileno ignifugo, autoextinguible.

Instalación: Con los clips de las rejillas.

Plenum in galvanized steel with 3 mm insulation.

Material: galvanized steel and polyethylene fire retardant, self-extinguishing.

Installation: with clips of the grids.

GRIGLIE TELESCOPICHE

Rejillas telescópicas

Telescopic grilles




Le griglie telescopiche sono utilizzate per effettuare il riciclo dell'aria attraverso le porte. Sono caratterizzate da un particolare profilo a "V" che impedisce la vista attraverso la griglia.

Las rejillas telescópicas son utilizadas para actuar el cambio del aire a través de las puertas. Están caracterizadas por un particular perfil a "V" que impide la vista a través de la rejilla.

Telescopic grilles are used to ensure air circulation through doors. Their blades feature a special "V" profile which prevents to see through the grille.

Materiale Material Material	Alluminio Aluminio Aluminium
Finitura Retoque Finish	Anodizzato al naturale Anodizado al natural Natural anodized
Verniciato su richiesta Pintado bajo petición Painted on request:	607  RAL9010 (maggiorazione 15% sul prezzo di listino) (con aumento del 15% sobre el precio de catálogo) (15% surcharge on current price list)
Metodi di fissaggio Métodos de fijación Fixing	Con clips Con clips By clips

Altre misure su richiesta
Otras medidas bajo petición
Further measures on request



		
7005-013-641	200x100	34,85
7005-014-641	300x100	38,73
7005-015-641	400x100	44,56
7005-016-641	500x100	50,34
7005-017-641	600x100	57,13
7005-018-641	700x100	60,52
7005-019-641	800x100	63,88
7005-020-641	900x100	67,32
7005-021-641	1000x100	70,70

VALVOLE DI VENTILAZIONE

Válvulas de ventilación

Ventilation valves

Valvola di ripresa o mandata, costruita in acciaio verniciato di colore bianco con cono centrale regolabile e cono adattatore. Montata a soffitto o direttamente a canale per la ventilazione o la ripresa in locali di servizio, bagni e negozi.

Materiale:

Acciaio verniciato RAL 9010

Installazione:

Fornito con cono adattatore per aggancio a baionetta

Material:

Acero pintado RAL 9010

Instalacion:

Dotado de cono adptator para el enganche a bayonet

Material:

Painted steel RAL 9010


Installation:

Delivered with cone adaptor for bayonet fitting

Válvulas de extracción o de impulsión, construidas de acero pintado blanco regulable con un cono adaptador. Fijada al cielorraso o centralizada para la ventilación o la extracción del aire en locales de servicio, baños o tiendas.

Outlet or recovery valves. Made of whi-

te painted steel, with adjustable central cone and adaptor. To be fitted on the ceiling or directly on the duct for air supply or air return in ancillary facilities, bathrooms and shops.



cod	Ø	ØA	ØB	ØC	ØE	L1	L		€
9755-580-501	100	99	125	95	139	50	55	6 Pz	11,90
9755-581-501	125	124	150	115	169	50	65	6 Pz	14,36
9755-582-501	160	159	185	149	209	60	65	6 Pz	21,88
9755-583-501	200	199	225	203	145	60	65	6 Pz	28,51

Valvola ripresa o mandata in ABS di colore bianco con cono centrale regolabile. Fornite con una flangia e un anello per l'installazione e montaggio. Il cono centrale è regolabile con un numero di giri pari.

Installazione: Con anello e flangia


Válvulas de extracción o de impulsión, de ABS, de color blanco con un cono central regulable. Dotado de una arandela y un anillo para la instalación y la fijación. El cono central es regulable con un numero par de giros.

Instalacion: Con anillo y arendela

White ABS outlet or recovery valves. Adjustable central cone. Delivered with ring and flange for easy mounting. Their central cone is adjustable with an even number of turns.


Installation: With ring and flange

cod	Ø		€
9750-061-01	100	7 Pz	10,68
9750-063-01	125	6 Pz	13,17
9750-062-01	150	6 Pz	19,29
9750-065-01	200	6 Pz	27,10



MANICOTTO DRITTO MASCHIO/MASCHIO


Manguito con abocarda
 Straight Sleeve male/male



cod	Ø	€	cod	Ø	€
7301-001	80	3,90	7301-006	200	5,96
7301-002	100	4,04	7301-007	250	7,56
7301-003	125	4,54	7301-008	315	9,28
7301-004	150	5,14	7301-009	355	12,92
7301-005	160	5,21	7301-010	400	14,79

MANICOTTO CARTELLATO


Manguito para juntas rectas
 Sleeve flared



cod	Ø	€	cod	Ø	€
7302-001	80	4,19	7302-006	200	7,66
7302-002	100	4,90	7302-007	250	9,69
7302-003	125	5,51	7302-008	315	13,14
7302-004	150	6,40	7302-009	355	13,67
7302-005	160	6,47	7302-010	400	15,53

MANICOTTO CONCENTRICO

Manguito concentrico
 Concentric sleeve



cod	Ø	€	cod	Ø	€
7303-001	100/80	7,97	7303-011	200/150	15,47
7303-002	125/80	9,33	7303-012	200/160	15,53
7303-003	150/80	23,64	7303-013	250/160	18,81
7303-004	125/100	9,33	7303-014	250/200	24,92
7303-005	150/100	11,11	7303-015	315/160	18,81
7303-006	150/125	11,38	7303-016	315/200	24,92
7303-007	160/100	15,40	7303-017	315/250	24,92
7303-008	160/125	11,11	7303-018	355/250	47,72
7303-009	200/100	11,11	7303-019	355/315	49,61
7303-010	200/125	15,40			

VALVOLE DI NON-RITORNO

Válvulas de no retorno

Shutters

Le valvole di non-ritorno vengono montate negli impianti di ventilazione che funzionano in maniera puntuale o intermittente, e consentono di evitare il passaggio d'aria dall'esterno all'interno, in caso di arresto dell'impianto di ventilazione.

- Installare la valvola con il perno in posizione verticale

Las válvulas de no retorno están montadas en los equipos de ventilación que funcionan de manera puntual o intermitente, y permiten evitar el paso del aire del exterior al interior, en el caso en que el equipo de ventilación se pare.

- Instalar la válvula con el pivote en posición vertical

These shutters are mounted in air-conditioning installations that do not work continuously. When the installation stops, they prevent backdraughts.

- The shutter needs to be installed with the pin in a vertical position

cod	Ø		€
9753-301	80	32 Pz	21,06
9753-302	100	54 Pz	21,26
9753-303	110	40 Pz	23,22
9753-304	125	25 Pz	23,34
9753-305	150	17 Pz	25,79
9753-306	160	12 Pz	26,13
9753-307	175	10 Pz	39,98
9753-308	200	8 Pz	41,58
9753-309	250	1 Pz	53,08
9753-310	300	1 Pz	74,86
9753-311	315	1 Pz	77,43
9753-312	355	1 Pz	93,69




Drop Chemical



**Linea di prodotti chimici per la sanificazione
e la manutenzione degli impianti**

Línea de productos químicos para la desinfección
y el mantenimiento de las instalaciones

Chemical products for sanitation and units maintenance



188



Drop Detergente schiumogeno

*Drop Detergente espumoso
Drop foam cleaner*

188



Drop Detergente liquido

*Drop Detergente liquido
Drop liquid cleaner*

189



Detergente 750 ml

*Limpiador 750 ml
Cleaner 750 ml*

190



Detergente universale

*Limpiador Universal
Universal cleaner*

190



Fluido di lavaggio

*Lave fluido
Flushing fluid*

191



Lubrificante multifunzione

*Lubricante multifunción
Multifunction oil*

191



Olio universale per cartelle

*Aceite universal para abocardados
Universal oil for flare*

192



Sbloccante protettivo

*Desbloqueo de protección
Unlocking protective*

192



Passacavi

*Pasacables
Cable-seal*

193



Olio per pompe vuoto

*Aceite para bombas de vacío
Vacuum pump oil*

193



Zinco chiaro

*Zinc claro
Clear Zinc*

194



Protettivo skin

*Protector skin
Protective skin*

194



Rilevatore di fughe

*Detector de fugas
Leak detector*

195



Aria Compressa

*Aire Comprimido
Compressed air*

195



Igienizzante monouso

*Desinfectante desechable
Single use cleaner*

196



Igienizzanti profumati

*Desinfectante Perfumado
Air freshener*



Drop Chemical

PRODOTTI PER LA PULIZIA, LA MANUTENZIONE E LA CURA DEL VOSTRO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE

*Productos para la limpieza, el mantenimiento y el cuidado de
su sistema de aire acondicionado*

Products for cleaning, maintenance and care of your air conditioning system

DETERGENTI / *Detergentes* / *Cleaners*

LUBRIFICANTI / *Lubrificantes* / *Lubricants*

SBLOCCANTI / *De desbloqueo* / *Unlocking*

PROTETTIVI / *Protectores* / *Protective*

RILEVATORI GAS / *Detector de Gas* / *Gas detector*

PROFUMATORI / *Ambientadores* / *Fresheners*

DROP DETERGENTE SCHIUMOGENO 400 ML

Drop Detergente espumoso 400 ml

Drop foam cleaner 400 ml

Prodotto spray schiumogeno igienizzante e sanificante appositamente ideato per la pulizia e la manutenzione di filtri e condotti di impianti di condizionamento. Elimina la polvere, il grasso, lo sporco in genere e gli odori sgradevoli. Fornito con apposito erogatore.



Spray espumoso igienizzante y sanificante expresamente ideado para la limpieza y la manutención de filtros y conductos de las instalaciones de aire acondicionado. Elimina el polvo, la grasa, la suciedad en general y los olores desagradables. Provisto de dispensador.

Hygienizing and sanitising spray foam cleaner. Specifically developed for cleaning air conditioning filters and pipes, it removes dust, grease and bad smells. Delivered with dispenser.



9105-001



12 Pz



12,77

Prezzo per pezzo | Precio por pieza | Price per piece

Espositore da banco compreso nel prezzo
Expositor incluido en el precio
Display included in the price

DROP DETERGENTE LIQUIDO 400 ML

Drop Detergente líquido 400 ml

Drop liquid cleaner 400 ml

Prodotto spray igienizzante, adatto alla pulizia di tutti gli ambienti. Elimina odori ristagnanti causati da microrganismi e sostanze organiche.



Spray igienizzante, indicado para la limpieza de todos los ambientes. Elimina olores causados por micro-organismos y sustancias orgánicas.

Hygienizing spray cleaner suitable for cleaning all environments. It eliminates stale smells caused by micro-organisms and organic substances.



9105-002



12 Pz



13,23

Prezzo per pezzo | Precio por pieza | Price per piece

Espositore da banco compreso nel prezzo
Expositor incluido en el precio
Display included in the price

DROP DETERGENTE LIQUIDO 750 ML*Drop detergente líquido 750 ml**Drop liquid cleaner 750 ml*

Detergente liquido appositamente ideato per la pulizia e la manutenzione delle batterie di raffreddamento dei climatizzatori, termoconvettori, condensatori ecc. Elimina la polvere, il grasso, lo sporco in genere e gli odori ristagnanti grazie alla gradevole fragranza di pino. Fornito con apposito nebulizzatore.

Detergente líquido diseñado específicamente para la limpieza y el mantenimiento de bobinas de enfriamiento de aire acondicionado, convectores, condensadores, etc. Elimina el polvo, la grasa, la suciedad en general y los olores estancados gracias a la agradable fragancia de pino. Se suministra con un nebulizador especial.

Liquid cleaner specifically designed for the cleaning and the maintenance of air conditioning cooling coils, convectors, condensers, etc. It eliminates dust, grease, dirt in general and stagnant odors thanks to the pleasant pine fragrance. Supplied with a special nebulizer.

**9105-020****12 Pz****7,80**

Prezzo per pezzo | Precio por pieza | Price per piece

**DROP DETERGENTE LIQUIDO 750 ML***Drop Detergente líquido 750 ml**Drop liquid cleaner 750 ml*

Detergente liquido concentrato indicato per la pulizia delle scocche interne ed esterne di condizionatori, termoconvettori, superfici sintetiche in gomma e metallo. Formulato per rimuovere la polvere, il grasso e lo sporco in genere, lasciando gradevole profumazione di Lemon. Fornito con apposito nebulizzatore.

Detergente líquido adecuado para la limpieza de cuerpos internos y externos de unidades aire acondicionado, convectores, caucho sintético y superficies metálicas. Formulado para eliminar el polvo, la grasa y la suciedad en general, dejando un agradable aroma a limón. Se suministra con un nebulizador especial.

Liquid detergent suitable for cleaning internal and external bodies of air conditioners, convectors, synthetic rubber and metal surfaces. Formulated to remove dust, grease and dirt in general, leaving a pleasant scent of lemon. Supplied with a special nebulizer.

**9105-021****12 Pz****7,80**

Prezzo per pezzo | Precio por pieza | Price per piece



DROP DETERGENTE UNIVERSALE

Drop Limpiador Universal
Drop Universal cleaner



Formula concentrata detergente e sgrassante. Ideale per tutte le superfici plastiche, ceramiche e verniciate, per la pulizia di filtri, condensatori, termoconvettori etc. Indicato per la pulizia ed il mantenimento degli ambienti e dei vari componenti degli impianti di condizionamento e refrigerazione.

Fórmula concentrada detergente y desengrasante. Ideal para todas las superficies de plástico, cerámica, pintura, para la limpieza de filtros, condensadores, calentadores, etc... Apropiado para la limpieza y el mantenimiento del ambiente y de los componentes del aire acondicionado y refrigeración.

Concentrate formula made for cleaning and degreasing. Ideal for cleaning plastic, ceramic and painted surfaces, filters, condensators, convector heaters. It is also indicated for the cleaning and the maintenance of all environments and the components of air conditioning and refrigeration systems.



9105-019	2 Lt	6 Pz	23,50
9105-009	5 Lt	4 Pz	40,50

Prezzo per pezzo | Precio por pieza | Price per piece

FLUIDO DI LAVAGGIO

Lave fluido
Flushing fluid



Fluido per il lavaggio interno degli impianti frigoriferi di facile evaporazione in lattine da 1 lt. Non lascia alcun residuo. Utilizzabile solo con sistemi a pressione (A/CF-P).

Líquido de fácil evaporación para el lavado del interior de instalaciones frigoríficas, en latas de 1 lt. No deja algún residuo. Utilizable sólo con sistemas a presión (A/CF-P).

Washing fluid for the inside of a A/C and HVAC systems. It dries off easily, 1 lt can. Cleans perfectly. Usable only with pressure systems (A/CF-P).



9002-298	12 Pz	15,80
-----------------	-------	--------------

Prezzo per pezzo | Precio por pieza | Price per piece

LUBRIFICANTE MULTIFUNZIONE ALL-IN-ONE 400 ML

Lubricante multifunción todo-en-uno 400 ml

Multifunction oil all-in-one 400 ml

Prodotto multiuso "All in one" che lubrifica tutte le parti in movimento, elimina cigolii, sblocca meccanismi arrugginiti od ossidati. Protegge dalla corrosione e dall'umidità, pulisce dalle ossidazioni, grassi, resine, lucida le parti metalliche. 100% Idrorepellente.

Producto multiuso "todo en uno" que lubrica todas las partes móviles, elimina chirridos, afloja los mecanismos oxidados u oxidadas. Protege contra la corrosión y la humedad, limpia de oxidación, grasas, resinas, limpia las partes metálica. Repelente al agua 100%.

Multi-purpose product "All in one" that lubricates all moving parts, eliminates squeaks, loosens rusted or oxidized mechanisms. It protects against corrosion and moisture, cleans from oxidation, fats, resins and polishes metal parts. 100% water repellent.



9105-006



12 Pz



17,08

Prezzo per pezzo | Precio por pieza | Price per piece



OLIO UNIVERSALE PER CARTELLE 400 ML

Aceite universal para abocardados 400 ml

Universal oil for flare 400 ml

Olio studiato specificamente per lubrificare la cartella. Risulta fondamentale per la lubrificazione durante la cartellatura e prima del serraggio con chiavi dinamometriche.

Aceite específicamente diseñado para lubricar el abocardado. Es crucial para la lubricación durante el proceso de abocardación y antes de apretar con llave dinamométrica.

This oil is developed for lubricating the flare. It is indicate during the flaring and before closing with torque wrenches.



9105-010



12 Pz



14,55

Prezzo per pezzo | Precio por pieza | Price per piece



Espositore da banco compreso nel prezzo

Expositor incluido en el precio

Display included in the price

SBLOCCANTE PROTETTIVO 400 ML

Desbloqueo de protección 400 ml

Unlocking protective 400 ml



Grazie alle forti proprietà lubrificanti, anticorrosive ed antiossidanti, la formula è specifica per lo sbloccaggio dei metalli e la rimozione della ruggine; il prodotto è idrorepellente e vanta un poderoso potere protettivo contro l'umidità eliminando anche i fastidiosi cigolii. Erogato in spray è la soluzione 'all-in-one' per tutti i tipi di intervento.

Gracias a sus fuertes propiedades lubricantes, anti-corrosión y anti-oxidantes, la fórmula es específica para la eliminación de óxido de los metales, el producto es resistente al agua y tiene un poderoso efecto protector contra la humedad. Distribuido en spray es una solución "todo en uno" para todos los tipos de intervención.

Thanks to its lubricating, anticorrosive and antioxidant properties, this product is specialized for the metal disengagement and for the removal of the rust. Product is water-repellent and has a strong attitude against humidity, removing also the creakings. In a spray dispenser, this solution "all in one" is perfect for any situation.



9105-011



12 Pz



11,20

Prezzo per pezzo | Precio por pieza | Price per piece

PASSACAVI 400 ML

Pasacables 400 ml

Cable-seal 400 ml



Formula specificamente studiata per agevolare l'inserimento nella guaina di cavi elettrici, cavi telefonici e fibre ottiche. Non intaccando plastica e gomma e grazie al suo alto potere protettivo, aiuta a preservare le parti dall'usura e ne prolunga la vita.

Fórmula específicamente diseñada para facilitar la inserción en la vaina de los cables eléctricos, cables telefónicos y fibras ópticas. No afecta plástico y caucho, debido a su alto poder de protección, ayuda a preservar las piezas de desgaste y prolonga la vida.

This product is developed in order to facilitate the introduction of the wires into the sheath. Thanks to its protecting power, it does not damage plastic or rubber, it helps to keep the wires safe from abrasion and it extends the wires life time.



9105-008



12 Pz



10,16

Prezzo per pezzo | Precio por pieza | Price per piece

OLIO PER POMPE VUOTO

Aceite para bombas de vacío

Vacuum pump oil

Capacità 1000 cc. 46 viscosità per tipo Minerale, 68 viscosità per tipo Estere.

Capacidad 1000cc 46 de viscosidad para el tipo Mineral y 68 de viscosidad para el Estere.

1000cc 46 of viscosity capacity for Mineral and 68 viscosity for Estere.

cod	i		€
9002-199	Mineral	10	25,36
9002-198	Ester	12	70,56

Prezzo per pezzo | Precio por pieza | Price per piece



ZINCO CHIARO 400 ML

Zinc claro 400 ml

Clear Zinc 400 ml

Prodotto spray particolarmente indicato per il ritocco di parti zincate. È un ottimo protettivo per parti saldate e resistente a grassi e olii. Asciuga rapidamente.

Producto particularly adecuado para la cobertura de las piezas galvanizadas. Es una gran protección para piezas soldadas. Resistente a los aceites y grasas. Se seca rápidamente.

Spray product particularly suitable for the covering of galvanized parts. It is a great protection for welded parts and resistant to oils and greases. It dries quickly.

cod		€
9105-012	12 Pz	15,40

Prezzo per pezzo | Precio por pieza | Price per piece



PROTETTIVO SKIN 400 ML

Protector skin 400 ml
Protective skin 400 ml



Pellicola spray rimovibile ottima per cambiare rapidamente il colore di oggetti come auto, moto, camion, biciclette, scooter, caschi, elettrodomestici, ecc. Applicabile su superfici metalliche, vetro e plastiche dure verniciabili. Protegge dagli agenti atmosferici, ruggine e urti lievi.

Película aerosol desprendible, excelente para cambiar rápidamente el color de los objetos, como automóviles, motocicletas, camiones, bicicletas, motos, cascos, aparatos, ecc. Aplicable en superficies de metal, vidrio y plástico duro que se pueden pintar. Protege contra la erosión, oxidación y golpes menores.

Removable spray film great to quickly change the color of objects such as cars, motorcycles, trucks, bikes, scooters, helmets, appliances, ecc. Applicable on metal surfaces, glass and hard plastics. It protects against weathering, rust and minor bumps.



9105-013



12 Pz



23,80

Prezzo per pezzo | Precio por pieza | Price per piece

RILEVATORE DI FUGHE 400 ML

Detector de fugas 400 ml
Leak detector 400 ml



Studiato espressamente come cerca fughe di gas o aria compressa negli impianti, nelle tubazioni, nei serbatoi in pressione e nelle bombole. Il suo particolare film schiumogeno e l'erogazione in spray rendono molto facile l'individuazione della fuga.

Diseñado específicamente como un detector de fugas de gas o aire comprimido, en tuberías, tanques a presión y bombonas. Su particular película espumosa y su spray facilitan la localización de la fuga.

Developed as leak detector for gas or pressurized air in the installations, in the hoses, in the pressurized tanks and in the cylinders. Its particular foam and the spray system help to individuate the leaks.



9105-004



12 Pz



9,60

Prezzo per pezzo | Precio por pieza | Price per piece

ARIA COMPRESSA 400 ML*Aire Comprimido 400 ml**Compressed air 400 ml*

L'aria compressa rimuove tutta la sporcizia dai posti delicati o difficili da raggiungere. Adatta per la pulizia di filtri, tastiere ed attrezzature elettriche. Rispetto dell'ozono al 100%.

El aire comprimido elimina toda la suciedad de lugares delicados o de difícil acceso. Adecuado para la limpieza de los filtros, teclados y equipos eléctricos. Respeto del ozono al 100%.

The compressed air removes all the dirt from delicate or hard to reach places. Suitable for cleaning of filters, keyboards and electrical equipment. 100% ozone friendly.

**9105-014****12 Pz****8,96**

Prezzo per pezzo | Precio por pieza | Price per piece

IGIENIZZANTE MONOUSO 200 ML*Desinfectante 200 ml desechable**Single use cleaner 200 ml*

Spray ideale per il trattamento igienizzante di piccoli ambienti, autovetture e camper. Coadiuvante nel trattamento di muffe, è perfetto anche per sale riunioni e camere d'albergo.

Este spray es ideal para el tratamiento higiénico de pequeños ambientes, coches y autocaravanas. Coadyuvante en el tratamiento de hongos, también es perfecto para salas de reuniones y habitaciones de hotel.

This spray is suitable for the cleaning of small environments, cars and motorhomes. It helps to remove molds, it's perfect also for meeting rooms and hotel rooms.

**9105-003****24 Pz****12,33**

Prezzo per pezzo | Precio por pieza | Price per piece



IGIENIZZANTE PROFUMATO

Desinfectante perfumado
Air Freshener



Espositore da banco completo di 20 bombolette igienizzanti

Expositor con 20 latas

Display with 20 cans

- n.4 pz Vaniglia | Vanilla (cod.9105-016-01) 
- n.4 pz Menta | Mint (cod.9105-016-02) 
- n.4 pz Blu Ocean (cod.9105-016-03) 
- n.4 pz Papaya (cod.9105-016-04) 
- n.4 pz Fresh (cod.9105-016-05) 

Espositore | Expositor | Display



9105-016



1 Pz



368,23

Prezzo per confezione

Precio por paquete

Price per pack

Spray ideale per il trattamento igienizzante dei condizionatori. Ottimo contro muffe e cattivi odori. Si applica facilmente su filtri o batterie evaporanti.

Ideal para el tratamiento higiénico de los acondicionadores. Excelente contra el moho y los olores desagradables. Se aplica fácilmente en filtros o bobinas del evaporador.

Ideal spray for hygienic treatment of air conditioners. Great against mold and unpleasant smells. It is easily applied on filters or evaporator coils.



Pacco Ricarica | Paquete de recarga | Refill Pack

	9105-016-01	20 Pz	15,10
	9105-016-02	20 Pz	15,10
	9105-016-03	20 Pz	15,10
	9105-016-04	20 Pz	15,10
	9105-016-05	20 Pz	15,10

Prezzo per pezzo

Precio por unidad

Price per piece

FRESH HOME - DEODORANTE PER CLIMATIZZATORI

Fresh Home - desodorante para acondicionadores

Fresh Home - air freshener for air conditioners

Prodotto ideale per profumare delicatamente tutta la casa, l'ufficio o l'ambiente di lavoro. Una volta estratto il profumatore dal blister posizionarlo sopra il fitro anti-polvere del condizionatore, accendere l'impianto di climatizzazione e lasciare che Fresh Home rilasci una delle sue 4 essenze durante tutta la giornata.

Este producto es ideal para perfumar suavemente toda la casa, el ambiente de la oficina y del trabajo. Una vez extraído del bolsillo colocarlo sobre el filtro del aire acondicionado, encender el aire acondicionado y dejar que una de sus 4 esencias perfume durante todo el día.

This product is ideal for gently perfuming the whole house, the office or work environment. Once extracted from the blister and placed it over the filter, turn the air conditioning on and let one of his 4 essences release its perfume throughout the day.

Espositore da banco completo di 40 profumatori

Expositor con 40 cartones


Display with 40 cases

- n.10 pz Arancia-Papaya (cod.9105-015-01A) ■
Naranja-Papaya; Orange-Papaya
- n.10 pz Oceano (cod.9105-015-02A) ■
Océano; Ocean
- n.10 pz Muschio bianco (cod.9105-015-03A) ■
Musgo blanco; White musk
- n.10 pz Vaniglia-Cannella (cod.9105-015-04A) ■
Vanilla-Canela; Vanilla-cinnamon



Esempio di installazione

Ejemplo de instalación | Installation example



Espositore | Expositor | Display

cod		€	Prezzo per confezione da 40 pz Precio por paquete de 40 pz Price per pack of 40 pcs
9105-015	1 Pz	127,90	

Pacco Ricarica | Paquete de recarga | Refill Pack

■	9105-015-01A	10 Pz	27,90	Prezzo per confezione da 10 pz Precio por paquete de 10 pz Price per pack of 10 pcs
■	9105-015-02A	10 Pz	27,90	
■	9105-015-03A	10 Pz	27,90	
■	9105-015-04A	10 Pz	27,90	







Componenti per la ventilazione permanente

Componentes para la ventilación permanente

Components for permanent ventilation



201



Griglie circolari universali
Rejillas redondas universales
Round universal grilles

204



Griglie circolari ad incasso
Rejillas redondas empotradas
Round recessed grilles

206



Griglie quadrate universali
Rejillas cuadradas universales
Square universal grilles

207



Griglie quadrate ad incasso
Rejillas cuadradas empotradas
Square recessed grilles

209



Griglie modulari
Rejillas modulares
Modular grilles

210



Griglie componibili
Rejillas componibles
Modular grilles

211



Coppia di griglie
Par de rejillas
Pair of grilles

213



Griglie a flusso regolabile
Rejillas de flujo regulable
Grilles with adjustable air-flow

216



Aeratori per finestra
Airadores para ventana
Window ventilator

217



Griglie per porte e mobili
Rejillas para puertas y muebles
Grilles for doors and furniture

220



Griglie "Style"
Rejillas "Style"
"Style" grilles

221



Griglie in metallo da incasso
Rejillas de metal empotradas
Metal recessed grilles

222



Griglie universali in metallo
Rejillas universales de metal
Universal metal grilles

226



Griglie da appoggio in metallo
Rejillas de apoyo de metal
Free standing grilles

228



Griglie Pop-Line
Rejillas Pop-line
Pop-line grilles

232



Griglie per caminetto
Rejillas para chimenea
Fireplace grilles

235




**Disponibile con sacchetto cavaliere
o con gancetto self service**

Disponibles con bolsillo o con gancho para
autoservicio
Available with plastic bag or with adhesive
hook suitable for self-service use

Legenda: molle pieghevoli per griglie

Leyenda: muelles para rejillas

Legend: foldable springs for grilles



A	Ø 80/125
B	Ø 125/160
C	Ø 160/200
D	Ø 200/260

GRIGLIE CIRCOLARI UNIVERSALI IN MATERIALE TERMOPLASTICO CON MOLLE RECLINABILI A 90°

Rejillas redondas universales de termoplástico, con muelles reclinables a 90°

Round universal grilles in thermoplastic with reclining springs at 90°

Molle universali: con sole 4 misure coprono un'estensione applicativa variabile da un Ø min. di 80 mm ad un Ø max. di 260 mm. La caratteristica più rilevante è la possibilità di piegare la molla a 90° (brevetto industriale ed europeo) con una considerevole riduzione dello spazio necessario per l'immagazzinamento.



Muelles universales: con solo 4 diferentes medidas cubren una gama de aplicación variable que va desde un diámetro mínimo de 80 mm hasta un máximo de 260 mm. La característica relevante es la posibilidad de doblar los muelles a 90° (patente industrial y europea) que permite una importante reducción del espacio de almacenamiento.

Universal grilles: with 4 different measures only, it is possible to fit any Ø ranging from 80 to 260 mm. The most relevant feature lies in the possibility of folding the spring of the grille at 90° (Italian and European patent), reducing stock volume considerably.

Le griglie sono fornite con o senza rete.

Rejillas con o sin red

Grilles with or without mesh



**PATENTED
SYSTEM**


	cod	Ø				€
	9611-006-06/60	Ø 145	Ø 80/125	-	100 Pz	3,97
	9611-006-40	Ø 145	Ø 80/125	-	100 Pz	6,22
	9611-006-50	Ø 145	Ø 80/125	-	100 Pz	7,70
	9611-006-66	Ø 145	Ø 80/125	-	100 Pz	3,97
	9615-006-06/60	Ø 180	Ø 125/160	-	48 Pz	5,01
	9615-006-40	Ø 180	Ø 125/160	-	48 Pz	8,31
	9615-006-50	Ø 180	Ø 125/160	-	48 Pz	10,29
	9611-002-06/60	Ø 145	Ø 80/125	100	100 Pz	3,61
	9611-002-40	Ø 145	Ø 80/125	100	100 Pz	5,72
	9611-002-50	Ø 145	Ø 80/125	100	100 Pz	7,08
	9615-002-06/60	Ø 180	Ø 125/160	140	48 Pz	4,56
	9615-002-40	Ø 180	Ø 125/160	140	48 Pz	7,80
	9615-002-50	Ø 180	Ø 125/160	140	48 Pz	9,75

Cod.	Col./RAL
06	9002 Bianco ghiaccio Blanco hielo Ice white
40	Cromata Cromada Chrome-colored
50	Ramata De cobre Copper-colored
60	RAL 8017 Marrone Marrón Brown
66	RAL 7016 Grigio antracite Gris antracita Anthracite gray

GRIGLIE CIRCOLARI UNIVERSALI IN MATERIALE TERMOPLASTICO CON MOLLE RECLINABILI A 90°

Rejillas redondas universales de termoplástico, con muelles reclinables a 90°

Round universal grilles in thermoplastic with reclining springs at 90°



**PATENTED
SYSTEM**



	cod	Ø				€
	9604-006-06	Ø 166	Ø 80/125	-	48 Pz	4,81
	9603-006-06	Ø 190	Ø 125/160	-	48 Pz	5,60
	9616-006-06	Ø 220	Ø 160/200	-	48 Pz	6,65
	9616-006-40	Ø 220	Ø 160/200	-	48 Pz	13,08
	9616-006-50	Ø 220	Ø 160/200	-	48 Pz	15,06
	9605-006-06	Ø 262	Ø 200/260	-	48 Pz	7,42
	9604-002-06	Ø 166	Ø 80/125	100	48 Pz	4,60
	9603-002-06	Ø 190	Ø 125/160	130	48 Pz	5,45
	9616-002-06	Ø 220	Ø 160/200	210	48 Pz	6,00
	9616-002-40	Ø 220	Ø 160/200	210	48 Pz	12,38
	9616-002-50	Ø 220	Ø 160/200	210	48 Pz	14,36
	9605-002-06	Ø 262	Ø 200/260	300	48 Pz	6,55

Griglie fornite con o senza rete.

Rejillas con o sin red.


Grilles with or without mesh

Cod. Col./RAL

06		9002 Bianco ghiaccio Blanco hielo Ice white
40		Cromata Cromada Chrome-colored
50		Ramata De cobre Copper-colored



Alette inclinate
Lamas inclinadas
Inclined fins



**PATENTED
SYSTEM**



Con alette dritte e rete stampata
Con lamas rectas y red estampada
With straight fins and injected mesh

	cod	Ø				€
	9604-252-06	Ø 166	Ø 80/125	80	48 Pz	5,27
	9603-252-06	Ø 190	Ø 125/160	100	48 Pz	6,05



GRIGLIE CIRCOLARI DA INCASSO IN MATERIALE TERMOPLASTICO CON TELAIO



Rejillas redondas empotradas de termoplástico con marco

Recessed round grill in thermoplastic with frame

Griglie circolari in materiale termoplastico. Il telaio viene fissato a muro tramite viti. La griglia viene inserita ad incastro. Con o senza rete.

Rejillas redondas de termoplástico. El marco va fijado a la pared por medio de tornillos y la rejilla se encaja. Con o sin red.


Round thermoplastic grilles. The frame is fixed on the wall by screws. The grill is inserted into the frame. With or without mesh.



Alette inclinate
Lamas inclinadas
Inclined fins



	cod	Ø	A	B	C			€
	9604-005-06	Ø 166	Ø 195	Ø 168	20	-	52 Pz	7,87
	9603-005-06	Ø 190	Ø 217	Ø 194	20	-	40 Pz	9,48
	9604-003-06	Ø 166	Ø 195	Ø 168	20	100	52 Pz	6,72
	9603-003-06	Ø 190	Ø 217	Ø 194	20	130	40 Pz	7,51



GRIGLIE CIRCOLARI DA INCASSO IN MATERIALE TERMOPLASTICO CON TELAIO



Rejillas redondas empotradas de termoplástico con marco

Recessed round grill in thermoplastic with frame

Griglie circolari da interni in materiale termoplastico ad alette dritte e rete stampata. Il telaio viene fissato a muro tramite viti. La griglia viene inserita ad incastro.

Rejillas redondas de interior de termoplástico con lamas rectas y red estampada. El marco va fijado a la pared por medio de tornillos y la rejilla se encaja.


Round thermoplastic grilles with straight fins and injected mesh for indoor use. The frame is fixed on the wall by screws. The grill is inserted into the frame.



Alette dritte
Lamas rectas
Straight fins




	cod	Ø	A	B	C			€
	9604-253-06	Ø 166	Ø 195	Ø 168	20	80	52 Pz	7,34
	9603-253-06	Ø 190	Ø 217	Ø 194	20	100	40 Pz	8,18




GRIGLIE CIRCOLARI DA INCASSO IN MATERIALE TERMOPLASTICO, CON E SENZA RETE APPLICATA

Rejillas redondas empotradas de termoplástico con o sin red aplicada

Recessed round grill in thermoplastic with or without applied mesh



cod	Ø	A	B	C			€
9614-004-06	Ø 60	70	57	20	-	102 Pz	2,30
9609-004-06	Ø 80	90	75	20	-	102 Pz	2,50
9608-004-06	Ø 100	120	95	20	-	102 Pz	2,67
9610-004-06	Ø 125	145	121	20	-	102 Pz	2,95
9617-004-06	Ø 160	190	156	17	-	50 Pz	4,65
9618-004-06	Ø 200	238	200	23	-	30 Pz	6,95
9614-001-06	Ø 60	70	57	20	20	102 Pz	2,25
9609-001-06	Ø 80	90	75	20	30	102 Pz	2,36
9608-001-06	Ø 100	120	95	20	40	102 Pz	2,49
9610-001-06	Ø 125	145	121	20	65	102 Pz	2,80
9617-001-06	Ø 160	190	156	17	135	50 Pz	4,38
9618-001-06	Ø 200	238	200	23	220	30 Pz	5,72




cod	Ø	A	B	C			€
9611-005-06	Ø 120	145	118	20	-	52 Pz	4,54
9611-003-06	Ø 120	145	118	20	100	52 Pz	3,97

GRIGLIE CIRCOLARI IN MATERIALE TERMOPLASTICO SENZA RETE

Rejillas redondas empotradas de termoplástico sin red

Recessed round grill in thermoplastic without mesh




cod	ØA	A	B	C		€
9750-081-01	Ø 100	124	100	27	50 Pz	2,71
9750-082-01	Ø 120	148	127	27	24 Pz	3,36



GRIGLIE TONDE DA SOFFITTO IN ABS CON RETE

Rejillas redondas de ABS con red para techo

Round ABS ceiling mounting grilles with mesh




cod	Ø	A	B	C		€
9751-060-01	Ø 100	144	99	58	24 Pz	5,68
9751-061-01	Ø 125	165	124	62	24 Pz	6,34
9751-062-01	Ø 150	188	149	65	24 Pz	7,18



GRIGLIE QUADRATE DA SOFFITTO IN ABS CON IMBOCCO E RETE

Rejillas cuadradas de ABS para techo con entrada redonda y red

Square ABS ceiling mounting grilles with round entrance and mesh



cod	Ø	A	C		€
9751-070-01	Ø 100	150x150	25	24 Pz	7,50
9751-071-01	Ø 125	150x150	25	24 Pz	9,01
9751-072-01	Ø 150	190x190	25	24 Pz	10,65



GRIGLIE QUADRATE UNIVERSALI IN MATERIALE TERMOPLASTICO CON MOLLE RECLINABILI A 90°


Rejillas cuadradas universales de termoplástico, con muelles reclinables a 90°

Square universal grilles in thermoplastic with reclining springs at 90°




Con molle, con o senza rete
Con muelles, con o sin red
With springs, with or without mesh

	cod					€
	9602-006-06	166x166	Ø 80/125	-	48 Pz	5,77
	9601-006-06	190x190	Ø 125/160	-	48 Pz	5,95
	9600-006-06	238x238	Ø 160/200	-	48 Pz	6,88
	9602-002-06	166x166	Ø 80/125	120	48 Pz	5,15
	9601-002-06	190x190	Ø 125/160	160	48 Pz	5,35
	9600-002-06	238x238	Ø 160/200	270	48 Pz	6,20



**PATENTED
SYSTEM**




Alette inclinate
Lamas inclinadas
Inclined fins



Con molle ed alette dritte e rete stampata
Con muelles y lamas rectas y red estampada
With springs, straight fins and injected mesh

	cod					€
	9602-252-06	166x166	Ø 80/125	100	48 Pz	6,34
	9601-252-06	190x190	Ø 125/160	120	48 Pz	6,95
	9600-252-06	238x238	Ø 160/200	210	48 Pz	7,65



**PATENTED
SYSTEM**



Alette dritte
Lamas rectas
Straight fins

GRIGLIE QUADRATE AD INCASSO IN MATERIALE TERMOPLASTICO CON TELAIO




Rejillas cuadradas empotradas de termoplástico con marco

Recessed round grill in thermoplastic with frame

Griglie quadrate in materiale termoplastico. Il telaio viene fissato a muro tramite viti. La griglia viene inserita ad incastro. Con o senza rete.

Rejilla cuadrada de termoplástico. El marco va fijado a la pared por medio de tornillos y la rejilla se encaja. Con o sin red.

Square thermoplastic grilles. The frame is fixed on the wall by screws. The grill is inserted into the frame. With or without mesh.



Alette inclinate
Lamas inclinadas
Inclined fins





cod		A	B	C			€
9602-005-06	166x166	193x193	170x170	20	-	52 Pz	8,87
9601-005-06	190x190	217x217	194x194	20	-	40 Pz	9,58
9600-005-06	238x238	265x265	242x242	20	-	48 Pz	9,85
9602-003-06	166x166	193x193	170x170	20	120	52 Pz	7,78
9601-003-06	190x190	217x217	194x194	20	160	40 Pz	8,08
9600-003-06	238x238	265x265	242x242	20	270	48 Pz	8,37

Griglie quadrate in materiale termoplastico da interni con alette dritte e rete stampata. Il telaio viene fissato a muro tramite viti. La griglia viene inserita ad incastro.

Rejillas cuadradas de termoplástico para interiores con lamas rectas y red estampada. El marco va fijado a la pared por medio de tornillos y la rejilla se encaja.

Square thermoplastic grilles with straight fins and injected mesh for indoor use. The frame is fixed on the wall by screws. The grill is inserted into the frame.

cod		A	B	C			€
9602-253-06	166x166	193x193	170x170	20	100	52 Pz	8,01
9601-253-06	190x190	217x217	194x194	20	120	40 Pz	8,46
9600-253-06	238x238	265x265	242x242	20	210	48 Pz	9,01



Alette dritte
Lamas rectas
Straight fins



GRIGLIE IN MATERIALE TERMOPLASTICO QUADRATE E RETTANGOLARI DA APPOGGIO

Rejillas de termoplástico cuadradas y rectangulares de apoyo

Square and rectangular thermoplastic free-standing grilles

Griglie in materiale termoplastico quadrate e rettangolari da appoggio. Con e senza rete.

Rejillas de termoplástico cuadradas y rectangulares de apoyo. Con o sin red.

Square and rectangular thermoplastic free-standing grilles. With or without mesh.



cod	AxB			€
9619-004-06	150x200	-	52 Pz	3,68
9620-004-06	230x230	-	60 Pz	5,05
9621-004-06	230x430	-	32 Pz	9,71
9622-004-06	230x620	-	16 Pz	15,49
9619-001-06	150x200	140	52 Pz	3,01
9620-001-06	230x230	210	60 Pz	3,43
9621-001-06	230x430	420	32 Pz	7,65
9622-001-06	230x620	630	16 Pz	12,78


Griglie quadrate in materiale termoplastico, da appoggio, per interni, con alette dritte. Con rete stampata e predisposizione foro viti.

Rejillas cuadradas de termoplástico de apoyo con lamas rectas y red. Con red estampada y predisposición agujeros para los tornillos.

Square thermoplastic free-standing grilles for indoor use with straight fins. With injected mesh and premarked screw holes.



cod				€
9602-251-06	166x166	100	64 Pz	4,60
9601-251-06	190x190	120	60 Pz	5,21
9600-251-06	238x238	210	60 Pz	5,47



Alette dritte
Lamas rectas
Straight fins




Predisposizione foro viti
Predisposición agujeros
para los tornillos
Pre-marked screw holes


Griglie quadrate in materiale termoplastico da appoggio con predisposizione foro viti. Con e senza rete.

Rejillas cuadradas de termoplástico de apoyo con predisposición agujeros para los tornillos. Con o sin red.

Square thermoplastic free-standing grilles with pre-marked screw holes. With or without mesh.



cod				€
9602-004-06	166x166	-	64 Pz	3,80
9601-004-06	190x190	-	60 Pz	4,41
9600-004-06	238x238	-	60 Pz	5,04
9602-001-06	166x166	120	64 Pz	3,45
9601-001-06	190x190	160	60 Pz	3,86
9600-001-06	238x238	270	60 Pz	4,07




Alette inclinate
Lamas inclinadas
Inclined fins



Predisposizione foro viti
Predisposición agujeros
para los tornillos
Pre-marked screw holes

MODULO 100X100

100x100 módulo
Module 100x100



cod



€

9624-001-06

100x100


60

100 Pz

1,97


Profilo lineare da incasso
Perfil lineal empotrado
Recessed linear profile

1




Profilo lineare da sovrapporre
Perfil lineal para sobreponer
Overlapping linear profile

3




Profilo ad angolo da incasso
Perfil angular empotrado
Recessed elbow profile

2



Profilo ad angolo da sovrapporre
Perfil angular para sobreponer
Overlapping elbow profile

4



cod



€

1

9624-411-06

100 Pz

0,60

2

9624-412-06

100 Pz

0,69

3

9624-413-06

100 Pz

0,62

4

9624-414-06

100 Pz

0,69

GRIGLIE QUADRATE E RETTANGOLARI DA APPOGGIO IN ABS

Rejillas cuadradas y rectangulares de ABS de apoyo
Square and rectangular ABS free-standing grilles

cod



€

9751-001-01

150x150

95x110

85 Pz

5,19

9751-002-01

190x190

140x140

65 Pz

5,75

9751-003-01

170x250

220x150

50 Pz

5,00

9751-004-01


140x300

260x120

60 Pz

5,27

Fissaggio tramite viti.
Fijación por medio de tornillos.
To be fixed by screws.



GRIGLIE componibili CON MODULI 100X100 MM

Rejillas componibles con módulos 100x100 mm

Modular grilles with 100x100 mm modules




cod	A	B	C	D	E	€
9624-101-06	140	140	108	108	15	4,24
9624-102-06	240	140	108	208	15	6,73
9624-103-06	340	140	108	308	15	9,71
9624-104-06	440	140	108	408	15	12,36
9624-112-06	140	240	208	108	15	6,73
9624-113-06	140	340	308	108	15	9,71
9624-151-06	240	240	208	208	15	12,36


da incasso | empotrada | recessed



440 x 140




340 x 140



240 x 140



140 x 140



240 x 240



140 x 240





140 x 140



cod	A	B	€
9624-201-06	140	140	3,87
9624-202-06	240	140	6,36
9624-203-06	340	140	9,18
9624-204-06	440	140	12,36
9624-212-06	140	240	6,36
9624-213-06	140	340	9,18
9624-251-06	240	240	11,86


da appoggio | de apoyo | free-standing



C96.011.06 (sx)
Modulo Sinistro
Módulo izquierdo
L module

C96.012.06 (ce)
Modulo centrale
Módulo central
Central module

C96.010.06 (dx)
Modulo Destro
Módulo derecho
R module



cod	AxB			€
DX C96.010.06	230x210	210	4 Pz	3,43
SX C96.011.06	230x210	210	4 Pz	3,43
CE C96.012.06	230x200	210	4 Pz	3,43

Sistema di incastro a coda di rondine. Altezza (230 mm). Lunghezza a moduli con rete applicata.

Enclavamiento de cola de milano. Altura (230mm) Longitud a módulo con red aplicada.

Lock dovetail system. Height (230 mm). Module length with applied mesh.



COPPIE DI GRIGLIE CIRCOLARI IN MATERIALE TERMOPLASTICO CON MOLLE

Par de rejillas redondas de termoplástico con muelles


Pair of round thermoplastic grilles with springs

Esterna con rete ed alette inclinate, interna senza rete e con alette dritte.

Externa con red y lamas inclinadas, interna sin red y con lamas rectas.

External with mesh and inclined fins, internal without mesh and with straight fins.

cod	Ø				€
9604-752-06	Ø 166	Ø 80/125	100/80	25 cp	8,68
9603-752-06	Ø 190	Ø 125/160	130/100	25 cp	11,19



**PATENTED
SYSTEM**

COPPIE DI GRIGLIE CIRCOLARI ESTERNA-INTERNA IN MATERIALE TERMOPLASTICO CON TELAIO

Par de rejillas redondas externa-internal de termoplástico con marco


Pair of round external-internal thermoplastic grilles with frame



Il telaio viene fissato a muro tramite viti. La griglia viene inserita ad incastro.

El marco va fijado a la pared por medio de tornillos y la rejilla se encaja.

The frame is fixed on the wall by screws. The grill is inserted into the frame.



cod	Ø	A	B	C			€
9604-753-06	Ø 166	Ø 195	Ø 168	20	100/80	25 cp	14,02
9603-753-06	Ø 190	Ø 217	Ø 194	20	130/100	20 cp	15,69


COPPIE ESTERNE-INTERNE DI GRIGLIE QUADRATE IN MATERIALE TERMOPLASTICO CON MOLLE

Par de rejillas cuadradas externa-interna de termoplástico con muelles

Pair of square external-internal thermoplastic grilles with springs




cod					€
9602-752-06	166x166	Ø 80/125	120/100	25 cp	11,42
9601-752-06	190x190	Ø 125/160	160/120	25 cp	13,23
9600-752-06	238x238	Ø 160/200	270/210	25 cp	14,55



COPPIE DI GRIGLIE QUADRATE ESTERNA - INTERNA IN MATERIALE TERMOPLASTICO DA APPOGGIO

Par de rejillas cuadradas de apoyo externa - interna de termoplástico

Pair of thermoplastic free-standing external - internal grilles



Con predisposizione foro viti.

Predisposición agujeros para los tornillos


Pre-marked screw holes

cod				€
9602-751-06	166x166	120/100	32 cp	8,61
9601-751-06	190x190	160/120	30 cp	9,28
9600-751-06	238x238	270/210	30 cp	9,75

Il telaio viene fissato a muro tramite viti. La griglia viene inserita ad incastro.

El marco va fijado a la pared por medio de tornillos y la rejilla se encaja.

The frame is fixed on the wall by screws. The grille is inserted into the frame.



cod		A	B	C			€
9602-753-06	166x166	193x193	170x170	20	120/100	25 cp	16,19
9601-753-06	190x190	217x217	194x194	20	160/120	20 cp	16,86
9600-753-06	238x238	265x265	242x242	20	270/210	24 cp	17,37

GRIGLIE QUADRATE E RETTANGOLARI IN ABS

Rejillas cuadradas y rectangulares de ABS


Square and rectangular ABS grilles

Apribile-chiudibile, con rete e fori per il fissaggio tramite viti. Disponibili in versione semplice o con imbocco tondo da incasso.

Con regulación, con red y agujeros para fijación por medio de tornillos. Se suministra en una versión simple o con entrada redonda empotrada.

Open-close system, with mesh and pre-marked holes to fix the grill with screws. Available both in standard version and with recessed round entrance.

cod	AxB	CxD	Ø		€
9751-020-01	150x150	95x110	-	85 Pz	6,18
9751-021-01	190x190	140x140	-	65 Pz	7,21
9751-040-01	150x150	95x110	100	100 Pz	6,18
9751-041-01	190x190	140x140	125	30 Pz	7,21
9751-042-01	190x190	140x140	150	30 Pz	7,66




Apribile-chiudibile, con rete e fori per il fissaggio tramite viti.

Con regulación, con red y agujeros para fijación por medio de tornillos.

Open-close system, with mesh and pre-marked holes to fix the grill with screws.


cod	AxB	CxD		€
9751-022-01	170x250	220x150	50 Pz	6,36
9751-023-01	140x300	260x120	60 Pz	6,70



GRIGLIE A GRAVITÀ IN ABS

Rejillas de gravedad de ABS

ABS gravity grilles




Disponibile in versione semplice per fissaggio tramite viti o con imbocco tondo da incasso. Colori disponibili: Bianco e Marrone.

Se suministran con fijación por medio de tornillos o entrada redonda empotrada. Colores disponibles: Blanco y Marrón.

Available both in standard version to be fitted with screws and with round recessed entrance. Available colors: white and brown.

cod	 AxB	 Cx D			€
9751-080-01	150x150	95x110	-	50 Pz	6,45
9751-081-01	190x190	140x140	-	50 Pz	8,92
9751-011-☐	150x150	95x110	100	30 Pz	6,37
9751-010-☐	190x190	140x140	125	30 Pz	8,78
9751-009-☐	190x190	140x140	150	30 Pz	13,10



Cod.	Col./RAL
01	 9003 Bianco Blanco White
60	 8017 Marrone Marrón Brown

GRIGLIE A FLUSSO REGOLABILE QUADRATE

Rejillas cuadradas de flujo regulable

Grilles with adjustable air-flow



Con fissaggio tramite viti. Apribile/chiudibile con cordino. Senza rete. Fijación por medio de tornillos. Posibilidad de abrir/cerrar por medio de cordón. Sin red.

Fixing by screws. Pull-cord operated, without mesh.

cod			€
9750-031-01	160x160	24 Pz	13,48
9750-032-01	200x200	24 Pz	14,73
9750-033-01	200x250	24 Pz	16,12

VALVOLE A FLUSSO REGOLABILE DI ESTRAZIONE ARIA, IN ABS

Válvulas de flujo regulables para extracción del aire, de ABS
ABS duct valves with entrance

cod	Ø		€
9750-061-01	Ø 100	6 Pz	10,68
9750-063-01	Ø 125	6 Pz	13,17
9750-062-01	Ø 150	6 Pz	19,29
9750-065-01	Ø 200	6 Pz	27,10



GRIGLIA CIRCOLARE DA INCASSO IN MATERIALE TERMOPLASTICO

Rejilla redonda empotradas, de termoplástico
Round thermoplastic recessed grill

Il collare posteriore è formato da 3 elementi posizionabili su qualsiasi diametro compreso tra Ø 100 e Ø 150 mm.

El collar posterior está formado por tres elementos adaptables a cualquier diámetro entre Ø 100 y Ø 150 mm.

The back entrance is composed of three parts which can be adjusted to fit any diameters from Ø 100 to Ø 150 mm.



cod		€
9750-079-01	48 Pz	8,82



BOCCHETTA ANTIVENTO CON DISPOSITIVO A GRAVITÀ AD IMBOCCO CIRCOLARE

Rejilla anti-viento con dispositivo de gravedad con entrada circular
Windproof grill with gravity device and circular entrance


cod	AxB	Ø		€
9750-001-01	190x190	Ø 100	10 Pz	11,02



COPPIA DI GRIGLIE IN MATERIALE TERMOPLASTICO TRASPARENTE

Par de rejillas de termoplástico transparente

Pair of thermoplastic transparent grilles.



Fornite con rete anti insetti, specifica per installazione su vetro.
Se suministran con red anti-mosquito, específicas para instalación en la ventana
Supplied with mosquito-net, specific for windows installation.



9799-070



240x240



Ø 220



260



37,60



Fornite con rete anti insetti, specifica per installazione su vetro.
Se suministran con red anti-mosquito, específicas para instalación en la ventana
Supplied with mosquito-net, specific for windows installation.



9799-060



Ø 160



138



15,48

AERATORI TERMICI

Aireadores térmicos

Thermal ventilators



Con griglia anti-pioggia con o senza ventola, con chiusura a cordicella, con rete di protezione.

Con rejilla anti-lluvia con o sin hélices, con cierre tirador, con red de protección.
With anti-rain grill with or without fan, pullcord operated, with or without flyscreen.



9799-025



Ø 160



con ventola
con ventilador
with fan



17,77

9799-026

Ø 200

25,78

9799-030

Ø 160

15,65

9799-032

Ø 200

23,65

9799-002

Ø 120

15,14

9799-004

Ø 160

19,73

9799-006

Ø 200

41,33

con chiusura a cordicella
cierre mediante tirador
pullcord operated


AERATORI CIRCOLARI DA INCASSO IN MATERIALE TERMOPLASTICO PER INTERNO MOBILI

Aireadores empotrados circulares de termoplástico para muebles

Circular recessed aerators in thermoplastic for furniture


cod	Ø	A	B	C			€
22129-☑	Ø 32	39	32	8	5	100 Pz	0,50

Disponibili in vari colori.
Disponibles en varios colores.
Available in different colors.



cod	Ø	A	B	C			€
22128-☑	Ø 60	67	61	10	10	100 Pz	0,56
22127-☑	Ø 70	77	71	10	15	100 Pz	0,60

Disponibili in vari colori.
Disponibles en varios colores.
Available in different colors.




GRIGLIE DA INCASSO IN MATERIALE TERMOPLASTICO PER ANTE CUCINA

Aireadores empotrados de termoplástico para puertas de cocina

Recessed grilles in thermoplastic for kitchen doors

Ventilazione frigorifero.
Ventilación del frigorífico.
Fridge ventilation.



cod	AxB	DxE	C		€
20755-☑	180x45	170x35	8	50 Pz	2,50

Cod.	Col./Ral
01	☐ RAL 9003 Bianco Blanco White
11	☐ RAL 1013 Bianco perla Blanco ostra Oyster white
06	☐ RAL 9002 Bianco ghiaccio Blanco hielo Grey White
07	☐ RAL 9010 Bianco puro Blanco puro Pure White
60	■ RAL 8017 Marrone Marrón Brown

GRIGLIE RETTANGOLARI IN MATERIALE TERMOPLASTICO DA INCASSO


Rejillas rectangulares empotradas de termoplástico

Rectangular recessed grilles in thermoplastic


Griglie rettangolari in materiale termoplastico da incasso. Con o senza rete. Disponibile in vari colori. Fissaggio tramite viti.

Rejillas rectangulares empotradas de termoplástico. Con o sin red. Se suministran en varios colores. Fijación por medio de tornillos.

Rectangular recessed grilles in thermoplastic. With or without mesh. Available in different colors. Fixing with screws.



cod	 AxB	 DxE	 C			€
9613-004-☑	270x120	254x104	20	-	60 Pz	6,34
9606-004-☑	370x123	335x95	20	-	60 Pz	7,71
9612-004-☑	370x223	335x185	20	-	30 Pz	18,59
9613-001-☑	270x120	254x104	20	150	60 Pz	6,11
9606-001-☑	370x123	335x95	20	170	60 Pz	6,65
9612-001-☑	370x223	335x185	20	400	30 Pz	17,29



Cod.	Col./Ral
06	 RAL 9002 Bianco ghiaccio Blanco hielo Grey White
07	 RAL 9010 Bianco Blanco White
60	 RAL 8017 Marrone Marrón Brown
95	 RAL 9011 Nero grafite Nero grafito Graphite Black

GRIGLIE IN MATERIALE TERMOPLASTICO DA APPOGGIO

Rejillas de apoyo de termoplástico

Free-standing thermoplastic grilles

Con e senza rete. Fissaggio tramite viti.

Con o sin red. Fijación con tornillos.

With or without mesh. Fixing with screws.



	cod				€
	9607-004-06	230x80	-	102 Pz	3,10
	9607-001-06	230x80	35	102 Pz	3,01

GRIGLIE TELESCOPICHE IN MATERIALE TERMOPLASTICO

Rejillas telescópicas de termoplástico

Telescopic grilles in thermoplastic

Per porte adattabili a diversi spessori. Disponibili in vari colori.



Para puertas, ajustables a espesores distintos. Se suministran en varios colores.

For doors, adjustable to different thickness. Available in different colors.



	 AxB	 DxE			
9613-050- 	270x120	254x104	150	30 Pz	9,18
9750-050- 	453x90	430x70	200	40 Pz	7,42
9750-051- 	480x98	445x80	250	40 Pz	7,65

Cod.	Col./Ral	
06		RAL 9002 Bianco ghiaccio Blanco hielo Grey White
07		RAL 9010 Bianco Blanco White
60		RAL 8017 Marrone Marrón Brown
95		RAL 9011 Nero grafite Nero grafito Graphite Black





Con imbocco tondo e rete anti-insetto. Fornito con una livella di posizionamento e viti per il fissaggio a muro. Il frontale si applica a incastro sul telaio della griglia. Adatta per ambienti esterni e interni.

Con entrada redonda y red anti-insectos. Suministradas con nivel para un perfecto posicionamiento y tornillos para la fijación a pared. El frontal se aplica a encastre en el marco de la rejilla. Adapta para interior y exterior.

Circular recessed grill with mesh. It is supplied with a positioning level and screws for the fixation on the wall. The frontal plate is fit on the frame of the grill. Suitable for internal and external applications.

GRIGLIE STYLE IN ABS

Rejillas Style de ABS | ABS Style grilles



cod	Ø			€
9655-004-03*	Ø 100	126	1 Pz	30,63
9656-004-03*	Ø 120	126	1 Pz	30,63
9657-004-03*	Ø 100	126	1 Pz	30,63
9658-004-03*	Ø 120	126	1 Pz	30,63

*DISPONIBILI IN BLISTER. PREZZI SU RICHIESTA

*DISPONIBLES EN BLISTER. PRECIOS BAJO PEDIDO

*AVAILABLE IN BLISTER. PRICES ON REQUEST

GRIGLIE IN ABS AD EFFETTO LEGNO

Rejillas de ABS con efecto madera


ABS grilles with wooden effect

Tonde, rettangolari e quadrate, con e senza rete.

Finiture disponibili: Faggio e Mogano.

Redondas, rectangulares y cuadradas. Tipologías disponibles: Haya o Caoba.

Square, rectangular and round. Available finishing: Beech and Mahogany.



Cod.	Col.	
141		Faggio Haya Beech
142		Mogano Caoba Mahogany

cod				€
• 9521-004-	Ø 80	30	5 Pz	14,02
• 9522-004-	Ø 100	40	5 Pz	16,36
• 9523-004-	Ø 125	65	5 Pz	19,69

cod	AxB			€
• 9506-004-	230x230	210	5 Pz	27,90
• 9613-004-	270x120	150	5 Pz	24,71
• 9607-004-	230x80	35	5 Pz	21,20
• 9506-001-	230x230	210	5 Pz	25,50
• 9613-001-	270x120	150	5 Pz	22,37
• 9607-001-	230x80	35	5 Pz	20,36

• Fino a esaurimento scorte
Hasta final de existencias
While out of stock

GRIGLIE IN ACCIAIO INOX | GRIGLIE IN RAME | GRIGLIE IN ALLUMINIO



Rejillas de acero inox | Rejillas de cobre | Rejillas de aluminio

Stainless steel grilles | Round copper grilles | Round aluminium grilles


Da incasso, fornite con pellicola protettiva antigraffio sul frontale. Con o senza rete in fibra di vetro.

Empotradas se suministran con película de protección antirañazo. Con o sin red de fibra de vidrio.

Recessed grilles, with anti-scratch and protective film. With or without in glass fiber mesh.



con pellicola protettiva antigraffio
con película de protección antirañazo
with anti-scratch and protective film



rete in fibra di vetro
red de fibra de vidrio
glass fiber mesh

Acciaio inox
Acero inox
Stainless Steel

Rame
Cobre
Copper

Alluminio
Aluminio
Aluminium

	Ø	ØA	ØB			cod	€	cod	€	cod	€
	Ø 80	110	77/80	-	24 Pz	9700-004-400	12,96	9700-004-500	15,60	9700-004-600	8,01
	Ø 100	130	96/100	-	24 Pz	9701-004-400	15,69	9701-004-500	19,02	9701-004-600	9,18
	Ø 120	150	116/120	-	24 Pz	9702-004-400	17,29	9702-004-500	21,88	9702-004-600	10,68
	Ø 140	180	138/142	-	24 Pz	9703-004-400	22,60	9703-004-500	26,78	9703-004-600	12,49
	Ø 150	180	146/150	-	24 Pz	9704-004-400	24,04	9704-004-500	28,85	9704-004-600	13,69
	Ø 160	180	156/160	-	24 Pz	9710-004-400	24,30	9710-004-500	29,93	9710-004-600	14,19
	Ø 200	240	190/194	-	12 Pz	9705-004-400	34,05	9705-004-500	45,02	9705-004-600	19,69
	Ø 80	110	77/50	35	24 Pz	9700-001-400	10,92	9700-001-500	13,25	9700-001-600	7,01
	Ø 100	130	96/100	50	24 Pz	9701-001-400	13,67	9701-001-500	16,75	9701-001-600	7,85
	Ø 120	150	116/120	60	24 Pz	9702-001-400	15,36	9702-001-500	19,51	9702-001-600	9,01
	Ø 140	180	138/142	75	24 Pz	9703-001-400	19,97	9703-001-500	25,28	9703-001-600	10,30
	Ø 150	180	146/150	80	24 Pz	9704-001-400	21,54	9704-001-500	27,26	9704-001-600	11,52
	Ø 160	180	156/160	85	24 Pz	9710-001-400	22,39	9710-001-500	27,57	9710-001-600	11,95
	Ø 200	240	190/194	130	12 Pz	9705-001-400	30,69	9705-001-500	39,24	9705-001-600	16,36

GRIGLIE CIRCOLARI UNIVERSALI IN ACCIAIO INOX


Rejillas redondas universales de acero inox

Round universal stainless steel grilles

Con molle, fornite con pellicola protettiva antiraffio sul frontale. Con o senza rete in fibra di vetro.

Con muelles, se suministran con película de protección antirañazo. Con o sin red de fibra de vidrio.

With springs and anti-scratch protective film. With or without glass fiber mesh.



**PATENTED
SYSTEM**



GRIGLIE CIRCOLARI UNIVERSALI IN RAME


Rejillas redondas universales de cobre

Round universal copper grilles

Con molle, fornite con pellicola protettiva antiraffio sul frontale. Con o senza rete in fibra di vetro.

Con muelles, se suministran con película de protección antirañazo. Con o sin red de fibra de vidrio.

With springs and anti-scratch protective film. With or without glass fiber mesh.



**PATENTED
SYSTEM**



	cod	Ø				€
	9699-806-400	Ø 130	Ø 80/125	-	25 Pz	16,19
	9692-806-400	Ø 150	Ø 80/125	-	25 Pz	16,47
	9698-806-400	Ø 180	Ø 125/160	-	25 Pz	22,30
	9697-806-400	Ø 240	Ø 160/200	-	20 Pz	34,62
	9699-802-400	Ø 130	Ø 80/125	80	25 Pz	15,22
	9692-802-400	Ø 150	Ø 80/125	110	25 Pz	15,36
	9698-802-400	Ø 180	Ø 125/160	150	25 Pz	21,20
	9697-802-400	Ø 240	Ø 160/200	250	20 Pz	31,64



	cod	Ø				€
	9699-806-500	Ø 130	Ø 80/125	-	25 Pz	16,91
	9692-806-500	Ø 150	Ø 80/125	-	25 Pz	17,81
	9698-806-500	Ø 180	Ø 125/160	-	25 Pz	23,99
	9697-806-500	Ø 240	Ø 160/200	-	20 Pz	39,70
	9699-802-500	Ø 130	Ø 80/125	80	25 Pz	15,83
	9692-802-500	Ø 150	Ø 80/125	110	25 Pz	16,71
	9698-802-500	Ø 180	Ø 125/160	150	25 Pz	22,85
	9697-802-500	Ø 240	Ø 160/200	250	20 Pz	37,03


GRIGLIE CIRCOLARI UNIVERSALI IN ALLUMINIO

Rejillas redondas universales de aluminio

Round universal aluminium grilles

Con molle, fornite con pellicola protettiva antigraffio sul frontale. Con o senza rete in fibra di vetro.
Con muelles, se suministran con película de protección antirañazo. Con o sin red de fibra de vidrio.
With springs and anti-scratch protective film. With or without glass fiber mesh.

	cod	Ø				€
	9699-806-600	Ø 130	Ø 80/125	-	25 Pz	10,28
	9692-806-600	Ø 150	Ø 80/125	-	25 Pz	10,52
	9698-806-600	Ø 180	Ø 125/160	-	25 Pz	12,81
	9697-806-600	Ø 240	Ø 160/200	-	20 Pz	24,40
	9699-802-600	Ø 130	Ø 80/125	80	25 Pz	9,42
	9692-802-600	Ø 150	Ø 80/125	110	25 Pz	9,61
	9698-802-600	Ø 180	Ø 125/160	150	25 Pz	11,88
	9697-802-600	Ø 240	Ø 160/200	250	20 Pz	23,60





GRIGLIE CIRCOLARI UNIVERSALI SMALTATE BIANCHE

Rejillas redondas universales esmaltadas color blanco

Round universal stainless steel grilles white painted

Con molle, fornite con pellicola protettiva antigraffio sul frontale. Con o senza rete in fibra di vetro.
Con muelles, se suministran con película de protección antirañazo. Con o sin red de fibra de vidrio.
With springs and anti-scratch protective film. With or without glass fiber mesh.

	cod	Ø				€
	9699-806-501	Ø 130	Ø 80/125	-	25 Pz	11,66
	9692-806-501	Ø 150	Ø 80/125	-	25 Pz	11,93
	9698-806-501	Ø 180	Ø 125/160	-	25 Pz	14,36
	9697-806-501	Ø 240	Ø 160/200	-	20 Pz	22,90
	9699-802-501	Ø 130	Ø 80/125	80	25 Pz	10,92
	9692-802-501	Ø 150	Ø 80/125	110	25 Pz	11,11
	9698-802-501	Ø 180	Ø 125/160	150	25 Pz	13,76
	9697-802-501	Ø 240	Ø 160/200	250	20 Pz	21,63



GRIGLIE IN ACCIAIO INOX | *Rejillas de acero inox* | *Stainless steel grilles*

Con molle, fornite con pellicola protettiva antigraffio sul frontale. Con o senza rete in fibra di vetro.
Con muelles, se suministran con película de protección antirañazo. Con o sin red de fibra de vidrio.
With springs and anti-scratch protective film. With or without glass fiber mesh.



cod



9696-806-400	150x150	Ø 80/125	-	25 Pz	18,17
9693-806-400	230x230	Ø 160/200	-	20 Pz	27,40
9696-802-400	150x150	Ø 80/125	140	25 Pz	17,16
9693-802-400	230x230	Ø 160/200	280	20 Pz	26,04

**PATENTED
SYSTEM**

Versione da appoggio senza molla, con predisposizione foro viti.
Versión de apoyo sin muelles con predisposición agujeros para los tornillos.
Free-standing version without springs, with pre-marked screw holes.

cod



9696-804-400	150x150	-	25 Pz	13,36
9693-804-400	230x230	-	20 Pz	22,70
9696-801-400	150x150	140	25 Pz	12,97
9693-801-400	230x230	280	20 Pz	22,50



GRIGLIE IN RAME | *Rejillas de cobre* | *Copper grilles*

Con molle, fornite con pellicola protettiva antigraffio sul frontale. Con o senza rete in fibra di vetro.
Con muelles, se suministran con película de protección antirañazo. Con o sin red de fibra de vidrio.
With springs and anti-scratch protective film. With or without glass fiber mesh.



cod



9696-806-500	150x150	Ø 80/125	-	25 Pz	24,17
9693-806-500	230x230	Ø 160/200	-	20 Pz	33,00
9696-802-500	150x150	Ø 80/125	140	25 Pz	22,00
9693-802-500	230x230	Ø 160/200	280	20 Pz	29,82

**PATENTED
SYSTEM**

Versione da appoggio senza molla, con predisposizione foro viti.
Versión de apoyo sin muelles con predisposición agujeros para los tornillos.
Free-standing version without springs, with pre-marked screw holes.

cod



9696-804-500	150x150	-	25 Pz	18,75
9693-804-500	230x230	-	20 Pz	31,57
9696-801-500	150x150	140	25 Pz	15,51
9693-801-500	230x230	280	20 Pz	29,19




GRIGLIE SMALTATE BIANCHE | *Rejillas esmaltadas color blanco* | *White painted grilles*

Con molle, fornite con pellicola protettiva antigraffio sul frontale. Con o senza rete in fibra di vetro.
Con muelles, se suministran con película de protección antiarañazo. Con o sin red de fibra de vidrio.
With springs and anti-scratch protective film. With or without glass fiber mesh.

	cod					€
	9696-806-501	150x150	Ø 80/125	-	25 Pz	11,11
	9693-806-501	230x230	Ø 160/200	-	20 Pz	21,84
	9696-802-501	150x150	Ø 80/125	140	25 Pz	10,37
	9693-802-501	230x230	Ø 160/200	280	20 Pz	20,83

Versione da appoggio senza molla, con predisposizione foro viti.
Versión de apoyo sin muelles con predisposición agujeros para los tornillos.
Free-standing version without springs, with pre-marked screw holes.

	cod				€
	9696-804-501	150x150	-	25 Pz	11,98
	9693-804-501	230x230	-	20 Pz	15,73
	9696-801-501	150x150	140	25 Pz	10,01
	9693-801-501	230x230	280	20 Pz	13,76




GRIGLIE IN ALLUMINIO | *Rejillas de aluminio* | *Aluminium grilles*

Con molle, fornite con pellicola protettiva antigraffio sul frontale. Con o senza rete in fibra di vetro.
Con muelles, se suministran con película de protección antiarañazo. Con o sin red de fibra de vidrio.
With springs and anti-scratch protective film. With or without glass fiber mesh.

	cod					€
	9696-806-600	150x150	Ø 80/125	-	25 Pz	12,18
	9693-806-600	230x230	Ø 160/200	-	20 Pz	22,68
	9696-802-600	150x150	Ø 80/125	140	25 Pz	11,28
	9693-802-600	230x230	Ø 160/200	280	20 Pz	21,68

Versione da appoggio senza molla, con predisposizione foro viti.
Versión de apoyo sin muelles con predisposición agujeros para los tornillos.
Free-standing version without springs, with pre-marked screw holes.

	cod				€
	9696-804-600	150x150	-	25 Pz	9,68
	9693-804-600	230x230	-	20 Pz	19,87
	9696-801-600	150x150	140	25 Pz	8,78
	9693-801-600	230x230	280	20 Pz	18,77



GRIGLIE QUADRATE E RETTANGOLARI IN ACCIAIO INOX

Rejillas cuadradas y rectangulares de acero inox

Square and rectangular stainless steel grilles

Da appoggio, fornite con pellicola protettiva antiraffio sul frontale. Con o senza rete in fibra di vetro.



De apoyo, se suministran con película de protección antirrañazo. Con o sin red de fibra de vidrio.

Free-standing, supplied with anti-scratch protective film. With or without glass fiber mesh.

140x140 mm



360x140 mm



cod



AxB



9691-804-400	140x140	-	50 Pz	10,82
9695-804-400	250x140	-	25 Pz	18,07
9694-804-400	360x140	-	25 Pz	21,24
9690-804-400	470x140	-	25 Pz	32,21
9691-801-400	140x140	100	50 Pz	9,58
9695-801-400	250x140	145	25 Pz	16,19
9694-801-400	360x140	215	25 Pz	19,23
9690-801-400	470x140	240	25 Pz	30,53




GRIGLIE QUADRATE E RETTANGOLARI IN RAME

Rejillas cuadradas y rectangulares de cobre

Square and rectangular copper grilles

140x140 mm

250x140 mm



Da appoggio, fornite con pellicola protettiva antiraffio sul frontale. Con o senza rete in fibra di vetro.

De apoyo, se suministran con película de protección antirrañazo. Con o sin red de fibra de vidrio.

Free-standing, supplied with anti-scratch protective film. With or without glass fiber mesh.

cod



AxB



9691-804-500	140x140	-	50 Pz	12,98
9695-804-500	250x140	-	25 Pz	21,18
9694-804-500	360x140	-	25 Pz	25,03
9690-804-500	470x140	-	25 Pz	36,83
9691-801-500	140x140	100	50 Pz	11,64
9695-801-500	250x140	145	25 Pz	19,12
9694-801-500	360x140	215	25 Pz	23,03
9690-801-500	470x140	240	25 Pz	33,75

GRIGLIE QUADRATE E RETTANGOLARI IN ALLUMINIO

Rejillas cuadradas y rectangulares de aluminio

Square and rectangular aluminium grilles

Da appoggio, fornite con pellicola protettiva antigraffio sul frontale. Con o senza rete in fibra di vetro.

De apoyo, se suministran con película de protección antirañazo. Con o sin red de fibra de vidrio.

Free-standing, supplied with anti-scratch protective film. With or without glass fiber mesh.

cod	AxB			€
9691-804-600	140x140	-	50 Pz	9,28
9695-804-600	250x140	-	25 Pz	12,78
9694-804-600	360x140	-	25 Pz	16,56
9690-804-600	470x140	-	25 Pz	25,98
9691-801-600	140x140	100	50 Pz	7,31
9695-801-600	250x140	145	25 Pz	11,86
9694-801-600	360x140	215	25 Pz	15,16
9690-801-600	470x140	240	25 Pz	23,08



GRIGLIE QUADRATE E RETTANGOLARI SMALTATE BIANCHE

Rejillas cuadradas y rectangulares esmaltadas color blanco


Square and rectangular stainless steel grilles white painted


Da appoggio, fornite con pellicola protettiva antigraffio sul frontale. Con o senza rete in fibra di vetro.

De apoyo, se suministran con película de protección antirañazo. Con o sin red de fibra de vidrio.

Free-standing, supplied with anti-scratch protective film. With or without glass fiber mesh.

cod	AxB			€
9691-804-501	140x140	-	50 Pz	8,74
9695-804-501	250x140	-	25 Pz	10,57
9694-804-501	360x140	-	25 Pz	12,64
9690-804-501	470x140	-	25 Pz	16,09
9691-801-501	140x140	100	50 Pz	6,78
9695-801-501	250x140	145	25 Pz	8,60
9694-801-501	360x140	215	25 Pz	10,67
9690-801-501	470x140	240	25 Pz	16,50





GRIGLIE IN MATERIALE TERMOPLASTICO

Rejillas redondas de termoplástico


Round grilles in thermoplastic

Griglie tonde universali in materiale termoplastico con rete stampata, fornite con molle da montare.

Rejillas universales de termoplástico con muelles y red estampada; se suministran con muelles desmontados.

Round universal grilles in thermoplastic with springs and injected mesh. Supplied with springs to be fitted by the customer.

cod	Ø				€
9501-006-01	Ø 140	Ø 80/125	100	100 Pz	2,48
9502-006-01	Ø 175	Ø 125/160	150	100 Pz	3,85
9503-006-01	Ø 220	Ø 160/200	220	50 Pz	4,93



Griglie tonde da incasso in materiale termoplastico con rete stampata.

Rejillas empotradas de termoplástico con red estampada.

Round recessed grilles in thermoplastic with injected mesh.


cod	Ø	A	B	C			€
9520-004-01	Ø 60	70	57	20	20	100 Pz	1,34
9521-004-01	Ø 80	90	75	20	30	100 Pz	1,43
9522-004-01	Ø 100	120	95	20	40	100 Pz	1,68
9523-004-01	Ø 125	145	121	20	65	100 Pz	1,85
9524-004-01	Ø 160	190	156	17	135	100 Pz	3,85
9525-004-01	Ø 200	238	200	23	220	50 Pz	5,81

Griglie quadrate e rettangolari da appoggio in materiale termoplastico con rete stampata, fissaggio tramite viti.

Rejillas cuadradas y rectangulares de termoplástico de apoyo con red estampada, fijación por medio de tornillos.

Square and rectangular recessed grilles in thermoplastic with injected mesh, fixing with screws.

cod	AxB			€
9505-004-01	150x200	140	50 Pz	2,77
9506-004-01	230x230	210	50 Pz	3,43
9507-004-01	230x430*	420	25 Pz	6,84
9508-004-01	230x620*	630	20 Pz	10,27



*Fornite da assemblare. | Se suministran desmontadas. | Modules to be assembled.

POP-LINE

by Vecamco

GRIGLIE IN METALLO

Rejillas de metal

Metal grilles

Griglie in rame da incasso fornite senza pellicola protettiva sul frontale.


Con rete in metallo.

Rejillas de cobre empotradas suministradas sin película de protección en el frente.


Con red de metal.

Recessed copper grilles supplied without protective film.

With metal mesh.



cod	Ø	ØA	ØB			€
9700-004-500P	Ø 80	110	77/80	-	24 Pz	10,92
9701-004-500P	Ø 100	130	96/100	-	24 Pz	13,32
9702-004-500P	Ø 120	150	116/120	-	24 Pz	15,31
9704-004-500P	Ø 150	180	146/150	-	24 Pz	20,19



Griglie in alluminio da incasso fornite senza pellicola protettiva sul frontale.

Con rete in metallo.

Rejillas de aluminio empotradas suministradas sin película de protección en el frente.


Con red de metal.

Recessed aluminium grilles supplied without protective film.

With metal mesh.



cod	Ø	ØA	ØB			€
9700-004-600P	Ø 80	110	77/80	-	24 Pz	5,61
9701-004-600P	Ø 100	130	96/100	-	24 Pz	6,43
9702-004-600P	Ø 120	150	116/120	-	24 Pz	7,48
9704-004-600P	Ø 150	180	146/150	-	24 Pz	9,58



GRIGLIE IN METALLO

Rejillas de metal
Metal grilles

POP-LINE


by Vecamco



Griglie da appoggio quadrate e rettangolari in alluminio con fissaggio tramite viti. Con e senza rete in fibra di vetro.

Rejillas de aluminio cuadradas y rectangulares de apoyo, con fijación por medio de tornillos. Con o sin red de fibra de vidrio.

Aluminium square and rectangular free-standing grilles, fixing with screws. With or without glass fiber mesh.



Su richiesta disponibili in rame o acciaio inox con quantitativi minimi.

Disponibles bajo pedido y cantidad mínima de cobre o acero inox.

Available on request and with a minimum quantity in copper and stainless steel.

cod	 AxB		€
9670-806-600	100x100	20	4,13
9671-806-600	100x200	20	5,91
9672-806-600	100x300	20	7,53
9673-806-600	100x400	20	9,38
9674-806-600	150x150	20	6,06
9675-806-600	150x200	10	7,17
9676-806-600	150x300	10	9,09
9677-806-600	150x400	10	10,57
9678-806-600	200x200	5	9,23
9679-806-600	200x300	5	11,81
9680-806-600	200x400	5	14,40
9681-806-600	250x250	5	13,45
9682-806-600	250x400	5	15,15
9683-806-600	300x300	5	15,81
9684-806-600	300x400	5	22,31

cod	 AxB			€
9670-802-600	100x100	16	20	3,63
9671-802-600	100x200	33	20	5,40
9672-802-600	100x300	50	20	7,02
9673-802-600	100x400	65	20	8,87
9674-802-600	150x150	25	20	5,54
9675-802-600	150x200	50	10	6,64
9676-802-600	150x300	74	10	8,57
9677-802-600	150x400	98	10	10,04
9678-802-600	200x200	65	5	8,71
9679-802-600	200x300	98	5	11,31
9680-802-600	200x400	130	5	13,89
9681-802-600	250x250	82	5	12,93
9682-802-600	250x400	163	5	14,63
9683-802-600	300x300	147	5	15,29
9684-802-600	300x400	196	5	21,79



GRIGLIE QUADRATE E RETTANGOLARI IN METALLO DA INTERNI

Rejillas cuadradas y rectangulares de metal para interior


Square and rectangular metal grilles for indoor use

Smaltate bianche, apribili-chiudibili, da appoggio, a flusso regolabile. Senza rete.

Esmaltadas color blanco, con sistema para abrir/cerrar, de apoyo, de flujo regulable. Sin red

White painted, with open/close system, free-standing, with adjustable air flow, without mesh.

cod	AxB			€
9752-053-501	150x150	50	25 Pz	23,62
9752-052-501	150x200	70	25 Pz	24,49
9752-056-501	200x150	60	25 Pz	24,49
9752-051-501	200x200	100	25 Pz	26,59
9752-055-501	200x250	135	25 Pz	31,67
9752-057-501	250x200	110	25 Pz	31,67
9752-058-501	250x300	170	25 Pz	70,08
9752-059-501	300x200	170	25 Pz	70,08




PROFILI RETTANGOLARI DI AERAZIONE DA INCASSO

Perfiles rectangulares de aireación empotrados



Rectangular recessed ventilation profiles

cod	AxB		€
9752-081-600	200x80	30	14,63
9752-082-600	300x80	50	19,94
9752-083-600	300x100	65	21,50
9752-080-600	400x60	50	22,29
9752-084-600	400x100	80	26,87




Senza rete | Sin red | Without mesh

Cod.	Col.	
600	□	Alluminio Aluminio Aluminium



GRIGLIE CON TELAIO

Rejillas con marco
Grilles with frame



9721-001-641	160x160	6 Pz	31,84
9722-001-641	180x180	6 Pz	36,40
9721-001-900	160x160	6 Pz	38,12
9722-001-900	180x180	6 Pz	43,62
9721-001-607	160x160	6 Pz	38,12
9722-001-607	180x180	6 Pz	43,62

Cod.

Col.

641



Alluminio | Aluminio | Aluminium

900



Bronzo | Bronze | Bronze


607



Bianco | Blanco | White

GRIGLIE REGOLABILI CON TELAIO E SERRANDA

Rejillas regulables con marco y compuerta
Adjustable grilles with frame and air lock



9721-003-641	160x160	6 Pz	45,17
9722-003-641	180x180	6 Pz	50,69
9721-003-900	160x160	6 Pz	52,53
9722-003-900	180x180	6 Pz	60,79
9721-003-607	160x160	6 Pz	52,53
9722-003-607	180x180	6 Pz	60,79

Cod.

Col.

641



Alluminio | Aluminio | Aluminium

900



Bronzo | Bronze | Bronze


607



Bianco | Blanco | White

ADATTATORI PER GRIGLIE REGOLABILI

Adaptadores para rejillas regulables
Adapter for adjustable grilles



9721-049-100	160x160	Ø 80	19,60
9721-048-100	160x160	Ø 100	19,60
9722-049-100	180x180	Ø 120	22,42
9722-048-100	180x180	Ø 140	22,42

SILENCER

Silencer è una presa d'aria silente da installarsi in sostituzione ai fori di aerazione nelle facciate degli edifici e garantisce una superficie libera di passaggio dell'aria superiore ai limiti richiesti dalla normativa ($\geq 100 \text{ cm}^2$).

È costituito da un corpo rigido di materiale plastico cilindrico, ha diametro di circa 197 mm e lunghezza di 275 mm. Al suo interno è stato inserito un prodotto flessibile, silente, spiralato, realizzato in materiale plastico/acustico. È certificato da studi primari a livello europeo, ha superato molti test di laboratorio evidenziando prestazioni eccellenti $D_n, e, W (C; C_{tr})$ valore minimo ottenuto in istituto 45 db.

Silencer es una toma de aire silenciosa que se instala como sustitución a los orificios de aireación en las fachadas de los edificios, garantiza una superficie libre de paso de aire superior a los límites que establece la normativa ($\geq 100 \text{ cm}^2$).





Se trata de un cuerpo circular rígido de plástico de unos 197 mm aproximadamente para una longitud de 275 mm; en su interior hay un producto flexible silencioso y con forma de espiral, hecho de plástico/acústico aislante.

Es un producto que está certificado por estudios a nivel europeo, ha superado numerosos test de laboratorio que demuestran sus excelentes prestaciones $D_n, e, W (C; C_{tr})$ obteniendo un valor mínimo de atenuación de ruido de 45 db.

Silencer is a silent air intake to be installed in replacement of the ventilation holes in the front of the buildings; it guarantees a free surface for the air flow higher than requested by law ($\geq 100 \text{ cm}^2$).

It consists on a rigid cylindric plastic body of 197 mm (7.75 in) diameter and 275 mm (10.65 in) length; it embodies a flexible silent spiral-shaped element built in acoustic/plastic material.

It is certified by primary research studies at European level, and has passed several laboratory tests with excellent $D_n, e, W (C; C_{tr})$ results; the minimum result obtained in the tests is 45 db.



Diametro
Diámetro
Diameter
195-197 mm

Foro da fare su muratura con carotatrice
Orificio en pared con perforadora
Diameter hole on the wall
200 mm

Lunghezza silenziatore
Longitud silenciador
Silencer length
270 mm

Elemento circolare fonoassorbente interno
Elemento circular fonoabsorbente interno
Internal circular plastic noise-absorbent element
Ø 127 mm

Passaggio d'aria interno
Paso de aire interno
Internal air flow
 $\geq 100 \text{ cm}^2$

cod

9630-001




1 Pz



135,15

ESPOSITORE DA TERRA

Expositor de piso
Ground display



Possibili personalizzazioni!
Posibles personalizaciones!
Special customizations are available on request!



EXPO50 - composto da / compuesto por / made of

9611-006-06	Ø 145	con molle e rete con muelles y red with springs and mesh	100	264 Pz	1.135,30
9602-004-06	166x166	da appoggio con rete de apoyo con red free-standing with mesh	88		
9603-006-06	Ø 190	con molle e rete con muelles y red with springs and mesh	76		

EXPO51 - composto da / compuesto por / made of

9611-006-06	Ø 145	con molle e rete con muelles y red with springs and mesh	180	288 Pz	1.297,70
9603-006-06	Ø 190	con molle e rete con muelles y red with springs and mesh	108		

EXPO52 - composto da / compuesto por / made of

9611-006-06	Ø 145	con molle e rete con muelles y red with springs and mesh	-	360 Pz	1.411,53
--------------------	-------	--	---	--------	-----------------



9611-006-06



9602-004-06



9603-006-06

EXPO2 1000x500 mm

Espositore griglie da parete per negozi e showroom.

Expositor rejillas de pared para tiendas y salas de exposición.

Wall grilles display for shops and showrooms.



Griglie in plastica quadrate e rettangolari da appoggio
Rejillas de plástico cuadradas y rectangulares de apoyo
Square and rectangular plastic free-standing grilles



Griglie quadrate e rettangolari in alluminio
Rejillas cuadradas y rectangulares de aluminio
Square and rectangular aluminium grilles



Griglie in rame
Rejillas de cobre
Copper grilles



Griglie circolari universali in plastica con molle reclinabili a 90°
Rejillas redondas universales de plástico con muelles a 90°
Round universal plastic grilles with springs at 90°



Griglie quadrate universali in plastica con molle reclinabili a 90°
Rejillas cuadradas universales de plástico con muelles a 90°
Square universal plastic grilles with springs at 90°



Griglie circolari universali in plastica con molle reclinabili a 90°
Rejillas redondas universales de plástico con muelles a 90°
Round universal plastic grilles with springs at 90°



solo griglia | rejilla | grill
con sacchetto cavaliere
with plastic bag



DISPONIBILE CON GANCETTO PER SELF-SERVICE

Disponibles con gancho para autoservicio

Available with adhesive hook suitable for self-service use

Creazione codice | Creación de código | Code creation:

Cod. 9604-006-06 solo griglia | rejilla | grill

aggiungere la **lettera T**

añadir la **letra T**

add the **letter T**

Cod. **9604-006T06** griglia con gancetto per self-service
rejilla con gancho para autoservicio
grill with adhesive hook suitable for self-service use



Prezzi su richiesta
Precios bajo pedido
Prices on request

DISPONIBILE CON SACCHETTO CAVALIERE

Disponibles con bolsillo

Available with plastic bag

Creazione codice | Creación de código | Code creation:

Cod. 9604-006-06 solo griglia | rejilla | grill

aggiungere la **lettera Z**

añadir la **letra Z**


add the **letter Z**

Cod. **9604-006Z06** griglia con sacchetto cavaliere
rejilla con bolsillo
grill with plastic bag



Prezzi su richiesta
Precios bajo pedido
Prices on request

MECHANICAL COVENT



components for forced ventilation

**Accessori e componenti per la Ventilazione
Meccanica Controllata e il trattamento dell'aria**

Accesorios y componentes para la Ventilación Mecánica
Controlada y tratamiento de aire

Accessories and components for Mechanical controlled ventilation
and air treatment



239



Barriera d'aria
Cortinas de aire
Air Curtain

243



Recuperatore di calore
Termocambiador
Heat exchanger

248



Ventilazione permanente
Ventilaci3n permanente
Permanent ventilation

250



Aspiratori elettrici decorativi
Extractores el3ctricos decorativos
Extractor fans

252



Aspiratori elettrici
Extractores el3ctricos
Extractor fans

254



Aspiratore elicoidale con serranda
Extractor el3ctrico con regulador
Extractor fan with damper

255



Aspiratore in ABS
Extractor de ABS
ABS Extractor fan

256



Aspiratore elettrico Ø 100 mm
Ø100 mm Extractor el3ctrico
Ø100 mm Extractor fan

256




Aspiratore elettrico per
Extractores el3ctrico para ventana
Ventilation fan for window

257



Aspiratori sotto-cappa sopra-cappa
Extractores para campana
Hood extractor fan

258



Condotto termoplastico rigido
Conducto termopl3stico rigido
Rigid thermoplastic duct

259



Accessori
Accesorios
Accessories

267



Griglie
Rejillas
Grilles

267



Tubo in alluminio estensibile
Tubo de aluminio extensible
Extendible aluminium pipe

BARRIERE D'ARIA

Cortinas de aire / Air curtains



pag.240



pag.241



pag.242

TRATTIENE
Refrena | Hold back

ARIA CALDA
Aire caliente | Warm air

ARIA FREDDA
Aire frío | Cold air

ARIA PULITA
Aire limpio | Clean air

RESPINGE
Rechazos | Rejects

CALDO ESTIVO
Calor de verano | Summer heat

FREDDO INVERNALE
Invierno frío | Winter cold

CATTIVI ODORI
Malos olores | Bad odors

POLVERE
Polvo | Dust

INQUINAMENTO
Polución | Pollution

RUMORE
Ruido | Noise

Le barriere d'aria sono studiate per limitare la dispersione termica nei locali climatizzati impedendo all'aria esterna di entrare all'interno. Inoltre impedisce a polveri e cattivi odori di entrare liberamente.

La loro applicazione è esclusivamente per uso interno e particolarmente indicata per negozi, ristoranti, hotel e strutture commerciali.

- Le barriere d'aria a temperatura ambiente lavorano aspirando l'aria dalla griglia frontale e la spingono con velocità verso il pavimento. Perciò l'aria mantiene la temperatura dell'ambiente stesso.
- Le barriere d'aria con resistenza elettrica lavorano aspirando l'aria dalla griglia frontale, questa viene riscaldata attraverso una resistenza e spinta con velocità verso il pavimento. Perciò l'aria ha una temperatura superiore rispetto all'ambiente. Tuttavia, questa azione non comporta un riscaldamento dell'ambiente circostante quindi la barriera non può essere scambiata per un elemento riscaldante. Lo scopo della barriera d'aria con resistenza è quello di scaldare l'aria in uscita rendendo piacevole ai clienti l'entrata nei locali durante i periodi freddi.

Las cortinas de aire están diseñadas para reducir la pérdida de calor en las habitaciones climatizadas impidiendo la entrada del aire exterior. Además reduce la libre entrada de polvos y malos olores.

Su uso es exclusivamente interno y particularmente adecuado para tiendas, restaurantes, hoteles y instalaciones comerciales.

- Las cortinas de aire a temperatura ambiente trabajan aspirando el aire desde la rejilla frontal y lo empujan con rapidez hacia el suelo. Por lo tanto el aire mantiene la temperatura del mismo ambiente.
- Las cortinas de aire con resistencia eléctrica trabajan aspirando el aire desde la rejilla frontal que es calentado por una resistencia y empujado con rapidez hacia el suelo. Por lo tanto el aire tiene una temperatura más alta que el ambiente. Sin embargo, esta acción no implica una calefacción del entorno circundante entonces la cortina no puede ser cambiada por un elemento calefactor. El propósito de la cortina de aire con resistencia es calentar el aire saliente creando una entrada agradable para los clientes en las habitaciones durante los meses fríos.

Air curtains are designed to limit the thermal dispersion in air conditioned rooms preventing outdoor air from entering inside. They additionally prevent dust and bad odors from entering freely into the building.

Their application is exclusively intended for internal use and particularly suitable for stores, restaurants, hotels and commercial facilities.

- Ambient air curtains operate by sucking air in through the front grille and blowing it downwards to the floor at high speed allowing to consistently maintain the room temperature
- Air curtains with an electric integrated heating element operate by sucking air in through the front grille, heating it up through the heater and blowing it down to the floor at high speed providing a temperature higher than the room's one. However this warming effect doesn't involve an actual heating action of the surrounding environment and therefore air curtains cannot replace a heating system. Their purpose is exclusively that of warming the outgoing air and creating a comfortable welcome to customers into the stores during cold months.



REMOTE CONTROL



HIGH EFFICIENT
MOTOR



KEY SWITCH



FULL STEEL
CABINET



SUPER THIN BODY
NO RUST



DOOR OPENING
SENSOR



BARRIERA D'ARIA CENTRIFUGA A TEMPERATURA AMBIENTE

*Cortina de aire centrífugo
a temperatura ambiente*

*Centrifuge Air Curtain
at ambient temperature*

Le barriere d'aria sono studiate per limitare la dispersione termica nei locali climatizzati impedendo all'aria esterna di entrare all'interno. Inoltre impedisce a polveri e cattivi odori di entrare liberamente.

- Temperatura di esercizio -10° + 50°
- Con telecomando e comandi manuali
- 2 velocità
- Facile pulizia e manutenzione
- Facile regolazione del flusso d'aria
- Con prestazioni elevate e bassi consumi
- Altezza di installazione: 2,5-3 m
- Installazione a 50 mm dal soffitto
- **Predisposizione per sensore porta**

Las cortinas de aire están diseñadas para limitar la pérdida de calor en las habitaciones con aire acondicionado evitando que el aire exterior entre al interior. También evita que el polvo y los malos olores entren libremente.

- Temperatura de ejercicio -10° + 50°
- Con mando a distancia y controles manuales
- 2 velocidades
- Fácil de limpiar y mantener
- Regulación fácil del flujo de aire
- Alto rendimiento y bajo consumo
- Altura de instalación 2,5-3 m
- Instalar a 50 mm desde el techo
- **Arreglo del sensor de la puerta**

Air curtains are designed to limit heat loss in air-conditioned rooms by preventing outdoor air from entering inside. It also prevents dust and bad smells from entering freely.

- Exercise temperature -10° + 50°
- With remote control and manual controls
- 2 Speeds
- Easy to clean and maintain
- Easy air flow regulation
- High performance and low consumption
- Installation height 2,5-3 m
- Install 50 mm from the ceiling
- **Door sensor arrangement**

cod	UNITÀ UNIDAD UNIT	Hz	V~	m/s	m³/h	dB	W	Kg		ALTEZZA D'INSTALLAZIONE ALTURA DE INSTALACIÓN INSTALLATION HEIGHT	€
H900-SRC	900 mm	50/60	220	11 Max	1400	57	160	10	900x190x210	2,5-3 m	390,00
H1200-SRC	1200 mm	50/60	220	11 Max	1900	58	200	12	1200x190x210	2,5-3 m	490,00
H1500-SRC	1500 mm	50/60	220	11 Max	2500	59	230	13,5	1500x190x210	2,5-3 m	620,00
H2000-SRC	2000 mm	50/60	220	11 Max	3600	60	350	18	2000x190x210	2,5-3 m	830,00

SENSORE PORTA

Sensor de la puerta | Door sensor



Permette automaticamente l'accensione e lo spegnimento delle barriere d'aria all'apertura e chiusura della porta.

Automáticamente permite que las cortinas de aire se enciendan y apaguen cuando la puerta se abre y se cierra.

Automatically allows the air curtains to be switched on and off when the door is opened and closed.

cod

HS

€

13,50



QUITE WIN WHEEL



REMOTE CONTROL



KEY SWITCH



ALUMINIUM SHELL



DOOR OPENING
SENSOR

BARRIERA D'ARIA CROSS FLOW CON RESISTENZA ELETTRICA

*Cortina de aire Cross Flow
con resistencia eléctrica*

*Cross Flow air curtain with
electric resistance*

Le barriere d'aria con resistenza elettrica sono studiate per essere utilizzate in tutte le stagioni, garantendo costantemente un elevato confort nell'ambiente in cui viene utilizzata. La sua versatilità permette di limitare la dispersione termica nei locali climatizzati e/o riscaldati impedendo all'aria esterna di entrare all'interno. Inoltre impedisce a polveri e cattivi odori di entrare liberamente. **La barriera d'aria non riscalda l'ambiente.**

- Temperatura di esercizio $-10^{\circ} + 50^{\circ}$
- Con telecomando e comandi manuali
- 2 Velocità
- 3 Livelli di potenza: minimo / medio / massimo
- Facile pulizia e manutenzione
- Facile regolazione del flusso d'aria
- Con prestazione elevata e bassi consumi
- Altezza di installazione 4-4,5 m
- Installare a 50 mm dal soffitto
- **Predisposizione per sensore porta**

Las cortinas de aire con resistencia eléctrica están diseñadas para ser utilizadas en todas las estaciones, constantemente garantizando una alta comodidad en el medio ambiente en el que se utiliza. Su versatilidad permite limitar la dispersión térmica en habitaciones con aire acondicionado e/o calefacción, evitando que el aire exterior ingrese al interior. También evita que el polvo y los malos olores entren libremente. **Las cortinas de aire no calienta el ambiente.**

- Temperatura de ejercicio $-10^{\circ} + 50^{\circ}$
- Con mando a distancia y controles manuales
- 2 Velocidades
- 3 Niveles de potencia: mínimo / medio / máximo
- Fácil de limpiar y mantener
- Regulación fácil del flujo de aire
- Alto rendimiento y bajo consumo
- Altura de instalación 4-4,5 m
- Instalar a 50 mm desde el techo
- **Arreglo del sensor de la puerta**

Air curtains with electric resistance are designed to be used in all seasons, constantly ensuring a high comfort in the environment in which it is used. Its versatility allows to limit the thermal dispersion in air-conditioned and/or heated rooms, preventing the outside air from entering inside. It also prevents dust and bad smells from entering freely.

The air curtains do not heat the environment.

- Exercise temperature $-10^{\circ} + 50^{\circ}$
- With remote control and manual controls
- 2 Speeds
- 3 Power levels: minimum / middle / maximum
- Easy to clean and maintain
- Easy air flow regulation
- High performance and low consumption
- Installation height 4-4,5 m
- Install 50 mm from the ceiling
- **Door sensor arrangement**

cod	UNITÀ UNIDAD UNIT mm	Hz	V~	m/s	m³/h	dB	W	KW	K	Kg		€
				H L	H L	H L	H L	H M L				
H900-RRC	900	50/60	220	11 9	1600 1300	≤61 ≤59	260 200	8 5,5 2,5	35-40	15,5	900x190x210	710,00
H1200-RRC	1200	50/60	220	11 9	2400 1950	≤62 ≤60	380 330	10 7 3,5	35-40	19	1200x190x210	800,00
H1500-RCY	1500	50/60	380	11 9	3150 2550	≤63 ≤61	490 400	12 8 4	35-40	22,5	1500x190x210	980,00

SENSORE PORTA

Sensor de la puerta | Door sensor



Permette automaticamente l'accensione e lo spegnimento delle barriere d'aria all'apertura e chiusura della porta.

Automáticamente permite que las cortinas de aire se enciendan y apaguen cuando la puerta se abre y se cierra.

Automatically allows the air curtains to be switched on and off when the door is opened and closed.

cod

HS

€

13,50



REMOTE CONTROL

HIGH EFFICIENT
MOTOR

KEY SWITCH

FULL STEEL
CABINET

SUPER THIN BODY
NO RUST

DOOR OPENING
SENSOR

BARRIERA D'ARIA TANGENZIALE AD INCASSO A TEMPERATURA AMBIENTE

Cortina de aire tangencial integrada a temperatura ambiente

Built-in tangential air curtain at ambient temperature

Le barriere d'aria ad incasso sono studiate per limitare la dispersione termica nei locali climatizzati impedendo all'aria esterna di entrare all'interno. Offrono una soluzione estetica e molto gradevole e sono poco invasive perché vengono posizionate all'interno, fino al bordo esterno, del controsoffitto.

- Temperatura di esercizio -10° + 50°
- Con telecomando
- 2 velocità
- Facile pulizia e manutenzione
- Facile regolazione del flusso d'aria
- Con prestazioni elevate e bassi consumi
- Altezza di installazione: 2,5-3 m
- **Predisposizione per sensore porta**

Las cortinas de aire integradas están diseñadas para limitar la pérdida de calor en las habitaciones con aire acondicionado evitando que el aire exterior entre al interior. Ofrecen una solución estética y muy agradable y no son muy invasivas porque se colocan dentro, hasta el borde exterior, del falso techo.

- Temperatura de ejercicio -10° + 50°
- Con mando a distancia
- 2 velocidades
- Fácil de limpiar y mantener
- Regulación fácil del flujo de aire
- Alto rendimiento y bajo consumo
- Altura de instalación 2,5-3 m
- **Arreglo del sensor de la puerta**

Built-in air curtain are designed to limit the thermal dispersion in air-conditioned rooms preventing outside air from entering inside. They offer an aesthetic and very pleasant solution and not very invasive because they are installed inside, up to the outer edge of the suspended ceiling.

- Exercise temperature -10 ° + 50 °
- With remote control
- 2 Speeds
- Easy to clean and maintain
- Easy air flow regulation
- High performance and low consumption
- Installation height 2,5-3 m
- **Door sensor arrangement**

cod	UNITÀ UNITÀ UNIT	Hz	V~	m/s	m³/h	dB	W	Kg		ALTEZZA D'INSTALLAZIONE ALTURA DE INSTALACIÓN INSTALLATION HEIGHT	€
HC900-SRC	900 mm	50/60	220	16 Max	1100	49	230 w	17	900x235x320	2,5-3 m	760,00
HC1200-SRC	1200 mm	50/60	220	16 Max	1500	50	290 w	22	1200x235x320	2,5-3 m	850,00
HC1500-SRC	1500 mm	50/60	220	16 Max	1900	52	380 w	27	1500x235x320	2,5-3 m	1.030,00

SENSORE PORTA

Sensor de la puerta | Door sensor



Permette automaticamente l'accensione e lo spegnimento delle barriere d'aria all'apertura e chiusura della porta.
Automáticamente permite que las cortinas de aire se enciendan y apaguen cuando la puerta se abre y se cierra.
Automatically allows the air curtains to be switched on and off when the door is opened and closed.

cod

HS

€

13,50



HOME-VMC

HEAT EXCHANGER



RICAMBIO D'ARIA CONTINUO E AUTOMATICO

I suoi filtri permettono di ridurre l'ingresso di polveri e pollini aumentando il comfort nelle varie stanze in cui è installato.

EFFICIENZA ENERGETICA

Recupero del calore dall'80% al 93% a seconda dei modelli. Aria pre-riscaldata significa minor consumo di energia per riscaldare le stanze, risparmio energetico significa migliorare la classe energetica aumentando il valore della vostra abitazione.

RIDUCE L'UMIDITÀ

L'impermeabilizzazione della casa, abbinata a uno scarso ricambio d'aria, specialmente negli ambienti con un grado di umidità elevato, favorisce la formazione di muffe. HOME-VMC previene questo fenomeno permettendo l'ossigenazione dell'ambiente ed eliminando l'eccessiva umidità. La casa così si mantiene salubre e pulita.

REMOTE CONTROL

Accensione e velocità di ricambio aria possono essere facilmente controllate in remoto.

RECIRCULACIÓN REGULAR DEL AIRE

La ventilación regulable mantiene su hogar sano, evitando la excesiva sequedad de la atmósfera y garantizando un buen clima interior, sobre todo en invierno.

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Recuperación de calor del 80% al 93% según los modelos. El interambador de calor HOME-VMC permite una mejor eficiencia energética, evitando costosas pérdidas de energía térmica que se produce cuando las ventanas están abiertas.

REDUCIR LA HUMEDAD

La impermeabilización de la casa, junto a la falta de aire, especialmente en entornos con un alto grado de humedad, favorece la formación de moho. HOME-VMC evita este fenómeno y permite la oxigenación del medio ambiente eliminando la humedad excesiva. La casa así se mantendrá sana y limpia.

MANDO A DISTANCIA

Ignición y velocidad de intercambio del aire pueden ser controlados fácilmente de forma remota.

CONSTANT REGULAR VENTILATION

Regular ventilation keeps you and your home healthy, preventing the excessive dryness of the interior atmosphere and guaranteeing a good room climate, especially in winter.

ENERGY EFFICIENCY

Heat recovery from 80% to 93% depending on the models. HOME-VMC heat exchanger allows a better energy efficiency, avoiding expensive loss of thermal energy that happens when windows are open.

REDUCE MOISTURE

The waterproofing of the house, combined with a lack of air, especially in environments with a high humidity degree, allows the easy creation of mold. HOME-VMC prevents this phenomenon allowing oxygenation of the environment and eliminating the excessive moisture. The house will be healthy and clean

REMOTE CONTROL

Switch and speed can be easily controlled in remote.

MANUTENZIONE SEMPLICE E VELOCE

Nell'estrazione dell'unità ventilante non viene coinvolta la morsetteria.


MANTENIMIENTO FÁCIL Y RÁPIDO

El bloque de terminales no está involucrado en la extracción de la unidad del ventilador.

MAINTENANCE SIMPLE AND FAST

The terminal block is not involved in the extraction of the fan unit.

new



Disponibile:
Disponibile con:
Available with:

**Ø 160
mm**

PIÙ EFFICIENTE

Scambiatore ceramico più lungo, 150mm per una maggiore efficienza.

MÁS EFICIENTE

Intercambiador cerámico largo 150 mm para mayor eficiencia.

MORE EFFICIENT

150 mm long ceramic exchanger for greater efficiency.

PIÙ SILENZIOSO

Griglia esterna disegnata per garantire un miglior flusso di aria e ridurre il rumore proveniente dall'esterno.

Motore posizionato all'interno del muro oltre lo scambiatore.

MÁS SILENCIOSO

Rejilla externa diseñada para asegurar un mejor flujo de aire y reducir el ruido que llega del exterior.

Motor ubicado dentro de la pared más allá del intercambiador.

MORE SILENT

External grill is designed to guarantee better air flow and reduce external noise.

The motor is positioned inside the wall beyond the exchanger.

cod	Ø	Speed	EFFICIENZA EFICIENCIA EFFICIENCY	€
HG60-S	Ø 160	3	93%	640,00
HG60-RC	Ø 160	3	93%	740,00
HG60-RCW	Ø 160	3	93%	ON REQUEST

cod	Ø	Hz	V~	m³/h IN-OUT	dB	W	CONTROLLO UMIDITÀ CONTROL DE HUMEDAD HUMIDITY CONTROL			PRESSIONE PRESIÓN PRESSURE		TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO OPERATING TEMPERATURE
							H	M	L	mmH ₂ O	Pa	
HG60-S	Ø 160	50	220-240	60	30	9	40%	60%	80%	3,7	36	-20°C + 50°C
HG60-RC	Ø 160	50	220-240	60	30	9	40%	60%	80%	3,7	36	-20°C + 50°C
HG60-RCW	Ø 160	50	220-240	60	30	9	40%	60%	80%	3,7	36	-20°C + 50°C



HG60-S

Comandi a bordo o remotabili a parete (non forniti):

- accensione/spengimento
- velocità 1 e 2

Controlli a bordo o applicabili in la pared (no suministrado):

- interruptor ON/OFF
- velocidad 1 y 2

Controls on board or applicable on the wall (not supplied):

- switch ON/OFF
- speed 1 and 2

3 VERSIONI | 3 versiones | 3 versions

HG60-RC

Comunicazione via cavo tra le unità:

- Telecomando con display
- Sensore di umidità e crepuscolare integrati, che consentono varie modalità di funzionamento automatiche (vedi telecomando)
- Possibilità di gestire fino a 16 unità all'interno di un sistema in modalità master/slave, con semplice configurazione tramite dip switches.
- 3 velocità impostabili (più funzione notte)

- Comunicación por cable entre unidades:
- Control remoto con pantalla
- Sensor integrado de humedad y crepúsculo, que permite varios modos de funcionamiento automático (ver control remoto)
- Posibilidad de gestionar hasta 16 unidades dentro de un sistema en modo master/slave, con configuración simple a través de interruptores dip switches.
- 3 velocidades ajustables (más función nocturna)
- Cable communication between units:



- Remote control with display
- Integrated humidity and light sensor, which allow various automatic operating modes (see remote control)
- Possibility to manage up to 16 units within a system in master/slave mode, with simple configuration via dip switches.
- 3 adjustable speeds (plus night function)

HG60-RCW

Stesse caratteristiche della versione HG60-RC ma con comunicazione wireless fra le unità

Las mismas características que la versión HG60-RC pero con comunicación wireless entre las unidades.

Same features as the HG60-RC version but with wireless communication between the units.



PRINCIPIO DELLA VENTILAZIONE RESIDENZIALE DECENTRALIZZATA

Principio de ventilación residencial descentralizado
Ventilation principle decentralized residential

Per 70 secondi il ventilatore estrae verso l'esterno l'aria calda e viziata.

Durante 70 segundos, el ventilador extrae el aire caliente y viciado hacia el exterior.

For 70 seconds the fan extracts the hot and stale air outside.

Per 70 secondi l'aria esterna fredda passa attraverso lo scambiatore, viene pre-riscaldata e immessa come aria nuova nella stanza. Dopo si riattiva la fase di estrazione.

Durante 70 segundos el aire frío externo pasa a través del intercambiador, es precalentado y introducido como aire nuevo en la habitación. Luego se reactiva la fase de extracción.

For 70 seconds, the external cold air passes through the exchanger, is pre-heated and introduced as new air into the room. Then the extraction phase is reactivated.



VELOCITÀ FLUSSO:

3 velocità:

VELOCIDAD DE FLUJO:

3 velocidades:

SPEED FLOW:

3 speed:

- 60 m/h
- 45 m/h
- 30 m/h



CONTROLLO UMIDITÀ:

3 soglie d'umidità:


CONTROL DE HUMEDAD:

3 umbrales de humedad:

HUMIDITY CONTROL:

3 humidity thresholds:



- 40%
- 60%
- 80%



cod	Ø	Speed	€
H30-S	Ø 100	2	540,00
H30-RC	Ø 100	3	640,00
H30-RCW	Ø 100	5	ON REQUEST
H60-S	Ø 160	2	590,00
H60-RC	Ø 160	3	690,00
H60-RCW	Ø 160	5	ON REQUEST


SCHEMA DI FLUSSO | ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO | FLOW CHART

Lunghezza massima del condotto: 3m (2,5 m se presente curvatura a 90°).
Longitud máxima del conducto: 3m (2,5 m si está curvado de 90°).
Maximum length of the duct: 3m (2,5 m if bended at 90°).



DATI TECNICI | DATOS TECNICOS | TECHNICAL PERFORMANCE

		Ø100	Ø160
Portata d'aria alla velocità massima Flujo de aire a la máxima velocidad Air flow at maximum speed	m³/h	30	60
Efficienza del recuperatore termico Eficiencia de la unidad Unit efficiency	%	80	80
Rumorosità alla velocità massima (a 1 m) Nivel de ruido a la velocidad máxima (1 m) Noise level at maximum speed (1 m)	dBA	32	33
Rumorosità alla velocità massima (a 3 m) Nivel de ruido a la velocidad máxima (3 m) Noise level at maximum speed (3 m)	dBA	23	24
Rumorosità alla velocità minima (a 1 m) Nivel de ruido a la velocidad mínima (1 m) Noise level at minimum speed (1 m)	dBA	27	28
Rumorosità alla velocità minima (a 3 m) Nivel de ruido a la velocidad mínima (3 m) Noise level at minimum speed (3 m)	dBA	18	19
Temperatura di funzionamento Temperatura de funcionamiento Operating temperature	°C	-20°C + 50°C	-20°C + 50°C
Massima potenza assorbita Máximo consumo de energía Maximum consumption power	W	8	9
Filtri in dotazione Filtros suministrados Filters supplied	n.	2	2
Classe di filtrazione EN 779 Clase de filtración EN 779 Filtration class EN 779	-	G3	G3
Alimentazione Fuente de alimentación Power supply	V - Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Protezione Protección Protection	-	IP44	IP44



H30-S / H60-S (Standard)

- Dotato di switch ON/OFF e controllo della velocità
- Equipado con interruptor ON / OFF y control de velocidad
- With ON / OFF switch and speed control



H30-RC / H60-RC (Remote Control)

- Dotato di telecomando
- Dotato di funzione notte
- Dotato di switch ON/OFF a bordo
- Dotato di segnalatore visivo per le funzioni e segnale pulizia del filtro
- Connessione via cavo (opzionale)
- Equipado con mando a distancia
- Equipado con la función noche
- Equipado con interruptor ON / OFF
- Equipado con un indicador visual para las funciones y la limpieza del filtro
- Cable de conexión con el panel de control (opcional)
- Equipped with remote control
- With night function
- Equipped with ON / OFF switch
- With functions visual indicator and filter cleaning alert
- Cable connection to the control panel (optional)

H30-RCW / H60-RCW (Remote Control Wireless)

- Dotato di telecomando e collegamento wireless al pannello di controllo
- Dotato di funzione notte
- Dotato di switch ON/OFF a bordo
- Dotato di segnalatore visivo per le funzioni e segnale pulizia del filtro
- Non necessita di cablaggio tra i prodotti
- Sonda CO2 con pannello remoto (opzionale)
- Equipado con mando a distancia y conexión inalámbrica con el panel de control
- Equipado con la función noche
- Equipado con interruptor ON / OFF
- Equipado con un indicador visual para las funciones y la limpieza del filtro
- No hay necesidad de cableado entre los productos
- Sonda de CO2 con el panel de control remoto (opcional)
- Equipped with remote control and wireless connection to the control panel
- With night function
- Equipped with ON / OFF switch
- With functions visual indicator and filter cleaning alert
- CO2 probe with remote panel (optional)
- No need for wiring among products
- CO2 probe with remote panel (optional)



PERMANENT VENTILATION

RICAMBIO D'ARIA GARANTITO

PERMANENT VENTILATION garantisce un ricambio d'aria continuo e costante. Inoltre i suoi filtri permettono di ridurre l'ingresso di polveri e pollini aumentando il comfort nelle varie stanze in cui è installato.

FILTRO INTERNO PER RIDURRE POLLINE E POLVERE

Grazie al filtro interno, la gamma PERMANENT VENTILATION è in grado di limitare l'ingresso di pollini e polveri all'interno degli ambienti domestici e/o di lavoro. I filtri a disposizione sono in grado di bloccare fino al 65% di impurità se in classe G1 e fino all'80% in classe G2.

RIDUCE L'UMIDITÀ

L'impermeabilizzazione della casa, abbinata a uno scarso ricambio d'aria, specialmente negli ambienti con un grado di umidità elevato, favorisce la formazione di muffe. PERMANENT VENTILATION previene questo fenomeno permettendo l'ossigenazione dell'ambiente ed eliminando l'eccessiva umidità. La casa così si mantiene salubre e pulita.

INTERCAMBIO DE AIRE GARANTIZADO

PERMANENT VENTILATION garantiza un intercambio de aire continuo y constante. Además, sus filtros permiten reducir la entrada de polvo y polen, lo que aumenta la comodidad en las diferentes habitaciones en las que está instalado.

FILTRO INTERNO PARA REDUCIR EL POLEN Y EL POLVO

Gracias al filtro interno, la gama de PERMANENT VENTILATION puede limitar la entrada de polen y polvo dentro de los ambientes domésticos y / o de trabajo. Los filtros suministrados pueden bloquear hasta 65% de impurezas si está en clase G1 y hasta el 80% si está en clase G2.

REDUCIR LA HUMEDAD

La impermeabilización de la casa, junto a un mal intercambio de aire, especialmente en entornos con un alto grado de humedad, favorece la formación de moho. PERMANENT VENTILATION evita este fenómeno y permite la oxigenación del medio ambiente eliminando la humedad excesiva. La casa así se mantendrá sana y limpia.

GUARANTEED AIR EXCHANGE

PERMANENT VENTILATION guarantees a continuous and constant air exchange. Furthermore, its filters allow to reduce the entry of dust and pollen, increasing comfort in the various rooms in which it is installed.

INTERNAL FILTER TO REDUCE POLLEN AND DUST

Thanks to the internal filter, the PERMANENT VENTILATION range is able to limit the entry of pollen and dust inside the domestic and/or work environments. The filters available are able to block up to 65% of impurities if in G1 class and up to 80% if in G2 class.

REDUCE MOISTURE

The waterproofing of the house, combined with a poor air exchange, especially in environments with a high humidity degree, allows the easy creation of mold. PERMANENT VENTILATION prevents this phenomenon allowing oxygenation of the environment and eliminating the excessive humidity. The house will be healthy and clean.

VENTILAZIONE PERMANENTE

Ventilación permanente
Permanent ventilation



	cod	Ø Tubo Ø Pipe	Efficienza Filtro Eficacia del filtro Filter efficiency		€
	HV-S1-Permanent Ventilation	Ø 100	G1 - 65%	60	34,00
	HV-S2-Permanent Ventilation	Ø 100	G1 - 65%	60	34,00
	HV-S3-Permanent Ventilation	Ø 100	G2 - 80%	60	35,00
	HV-S4-Permanent Ventilation	Ø 100	G2 - 80%	60	35,00

Disponibile:
Disponibile con:
Available with:

Ø 100 mm
Ø 120 mm



	cod	Ø Tubo Ø Pipe	Efficienza Filtro Eficacia del filtro Filter efficiency		€
	HV-S5-Permanent Ventilation	Ø 120	G1 - 65%	80	39,00
	HV-S6-Permanent Ventilation	Ø 120	G1 - 65%	80	39,00
	HV-S7-Permanent Ventilation	Ø 120	G2 - 80%	80	40,00
	HV-S8-Permanent Ventilation	Ø 120	G2 - 80%	80	40,00

La griglia esterna può essere scelta tra tutte le griglie della linea Covent compatibili con il diametro del tubo

La rejilla externa puede ser elegida entre todas las rejillas de la Línea Covent compatibles con el diámetro del tubo

The external grill can be chosen from all range of Covent Line compatible with the diameter of the tube



- ELEVATA AFFIDABILITÀ
- COMPATTO
- SMART
- VERSATILE
- FACILE DA INSTALLARE

- ALTA FIABILIDAD
- COMPACTO
- SMART
- VERSÁTIL
- FÁCIL DE INSTALAR

- HIGH RELIABILITY
- COMPACT SIZE
- SMART
- ADAPTABLE
- EASY TO INSTALL


Ideali per bagni e toilette e sono utilizzati come supporto alla ventilazione naturale. Azionabili tramite interruttore della luce. Disponibili anche con timer e/o sensore umidità.

Ideales para baños y aseos y se utilizan como soporte para la ventilación natural. Se encienden a través de el interruptor de la luz. Disponibles con temporizador y/o sensor de la humedad.


Ideal for bathrooms applications. Used for supporting natural ventilation. Can be turned off/on with button switch. Timer and humidity control sensor.




Manuale d'istruzioni incluso
Manual de usuario
Instruction manual



Ø 100



Ø 120



Ø 150

ASPIRATORI DECORATIVI Ø 100 / Ø 120 / Ø 150 MM

Extractores decorativos Ø 100 / Ø 120 / Ø 150 mm

Ø 100 / Ø 120 / Ø 150 mm Decorative extractor fans

cod					
9799-150	S - -	19W	100	100	31,28
9799-152	S T -	19W	100	100	51,92
9799-154	S T U	19W	100	100	64,75
9799-156	S - -	20W	150	120	46,92
9799-158	S - -	24W	300	150	69,94

Standard

Timer 6'-21'

Sensore umidità | Sensor de humedad | Humidity control


cod					
9799-151	S - -	19W	100	100	31,28
9799-153	S T -	19W	100	100	51,92
9799-155	S T U	19W	100	100	64,75
9799-157	S - -	20W	150	120	46,92
9799-159	S - -	24W	300	150	69,94

Standard

Timer 6'-21'

Sensore umidità | Sensor de humedad | Humidity control

Dimensiones (mm)	da 9799-150 a 9799-155	9799-156 9799-157	9799-158 9799-159
A	141	150	170
B	131	162	183
C	84	88	88
D	99	119	149
E	28	29	32



Dati Tecnici Datos técnicos Technical data	da 9799-150 a 9799-155	9799-156 9799-157	9799-158 9799-159
Tensione Tensión Voltage (V)	220-230		
Frequenza Frecuencia Frequency (Hz)	50		
Potenza Potencia Power (W)	19	20	24
Produttività Productividad Suction Power (m³/h)	100	150	300
Rumore Nivel de ruido Noise (dB)	39	42	49
Protezione Protección Security Level	IP-44		
Rotazione Rotación Speed (min)	2550	2360	2100
Peso Peso Weight (kg)	0,55	0,67	0,70



ASPIRATORI ELETTRICI Ø 100/120/150 MM

Ø 100/120/150 mm Extractores eléctricos

Ø 100/120/150 mm ABS extractor fans



new


Realizzati in ABS. Adatti soprattutto per bagni, cucine e piccoli locali chiusi. Installabili a muro e soffitto. Azionabili tramite l'interruttore della luce.

Realizados de ABS. Adecuados sobre todo para cuartos de baños, cocinas y pequeños locales cerrados. Instalables a pared y a techo. Se encienden a través de el interruptor de la luz.


Specially designed for bathrooms, kitchens and small rooms. Suitable for wall and ceiling installation. Can be turned off/on with button switch.

cod				€
9799-040	18W	100	100	23,50
9799-042	18W	150	120	24,80
9799-043	18W	300	150	28,70

Dimensiones (mm)	9799-040	9799-042	9799-043
A	158	173	210
B	158	173	210
C	60	62	63
D	98	118	148
E	22	23	25



Dati Tecnici Datos técnicos Technical data	9799-040	9799-042	9799-043
Tensione Tensión Voltage (V)	220-230		
Frequenza Frecuencia Frequency (Hz)	50		
Potenza Potencia Power (W)	12	14	18
Produttività Productividad Suction Power (m³/h)	100	150	300
Rumore Nivel de ruido Noise (dB)	31	31	31
Protezione Protección Security Level	IPX4		
Rotazione Rotación Speed (min)	2400	2000	1750
Peso Peso Weight (kg)	0,62	0,70	0,95



 Ø 100 mm
  Ø 120 mm
 Ø 150 mm

ASPIRATORI ELETTRICI Ø 100/120/150 MM

Ø 100/120/150 mm Extractores eléctricos

Ø 100/120/150 mm ABS extractor fans

Realizzati in ABS. Adatti soprattutto per bagni, cucine e piccoli locali chiusi. Installabili a muro e soffitto. Azionabili tramite l'interruttore della luce.

Realizados de ABS. Adecuados sobre todo para cuartos de baños, cocinas y pequeños locales cerrados. Instalables a pared y a techo. Se encienden a través de el interruptor de la luz.

Specially designed for bathrooms, kitchens and small rooms. Suitable for wall and ceiling installation. Can be turned off/on with button switch.

new




9799-142



9799-140 9799-143
9799-141

	NEW 9799-140	S - - -	19W	100	100	27,85
	NEW 9799-141	S T - -	19W	100	100	40,48
	9799-142	S - - -	20W	150	120	28,98
	NEW 9799-143	S - - -	24W	300	150	39,84



Dimension (mm)	da 9799-140 a 9799-141	9799-142	9799-143
A	140	150	190
B	140	162	190
C	80	88	80
D	99	119	149
E	16	12	16

S: Standard **T:** Timer 6'-21'

Dati Tecnici Datos técnicos Technical data	9799-140 9799-141	9799-142	9799-143
Tensione Tensión Voltage (V)	220-230	220-230	220-230
Frequenza Frecuencia Frequency (Hz)	50	50	50
Potenza Potencia Power (W)	15	20	20
Produttività Productividad Suction Power (m³/h)	100	150	200
Rumore Nivel de ruido Noise (dB)	32	42	40
Protezione Protección Security Level	IPX4	IP-44	IPX4
Rotazione Rotación Speed (min)	2550	2360	2100
Peso Peso Weight (kg)	0,37	0,59	0,56

ASPIRATORE ELICOIDALE CON SERRANDA

Ø 100 mm Extractor eléctrico con regulator

Ø 100 mm ABS Extractor fan with danper



Aspiratore elicoidale a serranda automatica comandata elettronicamente. Elevato grado di protezione dalla penetrazione dell'acqua (spruzzi d'acqua, umidità) e dai corpi estranei (pulviscolo, polvere, granelli..).

Ventilador helicoidal con regulator automático controlado eléctricamente. Alto grado de protección contra la penetración de agua (salpicaduras de agua, humedad) y cuerpos extraños (polvo, granos ...)

Helical fan with automatic damper electrically controlled. High degree of protection against the water penetration (splashes of water, humidity) and foreign bodies (dust, grains ...)



9799-121



S - A



15W



80




100



75,00


S: Standard

A: Apertura e chiusura automatica
Apertura y cierre automáticos
Automatic opening/closing



Mod.	A	B	C	D	Ø
9799-121	155	165	47	50	98

Dati tecnici Datos técnicos Technical performance	9799-121
Tensione Tensión Voltage (V)	220
Frequenza Frecuencia Frequency (Hz)	50
Potenza Potencia Power (W)	15
Produttività Productividad Suction Power (m³/h)	80
Rumore Nivel de ruido Noise (dB)	33
Protezione Protección Security Level	IP44
Rotazione Rotación Speed (min)	-
Peso Peso Weight (kg)	-



ASPIRATORE IN ABS CON APERTURA E CHIUSURA AUTOMATICA Ø 80/100/120 MM



Extractor de ABS con apertura y cierre automático Ø 80/100/120 mm

ABS extractor fan with automatic opening and closing system Ø 80/100/120 mm

Aspiratore da parete ad aspirazione assiale. Fissaggio a muro mediante tasselli in dotazione.

Extractor de pared con succión axial. Fijación a la pared por medio de tornillos.


Wall air fan with axial suction. Wall fixing by screws



cod					
9799-170	S - -	15W	60	80	41,47
9799-171	S - A	15W	110	100	53,56
9799-172	S - A	15W	160	120	60,80

S: Standard

A: Apertura e chiusura automatica (solo per Ø100 e Ø120 mm)
 Apertura y cierre automáticos (sólo para Ø100 y Ø120 mm)
 Automatic opening/closing (only for Ø100 and Ø120 mm)



Dimension (mm)	9799-170	9799-171	9799-172
A	163	163	163
B	163	163	163
C	70	70	70
D	78	98	118
E	27	27	27

Dati tecnici Datos técnicos Technical performance	9799-170	9799-171	9799-172
Tensione Tensión Voltage (V)	240		
Frequenza Frecuencia Frequency (Hz)	50		
Potenza Potencia Power (W)	15	15	15
Produttività Productividad Suction Power (m³/h)	60	110	160
Rumore Nivel de ruido Noise (dB)	36	36	38
Protezione Protección Security Level	IPX4		
Rotazione Rotación Speed (min)	-	-	-
Peso Peso Weight (kg)	-	-	-

ASPIRATORE ELETTRICO Ø 100 MM

Ø 100 mm Extractor eléctrico / Ø 100 mm ABS extractor fan



Realizzati in ABS. Adatti soprattutto per bagni, cucine e piccoli locali chiusi. Installabili a muro e soffitto. Azionabili tramite l'interruttore della luce.

Realizados de ABS. Adecuados sobre todo para cuartos de baños, cocinas y pequeños locales cerrados. Instalables a pared y a techo. Se encienden a través de el interruptor de la luz.

Specially designed for bathrooms, kitchens and small rooms. Suitable for wall and ceiling installation. Can be turned off/on with button switch.



9799-140X

S - -

15W



75

100

21,00

S: Standard

Dati Tecnici Datos técnicos Technical data	9799-140X
Tensione Tensión Voltage (V)	220-230
Frequenza Frecuencia Frequency (Hz)	50
Potenza Potencia Power (W)	15
Produttività Productividad Suction Power (m³/h)	75
Rumore Nivel de ruido Noise (dB)	32
Protezione Protección Protection	IPX4
Rotazione Rotación Speed (min)	2550
Peso Peso Weight (kg)	0,35




ASPIRATORE ELETTRICO PER FINESTRA

Extractor eléctrico para ventana / Extractor fan for window

In plastica similvetro, chiusura e interruttore incorporato. Foro vetro Ø 195 mm.

De plástico similar al vidrio, cierre y interruptor incorporado. Agujero ventana Ø 195 mm.

Transparent plastic ventilation fan for window installation, with switch on/off device. Window section Ø 195 mm.



Portata Caudal Performance:	350 m³/h
Consumo Consumo Consumption:	30W
220V-240V ~ A.C. 50 Hz	



9799-051

141,36

ASPIRATORE SOTTO CAPPA


Extractor debajo de la campana
Under hood extractor fan

Aspiratore che convoglia nella canna di aspirazione i vapori che ristagnano sotto la cappa.

Extractor que lleva en la caña de succión los vapores que se acumulan debajo de la campana.

This extractor fan conveys stagnant vapors under the hood into the suction reed.

cod	Ø	m³/h	Light	€
9799-111	100	130	20W	31,38



ASPIRATORE SOPRA CAPPA IPX2


Extractor encima de la campana IPX2
Above hood extractor fan IPX2

Aspiratore che risolve il problema del tiraggio della cappa qualora non sia possibile installare un aspiratore sottocappa. Grado di protezione IPX2.

Extractor que soluciona el tiro de la campana extractora cuando no es posible instalar el extractor en el interior de la campana. Grado de protección IPX2.



This extractor fan can solve the draft problems of the hood when it's not possible to install the fan under the hood. Protection degree IPX2.

cod	Ø	m³/h	Light	€
9799-113	100	100	14W-230V	31,46
9799-114	125	154	17W-230V	34,47




SISTEMA DI AERAZIONE CANALIZZATO RIGIDO

Sistema de aire canalizado rígido / Rigid air trunking system



Sistemi di canali extra piatti per il convogliamento e l'espulsione dell'aria verso l'esterno

- Per il collegamento a cappe d'aspirazione per cucine o luoghi senza finestre (ad esempio bagni ciechi);
- Facili da installare con innesto semplice;
- Completi con adattatori e raccordi, permettono di assemblare un impianto secondo qualunque esigenza;
- Facili da pulire;
- Soluzione discreta nell'architettura dell'ambiente.



Sistemas de canales extra planas para el acumulo y la expulsión del aire hacia el exterior

- Para la conexión a las campanas para cocinas o lugares sin ventanas (p.ej. cuartos de baños ciegos);
- Fácil de instalar con enchufe simple;
- Incluye adaptadores y accesorios que permiten montar un sistema según la necesidad;
- Fácil de limpiar;
- Solución discreta en la arquitectura del ambiente.



Extra flat trunking system to convey and eject air to outside


- Connection to kitchen suction hoods or places without windows (e.g. bathrooms);
- Easy to fit with simple connection;
- Supplied with accessories and connectors, for installation in any kind of system;
- Easy to clean;
- Perfectly suitable to the architecture of the building.

CANALE PIATTO RETTANGOLARE

Canaleta plana rectangular
Flat rectangular duct

			
6002-003-08	55x110x1500	12 Pz	16,57
6002-004-08	55x110x1000	12 Pz	11,02
6001-003-08	55x220x1500	9 Pz	28,21
6001-004-08	55x220x1000	9 Pz	18,93

Prezzo per barra | Precio por barra | Price per bar




CANALE CIRCOLARE

Canaleta circular
Round duct

			
6002-013-08	Ø 100x1500	8 Pz	14,95
6002-014-08	Ø 100x1000	8 Pz	10,30
6001-013-08	Ø 125x1500	7 Pz	28,21
6001-014-08	Ø 125x1000	7 Pz	18,93

Prezzo per barra | Precio por barra | Price per bar



GIUNTO RETTANGOLARE

Junta rectangular
Rectangular connector

			
6002-101-08	55x110	5 Pz	2,43
6001-101-08	55x220	8 Pz	5,12



GIUNTO CIRCOLARE

Junta circular
Round connector

			
6002-102-08	Ø 100	8 Pz	4,75
6001-102-08	Ø 125	6 Pz	4,97





ADATTATORE RETTANGOLARE/CIRCOLARE

Adaptador rectangular / circular

Round / rectangular adapter



6002-110-08	55x110 / Ø 100	6 Pz	3,96
6001-110-08	55x220 / Ø 125	1 Pz	7,85



GOMITO 90° RETTANGOLARE/CIRCOLARE

Codo de 90° rectangular/circular

Round / rectangular vertical 90° elbow



6002-115-08	55x110 / Ø 100	4 Pz	3,96
6001-115-08	55x220 / Ø 125	1 Pz	7,85



GOMITO 90° RETTANGOLARE VERTICALE

Codo de 90° rectangular vertical

Rectangular vertical 90° elbow



6002-116-08	55x110	6 Pz	3,96
6001-116-08	55x220	6 Pz	7,85



GOMITO 90° RETTANGOLARE ORIZZONTALE

Codo de 90° rectangular horizontal

Rectangular horizontal 90° elbow



6002-117-08	55x110	8 Pz	4,06
6001-117-08	55x220	6 Pz	10,16

GOMITO 45° RETTANGOLARE VERTICALE

Codo de 45° rectangular vertical
Rectangular vertical 45° elbow



6001-111-08

55x220

6 Pz

10,57



GOMITO 45° RETTANGOLARE ORIZZONTALE

Codo de 45° rectangular horizontal
Rectangular horizontal 45° elbow



6002-114-08

55x110

8 Pz

4,09



GOMITO 90° CIRCOLARE

Codo 90° circular
Round 90° elbow



6002-118-08

Ø 100

4 Pz

6,65

6001-118-08

Ø 125

1 Pz

20,99



GOMITO 45° CIRCOLARE

Codo 45° circular
Round 45° elbow




6002-113-08

Ø 100

4 Pz

5,76





CORNICE TERMINALE

Marco final
Rectangular end frame

				
1	6002-103-08	55x110	4 Pz	4,96
2	6001-103-08	55x220	4 Pz	4,30



RIDUTTORE MULTICONO

Reductor multicono
Multi cone reducer

				
6002-121-08		Ø 125 / Ø 100	4 Pz	3,92



TAPPO TERMINALE RETTANGOLARE

Tapa final rectangular
Rectangular end cap

				
6002-119-08		55x110	4 Pz	4,51
6001-119-08		55x220	4 Pz	4,96



RIDUTTORE

Adaptador
Adapter

				
6002-120-08		Ø 100 / Ø 80	4 Pz	2,89

RACCORDO A T RETTANGOLARE/CIRCOLARE

Derivación en T rectangular/circular

Rectangular/Round T-Joint

			
6002-130-08	55x110/Ø 100	4 Pz	17,28
6001-130-08	55x220/Ø 125	1 Pz	23,44



RACCORDO A T CIRCOLARE

Derivación en T circular

Round T-Joint

			
6002-131-08	Ø 100	3 Pz	16,38
6001-131-08	Ø 125	1 Pz	21,26



RACCORDO A T RETTANGOLARE

Derivación en T rectangular

Rectangular T-Joint

			
6002-132-08	55x110	3 Pz	17,03
6001-132-08	55x220	3 Pz	38,98



RACCORDO A T RETTANGOLARE CON RIDUZIONE

Derivación en T rectangular con reducción

Rectangular T-Joint with reduction

			
6001-133-08	2x55x220 1x55x110	1 Pz	55,89





COLLARE RETTANGOLARE

Collar rectangular
Rectangular clamp

cod			€
6002-140-08	55x110	10 Pz	2,46
6001-140-08	55x220	10 Pz	3,57



COLLARE CIRCOLARE

Collar circular
Round clamp

cod			€
6002-141-08	Ø 100	10 Pz	2,46
6001-141-08	Ø 125	10 Pz	4,25



MANICOTTO FLESSIBILE CIRCOLARE

Manguito flexible circular
Flexible round elbow

cod			€
6002-600-08	Ø 100x500	1 Pz	22,02
6001-600-08	Ø 125x500	1 Pz	34,66



MANICOTTO FLESSIBILE RETTANGOLARE

Manguito flexible rectangular
Flexible rectangular elbow

cod			€
6002-601-08	55x110x500	1 Pz	38,40
6001-601-08	55x220x500	1 Pz	70,38

RIDUZIONE RETTAGOLARE

Reducción rectangular

Rectangular reduction



6001-134-08



220x55 a 110x55



10 Pz



22,19



GRIGLIA DA INCASSO RETTANGOLARE

Rejilla empotrada

Rectangular recessed grill



6002-200-08



55x110



6 Pz



10,88



GRIGLIA DA INCASSO RETTANGOLARE

Rejilla empotrada

Rectangular recessed grill



6001-200-08




55x220



6 Pz



9,89



VALVOLA ANTIRITORNO

Válvula de no retorno

Non-return valve



6002-112-08



Ø 100



1 Pz



23,01

6001-112-08

Ø 125

1 Pz

29,51





BOCCHETTA A FLUSSO REGOLABILE IN ABS

Boca de flujo ajustable de ABS

ABS adjustable flow valve

cod	Ø		€
9750-061-01	Ø 100	6 Pz	10,68
9750-063-01	Ø 125	6 Pz	13,17



BOCCHETTA CIRCOLARE DA INCASSO CON RETE IN ABS

Boca circular empotrada con red de ABS

ABS Round recessed valve with mesh

cod	Ø		€
9751-060-01	Ø 100	10 Pz	5,68
9751-061-01	Ø 125	10 Pz	6,34



BOCCHETTA AUTOREGOLABILE

Boca autoregulable

Self-adjusting valve

cod	Ø			€
6001-350-08	Ø 125	30 m³/h	1 Pz	30,73
6001-351-08	Ø 125	60	1 Pz	31,96



BOCCHETTA REGOLABILE DI MANDATA E RIPRESA D'ARIA

Boca regulable de salida y retorno

Adjustable valve inlet /outlet

cod	Ø		€
6001-301-08	Ø 125	5 Pz	28,22

GRIGLIA CIRCOLARE DA INCASSO IN PLASTICA CON RETE

Rejilla circular empotrada de plástico con red
 Round plastic recessed grill with mesh

cod	Ø		€
9608-004-06	Ø 100	102 Pz	2,67
9611-005-06	Ø 125	52 Pz	4,54




GRIGLIA A FLUSSO VARIABILE

Rejilla de flujo variable
 Variable flow grill

cod		Ø		€
9751-011-☐	150x150	100	30 Pz	6,37
9751-010-☐	190x190	125	30 Pz	8,78

Cod.	Col./RAL	
01	☐	9003 Bianco Blanco White
60	■	8017 Marrone Marrón Brown



TUBO IN ALLUMINIO ESTENSIBILE

Tubo de aluminio extensible
 Extendible aluminium pipe

Tubo in alluminio estensibile da 0,5 mt a 3 mt. Applicabile a impianti di riscaldamento, condizionamento, sistemi di ventilazione, aspirazione e fumi.

Tubo de aluminio extensible desde 0,5 metros hasta 3 metros. Aplicable a la calefacción, refrigeración, ventilación, aspiración y humos.

Extendible aluminium pipe 0,5-3 mt. Suitable for heating, air-conditioning installations, ventilation and aspiration systems.

cod	Ø	€
6000-500-600	Ø 80	12,59
6000-501-600	Ø 100	16,52
6000-502-600	Ø 125	21,03
6000-503-600	Ø 150	24,52

Prezzo per singolo pezzo
 Precio por pieza
 Price per piece





Indice per codice

Índice de código

Index by code

CODICE Código Code	DESCRIZIONE Descripción Description	PAG.
18560.01	PILETTA SCARICO CONDENSA CURVA Ø _{ext} 25 MM - Ø _{int} 20 MM BIANCO	135
18561.01	PILETTA SCARICO CONDENSA CURVA Ø _{ext} 20 MM - Ø _{int} 16 MM BIANCO	135
18562.01	PILETTA SCARICO CONDENSA DIRITTA Ø _{ext} 25 MM - Ø _{int} 20 MM BIANCO	135
18563.01	PILETTA SCARICO CONDENSA DIRITTA Ø _{ext} 20 MM - Ø _{int} 16 MM BIANCO	135
18578.01	PILETTA SCARICO CONDENSA DIRITTA Ø _{ext} 20 MM - Ø _{int} 12 MM BIANCO	135
18579.01	PILETTA SCARICO CONDENSA CURVA Ø _{ext} 20 MM - Ø _{int} 12 MM BIANCO	135
20755-	GRIGLIA MOBILI 180X45 MM	217
22127-	AERATORE PER MOBILI Ø 70 MM	217
22128-	AERATORE PER MOBILI Ø 60 MM	217
22129-	AERATORE PER MOBILI Ø 32 MM	217
6000-500-600	TUBO IN ALLUMINIO ESTENSIBILE Ø 80 MM	267
6000-501-600	TUBO IN ALLUMINIO ESTENSIBILE Ø 100 MM	267
6000-502-600	TUBO IN ALLUMINIO ESTENSIBILE Ø 125 MM	267
6000-503-600	TUBO IN ALLUMINIO ESTENSIBILE Ø 150 MM	267
6001-003-08	CANALE PIATTO RETTANGOLARE 55X220X1500 MM	259
6001-004-08	CANALE PIATTO RETTANGOLARE 55X220X1000 MM	259
6001-013-08	CANALE CIRCOLARE Ø 125X1500 MM - prezzo a pz	259
6001-014-08	CANALE CIRCOLARE Ø 125X1000 MM - prezzo a pz	259
6001-101-08	GIUNTO RETTANGOLARE 55X220 MM	259
6001-102-08	GIUNTO CIRCOLARE Ø 125 MM	259
6001-103-08	CORNICE TERMINALE 55X220 MM	262
6001-110-08	ADATTATORE RETANG.- TONDO Ø 125-55X220 MM	260
6001-111-08	GOMITO 45° RETTANGOLARE VERTICALE 55X220 MM	261
6001-112-08	VALVOLA ANTIRITORNO Ø 125 MM	265
6001-115-08	GOMITO 90° RETTANG.- TONDO Ø 125-55X220 MM	260

CODICE Código Code	DESCRIZIONE Descripción Description	PAG.
6001-116-08	GOMITO 90° RETTANGOLARE VERTICALE 55X220 MM	260
6001-117-08	GOMITO 90° RETTANGOLARE ORIZZ. 55X220 MM	260
6001-118-08	GOMITO 90° CIRCOLARE Ø 125 MM	261
6001-119-08	TAPPO TERMINALE RETTANGOLARE 55X220 MM	262
6001-130-08	RACCORDO A T RETTANG.- TONDO 55X220-Ø 125 MM	263
6001-131-08	RACCORDO A T CIRCOLARE Ø 125 MM	263
6001-132-08	RACCORDO T RETTANGOLARE 55X220 MM	263
6001-133-08	RACCORDO A T RETTANGOLARE MISTO 55X220 MM	263
6001-134-08	RIDUZIONE RETTANGOLARE DA 220X55 A 110X55 MM	265
6001-140-08	COLLARE RETTANGOLARE 55X220 MM	264
6001-141-08	COLLARE ROTONDO Ø 125 MM	264
6001-200-08	GRIGLIA DA INCASSO 55X220 MM	265
6001-301-08	BOCCHETTA REGOLABILE MANDATA/RIPRES Ø 125 MM	266
6001-350-08	BOCCHETTA AUTOREGOLABILE 30 MC/H Ø 125 MM	266
6001-351-08	BOCCHETTA AUTOREGOLABILE 60 MC/H Ø 125 MM	266
6001-600-08	MANICOTTO FLESSIBILE CIRCOLARE Ø 125X500 MM	264
6001-601-08	MANICOTTO FLESSIBILE RETTANG. 55X220X500 MM	264
6002-003-08	CANALE PIATTO RETTANGOLARE 55X110X1500 MM	259
6002-004-08	CANALE PIATTO RETTANGOLARE 55X110X1000 MM	259
6002-013-08	CANALE CIRCOLARE Ø 100X1500 MM - prezzo a pz	259
6002-014-08	CANALE CIRCOLARE Ø 100X1000 MM - prezzo a pz	259
6002-101-08	GIUNTO RETTANGOLARE 55X110 MM	259
6002-102-08	GIUNTO CIRCOLARE Ø 100 MM	259
6002-103-08	CORNICE TERMINALE 55X110 MM	262
6002-110-08	ADATTATORE RETTANG.- CIRCOLARE Ø 100-55X110 MM	260
6002-112-08	VALVOLA ANTIRITORNO Ø 100 MM	265

CODICE Código Code	DESCRIZIONE Descripción Description	PAG.
6002-113-08	GOMITO 45° CIRCOLARE Ø 100 MM	261
6002-114-08	GOMITO 45° RETTANGOLARE ORIZONTALE 55X110 MM	261
6002-115-08	GOMITO 90° RETTANG.- TONDO Ø 100-55X110 MM	260
6002-116-08	GOMITO 90° RETTANGOLARE VERTICALE 55X110 MM	260
6002-117-08	GOMITO 90° RETTANGOLARE ORIZZ. 55X110 MM	260
6002-118-08	GOMITO 90° CIRCOLARE Ø 100 MM	261
6002-119-08	TAPPO TERMINALE RETTANGOLARE 55X110 MM	262
6002-120-08	RIDUTTORE Ø 100 - Ø 80 MM	262
6002-121-08	RIDUTTORE MULTICONO Ø125 - Ø100 MM	262
6002-130-08	RACCORDO A T RETTANG.- TONDO 55X110-Ø 100 MM	263
6002-131-08	RACCORDO A T CIRCOLARE Ø 100 MM	263
6002-132-08	RACCORDO A T RETTANGOLARE 55X110 MM	263
6002-140-08	COLLARE RETTANGOLARE 55X110 MM	264
6002-141-08	COLLARE CIRCOLARE Ø 100 MM	264
6002-200-08	GRIGLIA DA INCASSO 55X110 MM	265
6002-600-08	MANICOTTO FLESSIBILE CIRCOLARE Ø 100X500 MM	264
6002-601-08	MANICOTTO FLESSIBILE RETTANG. 55X110X500 MM	264
7001-013-641	BOCCHETTA MANDATA REGOLABILE 200X100 MM	177
7001-014-641	BOCCHETTA MANDATA REGOLABILE 300X100 MM	177
7001-015-641	BOCCHETTA MANDATA REGOLABILE 400X100 MM	177
7001-016-641	BOCCHETTA MANDATA REGOLABILE 500X100 MM	177
7001-035-641	BOCCHETTA MANDATA REGOLABILE 200X150 MM	177
7001-036-641	BOCCHETTA MANDATA REGOLABILE 300X150 MM	177
7001-037-641	BOCCHETTA MANDATA REGOLABILE 400X150 MM	177
7001-038-641	BOCCHETTA MANDATA REGOLABILE 500X150 MM	177
7001-058-641	BOCCHETTA MANDATA REGOLABILE 300X200 MM	177
7001-059-641	BOCCHETTA MANDATA REGOLABILE 400X200 MM	177
7001-060-641	BOCCHETTA MANDATA REGOLABILE 500X200 MM	177

CODICE Código Code	DESCRIZIONE Descripción Description	PAG.
7001-070-641	BOCCHETTA MANDATA REGOLABILE 400X300 MM	177
7001-071-641	BOCCHETTA MANDATA REGOLABILE 500X300 MM	177
7003-013-641	GRIGLIA RIPRESA ALETTE FISSE 200X100 MM	179
7003-014-641	GRIGLIA RIPRESA ALETTE FISSE 300X100 MM	179
7003-015-641	GRIGLIA RIPRESA ALETTE FISSE 400X100 MM	179
7003-016-641	GRIGLIA RIPRESA ALETTE FISSE 500X100 MM	179
7003-035-641	GRIGLIA RIPRESA ALETTE FISSE 200X150 MM	179
7003-036-641	GRIGLIA RIPRESA ALETTE FISSE 300X150 MM	179
7003-037-641	GRIGLIA RIPRESA ALETTE FISSE 400X150 MM	179
7003-038-641	GRIGLIA RIPRESA ALETTE FISSE 500X150 MM	179
7003-058-641	GRIGLIA RIPRESA ALETTE FISSE 300X200 MM	179
7003-059-641	GRIGLIA RIPRESA ALETTE FISSE 400X200 MM	179
7003-060-641	GRIGLIA RIPRESA ALETTE FISSE 500X200 MM	179
7003-070-641	GRIGLIA RIPRESA ALETTE FISSE 400X300 MM	179
7003-071-641	GRIGLIA RIPRESA ALETTE FISSE 500X300 MM	179
7005-013-641	GRIGLIA TELESCOPICA ALLUMINIO 200X100 MM	180
7005-014-641	GRIGLIA TELESCOPICA ALLUMINIO 300X100 MM	180
7005-015-641	GRIGLIA TELESCOPICA ALLUMINIO 400X100 MM	180
7005-016-641	GRIGLIA TELESCOPICA ALLUMINIO 500X100 MM	180
7005-017-641	GRIGLIA TELESCOPICA ALLUMINIO 600X100 MM	180
7005-018-641	GRIGLIA TELESCOPICA ALLUMINIO 700X100 MM	180
7005-019-641	GRIGLIA TELESCOPICA ALLUMINIO 800X100 MM	180
7005-020-641	GRIGLIA TELESCOPICA ALLUMINIO 900X100 MM	180
7005-021-641	GRIGLIA TELESCOPICA ALLUMINIO 1000X100 MM	180
7006-013	SERRANDA DI TARATURA 200X100 MM	177
7006-014	SERRANDA DI TARATURA 300X100 MM	177
7006-015	SERRANDA DI TARATURA 400X100 MM	177
7006-016	SERRANDA DI TARATURA 500X100 MM	177
7006-035	SERRANDA DI TARATURA 200X150 MM	177

CODICE Código Code	DESCRIZIONE Descripción Description	PAG.
7006-036	SERRANDA DI TARATURA 300X150 MM	177
7006-037	SERRANDA DI TARATURA 400X150 MM	177
7006-038	SERRANDA DI TARATURA 500X150 MM	177
7006-058	SERRANDA DI TARATURA 300X200 MM	177
7006-059	SERRANDA DI TARATURA 400X200 MM	177
7006-060	SERRANDA DI TARATURA 500X200 MM	177
7006-070	SERRANDA DI TARATURA 400X300 MM	177
7006-071	SERRANDA DI TARATURA 500X300 MM	177
7007-013	PLENUM LAMIERA ZINCATA Ø98 - 200X100 MM	177
7007-014	PLENUM LAMIERA ZINCATA Ø98 - 300X100 MM	177
7007-015	PLENUM LAMIERA ZINCATA Ø98 - 400X100 MM	177
7007-016	PLENUM LAMIERA ZINCATA Ø98 - 500X100 MM	177
7007-035	PLENUM LAMIERA ZINCATA Ø148 - 200X150 MM	177
7007-036	PLENUM LAMIERA ZINCATA Ø148 - 300X150 MM	177
7007-037	PLENUM LAMIERA ZINCATA Ø148 - 400X150 MM	177
7007-038	PLENUM LAMIERA ZINCATA Ø148 - 500X150 MM	177
7007-058	PLENUM LAMIERA ZINCATA Ø198 - 300X200 MM	177
7007-059	PLENUM LAMIERA ZINCATA Ø198 - 400X200 MM	177
7007-060	PLENUM LAMIERA ZINCATA Ø198 - 500X200 MM	177
7007-070	PLENUM LAMIERA ZINCATA Ø248 - 400X300 MM	177
7007-071	PLENUM LAMIERA ZINCATA Ø248 - 500X300 MM	177
7008-013	PLENUM LAMIERA ZINCATA Ø98 - 200X100 MM COIBENTATO	177
7008-014	PLENUM LAMIERA ZINCATA Ø98 - 300X100 MM COIBENTATO	177
7008-015	PLENUM LAMIERA ZINCATA Ø98 - 400X100 MM COIBENTATO	177
7008-016	PLENUM LAMIERA ZINCATA Ø98 - 500X100 MM COIBENTATO	177
7008-035	PLENUM LAMIERA ZINCATA Ø148 - 200X150 MM COIBENTATO	177
7008-036	PLENUM LAMIERA ZINCATA Ø148 - 300X150 MM COIBENTATO	177

CODICE Código Code	DESCRIZIONE Descripción Description	PAG.
7008-037	PLENUM LAMIERA ZINCATA Ø148 - 400X150 MM COIBENTATO	177
7008-038	PLENUM LAMIERA ZINCATA Ø148 - 500X150 MM COIBENTATO	177
7008-058	PLENUM LAMIERA ZINCATA Ø198 - 300X200 MM COIBENTATO	177
7008-059	PLENUM LAMIERA ZINCATA Ø198 - 400X200 MM COIBENTATO	177
7008-060	PLENUM LAMIERA ZINCATA Ø198 - 500X200 MM COIBENTATO	177
7008-070	PLENUM LAMIERA ZINCATA Ø248 - 400X300 MM COIBENTATO	177
7008-071	PLENUM LAMIERA ZINCATA Ø248 - 500X300 MM COIBENTATO	177
7301-001	MANICOTTO DIRITTO M-M Ø 80 MM	182
7301-002	MANICOTTO DIRITTO M-M Ø 100 MM	182
7301-003	MANICOTTO DIRITTO M-M Ø 125 MM	182
7301-004	MANICOTTO DIRITTO M-M Ø 150 MM	182
7301-005	MANICOTTO DIRITTO M-M Ø 160 MM	182
7301-006	MANICOTTO DIRITTO M-M Ø 200 MM	182
7301-007	MANICOTTO DIRITTO M-M Ø 250 MM	182
7301-008	MANICOTTO DIRITTO M-M Ø 315 MM	182
7301-009	MANICOTTO DIRITTO M-M Ø 355 MM	182
7301-010	MANICOTTO DIRITTO M-M Ø 400 MM	182
7302-001	MANICOTTO CARTELLATO Ø 80 MM	182
7302-002	MANICOTTO CARTELLATO Ø 100 MM	182
7302-003	MANICOTTO CARTELLATO Ø 125 MM	182
7302-004	MANICOTTO CARTELLATO Ø 150 MM	182
7302-005	MANICOTTO CARTELLATO Ø 160 MM	182
7302-006	MANICOTTO CARTELLATO Ø 200 MM	182
7302-007	MANICOTTO CARTELLATO Ø 250 MM	182
7302-008	MANICOTTO CARTELLATO Ø 315 MM	182
7302-009	MANICOTTO CARTELLATO Ø 355 MM	182

CODICE Código Code	DESCRIZIONE Descripción Description	PAG.	CODICE Código Code	DESCRIZIONE Descripción Description	PAG.	CODICE Código Code	DESCRIZIONE Descripción Description	PAG.
7302-010	MANICOTTO CARTELLATO Ø 400 MM	182	8703-006	KIT COPRICALDAIA IN LAMIERA BIANCA 1000x540x430 MM - COIBENTATA CON PREFORI	159	9020-071	GIUNTO M-M 1/4"- 1/4"	172
7303-001	MANICOTTO CONCENTRICO DA Ø 100 A Ø 80 MM	182				9020-072	GIUNTO M-M 3/8"- 3/8"	172
7303-002	MANICOTTO CONCENTRICO DA Ø 125 A Ø 80 MM	182	8703-007	KIT COPRICALDAIA IN LAMIERA BIANCA 1070x600x430 MM - COIBENTATA CON PREFORI	159	9020-073	GIUNTO M-M 1/2"- 1/2"	172
7303-003	MANICOTTO CONCENTRICO DA Ø 150 A Ø 80 MM	182				9020-074	GIUNTO M-M 5/8"- 5/8"	172
7303-004	MANICOTTO CONCENTRICO DA Ø 125 A Ø 100 MM	182	8703-008	KIT COPRICALDAIA IN LAMIERA BIANCA 1200x600x430 MM - COIBENTATA CON PREFORI	159	9020-075	GIUNTO M-M 3/4"- 3/4"	172
7303-005	MANICOTTO CONCENTRICO DA Ø 150 A Ø 100 MM	182				9020-081	GIUNTO A GOMITO M-M 1/4"-1/4"	172
7303-006	MANICOTTO CONCENTRICO DA Ø 150 A Ø 125 MM	182	9002-198	OLIO ESTER PER POMPE A VUOTO	193	9020-082	GIUNTO A GOMITO M-M 3/8"-3/8"	172
7303-007	MANICOTTO CONCENTRICO DA Ø 160 A Ø 100 MM	182	9002-199	OLIO MINERAL PER POMPE A VUOTO	193	9020-083	GIUNTO A GOMITO M-M 1/2"-1/2"	172
7303-008	MANICOTTO CONCENTRICO DA Ø 160 A Ø 125 MM	182	9002-298	FLUIDO LAVAGGIO	190	9020-084	GIUNTO A GOMITO M-M 5/8"-5/8"	172
7303-009	MANICOTTO CONCENTRICO DA Ø 200 A Ø 100 MM	182	9002-401	RUBINETTO A SFERA DITTO 1/2" ACME SX F. X 1/4" M	171	9020-085	GIUNTO A GOMITO M-M 3/4"-3/4"	172
7303-010	MANICOTTO CONCENTRICO DA Ø 200 A Ø 125 MM	182	9002-420	VALVOLE PER IMPIANTI SPLIT 1/4" SAE	173	9020-091	GIUNTO A GOMITO M-F 1/4"-1/4"	172
7303-011	MANICOTTO CONCENTRICO DA Ø 200 A Ø 150 MM	182	9002-421	VALVOLE PER IMPIANTI SPLIT 5/16" SAE	173	9020-092	GIUNTO A GOMITO M-F 3/8"-3/8"	172
7303-012	MANICOTTO CONCENTRICO DA Ø 200 A Ø 160 MM	182	9002-925	SBAVATUBO	55	9020-093	GIUNTO A GOMITO M-F 1/2"-1/2"	172
7303-013	MANICOTTO CONCENTRICO DA Ø 250 A Ø 160 MM	182	9006-400	VALVOLE BI-DIREZIONALI 1/4"	173	9020-094	GIUNTO A GOMITO M-F 5/8"-5/8"	172
7303-014	MANICOTTO CONCENTRICO DA Ø 250 A Ø 200 MM	182	9006-402	VALVOLE BI-DIREZIONALI 3/8"	173	9020-095	GIUNTO A GOMITO M-F 3/4"-3/4"	172
7303-015	MANICOTTO CONCENTRICO DA Ø 315 A Ø 160 MM	182	9006-403	VALVOLE BI-DIREZIONALI 1/2"	173	9020-101	GIUNTO RIDOTTO M-M 1/4"- 3/8"	172
7303-016	MANICOTTO CONCENTRICO DA Ø 315 A Ø 200 MM	182	9006-404	VALVOLE BI-DIREZIONALI 5/8"	173	9020-102	GIUNTO RIDOTTO M-M 3/8"-1/2"	172
7303-017	MANICOTTO CONCENTRICO DA Ø 315 A Ø 250 MM	182	9006-405	VALVOLE BI-DIREZIONALI 3/4"	173	9020-103	GIUNTO RIDOTTO M-M 1/2"- 5/8"	172
7303-018	MANICOTTO CONCENTRICO DA Ø 355 A Ø 250 MM	182	9006-406	VALVOLE BI-DIREZIONALI 7/8"	173	9020-104	GIUNTO RIDOTTO M-M 5/8"-3/4"	172
7303-019	MANICOTTO CONCENTRICO DA Ø 355 A Ø 315 MM	182	9006-407	VALVOLE BI-DIREZIONALI 1"-1/8	173	9020-105	GIUNTO RIDOTTO M-M 1/4"-1/2"	172
8703-001	KIT COPRICALDAIA IN LAMIERA BIANCA 850x500x320 MM - CON PREFORI	159	9006-408	VALVOLE BI-DIREZIONALI 1"-3/8	173	9020-106	GIUNTO RIDOTTO M-M 3/8"-5/8"	172
			9006-409	VALVOLE BI-DIREZIONALI 1"-5/8	173	9020-107	GIUNTO RIDOTTO M-M 1/2"-3/4"	172
8703-002	KIT COPRICALDAIA IN LAMIERA BIANCA 1000x540x430 MM - CON PREFORI	159	9020-041	BOCCHETTONE CIECO 1/4"	172	9020-108	GIUNTO RIDOTTO M-M 1/4"- 5/8"	172
			9020-042	BOCCHETTONE CIECO 3/8"	172	9020-151	RACCORDO AUTOCARTELLANTE 1/4"	173
8703-003	KIT COPRICALDAIA IN LAMIERA BIANCA 1070x600x430 MM - CON PREFORI	159	9020-043	BOCCHETTONE CIECO 1/2"	172	9020-152	RACCORDO AUTOCARTELLANTE 3/8"	173
			9020-044	BOCCHETTONE CIECO 5/8"	172	9020-153	RACCORDO AUTOCARTELLANTE 1/2"	173
8703-004	KIT COPRICALDAIA IN LAMIERA BIANCA 1200x600x430 MM - CON PREFORI	159	9020-051	GUARNIZIONE IN RAME 1/4"	172	9020-161	BOCCHETTONE RIDOTTO PER TUBI 3/8"-1/4"	172
			9020-052	GUARNIZIONE IN RAME 3/8"	172	9020-162	BOCCHETTONE RIDOTTO PER TUBI 1/2"-3/8"	172
8703-005	KIT COPRICALDAIA IN LAMIERA BIANCA 850x500x320 MM - COIBENTATA CON PREFORI	159	9020-053	GUARNIZIONE IN RAME 1/2"	172	9020-163	BOCCHETTONE RIDOTTO PER TUBI 5/8"-1/2"	172
			9020-054	GUARNIZIONE IN RAME 5/8"	172	9020-181	RACCORDO AUTOCARTELLANTE 1/4"-1/4"	173
			9020-055	GUARNIZIONE IN RAME 3/4"	172			
			9020-061	BOCCHETTONE PER TUBI 1/4"	172			
			9020-062	BOCCHETTONE PER TUBI 3/8"	172			
			9020-063	BOCCHETTONE PER TUBI 1/2"	172			
			9020-064	BOCCHETTONE PER TUBI 5/8"	172			
			9020-065	BOCCHETTONE PER TUBI 3/4"	172			
			9020-066	BOCCHETTONE PER TUBI 7/8"	172			

CODICE Código Code	DESCRIZIONE Descripción Description	PAG.
9020-182	RACCORDO AUTOCARTELLANTE 3/8"-3/8"	173
9020-183	RACCORDO AUTOCARTELLANTE 1/2"-1/2"	173
9020-201	RIDUZIONE M-F 1/4"-3/8"	172
9020-202	RIDUZIONE M-F 1/4"-1/2"	172
9020-203	RIDUZIONE M-F 3/8"-1/4"	172
9020-204	RIDUZIONE M-F 3/8"-1/2"	172
9020-205	RIDUZIONE M-F 1/2"-3/8"	172
9020-206	RIDUZIONE M-F 1/2"-5/8"	172
9020-207	RIDUZIONE M-F 5/8"-1/2"	172
9020-301	RACCORDO AD INVERSIONE M-F 1/4"-1/4"	172
9020-302	RACCORDO AD INVERSIONE M-F 3/8"-3/8"	172
9020-303	RACCORDO AD INVERSIONE M-F 1/2"-1/2"	172
9020-304	RACCORDO AD INVERSIONE M-F 5/8"-5/8"	172
9020-311	KIT RACCORDO M-F 1/4"-3/8"	172
9020-312	KIT RACCORDO M-F 1/4"-1/2"	172
9100-111	BOMBOLA RICARICABILE GAS R407C 850 GR	171
9100-112	BOMBOLA RICARICABILE GAS R407C 2 KG	171
9100-113	BOMBOLA RICARICABILE GAS R407C 5 KG	171
9100-121	BOMBOLA RICARICABILE GAS R410A 800 GR	171
9100-122	BOMBOLA RICARICABILE GAS R410A 2 KG	171
9100-123	BOMBOLA RICARICABILE GAS R410A 5 KG	171
9100-132	BOMBOLA RICARICABILE GAS R134A 2 KG	171
9100-141	BOMBOLA RICARICABILE GAS R32 800 GR	171
9100-144	BOMBOLA RICARICABILE GAS R32 9 KG	171
9100-161	BOMBOLA RICARICABILE GAS R422D 850 GR	171
9100-162	BOMBOLA RICARICABILE GAS R422D 2 KG	171
9105-001	DROP DETERGENTE SCHIUMOGENO 400 ML	188
9105-002	DROP DETERGENTE LIQUIDO 400 ML	188
9105-003	IGIENIZZANTE MONOUSO 200 ML	195
9105-004	RILEVATORE DI FUGHE 400 ML	194
9105-006	LUBRIFICANTE SBLOCCANTE MULTIFUNZIONE 400 ML	191

CODICE Código Code	DESCRIZIONE Descripción Description	PAG.
9105-008	PASSACAVI 400 ML	192
9105-009	DETERGENTE UNIVERSALE 5 LT	190
9105-010	OLIO UNIVERSALE PER CARTELLE 400 ML	191
9105-011	SBLOCCANTE PROTETTIVO LUBRIFICANTE 400 ML	192
9105-012	ZINCO CHIARO 400 ML	193
9105-013	PROTETTIVO SKIN 400 ML	194
9105-014	ARIA COMPRESSA 400 ML	195
9105-015	FRESH HOME - DEODORANTE PER CONDIZIONATORI STICK - 4 FRAGRANZE	197
9105-015-01	FRESH HOME - DEODORANTE PER CONDIZIONATORI STICK - RICARICA SWEET AROMA	197
9105-015-02	FRESH HOME - DEODORANTE PER CONDIZIONATORI STICK - RICARICA VANITY HOME	197
9105-015-03	FRESH HOME - DEODORANTE PER CONDIZIONATORI STICK - RICARICA GREEN APPLE	197
9105-015-04	FRESH HOME - DEODORANTE PER CONDIZIONATORI STICK - RICARICA EXOTIC VANILLA	197
9105-016	IGENIZZANTE PROFUMATO SPRAY 150 ML - 5 FRAGRANZE	196
9105-016-01	IGENIZZANTE PROFUMATO SPRAY 150 ML - RICARICA FRAGRANZA VANIGLIA	196
9105-016-02	IGENIZZANTE PROFUMATO SPRAY 150 ML - RICARICA FRAGRANZA MENTA	196
9105-016-03	IGENIZZANTE PROFUMATO SPRAY 150 ML - RICARICA FRAGRANZA BLU OCEAN	196
9105-016-04	IGENIZZANTE PROFUMATO SPRAY 150 ML - RICARICA FRAGRANZA PAPAIA	196
9105-016-05	IGENIZZANTE PROFUMATO SPRAY 150 ML - RICARICA FRAGRANZA FRESH	196
9105-019	DETERGENTE CONCENTRATO UNIVERSALE 2 LT	190
9105-020	DETERGENTE PER SUPERFICI 0.75 LT - FLACCONI CON EROGATORE - NO GAS - AROMA LIMONE	189
9105-021	DETERGENTE UNIVERSALE 0.75 LT - FLACCONI CON EROGATORE - NO GAS - AROMA PINO	189
9501-006-01	GRIGLIA Ø 140 MM CON MOLLA E RETE - POP LINE	228
9502-006-01	GRIGLIA Ø 175 MM CON MOLLA E RETE - POP LINE	228
9503-006-01	GRIGLIA Ø 220 MM CON MOLLA E RETE - POP LINE	228

CODICE Código Code	DESCRIZIONE Descripción Description	PAG.
9505-004-01	GRIGLIA 150X200 MM CON RETE - POP LINE	228
9506-001-	*GRIGLIA IN ABS EFFETTO LEGNO 230X230 MM	220
9506-004-	*GRIGLIA IN ABS EFFETTO LEGNO 230X230 MM E RETE	220
9506-004-01	GRIGLIA 230X230 MM CON RETE - POP LINE	228
9507-004-01	GRIGLIA 230X430 MM CON RETE - POP LINE	228
9508-004-01	GRIGLIA 230X620 MM CON RETE - POP LINE	228
9520-004-01	GRIGLIA INCASSO Ø 60 MM CON RETE - POP LINE	228
9521-004-	*GRIGLIA IN ABS EFFETTO LEGNO Ø 80 MM E RETE	220
9521-004-01	GRIGLIA INCASSO Ø 80 MM CON RETE - POP LINE	228
9522-004-	*GRIGLIA IN ABS EFFETTO LEGNO Ø 100 MM E RETE	220
9522-004-01	GRIGLIA INCASSO Ø 100 MM CON RETE - POP LINE	228
9523-004-	*GRIGLIA IN ABS EFFETTO LEGNO Ø 125 MM E RETE	220
9523-004-01	GRIGLIA INCASSO Ø 125 MM CON RETE - POP LINE	228
9524-004-01	GRIGLIA INCASSO Ø 160 MM CON RETE - POP LINE	228
9525-004-01	GRIGLIA INCASSO Ø 200 MM CON RETE - POP LINE	228
9600-001-06	GRIGLIA PLASTICA APPOGGIO 238X238 MM	208
9600-002-06	GRIGLIA PLASTICA 238X238 MM CON MOLLA	206
9600-003-06	GRIGLIA PLASTICA INCASSO 238X238 MM	207
9600-004-06	GRIGLIA PLASTICA APPOGGIO 238X238 MM E RETE	208
9600-005-06	GRIGLIA PLASTICA INCASSO 238X238 MM E RETE	207
9600-006-06	GRIGLIA PLASTICA 238X238 MM MOLLA E RETE	206
9600-251-06	GRIGLIA PLASTICA APPOGGIO 238X238 MM E RETE	208
9600-252-06	GRIGLIA PLASTICA 238X238 MM MOLLA E RETE	206
9600-253-06	GRIGLIA PLASTICA INCASSO 238X238 MM E RETE	207
9600-751-06	COPPIA GRIGLIE PLASTICA APPOGGIO 238X238 MM	212
9600-752-06	COPPIA GRIGLIE PLASTICA 238X238 MM E MOLLE	212
9600-753-06	COPPIA GRIGLIE PLASTICA INCASSO 238X238 MM	212

CODICE Código Code	DESCRIZIONE Descripción Description	PAG.
9601-001-06	GRIGLIA PLASTICA APPOGGIO 190X190 MM	208
9601-002-06	GRIGLIA PLASTICA 190X190 MM CON MOLLA	206
9601-003-06	GRIGLIA PLASTICA INCASSO 190X190 MM	207
9601-004-06	GRIGLIA PLASTICA APPOGGIO 190X190 MM E RETE	208
9601-005-06	GRIGLIA PLASTICA INCASSO 190X190 MM E RETE	207
9601-006-06	GRIGLIA PLASTICA 190X190 MM MOLLA E RETE	206
9601-251-06	GRIGLIA PLASTICA APPOGGIO 190X190 MM E RETE	208
9601-252-06	GRIGLIA PLASTICA 190X190 MM MOLLA E RETE	206
9601-253-06	GRIGLIA PLASTICA INCASSO 190X190 MM E RETE	207
9601-751-06	COPPIA GRIGLIE PLASTICA APPOGGIO 190X190 MM	212
9601-752-06	COPPIA GRIGLIE PLASTICA 190X190 MM E MOLLE	212
9601-753-06	COPPIA GRIGLIE PLASTICA INCASSO 190X190 MM	212
9602-001-06	GRIGLIA PLASTICA APPOGGIO 166X166 MM	208
9602-002-06	GRIGLIA PLASTICA 166X166 MM CON MOLLA	206
9602-003-06	GRIGLIA PLASTICA INCASSO 166X166 MM	207
9602-004-06	GRIGLIA PLASTICA APPOGGIO 166X166 MM E RETE	208
9602-005-06	GRIGLIA PLASTICA INCASSO 166X166 MM E RETE	207
9602-006-06	GRIGLIA PLASTICA 166X166 MM MOLLA E RETE	206
9602-251-06	GRIGLIA PLASTICA APPOGGIO 166X166 MM E RETE	208
9602-252-06	GRIGLIA PLASTICA 166X166 MM MOLLA E RETE	206
9602-253-06	GRIGLIA PLASTICA INCASSO 166X166 MM E RETE	207
9602-751-06	COPPIA GRIGLIE PLASTICA APPOGGIO 166X166 MM	212
9602-752-06	COPPIA GRIGLIE PLASTICA 166X166 MM E MOLLE	212
9602-753-06	COPPIA GRIGLIE PLASTICA INCASSO 166X166 MM	212
9603-002-06	GRIGLIA PLASTICA Ø 190 MM CON MOLLE	202
9603-003-06	GRIGLIA PLASTICA INCASSO Ø 190 MM	203
9603-005-06	GRIGLIA PLASTICA INCASSO Ø 190 MM CON RETE	203

CODICE Código Code	DESCRIZIONE Descripción Description	PAG.
9603-006-06	GRIGLIA PLASTICA Ø 190 MM CON MOLLE E RETE	202
9603-252-06	GRIGLIA PLASTICA Ø 190 MM MOLLE/RETE STAMPATA	202
9603-253-06	GRIGLIA PLASTICA INCASSO Ø 190 MM CON RETE	203
9603-752-06	COPPIA GRIGLIE PLASTICA Ø 190 MM CON MOLLE	211
9603-753-06	COPPIA GRIGLIE PLASTICA DA INCASSO Ø 190 MM	211
9604-002-06	GRIGLIA PLASTICA Ø 166 MM CON MOLLE	202
9604-003-06	GRIGLIA PLASTICA INCASSO Ø 166 MM	203
9604-005-06	GRIGLIA PLASTICA INCASSO Ø 166 MM CON RETE	203
9604-006-06	GRIGLIA PLASTICA Ø 166 MM CON MOLLE E RETE	202
9604-252-06	GRIGLIA PLASTICA Ø 166 MM MOLLE/RETE STAMPATA	202
9604-253-06	GRIGLIA PLASTICA INCASSO Ø 166 MM CON RETE	203
9604-752-06	COPPIA GRIGLIE PLASTICA Ø 166 MM CON MOLLE	211
9604-753-06	COPPIA GRIGLIE PLASTICA DA INCASSO Ø 166 MM	211
9605-002-06	GRIGLIA PLASTICA Ø 262 MM CON MOLLE	202
9605-006-06	GRIGLIA PLASTICA Ø 262 MM CON MOLLE E RETE	202
9606-001-	GRIGLIA PER PORTA 370X123 MM	218
9606-004-	GRIGLIA PER PORTA 370X123 MM E RETE	218
9607-001-	*GRIGLIA IN ABS EFFETTO LEGNO 230X80 MM	220
9607-001-06	GRIGLIA PER PORTA PLASTICA 230X80 MM	219
9607-004-	*GRIGLIA IN ABS EFFETTO LEGNO 230X80 MM E RETE	220
9607-004-06	GRIGLIA PER PORTA PLASTICA 230X80 MM E RETE	219
9608-001-06	GRIGLIA PLASTICA INCASSO Ø 100 MM	204
9608-004-06	GRIGLIA PLASTICA INCASSO Ø 100 MM CON RETE	204
9608-004-06	GRIGLIA PLASTICA INCASSO Ø 100 MM CON RETE	267
9609-001-06	GRIGLIA PLASTICA INCASSO Ø 80 MM	204
9609-004-06	GRIGLIA PLASTICA INCASSO Ø 80 MM CON RETE	204
9610-001-06	GRIGLIA PLASTICA INCASSO Ø 125 MM	204
9610-004-06	GRIGLIA PLASTICA INCASSO Ø 125 MM CON RETE	204

CODICE Código Code	DESCRIZIONE Descripción Description	PAG.
9611-002-06/60	GRIGLIA PLASTICA Ø 145 MM CON MOLLE	201
9611-002-40	GRIGLIA CROMATA Ø 145 MM CON MOLLE	201
9611-002-50	GRIGLIA RAMATA Ø 145 MM CON MOLLE	201
9611-003-06	GRIGLIA PLASTICA INCASSO Ø 120 MM	204
9611-005-06	GRIGLIA PLASTICA INCASSO Ø 120 MM CON RETE	204
9611-005-06	GRIGLIA PLASTICA INCASSO Ø 120 MM CON RETE	267
9611-006-06/60	GRIGLIA PLASTICA Ø 145 MM MOLLA E RETE	201
9611-006-40	GRIGLIA CROMATA Ø 145 MM MOLLA E RETE	201
9611-006-50	GRIGLIA RAMATA Ø 145 MM MOLLA E RETE	201
9611-006-66	GRIGLIA PLASTICA Ø 145 MM MOLLA E RETE	201
9612-001-	GRIGLIA PER PORTA 370X223 MM	218
9612-004-	GRIGLIA PER PORTA 370X223 MM E RETE	218
9613-001-	GRIGLIA PER PORTA 270X120 MM	218
9613-001-	GRIGLIA PER PORTA 270X120 MM	220
9613-004-	GRIGLIA PER PORTA 270X120 MM RETE	218
9613-004-	GRIGLIA PER PORTA 270X120 MM RETE	220
9613-050-	GRIGLIA 270X120 MM TELESCOPICA	219
9614-001-06	GRIGLIA PLASTICA INCASSO Ø 60 MM	204
9614-004-06	GRIGLIA PLASTICA INCASSO Ø 60 MM CON RETE	204
9615-002-06	GRIGLIA PLASTICA Ø 180 MM CON MOLLA	201
9615-002-40	GRIGLIA CROMATA Ø 180 MM CON MOLLA	201
9615-002-50	GRIGLIA RAMATA Ø 180 MM CON MOLLA	201
9615-006-06	GRIGLIA PLASTICA Ø 180 MM CON MOLLA E RETE	201
9615-006-40	GRIGLIA CROMATA Ø 180 MM CON MOLLA E RETE	201
9615-006-50	GRIGLIA RAMATA Ø 180 MM CON MOLLA E RETE	201
9616-002-06	GRIGLIA PLASTICA Ø 220 MM CON MOLLE	202
9616-002-40	GRIGLIA CROMATA Ø 220 MM CON MOLLE	202
9616-002-50	GRIGLIA RAMATA Ø 220 MM CON MOLLE	202

CODICE Código Code	DESCRIZIONE Descripción Description	PAG.
9616-006-06	GRIGLIA PLASTICA Ø 220 MM CON MOLLE E RETE	202
9616-006-40	GRIGLIA CROMATA Ø 220 MM CON MOLLE E RETE	202
9616-006-50	GRIGLIA RAMATA Ø 220 MM CON MOLLE E RETE	202
9617-001-06	GRIGLIA PLASTICA INCASSO Ø 160 MM	204
9617-004-06	GRIGLIA PLASTICA INCASSO Ø 160 MM CON RETE	204
9618-001-06	GRIGLIA PLASTICA INCASSO Ø 200 MM	204
9618-004-06	GRIGLIA PLASTICA INCASSO Ø 200 MM CON RETE	204
9619-001-06	GRIGLIA PLASTICA APPOGGIO 150X200 MM	208
9619-004-06	GRIGLIA PLASTICA APPOGGIO 150X200 MM E RETE	208
9620-001-06	GRIGLIA PLASTICA APPOGGIO 230X230 MM	208
9620-004-06	GRIGLIA PLASTICA APPOGGIO 230X230 MM E RETE	208
9621-001-06	GRIGLIA PLASTICA APPOGGIO 230X430 MM	208
9621-004-06	GRIGLIA PLASTICA APPOGGIO 230X430 MM E RETE	208
9622-001-06	GRIGLIA PLASTICA APPOGGIO 230X620 MM	208
9622-004-06	GRIGLIA PLASTICA APPOGGIO 230X620 MM E RETE	208
9624-001-06	MODULO COMPONENTE PLASTICA 100X100 MM	209
9624-101-06	GRIGLIA COMPOSTA DA INCASSO 140X140 MM	210
9624-102-06	GRIGLIA COMPOSTA DA INCASSO 240X140 MM	210
9624-103-06	GRIGLIA COMPOSTA DA INCASSO 340X140 MM	210
9624-104-06	GRIGLIA COMPOSTA DA INCASSO 440X140 MM	210
9624-112-06	GRIGLIA COMPOSTA DA INCASSO 140X240 MM	210
9624-113-06	GRIGLIA COMPOSTA DA INCASSO 140X340 MM	210
9624-151-06	GRIGLIA COMPOSTA DA INCASSO 240X240 MM	210
9624-201-06	GRIGLIA COMPOSTA DA APPOGGIO 140X140 MM	210
9624-202-06	GRIGLIA COMPOSTA DA APPOGGIO 240X140 MM	210
9624-203-06	GRIGLIA COMPOSTA DA APPOGGIO 340X140 MM	210
9624-204-06	GRIGLIA COMPOSTA DA APPOGGIO 440X140 MM	210

CODICE Código Code	DESCRIZIONE Descripción Description	PAG.
9624-212-06	GRIGLIA COMPOSTA DA APPOGGIO 140X240 MM	210
9624-213-06	GRIGLIA COMPOSTA DA APPOGGIO 140X340 MM	210
9624-251-06	GRIGLIA COMPOSTA DA APPOGGIO 240X240 MM	210
9624-411-06	PROFILO LINEARE DA INCASSO 100X20 MM	209
9624-412-06	PROFILO AD ANGOLO DA INCASSO 70X70 MM	209
9624-413-06	PROFILO LINEARE DA SOVRAPPORRE 100X20 MM	209
9624-414-06	PROFILO AD ANGOLO DA SOVRAPPORRE 70X70 MM	209
9630-001	SILENZIATORE Ø 200 MM	233
9655-004-03	GRIGLIA STYLE ABS QUADRATA Ø 100 MM	220
9656-004-03	GRIGLIA STYLE ABS QUADRATA Ø 120 MM	220
9657-004-03	GRIGLIA STYLE ABS CIRCOLARE Ø 100 MM	220
9658-004-03	GRIGLIA STYLE ABS CIRCOLARE Ø 120 MM	220
9670-802-600	GRIGLIA IN ALLUMINO APPOGGIO 100X100 MM - POP LINE	230
9670-806-600	GRIGLIA IN ALLUMINO APPOGGIO 100X100 CON RETE - POP LINE	230
9671-802-600	GRIGLIA IN ALLUMINO APPOGGIO 100X200 MM - POP LINE	230
9671-806-600	GRIGLIA IN ALLUMINO APPOGGIO 100X200 CON RETE - POP LINE	230
9672-802-600	GRIGLIA IN ALLUMINO APPOGGIO 100X300 MM - POP LINE	230
9672-806-600	GRIGLIA IN ALLUMINO APPOGGIO 100X300 CON RETE - POP LINE	230
9673-802-600	GRIGLIA IN ALLUMINO APPOGGIO 100X400 MM - POP LINE	230
9673-806-600	GRIGLIA IN ALLUMINO APPOGGIO 100X400 CON RETE - POP LINE	230
9674-802-600	GRIGLIA IN ALLUMINO APPOGGIO 150X150 MM - POP LINE	230
9674-806-600	GRIGLIA IN ALLUMINO APPOGGIO 150X150 CON RETE - POP LINE	230
9675-802-600	GRIGLIA IN ALLUMINO APPOGGIO 150X200 MM - POP LINE	230
9675-806-600	GRIGLIA IN ALLUMINO APPOGGIO 150X200 CON RETE - POP LINE	230

CODICE Código Code	DESCRIZIONE Descripción Description	PAG.
9676-802-600	GRIGLIA IN ALLUMINO APPOGGIO 150X300 MM - POP LINE	230
9676-806-600	GRIGLIA IN ALLUMINO APPOGGIO 150X300 CON RETE - POP LINE	230
9677-802-600	GRIGLIA IN ALLUMINO APPOGGIO 150X400 MM - POP LINE	230
9677-806-600	GRIGLIA IN ALLUMINO APPOGGIO 150X400 CON RETE - POP LINE	230
9678-802-600	GRIGLIA IN ALLUMINO APPOGGIO 200X200 MM - POP LINE	230
9678-806-600	GRIGLIA IN ALLUMINO APPOGGIO 200X200 CON RETE - POP LINE	230
9679-802-600	GRIGLIA IN ALLUMINO APPOGGIO 200X300 MM - POP LINE	230
9679-806-600	GRIGLIA IN ALLUMINO APPOGGIO 200X300 CON RETE - POP LINE	230
9680-802-600	GRIGLIA IN ALLUMINO APPOGGIO 200X400 MM - POP LINE	230
9680-806-600	GRIGLIA IN ALLUMINO APPOGGIO 200X400 CON RETE - POP LINE	230
9681-802-600	GRIGLIA IN ALLUMINO APPOGGIO 250X250 MM - POP LINE	230
9681-806-600	GRIGLIA IN ALLUMINO APPOGGIO 250X250 CON RETE - POP LINE	230
9682-802-600	GRIGLIA IN ALLUMINO APPOGGIO 250X400 MM - POP LINE	230
9682-806-600	GRIGLIA IN ALLUMINO APPOGGIO 250X400 CON RETE - POP LINE	230
9683-802-600	GRIGLIA IN ALLUMINO APPOGGIO 300X300 MM - POP LINE	230
9683-806-600	GRIGLIA IN ALLUMINO APPOGGIO 300X300 CON RETE - POP LINE	230
9684-802-600	GRIGLIA IN ALLUMINO APPOGGIO 300X400 MM - POP LINE	230
9684-806-600	GRIGLIA IN ALLUMINO APPOGGIO 300X400 CON RETE - POP LINE	230
9690-801-400	GRIGLIA IN ACCIAIO INOX 470X140 MM	226
9690-801-500	GRIGLIA IN RAME 470X140 MM	226
9690-801-501	GRIGLIA SMALTATA BIANCA 470X140 MM	227

CODICE Código Code	DESCRIZIONE Descripción Description	PAG.
9690-801-600	GRIGLIA IN ALLUMINIO 470X140 MM	227
9690-804-400	GRIGLIA IN ACCIAIO INOX 470X140 MM CON RETE	226
9690-804-500	GRIGLIA IN RAME 470X140 MM CON RETE	226
9690-804-501	GRIGLIA SMALTATA BIANCA 470X140 MM CON RETE	227
9690-804-600	GRIGLIA IN ALLUMINIO 470X140 MM CON RETE	227
9691-801-400	GRIGLIA IN ACCIAIO INOX 140X140 MM	226
9691-801-500	GRIGLIA IN RAME 140X140 MM	226
9691-801-501	GRIGLIA SMALTATA BIANCA 140X140 MM	227
9691-801-600	GRIGLIA IN ALLUMINIO 140X140 MM	227
9691-804-400	GRIGLIA IN ACCIAIO INOX 140X140 MM CON RETE	226
9691-804-500	GRIGLIA IN RAME 140X140 MM CON RETE	226
9691-804-501	GRIGLIA SMALTATA BIANCA 140X140 MM CON RETE	227
9691-804-600	GRIGLIA IN ALLUMINIO 140X140 MM CON RETE	227
9692-802-400	GRIGLIA IN ACCIAIO INOX Ø 150 MM CON MOLLA	222
9692-802-500	GRIGLIA IN RAME Ø 150 MM CON MOLLA	222
9692-802-501	GRIGLIA SMALTATA BIANCA Ø 150 MM CON MOLLA	223
9692-802-600	GRIGLIA IN ALLUMINIO Ø 150 MM CON MOLLA	223
9692-806-400	GRIGLIA IN ACCIAIO INOX Ø 150 MM CON MOLLA E RETE	222
9692-806-500	GRIGLIA IN RAME Ø 150 MM CON MOLLA E RETE	222
9692-806-501	GRIGLIA SMALTATA BIANCA Ø 150 MM CON MOLLA E RETE	223
9692-806-600	GRIGLIA IN ALLUMINIO Ø 150 MM CON MOLLA E RETE	223
9693-801-400	GRIGLIA IN ACCIAIO INOX 230X230 MM	224
9693-801-501	GRIGLIA SMALTATA BIANCA 230X230 MM	225
9693-801-600	GRIGLIA IN ALLUMINIO 230X230 MM	225
9693-802-400	GRIGLIA IN ACCIAIO INOX 230X230 MM CON MOLLA	224
9693-802-500	GRIGLIA IN RAME 230X230 MM CON MOLLA	224
9693-802-501	GRIGLIA SMALTATA BIANCA 230X230 MM CON MOLLA	225
9693-802-600	GRIGLIA IN ALLUMINIO 230X230 MM CON MOLLA	225

CODICE Código Code	DESCRIZIONE Descripción Description	PAG.
9693-804-400	GRIGLIA IN ACCIAIO INOX 230X230 MM CON RETE	224
9693-804-500	GRIGLIA IN RAME 230X230 MM CON RETE	224
9693-804-501	GRIGLIA SMALTATA BIANCA 230X230 MM CON RETE	225
9693-804-600	GRIGLIA IN ALLUMINIO 230X230 MM CON RETE	225
9693-806-400	GRIGLIA IN ACCIAIO INOX 230X230 MM CON MOLLA E RETE	224
9693-806-500	GRIGLIA IN RAME 230X230 CON MOLLA E RETE	224
9693-806-501	GRIGLIA SMALTATA BIANCA 230X230 MM CON MOLLA E RETE	225
9693-806-600	GRIGLIA IN ALLUMINIO 230X230 MM CON MOLLA E RETE	225
9694-801-400	GRIGLIA IN ACCIAIO INOX 360X140 MM	226
9694-801-500	GRIGLIA IN RAME 360X140 MM	226
9694-801-501	GRIGLIA SMALTATA BIANCA 360X140 MM	227
9694-801-600	GRIGLIA IN ALLUMINIO 360X140 MM	227
9694-804-400	GRIGLIA IN ACCIAIO INOX 360X140 MM CON RETE	226
9694-804-500	GRIGLIA IN RAME 360X140 MM CON RETE	226
9694-804-501	GRIGLIA SMALTATA BIANCA 360X140 MM CON RETE	227
9694-804-600	GRIGLIA IN ALLUMINIO 360X140 MM CON RETE	227
9695-801-400	GRIGLIA IN ACCIAIO INOX 250X140 MM	226
9695-801-500	GRIGLIA IN RAME 250X140 MM	226
9695-801-501	GRIGLIA SMALTATA BIANCA 250X140 MM	227
9695-801-600	GRIGLIA IN ALLUMINIO 250X140 MM	227
9695-804-400	GRIGLIA IN ACCIAIO INOX 250X140 MM CON RETE	226
9695-804-500	GRIGLIA IN RAME 250X140 MM CON RETE	226
9695-804-501	GRIGLIA SMALTATA BIANCA 250X140 MM CON RETE	227
9695-804-600	GRIGLIA IN ALLUMINIO 250X140 MM CON RETE	227
9696-801-400	GRIGLIA IN ACCIAIO INOX 150X150 MM	224
9696-801-500	GRIGLIA IN RAME 150X150 MM	224
9696-801-501	GRIGLIA SMALTATA BIANCA 150X150 MM	225
9696-801-600	GRIGLIA IN ALLUMINIO 150X150 MM	225

CODICE Código Code	DESCRIZIONE Descripción Description	PAG.
9696-802-400	GRIGLIA IN ACCIAIO INOX 150X150 MM CON MOLLA	224
9696-802-500	GRIGLIA IN RAME 150X150 MM CON MOLLA	224
9696-802-501	GRIGLIA SMALTATA BIANCA 150X150 MM CON MOLLA	225
9696-802-600	GRIGLIA IN ALLUMINIO 150X150 MM CON MOLLA	225
9696-804-400	GRIGLIA IN ACCIAIO INOX 150X150 MM CON RETE	224
9696-804-500	GRIGLIA IN RAME 150X150 MM CON RETE	224
9696-804-501	GRIGLIA SMALTATA BIANCA 150X150 MM CON RETE	225
9696-804-600	GRIGLIA IN ALLUMINIO 150X150 MM CON RETE	225
9696-806-400	GRIGLIA IN ACCIAIO INOX 150X150 MM CON MOLLA E RETE	224
9696-806-500	GRIGLIA IN RAME 150X150 CON MOLLA E RETE	224
9696-806-501	GRIGLIA SMALTATA BIANCA 150X150 MM CON MOLLA E RETE	225
9696-806-600	GRIGLIA IN ALLUMINIO 150X150 MM CON MOLLA E RETE	225
9697-802-400	GRIGLIA IN ACCIAIO INOX Ø 240 MM CON MOLLA	222
9697-802-500	GRIGLIA IN RAME Ø 240 MM CON MOLLA	222
9697-802-501	GRIGLIA SMALTATA BIANCA Ø 240 MM CON MOLLA	223
9697-802-600	GRIGLIA IN ALLUMINIO Ø 240 MM CON MOLLA	223
9697-806-400	GRIGLIA IN ACCIAIO INOX Ø 240 MM CON MOLLA E RETE	222
9697-806-500	GRIGLIA IN RAME Ø 240 MM CON MOLLA E RETE	222
9697-806-501	GRIGLIA SMALTATA BIANCA Ø 240 MM CON MOLLA E RETE	223
9697-806-600	GRIGLIA IN ALLUMINIO Ø 240 MM CON MOLLA E RETE	223
9698-802-400	GRIGLIA IN ACCIAIO INOX Ø 180 MM CON MOLLA	222
9698-802-500	GRIGLIA IN RAME Ø 180 MM CON MOLLA	222
9698-802-501	GRIGLIA SMALTATA BIANCA Ø 180 MM CON MOLLA	223
9698-802-600	GRIGLIA IN ALLUMINIO Ø 180 MM CON MOLLA	223
9698-806-400	GRIGLIA IN ACCIAIO INOX Ø 180 MM CON MOLLA E RETE	222
9698-806-500	GRIGLIA IN RAME Ø 180 MM CON MOLLA E RETE	222
9698-806-501	GRIGLIA SMALTATA BIANCA Ø 180 MM CON MOLLA E RETE	223
9698-806-600	GRIGLIA IN ALLUMINIO Ø 180 MM CON MOLLA E RETE	223

CODICE Código Code	DESCRIZIONE Descripción Description	PAG.
9699-802-400	GRIGLIA IN ACCIAIO INOX Ø 130 MM CON MOLLA	222
9699-802-500	GRIGLIA IN RAME Ø 130 MM CON MOLLA	222
9699-802-501	GRIGLIA SMALTATA BIANCA Ø 130 MM CON MOLLA	223
9699-802-600	GRIGLIA IN ALLUMINIO Ø 130 MM CON MOLLA	223
9699-806-400	GRIGLIA IN ACCIAIO INOX Ø 130 MM CON MOLLA E RETE	222
9699-806-500	GRIGLIA IN RAME Ø 130 MM CON MOLLA E RETE	222
9699-806-501	GRIGLIA SMALTATA BIANCA Ø 130 MM CON MOLLA E RETE	223
9699-806-600	GRIGLIA IN ALLUMINIO Ø 130 MM CON MOLLA E RETE	223
9700-001-400	GRIGLIA IN ACCIAIO INOX Ø 80 MM	221
9700-001-500	GRIGLIA IN RAME Ø 80 MM	221
9700-001-600	GRIGLIA IN ALLUMINIO Ø 80 MM	221
9700-004-400	GRIGLIA IN ACCIAIO INOX Ø 80 MM CON RETE	221
9700-004-500	GRIGLIA IN RAME Ø 80 MM CON RETE	221
9700-004-500P	GRIGLIA IN RAME Ø 80 MM CON RETE - POP LINE	229
9700-004-600	GRIGLIA IN ALLUMINIO Ø 80 MM CON RETE	221
9700-004-600P	GRIGLIA IN ALLUMINIO Ø 80 MM CON RETE - POP LINE	229
9701-001-400	GRIGLIA IN ACCIAIO INOX Ø 100 MM	221
9701-001-500	GRIGLIA IN RAME Ø 100 MM	221
9701-001-600	GRIGLIA IN ALLUMINIO Ø 100 MM	221
9701-004-400	GRIGLIA IN ACCIAIO INOX Ø 100 MM CON RETE	221
9701-004-500	GRIGLIA IN RAME Ø 100 MM CON RETE	221
9701-004-500P	GRIGLIA IN RAME Ø 100 MM CON RETE - POP LINE	229
9701-004-600	GRIGLIA IN ALLUMINIO Ø 100 MM CON RETE	221
9701-004-600P	GRIGLIA IN ALLUMINIO Ø 100 MM CON RETE - POP LINE	229
9702-001-400	GRIGLIA IN ACCIAIO INOX Ø 120 MM	221
9702-001-500	GRIGLIA IN RAME Ø 120 MM	221
9702-001-600	GRIGLIA IN ALLUMINIO Ø 120 MM	221
9702-004-400	GRIGLIA IN ACCIAIO INOX Ø 120 MM CON RETE	221

CODICE Código Code	DESCRIZIONE Descripción Description	PAG.
9702-004-500	GRIGLIA IN RAME Ø 120 MM CON RETE	221
9702-004-500P	GRIGLIA IN RAME Ø 120 MM CON RETE - POP LINE	229
9702-004-600	GRIGLIA IN ALLUMINIO Ø 120 MM CON RETE	221
9702-004-600P	GRIGLIA IN ALLUMINIO Ø 120 MM CON RETE - POP LINE	229
9703-001-400	GRIGLIA IN ACCIAIO INOX Ø 140 MM	221
9703-001-500	GRIGLIA IN RAME Ø 140 MM	221
9703-001-600	GRIGLIA IN ALLUMINIO Ø 140 MM	221
9703-004-400	GRIGLIA IN ACCIAIO INOX Ø 140 MM CON RETE	221
9703-004-500	GRIGLIA IN RAME Ø 140 MM CON RETE	221
9703-004-600	GRIGLIA IN ALLUMINIO Ø 140 MM CON RETE	221
9704-001-400	GRIGLIA IN ACCIAIO INOX Ø 150 MM	221
9704-001-500	GRIGLIA IN RAME Ø 150 MM	221
9704-001-600	GRIGLIA IN ALLUMINIO Ø 150 MM	221
9704-004-400	GRIGLIA IN ACCIAIO INOX Ø 150 MM CON RETE	221
9704-004-500	GRIGLIA IN RAME Ø 150 MM CON RETE	221
9704-004-500P	GRIGLIA IN RAME Ø 150 MM CON RETE - POP LINE	229
9704-004-600	GRIGLIA IN ALLUMINIO Ø 150 MM CON RETE	221
9704-004-600P	GRIGLIA IN ALLUMINIO Ø 180 MM CON RETE - POP LINE	229
9705-001-400	GRIGLIA IN ACCIAIO INOX Ø 200 MM	221
9705-001-500	GRIGLIA IN RAME Ø 200 MM	221
9705-001-600	GRIGLIA IN ALLUMINIO Ø 200 MM	221
9705-004-400	GRIGLIA IN ACCIAIO INOX Ø 200 MM CON RETE	221
9705-004-500	GRIGLIA IN RAME Ø 200 MM CON RETE	221
9705-004-600	GRIGLIA IN ALLUMINIO Ø 200 MM CON RETE	221
9710-001-400	GRIGLIA IN ACCIAIO INOX Ø 160 MM	221
9710-001-500	GRIGLIA IN RAME Ø 160 MM	221
9710-001-600	GRIGLIA IN ALLUMINIO Ø 160 MM	221
9710-004-400	GRIGLIA IN ACCIAIO INOX Ø 160 MM CON RETE	221
9710-004-500	GRIGLIA IN RAME Ø 160 MM CON RETE	221

CODICE Código Code	DESCRIZIONE Descripción Description	PAG.
9710-004-600	GRIGLIA IN ALLUMINIO Ø 160 MM CON RETE	221
9721-001-607	GRIGLIA CON TELAIO BIANCA 160X160 MM	232
9721-001-641	GRIGLIA CON TELAIO ALLUMINIO 160X160 MM	232
9721-001-900	GRIGLIA CON TELAIO BRONZO 160X160 MM	232
9721-003-607	GRIGLIA REGOLABILE CON TELAIO E SERRANDA BIANCA 160X160 MM	232
9721-003-641	GRIGLIA REGOLABILE CON TELAIO E SERRANDA ALLUMINIO 160X160 MM	232
9721-003-900	GRIGLIA REGOLABILE CON TELAIO E SERRANDA BRONZO 160X160 MM	232
9721-048-100	ADATTATORE PER GRIGLIE REG. 160X160 MM-Ø 100 MM	232
9721-049-100	ADATTATORE PER GRIGLIE REG. 160X160 MM-Ø 80 MM	232
9722-001-607	GRIGLIA CON TELAIO BIANCA 180X180 MM	232
9722-001-641	GRIGLIA CON TELAIO ALLUMINIO 180X180 MM	232
9722-001-900	GRIGLIA CON TELAIO BRONZO 180X180 MM	232
9722-003-607	GRIGLIA REGOLABILE CON TELAIO E SERRANDA BIANCA 180X180 MM	232
9722-003-641	GRIGLIA REGOLABILE CON TELAIO E SERRANDA ALLUMINIO 180X180 MM	232
9722-003-900	GRIGLIA REGOLABILE CON TELAIO E SERRANDA BRONZO 180X180 MM	232
9722-048-100	ADATTATORE PER GRIGLIE REG. 180X180 MM-Ø 140 MM	232
9722-049-100	ADATTATORE PER GRIGLIE REG. 180X180 MM-Ø 120 MM	232
9750-001-01	BOCCHETTA ANTIVENTO 140X140 MM IMBOCCO Ø 100 MM	215
9750-031-01	GRIGLIA A FLUSSO REGOLABILE 160X160 MM	214
9750-032-01	GRIGLIA A FLUSSO REGOLABILE 200X200 MM	214
9750-033-01	GRIGLIA A FLUSSO REGOLABILE 200X250 MM	214
9750-050-	GRIGLIA 453X90 MM TELESCOPICA	219
9750-051-	GRIGLIA TELESCOPICA 480X98 MM	219
9750-061-01	VALVOLA A FLUSSO REGOLABILE Ø 100 MM	181
9750-061-01	VALVOLA A FLUSSO REGOLABILE Ø 100 MM	215

CODICE Código Code	DESCRIZIONE Descripción Description	PAG.
9750-061-01	VALVOLA A FLUSSO REGOLABILE Ø 100 MM	266
9750-062-01	VALVOLA A FLUSSO REGOLABILE Ø 150 MM	181
9750-062-01	VALVOLA A FLUSSO REGOLABILE Ø 150 MM	215
9750-063-01	VALVOLA A FLUSSO REGOLABILE Ø 125 MM	181
9750-063-01	VALVOLA A FLUSSO REGOLABILE Ø 125 MM	215
9750-063-01	VALVOLA A FLUSSO REGOLABILE Ø 125 MM	266
9750-065-01	VALVOLA A FLUSSO REGOLABILE Ø 200 MM	181
9750-065-01	VALVOLA A FLUSSO REGOLABILE Ø 200 MM	215
9750-079-01	GRIGLIA A FLUSSO REGOLABILE DA Ø 100 MM-Ø 150 MM	215
9750-081-01	GRIGLIA PLASTICA DA INCASSO Ø 100 MM	205
9750-082-01	GRIGLIA PLASTICA DA INCASSO Ø 120 MM	205
9751-001-01	GRIGLIA IN ABS AD ALETTE FISSE 150X150 MM	209
9751-002-01	GRIGLIA IN ABS AD ALETTE FISSE 190X190 MM	209
9751-003-01	GRIGLIA IN ABS AD ALETTE FISSE 170X250 MM	209
9751-004-01	GRIGLIA IN ABS AD ALETTE FISSE 140X300 MM	209
9751-009-	GRIGLIA GRAVITA 190X190 MM - Ø 150 MM	214
9751-010-	GRIGLIA GRAVITA 190X190 MM - Ø 125 MM	214
9751-010-01	GRIGLIA GRAVITA BIANCA 190x190 MM - Ø125 MM	267
9751-010-60	GRIGLIA GRAVITA MARRONE 190x190 MM - Ø125 MM	267
9751-011-	GRIGLIA GRAVITA 150X150 MM - Ø 100 MM	214
9751-011-01	GRIGLIA GRAVITA BIANCA 150X150 MM - Ø100 MM	267
9751-011-60	GRIGLIA GRAVITA MARRONE 150X150 MM - Ø100 MM	267
9751-020-01	GRIGLIA APRIBILE-CHIUDIBILE IN ABS SEMPLICE 150X150 MM	213
9751-021-01	GRIGLIA APRIBILE-CHIUDIBILE IN ABS SEMPLICE 190X190 MM	213
9751-022-01	GRIGLIA APRIBILE-CHIUDIBILE IN ABS 170X250 MM CON RETE	213
9751-023-01	GRIGLIA APRIBILE-CHIUDIBILE IN ABS 140X300 MM CON RETE	213

CODICE Código Code	DESCRIZIONE Descripción Description	PAG.
9751-040-01	GRIGLIA APRIBILE-CHIUDIBILE IN ABS 150X150 MM IMBOCCO Ø 100 MM	213
9751-041-01	GRIGLIA APRIBILE-CHIUDIBILE IN ABS 190X190 MM IMBOCCO Ø 125 MM	213
9751-042-01	GRIGLIA APRIBILE-CHIUDIBILE IN ABS 190X190 MM IMBOCCO Ø 150 MM	213
9751-060-01	GRIGLIA Ø 100 MM DA SOFFITTO IN ABS	205
9751-060-01	GRIGLIA Ø 100 MM DA SOFFITTO IN ABS	266
9751-061-01	GRIGLIA Ø 125 MM DA SOFFITTO IN ABS	205
9751-061-01	GRIGLIA Ø 125 MM DA SOFFITTO IN ABS	266
9751-062-01	GRIGLIA Ø 150 MM DA SOFFITTO IN ABS	205
9751-070-01	GRIGLIA ABS SOFFITTO 150X150 MM IMBOCCO Ø 100 MM	205
9751-071-01	GRIGLIA ABS SOFFITTO 150X150 MM IMBOCCO Ø 125 MM	205
9751-072-01	GRIGLIA ABS SOFFITTO 190X190 MM IMBOCCO Ø 150 MM	205
9751-080-01	GRIGLIA GRAVITA IN ABS 150X150 MM	214
9751-081-01	GRIGLIA GRAVITA IN ABS 190X190 MM	214
9752-051-501	GRIGLIA SMALTATA BIANCA 200X200 MM APRIBILE	231
9752-052-501	GRIGLIA SMALTATA BIANCA 150X200 MM APRIBILE	231
9752-053-501	GRIGLIA SMALTATA BIANCA 150X150 MM APRIBILE	231
9752-055-501	GRIGLIA SMALTATA BIANCA 200X250 MM APRIBILE	231
9752-056-501	GRIGLIA SMALTATA BIANCA 200X150 MM APRIBILE	231
9752-057-501	GRIGLIA SMALTATA BIANCA 250X200 MM APRIBILE	231
9752-058-501	GRIGLIA SMALTATA BIANCA 250X300 MM APRIBILE	231
9752-059-501	GRIGLIA SMALTATA BIANCA 300X200 MM APRIBILE	231
9752-080-600	GRIGLIA DI AERAZIONE IN ALLUMINIO 400X60 MM	231
9752-081-600	GRIGLIA DI AERAZIONE IN ALLUMINIO 200X80 MM	231
9752-082-600	GRIGLIA DI AERAZIONE IN ALLUMINIO 300X80 MM	231
9752-083-600	GRIGLIA DI AERAZIONE IN ALLUMINIO 300X100 MM	231
9752-084-600	GRIGLIA DI AERAZIONE IN ALLUMINIO 400X100 MM	231

CODICE Código Code	DESCRIZIONE Descripción Description	PAG.
9753-301	VALVOLA DI NON RITORNO Ø 80 MM	183
9753-302	VALVOLA DI NON RITORNO Ø 100 MM	183
9753-303	VALVOLA DI NON RITORNO Ø 110 MM	183
9753-304	VALVOLA DI NON RITORNO Ø 125 MM	183
9753-305	VALVOLA DI NON RITORNO Ø 150 MM	183
9753-306	VALVOLA DI NON RITORNO Ø 160 MM	183
9753-307	VALVOLA DI NON RITORNO Ø 175 MM	183
9753-308	VALVOLA DI NON RITORNO Ø 200 MM	183
9753-309	VALVOLA DI NON RITORNO Ø 250 MM	183
9753-310	VALVOLA DI NON RITORNO Ø 300 MM	183
9753-311	VALVOLA DI NON RITORNO Ø 315 MM	183
9753-312	VALVOLA DI NON RITORNO Ø 355 MM	183
9755-580-501	VALVOLA DI VENTILAZIONE Ø 100 MM	181
9755-581-501	VALVOLA DI VENTILAZIONE Ø 125 MM	181
9755-582-501	VALVOLA DI VENTILAZIONE Ø 160 MM	181
9755-583-501	VALVOLA DI VENTILAZIONE Ø 200 MM	181
9794-004	VT81 STAFFE A TETTO 1000X480 MM 12°- 28°	128
9794-009	VT81 STAFFE A TETTO 1000X480 MM 28°- 60°	128
9794-013-06	VASCHETTA RACCOGLI CONDENSA IN METALLO 790X390X30 MM	136
9794-014-06	VASCHETTA RACCOGLI CONDENSA IN METALLO 945X425X40 MM	136
9794-016	VST80 STAFFE SOSPES E 520X650X950 MM 90 KG	129
9794-021	VB10 STAFFA PREMONTATA TÜV SÜD GS 450X400X800 MM 1,2 MM 70 KG	98
9794-022	VB13 STAFFA 450X400X800 MM 1,2 MM 70 KG	101
9794-023	STAFFA REGOLABILE "UNIKA" TÜV SÜD GS 450X400X800 MM 1,2 MM (NON PREMONTATA)	97
9794-051	VB16 STAFFA TÜV SÜD GS 450X400X800 MM 1,5 MM 110 KG	104

CODICE Código Code	DESCRIZIONE Descripción Description	PAG.
9794-051X	VB17 STAFFA REGOLABILE 450X400X800 MM 1,5 MM 110 KG	105
9794-053X	VB17 STAFFA REGOLABILE 380X400X800 MM 1,5 MM 110 KG	105
9794-055	VS43 STAFFA PREMONTATA 450X400 MM 1,2 MM 70 KG	108
9794-055X	VS43 STAFFA REGOLABILE 450X400 MM 1,2 MM 70 KG (NON PREMONTATA)	108
9794-056X	VS41 STAFFE SEMPLICI 450X400 MM 1,5 MM 110 KG	109
9794-057X	VS41 STAFFE SEMPLICI 380X400 MM 1,5 MM 110 KG	109
9794-058	VSX44 STAFFE ACCIAIO INOX 450X400 MM 1,5 MM 110 KG	111
9794-059	VSX44 STAFFE ACCIAIO INOX 380X400 MM 1,5 MM 110 KG	111
9794-071	VB15 STAFFA REGOLABILE TÜV SÜD GS 450X400X800 MM 2 MM 150 KG	103
9794-076	VS42 STAFFE SEMPLICI 450X400 MM 2 MM 150 KG	110
9794-081	VB11 STAFFA PREMONTATA 450X400X800 MM 1,5 MM 90 KG	99
9794-082	VB11 STAFFA PREMONTATA 450X400X800 MM 2,0 MM 130 KG	99
9794-086	VS43 STAFFE PREMONTATE 450X400 MM 1,5 MM 90 KG	108
9794-091	VB10 STAFFA PREMONTATA TÜV SÜD GS 450X400X800 MM 1,5 MM 90 KG	98
9794-091-99	VBZ19 STAFFA GALVANIZZATA 450X400X800 MM 1,5 MM 90 KG	106
9794-130	VI46 STAFFE INDUSTRIALI TÜV SÜD GS 520X400 MM 2 MM KG 200	113
9794-130D	VI46D STAFFE INDUSTRIALI TÜV SÜD GS 520X400 MM 2 MM - 110 KG - PER MACCHINE INDUSTRIALI	116
9794-131	VIX45 STAFFE INDUSTRIALI INOX TÜV SÜD GS 520X400 MM 2 MM 200 KG	112
9794-131D	VIX45 STAFFE INDUSTRIALI INOX TÜV SÜD GS 520X400 MM 2 MM - 110 KG - PER MACCHINE INDUSTRIALI	117
9794-140	VB15 STAFFA REGOLABILE TÜV SÜD GS 520X400X800 MM 2 MM 150 KG	103
9794-140D	VB15D STAFFA REGOLABILE TÜV SÜD GS 520X400X800 MM 2 MM - 110 KG - CON BARRA BASSA E PIEDINI - PER MACCHINE INDUSTRIALI	115

CODICE Código Code	DESCRIZIONE Descripción Description	PAG.
9794-141	VB15 STAFFA REGOLABILE 560X400X800 MM 2 MM 150 KG	103
9794-141D	VB15D STAFFA REGOLABILE TÜV SÜD GS560X400X800 MM 2 MM - 110 KG - CON BARRA BASSA E PIEDINI - PER MACCHINE INDUSTRIALI	115
9794-142	VB15 STAFFA REGOLABILE 600X400X800 MM 2 MM 150 KG	103
9794-145	VS42 STAFFE SEMPLICI 520X400 MM 2 MM 150 KG	110
9794-146	VS42 STAFFE SEMPLICI 560X400 MM 2 MM 150 KG	110
9794-147	VS42 STAFFE SEMPLICI 600X400 MM 2 MM 150 KG	110
9794-160	VW47 STAFFE SALDATE TÜV SÜD GS 400X400 MM 2 MM 140 KG	122
9794-160H	VW47 STAFFE SALDATE 400X400 MM - POP LINE	127
9794-160X	VW47 STAFFE SALDATE 400X400 MM - POP LINE	126
9794-161	VW47 STAFFE SALDATE TÜV SÜD GS 450X450 MM 2 MM 140 KG	122
9794-161H	VW47 STAFFE SALDATE 450X450 MM - POP LINE	127
9794-161X	VW47 STAFFE SALDATE 450X450 MM - POP LINE	126
9794-162	VW47 STAFFE SALDATE TÜV SÜD GS 500X450 MM 2 MM 140 KG	122
9794-162H	VW47 STAFFE SALDATE 500X450 MM - POP LINE	127
9794-162X	VW47 STAFFE SALDATE 500X450 MM - POP LINE	126
9794-163	VW47 STAFFE SALDATE TÜV SÜD GS 600X500 MM 2 MM 100 KG	122
9794-164	VW47 STAFFE SALDATE TÜV SÜD GS 520X500 MM 2 MM 180 KG	122
9794-165	VW47 STAFFE SALDATE TÜV SÜD GS 750X500 MM 2 MM 100 KG	122
9794-167	VW47 STAFFE SALDATE TÜV SÜD GS 400X500 MM 2 MM 140 KG	122
9794-168	VW47 STAFFE SALDATE TÜV SÜD GS 450X500 MM 2 MM 140 KG	122
9794-169	VW47 STAFFE SALDATE TÜV SÜD GS 500x500 MM 2 MM 140 KG	122
9794-174	VW47 STAFFE SALDATE TÜV SÜD GS 650X370 MM 3 MM 210 KG	122

CODICE Código Code	DESCRIZIONE Descripción Description	PAG.
9794-174D	VW47D STAFFE SALDATE TÜV SÜD GS 650X370 MM 3 MM - 110 KG - PER MACCHINE INDUSTRIALI	120
9794-175	VW47 STAFFE SALDATE 520X400 MM 2 MM - PER MACCHINE INDUSTRIALI	122
9794-175D	VW47D STAFFE SALDATE TÜV SÜD GS 520X400 MM 2 MM - 110 KG - PER MACCHINE INDUSTRIALI	119
9794-176D	VW47D STAFFE SALDATE TÜV SÜD GS 500X450 MM 2 MM - 110 KG - PER MACCHINE INDUSTRIALI	118
9794-181	VB12 STAFFA PREMONTATA 450X400X800 MM 1,5 MM 110 KG	100
9794-182	VB12 STAFFA PREMONTATA 520X400X800 MM 1,5 MM 110 KG	100
9794-189	VB14 STAFFA PREMONTATA 450X400X800 MM 2 MM 150 KG	102
9794-190	VB14 STAFFA PREMONTATA 520X400X800 MM 2 MM 150 KG	102
9794-192	VB14 STAFFA PREMONTATA 600X400X800 MM 2 MM 150 KG	102
9794-202-99	VBZ20 STAFFA GALVANIZZATA 600X400X800 MM 2 MM 150 KG	107
9794-240	VW47 STAFFA SALDATA A MURO 400X150 MM 2,0 MM 250 KG CON PIASTRA DI SOSTEGNO	125
9794-240-99	VWZ47 STAFFA SALDATA GALVANIZZATA A MURO 400X150 MM 2,0 MM 250 KG CON PIASTRA DI SOSTEGNO	124
9794-241	VW47 STAFFA SALDATA A MURO 450X150 MM 2,0 MM 250 KG CON PIASTRA DI SOSTEGNO	125
9794-241-99	VWZ47 STAFFA SALDATA GALVANIZZATA A MURO 450X150 MM 2,0 MM 250 KG CON PIASTRA DI SOSTEGNO	124
9794-242	VW47 STAFFA SALDATA A MURO 500X150 MM 2,0 MM 250 KGCON PIASTRA DI SOSTEGNO	125
9794-242-99	VWZ47 STAFFA SALDATA GALVANIZZATA A MURO 500X150 MM 2,0 MM 250 KG CON PIASTRA DI SOSTEGNO	124
9794-243	VW47 STAFFA SALDATA A MURO 600X150 MM 2,0 MM 250 KG CON PIASTRA DI SOSTEGNO	125
9794-243-99	VWZ47 STAFFA SALDATA GALVANIZZATA A MURO 600X150 MM 2,0 MM 250 KG CON PIASTRA DI SOSTEGNO	124

CODICE Código Code	DESCRIZIONE Descripción Description	PAG.
9794-400-99	PICCHETTO PER CUBE BRACKET	69
9794-401-06	CUBE BRACKET VERNICIATO 400X450 MM 230 KG	69
9794-401-99	CUBE BRACKET GALVANIZZATO 400X450 MM 230 KG	69
9794-402-06	CUBE BRACKET VERNICIATO 800X450 MM 230 KG	69
9794-402-99	CUBE BRACKET GALVANIZZATO 800X450 MM 230 KG	69
9794-403-06	CUBE BRACKET VERNICIATO 250X450 MM 230 KG	69
9794-403-99	CUBE BRACKET GALVANIZZATO 250X450 MM 230 KG	69
9794-404-06	CUBE BRACKET VERNICIATO 250X520 MM 230 KG	69
9794-404-99	CUBE BRACKET GALVANIZZATO 250X520 MM 230 KG	69
9794-405-06	CUBE BRACKET VERNICIATO 400X520 MM 230 KG	69
9794-405-99	CUBE BRACKET GALVANIZZATO 400X520 MM 230 KG	69
9794-510	BARRA ALLUMINIO PER STAFFE 1000X30X10 MM	95
9794-511-08	STAFFE IN POLYAMIDE TÜV SÜD GS 450X450 MM	91
9794-512-08	STAFFE IN POLYAMIDE TÜV SÜD GS 520X450 MM	91
9794-513-08	STAFFE PREMONTATE MOD. "POLYD" V8 450X450 MM	93
9794-514-08	STAFFE PREMONTATE MOD. "POLYD" V8 520X450 MM	93
9794-600-06	CUBE GUARD SMALL 1150X750X490 MM	83
9794-601-06	CUBE GUARD SMALL CON PORTA 1150X750X490 MM	83
9794-602-06	CUBE GUARD XSMALL 900X660X450 MM	83
9794-603-06	CUBE GUARD XSMALL CON PORTA 900X660X450 MM	83
9794-620-06	CUBE GUARD MEDIUM 1150X1150X650 MM	83
9794-621-06	CUBE GUARD MEDIUM C/ PORTA 1150X1150X650 MM	83
9794-640-06	CUBE GUARD LARGE 1150X1550X650 MM	83
9794-641-06	CUBE GUARD LARGE CON PORTA 1150X1550X650 MM	83
9794-660-06	CUBE GUARD XLARGE 1150X2000X850 MM	83
9794-661-06	CUBE GUARD XLARGE C/ PORTA 1150X2000X850 MM	83

CODICE Código Code	DESCRIZIONE Descripción Description	PAG.
9794-680-06	PANNELLO ISOLA XSMALL 900X660 MM	83
9794-681-06	PANNELLO ISOLA SMALL 1150X750 MM	83
9794-682-06	PANNELLO ISOLA MEDIUM 1150X1150 MM	83
9794-683-06	PANNELLO ISOLA LARGE 1150X1550 MM	83
9794-684-06	PANNELLO ISOLA XLARGE 1150X2000 MM	83
9794-694-06	CUBE VASCHETTA XLARGE 1120X820 MM	84
9794-695-06	CUBE VASCHETTA XSMALL 900X420 MM	84
9794-698-06	CUBE VASCHETTA MEDIUM/ LARGE 1120X620 MM	84
9794-699-06	CUBE VASCHETTA SMALL 1120X460 MM	84
9794-861-99	CUBE S41 MODULO 1000X1200 mm - 4 PIEDI DA 300x300 mm	78
9794-862-99	CUBE S41 MODULO 2000X1200 mm - 6 PIEDI DA 300x300 mm	78
9794-863-99	CUBE S41 MODULO 3000X1200 mm - 8 PIEDI DA 300x300 mm	79
9794-864-99	CUBE S41 PER CANALI E CONDOTTE 500XH600 mm - 2 PIEDI DA 300x300 mm	81
9794-865-99	CUBE S41 PER CANALI E CONDOTTE 750XH600 mm - 2 PIEDI DA 300x300 mm	81
9794-866-99	CUBE S41 PER CANALI E CONDOTTE 1000XH600 mm - 2 PIEDI DA 300x300 mm	81
9794-871-99	KIT DA 2 PIEDI DA 300x300 mm COMPLETI DI GOMMA ANTIVIBRANTE	79
9794-872-99	KIT DA 2 BARRE L=1200 mm COMPLETE DI TAPPI E 4 BULLONI M6X50 [GIO-022]	79
9794-873-99	KIT DA 2 BARRE L=1000 mm COMPLETE DI TAPPI E 4 BULLONI M6X50 [GIO-022]	79
9794-874-99	KIT DA 4 MORSETTI DI SERRAGGIO	79
9794-875-99	KIT DA 2 PIASTRE DI CONGIUNZIONE PER SISTEMI SU MISURA E 4 BULLONI M6X50 [GIO-022]	80
9799-002	AERATORE TERMICO CON CHIUSURA Ø 120 MM	216
9799-004	AERATORE TERMICO CON CHIUSURA Ø 160 MM	216
9799-006	AERATORE TERMICO CON CHIUSURA Ø 200 MM	216
9799-025	AERATORE TERMICO CON VENTOLA Ø 160 MM	216

CODICE Código Code	DESCRIZIONE Descripción Description	PAG.
9799-026	AERATORE TERMICO CON VENTOLA Ø 200 MM	216
9799-030	AERATORE TERMICO CON RETINA Ø 160 MM	216
9799-032	AERATORE TERMICO CON RETINA Ø 200 MM	216
9799-040	ASPIRATORE ABS STANDARD Ø 100 MM	252
9799-051	ASPIRATORE ELETTRICO PER FINESTRA Ø 210 MM	256
9799-060	COPPIA GRIGLIE PER FINESTRA Ø 160 MM	216
9799-070	COPPIA GRIGLIE PER FINESTRA 240X240 MM	216
9799-111	ASPIRATORE SOTTOCAPPA Ø 100/120 MM 220V	257
9799-113	ASPIRATORE SOPRACAPPA Ø 100 MM 100 MC/H	257
9799-114	ASPIRATORE SOPRACAPPA Ø 125 MM 154 MC/H	257
9799-121	ASPIRATORE ELICOIDALE CON SERRANDA	254
9799-140	ASPIRATORE ABS STANDARD Ø 100 MM	253
9799-140X	ASPIRATORE ELETTRICO Ø 100 MM	256
9799-141	ASPIRATORE ABS CON TIMER Ø 100 MM	253
9799-142	ASPIRATORE ABS STANDARD Ø 120 MM	253
9799-143	ASPIRATORE ABS STANDARD Ø 150 MM	253
9799-150	ASPIRATORE STANDARD SILVER Ø 100 MM	251
9799-151	ASPIRATORE STANDARD BIANCO Ø 100 MM	251
9799-152	ASPIRATORE CON TIMER SILVER Ø 100 MM	251
9799-153	ASPIRATORE CON TIMER BIANCO Ø 100 MM	251
9799-154	ASPIRATORE TIMER E SENSORE SILVER Ø 100 MM	251
9799-155	ASPIRATORE TIMER E SENSORE BIANCO Ø 100 MM	251
9799-156	ASPIRATORE STANDARD SILVER Ø 120 MM	251
9799-157	ASPIRATORE STANDARD BIANCO Ø 120 MM	251
9799-158	ASPIRATORE STANDARD SILVER Ø 150 MM	251
9799-159	ASPIRATORE STANDARD BIANCO Ø 150 MM	251
9799-170	ASPIRATORE ABS STANDARD Ø 80 MM	255
9799-171	ASPIRATORE ABS STANDARD Ø 100 MM - CON APERTURA E CHIUSURA AUT. INTERNA	255

CODICE Código Code	DESCRIZIONE Descripción Description	PAG.
9799-172	ASPIRATORE ABS STANDARD Ø 120 MM - CON APERTURA E CHIUSURA AUT. INTERNA	255
9801-001-08	CANALINA 65X50 CLIMA- PLUS	5
9801-001-60	CANALINA 65X50 CLIMA- PLUS MARRONE	5
9801-001-95	CANALINA 65X50 CLIMA- PLUS NERA	5
9801-002-08	CANALINA 65X50 CLIMA- PLUS CON PELLICOLA	5
9801-101-00	SUPPORTO DI BLOCCAGGIO 65X50MM	9
9801-102-08	GIUNTO COPERCHIO 65X50MM	10
9801-103-08	GIUNTO COPERCHIO C/ GUARNIZIONE 65X50	11
9801-111-08	PASSAGGIO A MURO 65X50	11
9801-112-08	ANGOLO INTERNO 65X50MM	12
9801-113-08	ANGOLO ESTERNO 65X50MM	12
9801-114-08	TAPPO TERMINALE 65X50MM	13
9801-115-08	CURVA PIANA 65X50MM	13
9801-116-08	CURVA A MURO 65X50MM	14
9801-117-08	CURVA REGOLABILE 65X50MM	14
9801-118-08	MANICOTTO FLESSIBILE 65X50MM	16
9801-202-08	RIDUZIONE DERIVAZIONE 80-65	15
9801-203-08	GIUNTO FLESSIBILE 65X50MM	16
9802-001-08	CANALINA 90X65 CLIMA- PLUS	5
9802-001-60	CANALINA 90X65 CLIMA- PLUS MARRONE	5
9802-001-95	CANALINA 90X65 CLIMA- PLUS NERA	5
9802-002-08	CANALINA 90X65 CLIMA- PLUS CON PELLICOLA	5
9802-101-00	SUPPORTO DI BLOCCAGGIO 90X65MM	9
9802-102-08	GIUNTO COPERCHIO 90X65MM	10
9802-103-08	GIUNTO COPERCHIO C/ GUARNIZIONE 90X65	11
9802-111-08	PASSAGGIO A MURO 90X65	11
9802-112-08	ANGOLO INTERNO 90X65MM	12
9802-113-08	ANGOLO ESTERNO 90X65MM	12
9802-114-08	TAPPO TERMINALE 90X65MM	13
9802-115-08	CURVA PIANA 90X65MM	13
9802-116-08	CURVA A MURO 90X65MM	14

CODICE Código Code	DESCRIZIONE Descripción Description	PAG.
9802-117-08	CURVA REGOLABILE 90X65MM	14
9802-118-08	MANICOTTO FLESSIBILE 90X65MM	16
9802-200-08	CURVA A "T" 90X65MM	15
9802-201-08	RIDUZIONE DERIVAZIONE 90-65	15
9802-203-08	GIUNTO FLESSIBILE 90X65MM	16
9803-001-08	CANALINA 125X75 CLIMA- PLUS	5
9803-001-60	CANALINA 125X75 CLIMA- PLUS MARRONE	5
9803-001-95	CANALINA 125X75 CLIMA- PLUS NERA	5
9803-002-08	CANALINA 125X75 CLIMA- PLUS CON PELLICOLA	5
9803-101-00	SUPPORTO DI BLOCCAGGIO 125X75MM	9
9803-102-08	GIUNTO COPERCHIO 125X75	10
9803-111-08	PASSAGGIO A MURO 125X75	11
9803-112-08	ANGOLO INTERNO 125X75MM	12
9803-113-08	ANGOLO ESTERNO 125X75MM	12
9803-114-08	TAPPO TERMINALE 125X75MM	13
9803-115-08	CURVA PIANA 125X75MM	13
9803-116-08	CURVA A MURO 125X75MM	14
9803-200-08	CURVA A "T" 125X75MM	15
9803-201-08	RIDUZIONE DERIVAZIONE 125-90	15
9804-001-08	CANALINA 70X55 CLIMA- PLUS	5
9804-001-60	CANALINA 70X55 CLIMA- PLUS MARRONE	5
9804-001-95	CANALINA 70X55 CLIMA- PLUS NERA	5
9804-002-08	CANALINA 70X55 CLIMA- PLUS CON PELLICOLA	5
9804-101-00	SUPPORTO DI BLOCCAGGIO 70X55MM	9
9804-102-08	GIUNTO COPERCHIO 70X55MM	10
9804-103-08	GIUNTO COPERCHIO C/ GUARNIZIONE 70X55	11
9804-111-08	PASSAGGIO A MURO 70X55	11
9804-112-08	ANGOLO INTERNO 70X55MM	12
9804-113-08	ANGOLO ESTERNO 70X55MM	12
9804-114-08	TAPPO TERMINALE 70X55MM	13
9804-115-08	CURVA PIANA 70X55MM	13
9804-116-08	CURVA A MURO 70X55MM	14
9804-117-08	CURVA REGOLABILE 70X55MM	14

CODICE Código Code	DESCRIZIONE Descripción Description	PAG.
9804-118-08	MANICOTTO FLESSIBILE 70X55MM	16
9804-201-08	RIDUZIONE DERIVAZIONE 90-70	15
9804-202-08	RIDUZIONE DERIVAZIONE 80-70	15
9804-203-08	GIUNTO FLESSIBILE 70X55MM	16
9805-001-08	CANALINA 80X60 CLIMA- PLUS	5
9805-001-60	CANALINA 80X60 CLIMA- PLUS MARRONE	5
9805-001-95	CANALINA 80X60 CLIMA- PLUS NERA	5
9805-002-08	CANALINA 80X60 CLIMA- PLUS CON PELLICOLA	5
9805-101-00	SUPPORTO DI BLOCCAGGIO 80X60MM	9
9805-102-08	GIUNTO COPERCHIO 80X60MM	10
9805-103-08	GIUNTO COPERCHIO C/ GUARNIZIONE 80X60	11
9805-111-08	PASSAGGIO A MURO 80X60	11
9805-112-08	ANGOLO INTERNO 80X60MM	12
9805-113-08	ANGOLO ESTERNO 80X60MM	12
9805-114-08	TAPPO TERMINALE 80X60MM	13
9805-115-08	CURVA PIANA 80X60MM	13
9805-116-08	CURVA A MURO 80X60MM	14
9805-117-08	CURVA REGOLABILE 80X60MM	14
9805-118-08	MANICOTTO FLESSIBILE 80X60MM	16
9805-200-08	CURVA A "T" 80X60MM	15
9805-201-08	RIDUZIONE DERIVAZIONE 125-80	15
9805-203-08	GIUNTO FLESSIBILE 80X60MM	16
9809-001-08	CANALINA 25X25 CLIMA- PLUS	8
9809-102-08	GIUNTO COPERCHIO 25X25MM	10
9809-112-08	ANGOLO INTERNO 25X25MM	12
9809-113-08	ANGOLO ESTERNO 25X25MM	12
9809-114-08	TAPPO TERMINALE 25X25MM	13
9809-115-08	CURVA PIANA 25X25MM	13
9810-001-08	CANALINA 35X30 CLIMA- PLUS	8
9810-102-08	GIUNTO COPERCHIO 35X30MM	10
9810-112-08	ANGOLO INTERNO 35X30MM	12
9810-113-08	ANGOLO ESTERNO 35X30MM	12
9810-114-08	TAPPO TERMINALE 35X30MM	13

CODICE Código Code	DESCRIZIONE Descripción Description	PAG.
9810-115-08	CURVA PIANA 35X30MM	13
9810-210-08	RACCORDO DI GIUNZIONE 35X30MM	10
9811-001-08	CANALINA 65X50 EURO-PLUS	7
9811-001-60	CANALINA 65X50 EURO-PLUS MARRONE	7
9811-001-95	CANALINA 65X50 EURO-PLUS NERA	7
9811-002-08	CANALINA 65X50 EURO-PLUS CON PELLICOLA	7
9811-101-00	SUPPORTO DI BLOCCAGGIO EURO PLUS 65X50	9
9812-001-08	CANALINA 90X65 EURO-PLUS	7
9812-001-60	CANALINA 90X65 EURO-PLUS MARRONE	7
9812-001-95	CANALINA 90X65 EURO-PLUS NERA	7
9812-002-08	CANALINA 90X65 EURO-PLUS CON PELLICOLA	7
9812-101-00	SUPPORTO DI BLOCCAGGIO EURO PLUS 90X65	9
9813-001-08	CANALINA 125X75 EURO-PLUS	7
9813-001-60	CANALINA 125X75 EURO-PLUS MARRONE	7
9813-001-95	CANALINA 125X75 EURO-PLUS NERA	7
9813-002-08	CANALINA 125X75 EURO-PLUS CON PELLICOLA	7
9814-001-08	CANALINA 70X55 EURO-PLUS	7
9814-001-60	CANALINA 70X55 EURO-PLUS MARRONE	7
9814-001-95	CANALINA 70X55 EURO-PLUS NERA	7
9814-002-08	CANALINA 70X55 EURO-PLUS CON PELLICOLA	7
9814-101-00	SUPPORTO DI BLOCCAGGIO EURO PLUS 70X55	9
9815-001-08	CANALINA 80X60 EURO-PLUS	7
9815-001-60	CANALINA 80X60 EURO-PLUS MARRONE	7
9815-001-95	CANALINA 80X60 EURO-PLUS NERA	7
9815-002-08	CANALINA 80X60 EURO-PLUS CON PELLICOLA	7
9815-101-00	SUPPORTO DI BLOCCAGGIO EURO PLUS 80X60	9
9823-001-08	CANALINA ELETTRICA 10X10 MM - FONDO E COPERCHIO	8
9823-005-08	CANALINA ELETTRICA 10X10 MM - FONDO E COPERCHIO - CON BIADESIVO	8

CODICE Código Code	DESCRIZIONE Descripción Description	PAG.
9824-001-08	CANALINA ELETTRICA 15X17 MM - FONDO E COPERCHIO	8
9824-005-08	CANALINA ELETTRICA 15X17 MM - FONDO E COPERCHIO - CON BIADESIVO	8
9825-001-08	CANALINA ELETTRICA 30X17 MM - FONDO E COPERCHIO	8
9825-005-08	CANALINA ELETTRICA 30X17 MM - FONDO E COPERCHIO - CON BIADESIVO	8
9898-006-95	KIT FERMA MACCHINA PER STAFFE IN METALLO	134
9898-008-95	KIT FERMA MACCHINA PER STAFFE POLIAMMIDE	134
9898-009-95	KIT FERMA MACCHINA PER STAFFE IN METALLO	134
9898-010-95	KIT PROTEZIONI RUBINETTI GAS REF 1/4+1/2	135
9898-018	KIT ANTIVIBRANTI A PAVIMENTO 56X20 MM	132
9898-019	KIT ANTIVIBRANTI PER STAFFE 40X20 MM	132
9898-022	KIT ANTIVIBRANTI A PAVIMENTO 56X20 MM	132
9898-023	KIT ANTIVIBRANTI PER STAFFE 40X20 MM	132
9898-024	KIT ANTIVIBRANTI PER STAFFE 40X20 MM	132
9898-025	KIT ANTIVIBRANTI A PAVIMENTO 48X20 MM	132
9898-026	KIT ANTIVIBRANTI A PAVIMENTO 40X40 MM	133
9898-027	KIT ANTIVIBRANTI PER STAFFE 40X40 MM	132
9898-028	KIT ANTIVIBRANTI PER STAFFE 30X20 MM	132
9898-029-08	TAPPO DI CHIUSURA 90X80 MM	62
9898-029-95	TAPPO DI CHIUSURA NERO 90X80 MM	62
9898-030	KIT DI 4 ANTIVIBRANTI IN GOMMA E SUGHERO PER UNITÀ ESTERNE DA 50X50 MM	133
9898-030-08	BASE A PAVIMENTO PVC 1000 MM 380 KG	62
9898-030-95	BASE A PAVIMENTO NERA PVC 1000 MM 380 KG	62
9898-031	KIT DI 4 ANTIVIBRANTI IN GOMMA E SUGHERO PER UNITÀ ESTERNE DA 100X100 MM	133
9898-031-08	BASE A PAVIMENTO PVC 450 MM 380 KG	62
9898-031-95	BASE A PAVIMENTO NERA PVC 450 MM 380 KG	62
9898-032	SUPPORTO A PAVIMENTO IN PVC MORBIDO	67

CODICE Código Code	DESCRIZIONE Descripción Description	PAG.
9898-032	SUPPORTO A PAVIMENTO IN PVC MORBIDO	133
9898-032-08	BASE A PAVIMENTO PVC 350 MM 380 KG	62
9898-032-95	BASE A PAVIMENTO NERA PVC 350 MM 380 KG	62
9898-033	SUPPORTO A PAVIMENTO IN GOMMA	67
9898-033	SUPPORTO A PAVIMENTO IN GOMMA	133
9898-033-01	BASE A PAVIMENTO ECO 420 MM	62
9898-034	KIT ANTIVIBRANTI COLOURS - VERDE BLU - PER UNITA' ESTERNE FINO A 55 KG - MISURA 40x46 MM CON MOLLA - VERSIONE DADO DADO	130
9898-035	KIT ANTIVIBRANTI COLOURS - GIALLO BLU - PER UNITA' ESTERNE FINO A 80 KG - MISURA 40x46 MM CON MOLLA - VERSIONE DADO DADO	130
9898-035-08	BASE A PAVIMENTO BIETRUSA 1000 MM 380 KG	63
9898-035-95	BASE A PAVIMENTO BIETRUSA NERA 1000 MM 380 KG	63
9898-036	KIT ANTIVIBRANTI COLOURS - BIANCO ROSSO - PER UNITA' ESTERNE FINO A 120 KG - MISURA 40x46 MM CON MOLLA - VERSIONE DADO DADO	130
9898-036-08	BASE A PAVIMENTO BIETRUSA 450 MM 380 KG	63
9898-036-95	BASE A PAVIMENTO BIETRUSA NERA 450 MM 380 KG	63
9898-037	KIT ANTIVIBRANTI COLOURS - VERDE - PER UNITA' ESTERNE FINO A 100 KG - MISURA 40x40 MM IN GOMMA - VERSIONE DADO VITE	131
9898-037-08	BASE A PAVIMENTO BIETRUSA 350 MM 380 KG	63
9898-037-95	BASE A PAVIMENTO BIETRUSA NERA 350 MM 380 KG	63
9898-038	KIT ANTIVIBRANTI COLOURS - BIANCO - PER UNITA' ESTERNE FINO A 200 KG - MISURA 40x40 MM IN GOMMA - VERSIONE DADO VITE	131
9898-039	KIT ANTIVIBRANTI COLOURS - ROSSO - PER UNITA' ESTERNE FINO A 350 KG - MISURA 40x40 MM IN GOMMA - VERSIONE DADO VITE	131
9898-039-08	TAPPO DI CHIUSURA 100X100 MM	63

CODICE Código Code	DESCRIZIONE Descripción Description	PAG.
9898-039-95	TAPPO DI CHIUSURA NERO 100X100 MM	63
9898-040	KIT ANTIVIBRANTI COLOURS - NERO - PER UNITA' ESTERNE FINO A 450 KG - MISURA 40x40 MM IN GOMMA - VERSIONE DADO VITE	131
9898-040-01	BASE A PAVIMENTO 300X100X520 MM	63
9898-041	KIT PIASTRE COLOURS - PIASTRE DI ANCORAGGIO A TERRA IN ACCIAIO E GOMMA - MISURA 75x40 MM	131
9898-041-08	KIT CON 4 SUPPORTO PAVIMENTO CON RALLA Ø 100 MM	64
9898-041-95	KIT CON 4 SUPPORTO PAVIMENTO CON RALLA NERO Ø 100 MM	64
9898-042-08	KIT CON 4 SUPPORTO PAVIMENTO Ø 100 MM REGOLABILE	64
9898-042-95	KIT CON 4 SUPPORTO PAVIMENTO NERO Ø 100 MM REGOLABILE	64
9898-044-08	KIT CON 4 SUPPORTO REGOLABILE RALLA 110X110 MM	65
9898-044-95	KIT CON 4 SUPPORTO REGOLABILE RALLA NERO 110X110 MM	65
9898-045-08	KIT CON 4 SUPPORTO A PAVIMENTO FISSO Ø 100 MM	64
9898-045-95	KIT CON 4 SUPPORTO A PAVIMENTO FISSO NERO Ø 100 MM	64
9898-046-08	BASE APPOGGIO PER SUPPORTO Ø 100 MM	64
9898-046-95	BASE APPOGGIO PER SUPPORTO NERA Ø 100 MM	64
9898-048-08	KIT CON 4 SUPPORTO BASE FISSO 110X110 MM	65
9898-048-95	KIT CON 4 SUPPORTO BASE FISSO NERO 110X110 MM	65
9898-049-08	KIT CON 4 SUPPORTO BASE REGOLABILE 110X110 MM	65
9898-049-95	KIT CON 4 SUPPORTO BASE REGOLABILE NERO 110X110 MM	65
9898-050-95	ECO-BLOCK 500X130X60 MM PORTATA 400 KG	60
9898-051-95	ECO-BLOCK 250X160X90 MM PORTATA 300 KG	60
9898-052-95	ECO-BLOCK 400X130X60 MM PORTATA 360 KG	60
9898-053-95	ECO-BLOCK 450X160X90 MM PORTATA 550 KG	60
9898-054-95	ECO-BLOCK 600X160X90 MM PORTATA 700 KG	60
9898-055-95	ECO-BLOCK 1000X160X90 MM PORTATA 1200 KG	60

CODICE Código Code	DESCRIZIONE Descripción Description	PAG.
9898-058-08	BASE A PAVIMENTO BIANCA BIETRUSA +CAP 350 MM	61
9898-059-08	BASE A PAVIMENTO BIANCA BIETRUSA +CAP 450 MM	61
9898-060-08	BASE A PAVIMENTO BIANCA BIETRUSA +CAP 1000 MM	61
9898-064-08	KIT A.G.S. DA 790x548xHI58 mm COMPLETO DI VASCHETTA SEMPLICE RACCOGLI CONDENSA	72
9898-065-08	KIT A.G.S. DA 945x548xHI58 mm COMPLETO DI VASCHETTA SEMPLICE RACCOGLI CONDENSA	72
9898-066-08	KIT A.G.S. DA 790x548xHI58 mm COMPLETO DI VASCHETTA RISCALDATA RACCOGLI CONDENSA	73
9898-067-08	KIT A.G.S. DA 945x548xHI58 mm COMPLETO DI VASCHETTA RISCALDATA RACCOGLI CONDENSA	73
9898-070-08	KIT A.G.S. SEMPLICE SENZA BARRA	74
9898-071-08	PROLUNGA A.G.S. H 130 MM	74
9898-072-08	PROLUNGA A.G.S. H 65 MM	74
9898-073-99	KIT STAFFE IN ACCIAIO INOX PER ANCORAGGIO A PAVIMENTO A.G.S.	74
9898-075-95	KIT CON 2 MAJOR FEET Ø 300 MM VERSIONE REGOLABILE	66
9898-076-95	KIT CON 2 MAJOR FEET Ø 300 MM REGOLABILE RALLA PERNO	66
9898-077-95	KIT CON 2 MAJOR FEET Ø 300 MM REGOLABILE RALLA VITE	66
9898-100-06	COPERTURA PER UNITA ESTERNA 1000X500X180 MM	85
9898-101-06	COPERTURA IN METALLO PER UNITA ESTERNA 1000x470x123 MM - 2 PZ PER SCATOLA	84
9898-110	DEFLETTORE PER SPLIT 900X280X50 MM	85
9898-111	DEFLETTORE PER SPLIT 1100X330X50 MM	85
9898-400	NASTRO IN ALLUMINIO 50 M	168
9898-401	NASTRO IN ALLUMINIO RETINATO 50 M	168
9898-500	NASTRO ISOLANTE ANTICONDENSA GOMMA 10 M	168
9898-501	NASTRO ISOLANTE ANTICONDENSA POLITILENE 10 M	168
9898-520	TANICA RACCOGLI CONDENSA 5 LT	57
9898-550-01	BENDA VINILICA 60 M	168
9898-551-01	BENDA VINILICA 25 M	168

CODICE Código Code	DESCRIZIONE Descripción Description	PAG.
9899-002-01	SCATOLA INCASSO SEMPLICE 430X108X65MM	29
9899-009-01	SCATOLA INCASSO SEMPLICE 430X108X50MM	29
9899-015-01	FREE BOX USCITA ORIZZONTALE 430x108x50	27
9899-016-01	FREE BOX USCITA ORIZZONTALE 430x108x65	27
9899-018-01	FREE BOX USCITA VERTICALE 430x108x50	27
9899-019-01	FREE BOX USCITA VERTICALE 430x108x65	27
9899-026-01	CENTRAL PLUS 430X108X50MM	28
9899-027-01	CENTRAL PLUS 430X108X65MM	28
9899-028-01	DUAL PLUS 430X108X50MM	28
9899-029-01	DUAL PLUS 430X108X65MM	28
9899-040-08	TUBO SCARICO CONDENSA RIGIDO Ø 20MM	54
9899-041-08	MANICOTTO FF Ø 20MM	54
9899-042	ASPIRATORE ABS STANDARD Ø 120 MM	252
9899-042-08	CURVA 90° Ø 20MM	54
9899-043	ASPIRATORE ABS STANDARD Ø 150 MM	252
9899-043-08	CURVA 45° Ø 20MM	54
9899-044-08	RACCORDO A T Ø 20MM	55
9899-045-08	COLLARE PER FISSAGGIO TUBO Ø 20MM	55
9899-046-08	MANICOTTO DI GIUNZIONE FLEX/RIGIDO Ø 20/20MM	55
9899-047-08	COLLA PER PVC	55
9899-049-00	TUBO PVC TRASPARENTE Ø 6X9 INT	147
9899-050-01	TUBO FLESSIBILE Ø 18/20 MM	53
9899-051-01	TUBO FLESSIBILE Ø 16/18 MM	53
9899-052-01	TUBO FLESSIBILE BIETRUSO Ø 18/20 MM	52
9899-052-30	TUBO FLESSIBILE BIETRUSO Ø 18/20 MM ROSSO	52
9899-052-30	TUBO FLESSIBILE BIETRUSO Ø 18/20 MM ROSSO	153
9899-053-01	TUBO FLESSIBILE BIETRUSO Ø 16/18 MM	52
9899-053-30	TUBO FLESSIBILE BIETRUSO Ø 16/18 MM ROSSO	52
9899-053-30	TUBO FLESSIBILE BIETRUSO Ø 16/18 MM ROSSO	153
9899-055-01	TUBO SPIRALATO Ø 20MM	56
9899-056-01	TUBO SPIRALATO Ø 18MM	56
9899-057-01	TUBO SPIRALATO Ø 16MM	56

CODICE Código Code	DESCRIZIONE Descripción Description	PAG.	CODICE Código Code	DESCRIZIONE Descripción Description	PAG.	CODICE Código Code	DESCRIZIONE Descripción Description	PAG.
9899-058-01	TUBO SPIRALATO Ø 25MM	56	9899-109	PILETTA SCARICO CONDENSA CURVA CON ATTACCO Ø 19 MM - SCARICO Ø _{ext} 16 MM - Ø _{int} 12 MM AVORIO	135	9899-147-01	RACCORDO DRITTO PER TUBO RIGIDO Ø 32 MM - BIANCO	58
9899-059-01	TUBO SPIRALATO Ø 14MM	56				9899-148-01	RACCORDO DRITTO PER TUBO RIGIDO Ø 40 MM - AVORIO	58
9899-060-01	RACCORDO A 3 VIE Ø 18/20MM	53	9899-110	PILETTA SCARICO CONDENSA DRITTA CON ATTACCO Ø29 MM - SCARICO Ø _{ext} 25 MM - Ø _{int} 21 MM BIANCO	135	9899-149-01	RACCORDO DRITTO PER TUBO RIGIDO Ø 22 MM - AZZURRO	58
9899-062-01	RACCORDO A 3 VIE Ø 16/18MM	53				9899-153-01	RACCORDO DRITTO PER SIFONE MICRO Ø 16 MM - GIALLO	50
9899-063-01	RACCORDO GOMITO 90° USCITA VERTICALE	26	9899-110-08	TUBO SCARICO CONDENSA RIGIDO Ø 25MM	54	9899-154-01	RACCORDO DRITTO PER SIFONE MICRO Ø 18 MM - ROSSO	50
9899-064-01	RACCORDO A 3 VIE LATERALE Ø 18/20MM	53	9899-111-08	MANICOTTO FF Ø 25MM	54			
9899-065-01	RACCORDO A T Ø 18/20MM	53	9899-112-08	CURVA 90° Ø 25MM	54	9899-155-01	RACCORDO DRITTO PER SIFONE MICRO Ø 20 MM - BLU	50
9899-066-01	RACCORDO A 3 VIE LATERALE Ø 16/18MM	53	9899-113-08	CURVA 45° Ø 25MM	54	9899-156-01	RACCORDO DRITTO PER SIFONE MICRO Ø 25 MM - VERDE	50
9899-067-01	RACCORDO A T Ø 16/18MM	53	9899-114-08	RACCORDO A T Ø 25MM	55			
9899-068-01	TUBO SPIRALATO Ø 32MM	56	9899-115-08	COLLARE PER FISSAGGIO TUBO Ø 25MM	55	9899-157-01	RACCORDO DRITTO PER SIFONE MICRO Ø 32 MM - BIANCO	50
9899-070-01	VTUBO Ø13X16 MM	57	9899-116-08	MANICOTTO DI GIUNZIONE FLEX/RIGIDO Ø 20/25MM	55	9899-158-01	RACCORDO DRITTO PER SIFONE MICRO Ø 40 MM - AVORIO	50
9899-070-06	VTUBO GRIGIO Ø13X16 MM	57	9899-117-08	RIDUZIONE TUBO RIGIDO Ø 25-20	55			
9899-071-01	VTUBO Ø16X20 MM	57	9899-120-08	TUBO SCARICO CONDENSA RIGIDO Ø 32MM	54	9899-159-01	RACCORDO DRITTO PER SIFONE MICRO Ø 22 MM - AZZURRO	50
9899-071-06	VTUBO GRIGIO Ø16X20 MM	57				9899-161-01	GIUNTO PER TUBO SPIRALATO Ø 20/20 MM	56
9899-072-01	VTUBO Ø20X25 MM	57	9899-121-08	MANICOTTO FF Ø 32MM	54	9899-162-01	RACCORDO A 3 VIE MASCHIO Ø 20 MM	56
9899-072-06	VTUBO GRIGIO Ø20X25 MM	57	9899-122-08	CURVA 90° Ø 32MM	54	9899-171-01	GIUNTO M-M PER TUBO SPIRALATO Ø 16 MM	56
9899-073-01	RIDUZIONE RACCORDO DRITTO 20F/16M	35	9899-123-08	CURVA 45° Ø 32MM	54			
9899-076-00	TUBO PVC TRASPARENTE Ø 10X14 INT	147	9899-124-08	RACCORDO A T Ø 32MM	55	9899-172-01	CURVA A 90° PER TUBO CONDENSA Ø 16 MM	56
9899-084	TELO PROTETTIVO 860X840X325 MM	84	9899-125-08	COLLARE PER FISSAGGIO TUBO Ø 32MM	55	9899-174-01	RACCORDO A T PER TUBO SPIRALATO Ø 16 MM	56
9899-085	TELO PROTETTIVO 970X750X370 MM	84	9899-127-08	RIDUZIONE TUBO RIGIDO Ø 32-25	55			
9899-086	TELO PROTETTIVO 945X610X310 MM	84	9899-134-06	RACCORDO PER VTUBO Ø16/20 MM	57	9899-177-01	RACCORDO A Y PER TUBO SPIRALATO Ø 16 MM	56
9899-087	TELO PROTETTIVO 840X640X340 MM	84	9899-135-06	RACCORDO PER VTUBO Ø20/20 MM	57	9899-181-01	GIUNTO M-M PER TUBO SPIRALATO Ø 18 MM	56
9899-088	TELO PROTETTIVO 810X560X290 MM	84	9899-136-06	RACCORDO PER VTUBO Ø20/25 MM	57			
9899-089	TELO PROTETTIVO 700X550X250 MM	84	9899-140-01	GIUNTO PER TUBO SPIRALATO Ø 20/16 MM	56	9899-182-01	CURVA A 90° PER TUBO CONDENSA Ø 18 MM	56
9899-095-01	KIT ANTISTRAPPO CON PLACCA BIANCA Ø _i =59.5 mm - Ø _e =123 mm L=420 mm	17	9899-141-01	GIUNTO PER TUBO SPIRALATO Ø 16/16 MM	56	9899-184-01	RACCORDO A T PER TUBO SPIRALATO Ø 18 MM	56
9899-098-01	VASCHETTA RACCOGLI CONDENSA IN PLASTICA 790X390X30 MM	136	9899-142-01	RACCORDO A 3 VIE MASCHIO Ø 16 MM	56			
9899-099-01	VASCHETTA RACCOGLI CONDENSA IN PLASTICA 945X425X40 MM	136	9899-143-01	RACCORDO DRITTO PER TUBO RIGIDO Ø 16 MM - GIALLO	58	9899-187-01	RACCORDO A Y PER TUBO SPIRALATO Ø 18 MM	56
9899-108	PILETTA SCARICO CONDENSA CURVA CON ATTACCO Ø 32 MM - SCARICO Ø _{ext} 16 MM - Ø _{int} 12 MM AVORIO	135	9899-144-01	RACCORDO DRITTO PER TUBO RIGIDO Ø 18 MM - ROSSO	58	9899-191-01	GIUNTO M-M PER TUBO SPIRALATO Ø 20 MM	56
			9899-145-01	RACCORDO DRITTO PER TUBO RIGIDO Ø 20 MM - BLU	58			
			9899-146-01	RACCORDO DRITTO PER TUBO RIGIDO Ø 25 MM - VERDE	58	9899-192-01	CURVA A 90° PER TUBO CONDENSA Ø 20 MM	56
						9899-194-01	RACCORDO A T PER TUBO SPIRALATO Ø 20 MM	56

CODICE Código Code	DESCRIZIONE Descripción Description	PAG.
9899-197-01	RACCORDO A Y PER TUBO SPIRALATO Ø 20 MM	56
9899-201-01	COMBI PLUS USCITA SCARICO ORIZZONTALE	25
9899-202-01	COMBI PLUS USCITA SCARICO VERTICALE	25
9899-203-01	SCATOLA INCASSO SEMPLICE 525X105X68MM	29
9899-204-01	SCATOLA INCASSO SEMPLICE 525X105X50MM	29
9899-205-01	COMBI PLUS USCITA ORIZZONTALE CON PLACCHETTE	26
9899-213-01	RACCORDO ANTINSETTO DRITTO PER TUBO RIGIDO Ø 16 MM - GIALLO	59
9899-214-01	RACCORDO ANTINSETTO DRITTO PER TUBO RIGIDO Ø 18 MM - ROSSO	59
9899-215-01	RACCORDO ANTINSETTO DRITTO PER TUBO RIGIDO Ø 20 MM - BLU	59
9899-216-01	RACCORDO ANTINSETTO DRITTO PER TUBO RIGIDO Ø 25 MM - VERDE	59
9899-217-01	RACCORDO ANTINSETTO DRITTO PER TUBO RIGIDO Ø 32 MM - BIANCO	59
9899-218-01	RACCORDO ANTINSETTO DRITTO PER TUBO RIGIDO Ø 40 MM - AVORIO	59
9899-219-01	RACCORDO ANTINSETTO DRITTO PER TUBO RIGIDO Ø 22 MM - AZZURRO	59
9899-225-01	EASY FIT DA APPOGGIO 710X165X80MM	29
9899-237-00A	SIFONE MECCANICO A SECCO ISPEZIONABILE CON CONVOGLIATORE AD IMBUTO CON SCARICO ORIZZONTALE 16/18 - 18/20 mm - FUNNEL 2	49
9899-237-00B	SIFONE MECCANICO A SECCO ISPEZIONABILE CON CONVOGLIATORE AD IMBUTO CON SCARICO ORIZZONTALE 16/18/20 mm - FUNNEL 3	49
9899-237-00C	SIFONE MECCANICO A SECCO ISPEZIONABILE CON CONVOGLIATORE AD IMBUTO CON SCARICO ORIZZONTALE 32 mm - FUNNEL 4	49
9899-238-01A	KIT SIFONE A SECCO ISPEZIONABILE "MINI 2"	43
9899-239-00A	SIFONE MECCANICO A SECCO ISPEZIONABILE "MINI 2"	43
9899-240-01	KIT SIFONE A SECCO "DOUBLE"	47
9899-241-00	SIFONE A SECCO "DOUBLE"	47

CODICE Código Code	DESCRIZIONE Descripción Description	PAG.
9899-242-01	KIT SIFONE A SECCO CON SCARICO ORIZZONTALE "MINI"	45
9899-243-00	SIFONE A SECCO CON SCARICO ORIZZONTALE "MINI"	45
9899-244-01	KIT SIFONE A SECCO CON SCARICO ORIZZONTALE "MICRO"	41
9899-245-00	SIFONE A SECCO CON SCARICO ORIZZONTALE "MICRO"	41
9899-246	UTENSILE APRI FORI	51
9899-247-01	SCATOLA CON COPERCHIO PER SIFONE "MICRO"	51
9899-248-00	ATTACCO Ø 20-26-32 mm	51
9899-249-01	SCATOLA CON COPERCHIO PER SIFONE "DOUBLE"	51
9899-251-01	MINI COMBI PLUS USCITA ORIZZONTALE	25
9899-252-01	MINI COMBI PLUS USCITA VERTICALE	25
9899-255-01	MINI COMBI PLUS ORIZZONTALE CON PLACCHETTE	26
9899-270-01	DRY SAFE BOX USCITA ORIZZONTALE 430x160x65	23
9899-271-01	DRY SAFE BOX USCITA ORIZZONTALE 430x160x50	23
9899-272-01	DRY SAFE BOX USCITA ORIZZONTALE 525x160x68	23
9899-273-01	DRY SAFE BOX USCITA ORIZZONTALE 525x160x50	23
9899-281-01	HYDRONIC BOX CASSETTA SEMPLICE 430x160x65	31
9899-282-01	HYDRONIC BOX USCITA SCARICO ORIZZONTALE 430x160x65	32
9899-283-01	HYDRONIC BOX USCITA SCARICO VERTICALE 430x160x65	32
9899-284-01	HYDRONIC BOX USCITA SCARICO DUAL 430x160x65	33
9899-285-01	HYDRONIC BOX USCITA SCARICO CENTRAL 430x160x65	33
9899-286-01	HYDRONIC BOX USCITA SCARICO SIFONATO (DRY SAFE BOX) 430x160x65	34
9899-291-01	PLACCHETTE DI FISSAGGIO HYDRONIC BOX	35
9899-296-01	PLACCHETTE DI FISSAGGIO MINI COMBI PLUS	26
9899-297-01	PLACCHETTE DI FISSAGGIO COMBI PLUS	26
9899-378	RACCORDO TUBO PER POMPE DRITTO Ø 10 MM	147
9899-388	KIT RACCORDI 5 DRITTI+5 CURVI Ø 6 MM	147

CODICE Código Code	DESCRIZIONE Descripción Description	PAG.
9899-389	RACCORDO TUBO PER POMPE A T Ø 6 MM	147
9899-390	RACCORDO TUBO PER POMPE DRITTO Ø 6 MM	147
9899-400-01	VASCHETTA RISCALDATA 945X425X45 MM	136
9899-401-01	VASCHETTA RISCALDATA 790X390X40 MM	136
9899-411	TERMOSTATO UNIVERSALE CON SONDA ESTERNA	137
9899-421	RESISTENZA FLESSIBILE SILICONE 1 MT	137
9899-422	RESISTENZA FLESSIBILE SILICONE 2 MT	137
9899-423	RESISTENZA FLESSIBILE SILICONE 3 MT	137
9899-431	RESISTENZA FLESSIBILE RINFORZATA 1 MT	137
9899-432	RESISTENZA FLESSIBILE RINFORZATA 2 MT	137
9899-433	RESISTENZA FLESSIBILE RINFORZATA 3 MT	137
9899-500-00	TUBO FLESSIBILE PVC SEMPLICE Ø 82 MM	175
9899-500-600	TUBO FLESSIBILE ALLUMINIO SEMPLICE Ø 82 MM	175
9899-501-00	TUBO FLESSIBILE PVC SEMPLICE Ø 102 MM	175
9899-501-600	TUBO FLESSIBILE ALLUMINIO SEMPLICE Ø 102 MM	175
9899-502-00	TUBO FLESSIBILE PVC SEMPLICE Ø 127 MM	175
9899-502-600	TUBO FLESSIBILE ALLUMINIO SEMPLICE Ø 127 MM	175
9899-504-00	TUBO FLESSIBILE PVC SEMPLICE Ø 152 MM	175
9899-504-600	TUBO FLESSIBILE ALLUMINIO SEMPLICE Ø 152 MM	175
9899-505-00	TUBO FLESSIBILE PVC SEMPLICE Ø 160 MM	175
9899-505-600	TUBO FLESSIBILE ALLUMINIO SEMPLICE Ø 160 MM	175
9899-506-00	TUBO FLESSIBILE PVC SEMPLICE Ø 180 MM	175
9899-506-600	TUBO FLESSIBILE ALLUMINIO SEMPLICE Ø 180 MM	175
9899-507-00	TUBO FLESSIBILE PVC SEMPLICE Ø 204 MM	175
9899-507-600	TUBO FLESSIBILE ALLUMINIO SEMPLICE Ø 204 MM	175
9899-508-00	TUBO FLESSIBILE PVC SEMPLICE Ø 229 MM	175
9899-508-600	TUBO FLESSIBILE ALLUMINIO SEMPLICE Ø 229 MM	175
9899-509-00	TUBO FLESSIBILE PVC SEMPLICE Ø 254 MM	175

CODICE Código Code	DESCRIZIONE Descripción Description	PAG.	CODICE Código Code	DESCRIZIONE Descripción Description	PAG.	CODICE Código Code	DESCRIZIONE Descripción Description	PAG.
9899-509-600	TUBO FLESSIBILE ALLUMINIO SEMPLICE Ø 254 MM	175	9899-804-500	TUBO IN RAME ISOLATO 5/8"X1 MM	170	AL-1248	POP LINE ALBATREX POMPA ESTERNA 38 L/H - 32 dBA - COLORE BIANCO	150
9899-510-00	TUBO FLESSIBILE PVC SEMPLICE Ø 305 MM	175	9899-805-500	TUBO IN RAME ISOLATO 3/4"X1 MM	170	AL-1250	POP LINE ALBATREX POMPA ESTERNA 40 L/H - 19 dBA - COLORE BIANCO	150
9899-510-600	TUBO FLESSIBILE ALLUMINIO SEMPLICE Ø 305 MM	175	9899-821-500	TUBO RAME ACCOPPIATO 1/4"-3/8"X0,80 MM	170	AL-13260	POP LINE ALBATREX POMPA CENTRIFUGA 250 L/H - 44 dBA - SERBATOIO DA 1 L - COLORE BIANCO/BLU	151
9899-511-00	TUBO FLESSIBILE PVC SEMPLICE Ø 315 MM	175	9899-822-500	TUBO RAME ACCOPPIATO 1/4"-1/2"X0,80 MM	170	AL-13270	POP LINE ALBATREX POMPA CENTRIFUGA 260 L/H - 44 dBA - SERBATOIO DA 2 L - COLORE BIANCO/BLU	151
9899-511-600	TUBO FLESSIBILE ALLUMINIO SEMPLICE Ø 315 MM	175	9899-831-500	TUBO IN RAME ISOLATO 1/4"X1 MM	170	AL-225	ALBATREX MINI POMPA 15 L/H	139
9899-600-00	TUBO FLESSIBILE ISOLATO IN PVC Ø 82 MM	174	9899-832-500	TUBO IN RAME ISOLATO 1/2"X1 MM	170	AL-318	ALBATREX MINI POMPA 8 L/H	140
9899-600-600	TUBO FLESSIBILE ISOLATO ALLUMINIO Ø 82 MM	174	9899-833-500	TUBO IN RAME ISOLATO 3/8"X1 MM	170	AL-325	ALBATREX MINI POMPA 15 L/H	141
9899-601-00	TUBO FLESSIBILE ISOLATO IN PVC Ø102 MM	174	9899-836-500	TUBO IN RAME ISOLATO 7/8"X1 MM	170	AL-422	ALBATREX MINI POMPA 12 L/H	142
9899-601-600	TUBO FLESSIBILE ISOLATO ALLUMINIO Ø 102 MM	174	9899-850-00	KIT 4 BENDER COLORE ROSSO, VERDE, GIALLO, BLU Ø 4, 7, 10, 12 MM - 1/4", 3/8", 1/2", 5/8" - L= 4000 MM	169	AL-523	ALBATREX MINI POMPA 13 L/H	143
9899-602-00	TUBO FLESSIBILE ISOLATO IN PVC Ø127 MM	174	9899-851-00	KIT 2 BENDER COLORE ROSSO, VERDE Ø 4, 7 MM - 1/4", 3/8" - L= 4000 MM	169	AL-5365	ALBATREX POMPA CENTRIFUGA 355 L/H - SERBATOIO DA 0,8 L - PER CLIMATIZZATORE	144
9899-602-600	TUBO FLESSIBILE ISOLATO ALLUMINIO Ø 127 MM	174	9899-852-00	KIT 2 BENDER COLORE GIALLO, BLU Ø 10, 12 MM - 1/2", 5/8" - L= 4000 MM	169	AL-5375	ALBATREX POMPA CENTRIFUGA 365 L/H - SERBATOIO DA 2 L - PER CLIMATIZZATORE	145
9899-604-00	TUBO FLESSIBILE ISOLATO IN PVC Ø 152 MM	174	9899-853-00	KIT BENDER COLORE BIANCO Ø 3/4" - L= 4000 MM	169	AL-6365	ALBATREX POMPA CENTRIFUGA 355 L/H - SERBATOIO DA 1 L - PER CALDAIA	160
9899-604-600	TUBO FLESSIBILE ISOLATO ALLUMINIO Ø 152 MM	174	9899-990	VICTOR CUTTER	17	AL-6375	ALBATREX POMPA CENTRIFUGA 365 L/H - SERBATOIO DA 2 L - PER CALDAIA	161
9899-605-00	TUBO FLESSIBILE ISOLATO IN PVC Ø 160 MM	174	9899-992	FOLDER PER CUTTER VICTOR	17	AL-7365	ALBATREX POMPA CENTRIFUGA CON NEUTRALIZZATORE DI CONDENSA 355 L/H - SERBATOIO DA 1 L - PER CALDAIA	162
9899-605-600	TUBO FLESSIBILE ISOLATO ALLUMINIO Ø 160 MM	174	9899-993	CHIAVE PER SUPPORTI A PAVIMENTO	65	AL-7375	ALBATREX POMPA CENTRIFUGA CON NEUTRALIZZATORE DI CONDENSA 365 L/H - SERBATOIO DA 2 L - PER CALDAIA	163
9899-606-00	TUBO FLESSIBILE ISOLATO IN PVC Ø 180 MM	174	AL-002	BLOCCO DI RILEVAZIONE PER MINI POMPA	147	AL-925	KIT DI INSTALLAZIONE AD ANGOLO	146
9899-606-600	TUBO FLESSIBILE ISOLATO ALLUMINIO Ø 180 MM	174	AL-004	ANTIVIBRANTI ADESIVI - CONFEZIONE DA 20 PZ	147	BD-001	MINIBLU - POMPA SCARICO CONDENSA A DIAFRAMMA ROTATORIO - 8 L/H - CON CR.SPINA	164
9899-607-00	TUBO FLESSIBILE ISOLATO IN PVC Ø 204 MM	174	AL-005	AKUA 7 - NEUTRALIZZATORE DI ACIDITA' - INGRESSO Ø 40 MM	152	BD-0010	SPINA CR	167
9899-607-600	TUBO FLESSIBILE ISOLATO ALLUMINIO Ø 204 MM	174	AL-006	AKUA 7 - NEUTRALIZZATORE DI ACIDITÀ	152	BD-0011	SENSORE DI TEMPERATURA CALDO FREDDO	167
9899-608-600	TUBO FLESSIBILE ISOLATO ALLUMINIO Ø 229 MM	174	AL-006A	RICARICA PER NEUTRALIZZATORE DI ACIDITA	153	BD-0012	SENSORE DI SEBATOIO CON ALTA EFFICIENZA ENERGETICA	167
9899-609-00	TUBO FLESSIBILE ISOLATO IN PVC Ø 254 MM	174	AL-007A	DEFANGATORE IN PLASTICA - CON RUBINETTO GIUNTO E TAPPO A	156	BD-0013	DRAIN STICK	167
9899-609-600	TUBO FLESSIBILE ISOLATO ALLUMINIO Ø 254 MM	174	AL-008A2	DOSATORE POLIFOSFATI - TESTA IN OTTONE CON GHIERA - FF 1/2"	154	BD-0014A	ADATTATORE - RIGIDO	167
9899-610-00	TUBO FLESSIBILE ISOLATO IN PVC Ø 305 MM	174	AL-008B2	DOSATORE POLIFOSFATI - TESTA IN OTTONE CON GHIERA - DADI GIREVOLI 1/2"	154	BD-0014B	ADATTATORE - FLESSIBILE	167
9899-610-600	TUBO FLESSIBILE ISOLATO ALLUMINIO Ø 305 MM	174	AL-008C1	RICARICA POLIFOSFATI - 6 DOSI	155			
9899-611-00	TUBO FLESSIBILE ISOLATO IN PVC Ø 315 MM	174	AL-0678	KIT BOILER CARE	158			
9899-611-600	TUBO FLESSIBILE ISOLATO ALLUMINIO Ø 315 MM	174	AL-1125	POP LINE ALBATREX POMPA LUNGA 15 L/H - 19 dBA - COLORE BIANCO	149			
9899-801-500	TUBO IN RAME ISOLATO 1/4"X0,80 MM	170						
9899-802-500	TUBO IN RAME ISOLATO 1/2"X0,80 MM	170						
9899-803-500	TUBO IN RAME ISOLATO 3/8"X0,80 MM	170						

CODICE Código Code	DESCRIZIONE Descripción Description	PAG.
BD-0015	MULTITANK KIT	167
BD-002	MAXIBLU - POMPA SCARICO CONDENSA A DIAFRAMMA ROTATORIO - 14 L/H - CON SENSORE DI TEMPERATURA	165
BD-002T	MAXIBLU - POMPA SCARICO CONDENSA A DIAFRAMMA ROTATORIO - 14 L/H - CON SENSORE DI SERBATOIO	165
BD-003	MICROBLU - POMPA SCARICO CONDENSA - 5 L/H - CON CR.SPINA	166
C96.010.06	MODULO DESTRO 230X210 MM	210
C96.011.06	MODULO SINISTRO 230X210 MM	210
C96.012.06	MODULO BASE 230X200 MM	210
EXPO016	ESPOSITORE FREE BOX SCARICO ORIZZONTALE (60 pz)	36
EXPO029	ESPOSITORE DUAL PLUS (60 pz)	36
EXPO10	ESPOSITORE CLIMA PLUS 770X500 MM	18
EXPO2	ESPOSITORE A PARETE 1000X500 MM	235
EXPO201	ESPOSITORE COMBI PLUS ORIZZONTALE (45 pz)	36
EXPO205	ESPOSITORE COMBI PLUS CON PLACCHETTE (45 pz)	36
EXPO251	ESPOSITORE MINI COMBI PLUS ORIZZONTALE (60 pz)	36
EXPO255	ESPOSITORE MINI COMBI PLUS PLACCHETTE (60 pz)	36
EXPO270	ESPOSITORE DRY SAFE BOX H65MM (60 pz)	37
EXPO271	ESPOSITORE DRY SAFE BOX H50MM (60 pz)	37
EXPO282	ESPOSITORE HYDRONIC BOX USCITA SCARICO ORIZZONTALE (45 pz)	37
EXPO284	ESPOSITORE HYDRONIC BOX USCITA SCARICO DUAL (45 pz)	37
EXPO50	ESPOSITORE DA TERRA A 3 MODELLI (264 pz)	234
EXPO51	ESPOSITORE DA TERRA A 2 MODELLI (288 pz)	234
EXPO52	ESPOSITORE DA TERRA A 1 MODELLI (360 pz)	234

CODICE Código Code	DESCRIZIONE Descripción Description	PAG.
G10-463	KIT VITI IN METALLO ZINCATO	95
G10-464	KIT VITI IN ACCIAIO INOX	95
G10-465C	KIT VITI M8X30 NYLON PER BASI DADO NORMALE	61
H1200-RRC	BARRIERA D'ARIA CROSS FLOW 1200 MM - CON RESISTENZA - STRUTTURA IN ALLUMINIO BIANCO - CON TELECOMANDO - 220V - 50Hz	241
H1200-SRC	BARRIERA D'ARIA CENTRIFUGA 1200 MM - SENZA RESISTENZA - STRUTTURA IN METALLO BIANCO - CON TELECOMANDO - 220V - 50Hz	240
H1500-RRCY	BARRIERA D'ARIA CROSS FLOW 1500 MM - CON RESISTENZA - STRUTTURA IN ALLUMINIO BIANCO - CON TELECOMANDO - 380V - 50Hz	241
H1500-SRC	BARRIERA D'ARIA CENTRIFUGA 1500 MM - SENZA RESISTENZA - STRUTTURA IN METALLO BIANCO - CON TELECOMANDO - 220V - 50Hz	240
H2000-SRC	BARRIERA D'ARIA CENTRIFUGA 2000 MM - SENZA RESISTENZA - STRUTTURA IN METALLO BIANCO - CON TELECOMANDO - 220V - 50Hz	240
H30-RC	RECUPERATORE STANDARD REMOTE CONTROL	246
H30-RCW	RECUPERATORE STANDARD REMOTE CONTROL WIRELESS	246
H30-S	RECUPERATORE STANDARD	246
H60-RC	RECUPERATORE STANDARD REMOTE CONTROL	246
H60-RCW	RECUPERATORE STANDARD REMOTE CONTROL WIRELESS	246
H60-S	RECUPERATORE STANDARD	246
H900-RRC	BARRIERA D'ARIA CROSS FLOW 900 MM - CON RESISTENZA - STRUTTURA IN ALLUMINIO BIANCO - CON TELECOMANDO - 220V - 50Hz	241
H900-SRC	BARRIERA D'ARIA CENTRIFUGA 900 MM - SENZA RESISTENZA - STRUTTURA IN METALLO BIANCO - CON TELECOMANDO - 220V - 50Hz	240

CODICE Código Code	DESCRIZIONE Descripción Description	PAG.
HCI200-SRC	BARRIERA D'ARIA DA INCASSO CENTRIFUGA 1200 MM - SENZA RESISTENZA - STRUTTURA IN METALLO BIANCO - CON TELECOMANDO - 220V - 50Hz	242
HCI500-SRC	BARRIERA D'ARIA DA INCASSO CENTRIFUGA 1500 MM - SENZA RESISTENZA - STRUTTURA IN METALLO BIANCO - CON TELECOMANDO - 220V - 50Hz	242
HC900-SRC	BARRIERA D'ARIA DA INCASSO CENTRIFUGA 900 MM - SENZA RESISTENZA - STRUTTURA IN METALLO BIANCO - CON TELECOMANDO - 220V - 50Hz	242
HG60-RC	RECUPERATORE STANDARD REMOTE CONTROL - DIAMETRO 160 MM	244
HG60-RCW	RECUPERATORE STANDARD REMOTE CONTROL WIRELESS - DIAMETRO 160 MM	244
HG60-S	RECUPERATORE STANDARD - DIAMETRO 160 MM	244
HS	SENSORE PORTA	242
HV-S1	Permanent Ventilation Ø 100 MM FISSO TONDO - FILTRO G1	249
HV-S2	Permanent Ventilation Ø 100 MM FISSO QUADRO - FILTRO G1	249
HV-S3	Permanent Ventilation Ø 100 MM FISSO TONDO - FILTRO G2	249
HV-S4	Permanent Ventilation Ø 100 MM FISSO QUADRO - FILTRO G2	249
HV-S5	Permanent Ventilation Ø 120 MM TELESOPICO TONDO - FILTRO G1	249
HV-S6	Permanent Ventilation Ø 120 MM TELESOPICO QUADRO - FILTRO G1	249
HV-S7	Permanent Ventilation Ø 120 MM TELESOPICO TONDO - FILTRO G2	249
HV-S8	Permanent Ventilation Ø 120 MM TELESOPICO QUADRO - FILTRO G2	249
KIT794-055X	KIT DI INSTALLAZIONE CON TUBO RAME 1/4" E TUBO RAME 3/8" 5 ML VS43 STAFFE SEMPLICI 450X400 MM 1,2 MM E ACCESSORI	171
KIT794-161	KIT DI INSTALLAZIONE CON TUBO RAME 1/4" E TUBO RAME 3/8" 5 ML VW47 STAFFE SALDATE 450X450 MM 2 MM E ACCESSORI	171

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

valide solo per l'Italia

1. ORDINI:

Tutti gli ordini di acquisto dovranno pervenire completi in ogni loro parte, ed eventuali richieste, modifiche, aggiunte e annullamenti, dovranno essere recapitati entro e non oltre 3 giorni dalla data di ricevimento. Inoltre non impegnano l'azienda alla consegna totale o parziale. L'accettazione di un ordine prevede che l'importo fatturabile sia almeno di € 100,00 al netto di sconti, addebiti e IVA, altrimenti verranno addebitate le spese di fatturazione.

2. PREZZI:

I prezzi presenti nel nostro listino possono essere soggetti a variazioni, dipendenti da fattori di mercato.

3. TERMINI DI CONSEGNA:

La consegna verrà effettuata entro 10 giorni dal ricevimento dell'ordine. La data di consegna indicata nella conferma d'ordine è da considerarsi indicativa o prevista e quindi non tassativa.

Le consegne ritardate non comportano responsabilità da parte nostra, quando il ritardo sia dovuto a motivi estranei alla ns. volontà, pertanto non sarà possibile alcun genere di indennizzo e/o richiesta danni.

4. SPEDIZIONI:

La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se per particolari accordi viene venduta Franco destinazione.

5. IMBALLO:

Standard gratuito.

6. TRASPORTO:

porto franco per ordini superiori a € 700 (Isole escluse)
Per ordini di importo inferiore si effettuerà il porto franco con addebito in fattura, minimo addebitabile € 22,00.

7. PAGAMENTI:

I pagamenti dovranno essere effettuati in accordo alle condizioni contrattuali definite e riportate sulla nostra conferma d'ordine.

Contrassegno per importi inferiori a € 200 +IVA.

In caso di mancato pagamento saranno applicati i relativi interessi calcolati in base al tasso in vigore alla data di scadenza della fattura.

8. RECLAMI:

Eventuali reclami si accettano scritti ed entro 8 giorni dalla data di ricevimento della merce facendo riferimento alla data del documento di trasporto.

9. RESI DI MERCE:

Eventuali resi dovranno essere autorizzati mediante comunicazione scritta. Per gli articoli resi ci riserviamo di eseguire un controllo accurato per eventuali danni subiti durante il trasporto.

10. FORO COMPETENTE:

Tribunale di Padova.

Condiciones generales de suministros

1. PEDIDOS:

Todos los pedidos deberán venir completos en todas sus partes; eventuales solicitudes, modificaciones, añadiduras o anulaciones deberán llegar dentro de los 3 días desde la fecha de recepción.

La aceptación de un pedido prevé que el importe facturable sea por lo menos de 100.00 € base imponible, en caso contrario vendrán debitados los gastos de facturación.

2. TARIFA:

Los precios indicados en la tarifa pueden estar sujetos a variaciones, dependiendo de las variaciones de mercado.

3. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega del material se realizará dentro de los 10 días desde la recepción del pedido.

La fecha de entrega indicada en la confirmación del pedido se tiene que considerar como indicativa o prevista y desde entonces no taxativa.

Las entregas retrasadas no comportan responsabilidad por parte de VECAMCO ESPAÑA S.L. cuando el retraso dependa de factores externos a nuestra voluntad y desde entonces no tendrá lugar ningún tipo de indemnización.

4. TRANSPORTE:

Portes Pagados pedidos base imponible superior a: 700 € (Islas y Portugal excluidas).

5. PAGOS:

Los pagos tendrán que efectuarse según las condiciones comerciales pactadas.

En caso de vencimiento del pago serán aplicados los respectivos intereses calculados en base al tipo de interés en vigor a la fecha del vencimiento de la factura.

6. RECLAMACIONES:

Eventuales reclamaciones se aceptarán por escrito y dentro de los 8 días desde la fecha de recepción de la mercancía. Se hará referencia a la fecha del documento de transporte.

7. DEVOLUCIONES:

Eventuales devoluciones deberán ser autorizadas a través de documento escrito. Para los artículos devueltos se efectuarán controles acurados para valorar eventuales daños a la mercancía ocurridos durante el transporte.

General sales and delivery terms

1. ORDERS:

All buying orders will have to be duly filled in, every section completed. Any subsequent request, amendment, addition or cancellation will have to be forwarded within 3 days from order date. These changes and/or amendments shall not bind VECAM-CO to any partial or total delivery. Orders will only be accepted if their value amounts to at least EUR 100.00 (any discounts and/or charges already deducted, and without including VAT). For smaller orders, invoicing costs will be charged.

2. PRICES:

Prices included in our price list may be modified at any given time, in accordance with market variations.

3. DELIVERY TIME:

Delivery will be carried out within 15 days from receipt of order. The expected delivery date, as indicated in our order acknowledgement, is an estimated delivery date only, so that it cannot be considered as binding. VECAM-CO cannot be held responsible for delays in delivery when these delays are caused by events which go beyond their will. In these cases, the buyer will not be entitled to claim any compensations or damages.

4. PACKAGING:

Standard packaging is free of charge.

5. PAYMENTS:

Payments will have to be effected in accordance with the agreed sales terms, which are quoted on the order acknowledgement.

6. COMPLAINTS:

Any complaints shall be submitted in writing within 8 days from goods' receipt (delivery note date applies).

7. RETURNS:

Any returns of goods will have to be authorized in writing. On all returned goods, we reserve the right to verify the presence of any defects or non-conformities that might have been caused by transport.

8. GOVERNING JURISDICTION:

Padova law court.



NOTE

Notas

Notes

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

NOTE

Notas

Notes

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

NOTE

Notas

Notes

[illegible]

NOTE

Notas

Notes

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

LEGENDA

LEYENDA

LIST OF SYMBOLS

Articolo di produzione Vecamco
 Artículo de producción de Vecamco
 Products manufactured by Vecamco



Pezzi per scatola Número de piezas por caja Standard carton quantity	
Pezzi per pallet Número de piezas por pallet Quantity per pallet	
Dimensioni Dimensiones Dimensions	
Codice articolo Dimensiones Items code	
Diametro Diámetro Diameter	
Prezzo Precio Price	
Modello Modelo Model	
Informazioni Informaciones Informations	
Peso Peso Weight	
Portata (Kg) Capacidad(Kg) Load Capacity(Kg)	
Spessore Espesor Thickness	
Caratteristiche tecniche Características técnicas Technical characteristics	
Consumo elettrico Consumo de energía Power consumption	
Portata (m³/h) Caudal (m³/h) Performance (m³/h)	
Passaggio aria (cm²) Paso de aire (cm²) Air flow (cm²)	
Sistema molla universale Sistema de muelles Universl springs	
Articolo in esaurimento Articulo en agotamiento Depletion item	
Variante colore Variante de color Coulor options	
Griglia con rete Rejillacon red Grille with mesh	
Griglia senza rete Rejilla sin red Grille without mesh	
Durezza Dureza Hardness	



VECAMCO S.R.L.

Via dell'industria, 21
35030 Cervarese S.C.

Padova - Italy

 +39 049 99 02 163

 +39 049 99 01 793

info@vecamco.com

www.vecamco.com

VECAMCO S.L.

Carrer de la Farigola, 24

08755 Castellbisbal

Barcelona - España

 +34 93 545 86 16

informaciones@vecamco.com

www.vecamco.es

VECAMCO US CORP.

351 Camer Drive, Unit B

Bensalem

PA 19020

 +1 21 529 499 98

 +1 41 579 988 76

 +1 21 528 239 47

sales@vecamco.com

www.vecamco.us