



TERMO ELÉCTRICO

Mediterráneo

2

Referencia	Litros	Instalación	Potencia (w)	Dimensiones (mm)	EAN	PVP
CCV030MED2	30	Vertical	1.200	450 x 370	8432079830356	192 €
CCV050MED2	50	Vertical	1.500	510 x 460	8432079830363	209 €
CCV060SLIMED2	60	Vertical	1.500	850 x 370	8432079830394	225 €
CCV080MED2	80	Vertical	1.500	700 x 460	8432079830370	245 €
CCV100MED2	100	Vertical	1.500	805 x 460	8432079830387	275 €
CCH080MED2	80	Horizontal	1.500	700 x 460	8432079830417	270 €
CCH100MED2	100	Horizontal	1.500	805 x 460	8432079830400	320 €

IVA no incluido

MEDITERRÁNEO.2

TERMO ELÉCTRICO

RESISTENCIA BLINDADA



- Control de temperatura regulable exterior (excepto mod. H)
- Recubrimiento del depósito de esmalte porcelánico vitrificado
- Protección anticorrosión por ánodo de magnesio
- Termostato de seguridad
- Aislamiento de poliuretano 100% libre de HCFC
- Resistencia blindada de alto rendimiento
- Protección antiheladas
- Accesorios suministrados: válvula de seguridad, manguitos electrolíticos y sistema de fijación



		Vertical					Horizontal	
Referencia		V30	V50	V60 ^{SLIM}	V80	V100	H80	H100
Capacidad Litros		30	50	60	80	100	80	100
Peso	Kg	12	17	19	23,5	28	23,5	28
Potencia eléctrica	W	1200	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Voltaje	V	220 / 240					220 / 240	
Frecuencia	Hz	50 / 60					50 / 60	
Presión nominal	Bar	7,5					7,5	
Presión máx. seguridad	Bar	8					8	
Presión máx. de ensayo	Bar	12					12	
Regulación temperatura	°C	25 - 75					25 - 75	
Temperatura máx. seguridad	°C	90					90	
Control de temperatura		Regulable exterior						
Conexiones hidráulicas		1/2 - 1/2					1/2 - 1/2	
Recubrimiento depósito		Esmalte porcelánico vitrificado a 810 °C					Esmalte porcelánico vitrificado a 810 °C	
Aislamiento		Poliuretano 100% libre de HCFC					Poliuretano 100% libre de HCFC	

Dimensiones (mm)

	Vertical					Horizontal	
	V30	V50	V60	V80	V100	H80	H100
A	450	510	850	700	805	700	805
B	370	460	370	460	460	460	460
C	385	475	385	475	475	475	475
D	70	130	120	130	130	130	130
E	250	350	250	350	350	350	350
F	90	130	90	130	130	240	240
G						330	435

